

Liste des composants MAXPV DIN V2.2

No	Valeur	Repère	Commentaire	Optionnel X => Optionnel	Explication de l'optionnalité	Code article TME
1	HLK-PM 01	Al1	Hi-Link PM 01-5V/3W			
2	DG128-5.0-02P14	Br1	Bornier Relais	X	Option relais secondaire	DG128-5.0-02P14
3	DG128-5.0-02P14	Br3	Bornier SSR			DG128-5.0-02P14
4	DG128-5.0-02P14	Br2	Bornier Pulse	X	Option compteur à impulsion externe	DG128-5.0-02P14
5	DG128-5.0-02P14	Br5	Bornier 230VAC			DG128-5.0-02P14
6	DG128-5.0-03P14	Br4	DS18B20	X	Option température	DG128-5.0-03P14
7	3.3nF	C1	polyester 3,3nF 100VDC			R82EC1330DQ50J
8	100nF	C2	polyester 100nF 63VDC			BFC237075104
9	3.3nF	C3	polyester 3,3nF 100VDC			R82EC1330DQ50J
10	3.3nF	C4	polyester 3,3nF 100VDC			R82EC1330DQ50J
11	10nF	C5	polyester 10nF 63VDC	X	Option compteur à impulsion externe	B32529C0103J000
12	100nF	C6	polyester 100nF 63VDC			BFC237075104
13	1000µF/16v	C7	Electro 1000uF 16VDC			EEUFR1C102B
14	100nF/275V/X2	C8				MKPX2-100NR15
15	1N4148	D1	Diode	X	Si utilisation du relais secondaire	1N4148-CDI
16	Led 3/5mm	Del1	Rouge (Routage)			L-53ID
17	Led 3/5mm	Del2	Verte (Statut)			L-53GD
18	F1	F1	Polyfuse 240PF0.15 (0.15A)			240PF0.15
19	OPA2340	IC1	Version CMS			OPA2340UA/2K5
20	J1	jack	JC-128	X	Sonde de courant sur jack 3.5mm	JC-128
21	15K-1/4W	R1	Marron/Vert/Orange			M0.4W-15K
22	15K-1/4W	R2	Marron/Vert/Orange			M0.4W-15K
23	22-0.4W	R3	Rouge/Rouge/Noir ****			MBB02070C2209FC100
24	15K-1/4W	R4	Marron/Vert/Orange			M0.6W-15K
25	2K-1/4W	R5	Rouge/Noir/Rouge			1/4W2K
26	6k8-1/4W	R6	Bleu/Gris/Rouge			1/4W6.8K
27	2K-1/4W	R7	Rouge/Noir/Rouge			1/4W2K
28	2K-1/4W	R8	Rouge/Noir/Rouge			1/4W2K
29	330-1/4W	R9	Orange/Orange/Marron			1/4W330R
30	330-1/4W	R10	Orange/Orange/Marron			1/4W330R
31	10K-1/4W	R11	Marron/Noir/Orange	X	Si utilisation du relais secondaire	1/4W10K
32	2K-1/4W	R12	Rouge/Noir/Rouge	X	Option compteur à impulsion externe	1/4W2K
33	10K-1/4W	R13	Rouge/Noir/Rouge			1/4W10K
34	10K-1/4W	R14	Rouge/Noir/Rouge			1/4W10K
35	10K-1/4W	R15	Marron/Noir/Orange	X	Si option afficheur OLED est retenue	1/4W10K
36	10K-1/4W	R16	Marron/Noir/Orange	X	Si option afficheur OLED est retenue	1/4W10K
37	4,7K-1/4W	R17	Jaune/Violet/Rouge	X	Option température	1/4W4.7K
38	FRM 18NA-5	REL	Relais 5A/250VAC	X	Si utilisation du relais secondaire	PCN-105D3MHZ
39	5K	RV1	Résistance variable			3296W-1-502LF
40	2N7000	T1	Transistor N- MOSFET	X	Si utilisation du relais secondaire	2N7000-DIO
41	2N7000	T2	Transistor N- MOSFET			2N7000-DIO
42	BV EI 306 3359	Tr1	Transfo 3VA 6V			BVEI3063359
43	Atmega328P	U1	Arduino Nano			
44	Wemos	U2	Wemos D1 mini			
45	Oled	U3	Afficheur Oled 0.96 SSD1306 I2C	X	Si option afficheur OLED est retenue	
46	SSR	SSR	relais statique (SSR) 40A			SSR-4048RD1