

QRFACILE

Guida QR e Stampa

Manuale operativo ufficiale per l'utilizzo professionale della piattaforma.

Guida QR e Stampa QRFACILE

Manuale pratico per usare correttamente i QR dinamici QRFACILE in file grafici, etichette e materiali stampati.

1. Obiettivo

Questa guida aiuta cantine, studi grafici e tipografie a preparare QR leggibili, professionali e testati prima della stampa.

****Regola base**** Un QR deve essere leggibile prima di essere bello. Prima viene la scansione, poi l'estetica.

2. Formati export

PNG

Uso consigliato:

- anteprime;
- bozze rapide;
- documenti non vettoriali.

Limite:

- puo perdere qualita se ingrandito troppo.

SVG

Uso consigliato:

- impaginati professionali;

- software vettoriali;
- stampa ad alta qualità.

Vantaggio:

- scalabile senza perdita di qualità.

PDF

Uso consigliato:

- controllo cliente;
- invio a tipografia;
- archivio documento.

ZIP

Uso consigliato:

- consegna completa;
- archivio progetto;
- invio a studio o tipografia.

Checklist formato

- [] PNG per anteprima
 - [] SVG per grafica vettoriale
 - [] PDF per controllo/stampa
 - [] ZIP per consegna completa
-

3. Quiet zone

La quiet zone è lo spazio libero intorno al QR.

Regola pratica

Lascia sempre un bordo libero intorno al codice.

Non fare

- Non attaccare testo al QR.

- Non inserire il QR dentro cornici troppo strette.
- Non sovrapporre grafiche, texture o pattern.
- Non tagliare il bordo bianco.

Screenshot placeholder

[Screenshot: Esempio quiet zone corretta]

****Box consiglio**** Se hai dubbi, aumenta lo spazio libero. La quiet zone migliora la capacita di scansione.

4. Dimensioni minime

La dimensione minima dipende da stampa, supporto, distanza di lettura e qualita del materiale.

Indicazione pratica

Per etichette vino, evita QR troppo piccoli. Prima della produzione definitiva, stampa una prova in scala reale e scansiona con piu smartphone.

Tabella orientativa

Uso	Consiglio pratico
Retro etichetta vino	Testare sempre in scala reale
Collarino o piccolo supporto	Aumentare contrasto e quiet zone
Scheda o flyer	Dimensione piu generosa
Cartone o espositore	Valutare distanza di scansione

****Nota**** Non esiste una dimensione unica valida per tutti i casi. La prova fisica resta il controllo piu importante.

5. Contrasto e colore

Preferibile

- QR scuro su fondo chiaro.

- Contrasto netto.
- Sfondo uniforme.

Da evitare

- QR chiaro su fondo scuro senza test accurati.
- Colori simili tra codice e sfondo.
- Texture sotto il QR.
- Effetti, trasparenze, ombre pesanti.

Checklist contrasto

- ☐ QR ben visibile
 - ☐ Fondo pulito
 - ☐ Nessuna texture sotto il codice
 - ☐ Contrasto verificato su stampa reale
-

6. Stampa

Prima della stampa

1. Inserisci il QR nel layout finale.
2. Mantieni proporzioni corrette.
3. Non deformare il codice.
4. Rispetta quiet zone.
5. Stampa una prova in scala reale.
6. Scansiona da più dispositivi.

Durante la preparazione file

- Preferisci SVG/PDF per flussi vettoriali.
- Evita compressioni aggressive.
- Non rasterizzare a bassa risoluzione.
- Controlla che il QR non venga convertito male in esportazione.

Screenshot placeholder

[Screenshot: Esempio QR in layout etichetta]

7. Test scansione

Come testare

- Usa almeno due smartphone diversi.
- Testa con luce normale e luce bassa.
- Testa da distanza realistica.
- Testa sul materiale stampato, non solo a monitor.
- Verifica che la pagina aperta sia quella corretta.

Checklist test

- ☐ Scansione da iPhone
 - ☐ Scansione da Android
 - ☐ Test su stampa reale
 - ☐ Link corretto
 - ☐ Pagina pubblica caricata
 - ☐ Lingua e contenuti verificati
-

8. Errori tipici

Errore	Effetto	Correzione
QR troppo piccolo	Scansione difficile	Aumenta dimensione
Quiet zone tagliata	Lettura instabile	Lascia bordo libero
Basso contrasto	Scanner non riconosce	Usa colori piu netti
QR deformato	Codice non valido	Mantieni proporzioni
File PNG ingrandito troppo	Bordi sfocati	Usa SVG/PDF
Link non pubblicato	Pagina non disponibile	Pubblica pagina ufficiale
Test solo a monitor	Falsa sicurezza	Stampa prova reale

9. Consigli per tipografia

File da chiedere allo studio/cantina

- QR in SVG o PDF.
- Eventuale PNG solo per anteprima.
- Indicazione URL o slug, se serve verifica.
- Conferma pagina pubblicata.

Controlli tipografici

- Il QR non deve essere ricampionato male.
- Il codice deve restare quadrato.
- Il bordo libero deve essere preservato.
- La prova colore non deve ridurre troppo il contrasto.

****Box consiglio tipografico**** Inserisci il QR come elemento vettoriale quando possibile. Se devi rasterizzarlo, usa una risoluzione adeguata e non ingrandire file piccoli.

10. Uso in etichetta vino

Posizionamento consigliato

- Retro etichetta, se disponibile.
- Zona non curva in modo eccessivo.
- Area non soggetta a tagli o pieghe.
- Vicino a una dicitura chiara, se prevista.

Evitare

- Zone troppo vicine al bordo fustella.
- Sovrapposizione con testi obbligatori.
- Superfici con riflessi molto forti senza test.

FAQ rapide

Posso colorare il QR?

Sì, ma solo se il contrasto resta alto e la scansione funziona su prova stampata.

Meglio PNG o SVG?

Per stampa professionale, meglio SVG o PDF. PNG va bene per anteprime o usi rapidi.

Devo testare ogni lotto?

Sì. Ogni layout finale va testato prima della stampa.

Posso ridurre la quiet zone?

Meglio evitare. Una quiet zone insufficiente è una causa comune di scansioni instabili.

Se il QR è già stampato posso aggiornare la pagina?

Sì, se è un QR dinamico e il link pubblico resta invariato.

Checklist finale QR stampa

- ☐ Formato corretto scelto
- ☐ QR non deformato
- ☐ Quiet zone rispettata
- ☐ Contrasto sufficiente
- ☐ Dimensione testata in scala reale
- ☐ Pagina ufficiale pubblicata
- ☐ Scansione testata su più dispositivi
- ☐ File finale approvato prima della stampa

Supporto QRFACILE

Per assistenza operativa: info@enolab.it. Per comunicazioni formali: enolab@pcert.it.

Prima della stampa definitiva, testare sempre il QR da smartphone diversi e verificare che la pagina pubblica sia corretta.