

Anlık konum takibinden CANbus entegrasyonuna; uzaktan dijital takograf verisi indirmeden frigorifik araçlarınızda sıcaklık takibine kadar tüm sektörel ihtiyaçlarınızı EDGE 2G ve LTE 4G destekli Yeni FM20 ile karşılayın.





DAHİLİ Batarya	GUNCELLEIVIE MIIDAHAIF BEGEIGGIII	CANBUS TAKOGRAFTAN DESTEĞİ VERİ İNDİRME
Model	FM20E	FM20L
Boyut	105 x 95 x 25 mm	105 x 95 x 25 mm
Ağırlık	125 gram	130 gram
Hafıza	256 Mb (Max. 16Gb)	256 Mb (Max. 16Gb)
Batarya	Li-Ion 400 mA/h	Li-lon 400 mA/h
Besleme	9 – 36 VDC / max.36 VDC 30–70 mA (ortalama) 125–250 mA(tepe noktası) Aşırı Akım Koruma Aşırı Voltaj Koruma Sıcaklık Koruma	9 — 36 VDC / max.36 VDC 30–70 mA (ortalama) 125–250 mA(tepe noktası) Aşırı Akım Koruma Aşırı Voltaj Koruma Sıcaklık Koruma
GSM Modem	Quectel – EDGE 2G -109 dBm @ 1800 MHz 850/ 900/ 1800/ 1900MHz -109 dBm @ 1900 MHz GPRS Data Rate: 85.6 (DL)/ 85.6 (UL) kbps GPRS class 12 Class 4 (2W) @ 850 MHz/ 900 MHz Mobil station class B Class 1 (1W) @ 1800 MHz/ 1900 MHz Coding scheme 1 to 4 -109 dBm @ 850 MHz PBCCH -109 dBm @ 900 MHz	Quectel – LTE 4G
GSM Anten	Dahili	Dahili
GPS Alici	Quectel 99 Kanal (Acquisition), 33 Kanal (Tracking), 210 Kanal (PRN) Acquisition: -149dBm Tracking: -167dBm Reacquisition: -161dBm Dogruluk: Pozisyon 2.5m GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo and QZSS	Quectel 99 Kanal (Acquisition), 33 Kanal (Tracking), 210 Kanal (PRN) Acquisition: -149dBm Tracking: -167dBm Reacquisition: -161dBm Dogruluk: Pozisyon 2.5m GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo and QZSS
GPS Anten	Dahili	Dahili
Sensörler	İvme Sensörü(Opsiyonel) Simkart Müdahale Sensörü Kapak Müdahale Sensörü Dahili Cihaz Sıcaklık Sensörü Akü Voltajı Tespiti	İvme Sensörü(Opsiyonel) Simkart Müdahale Sensörü Kapak Müdahale Sensörü Dahili Cihaz Sıcaklık Sensörü Akü Voltajı Tespiti
Giriş / Çıkış	1 x Kontak Girişi 3 x Dijital Giriş (2xNegatif, 1xPozitif) 1 x Dijital Çıkış (1xNegatif) 1 x Motor Blokaj (1xNegatif) 1 x Uart 1 x RS232 1 x Sürücü Tanıma Birimi 2 x CAN 1 x I2C 1 x Takograf 1 x Sıcaklık Sensör Portu (Max. 4 sensör) 1 x USB	1 x Kontak Girişi 3 x Dijital Giriş (2xNegatif, 1xPozitif) 1 x Dijital Çıkış (1xNegatif) 1 x Motor Blokaj (1xNegatif) 1 x Uart 1 x RS232 1 x Sürücü Tanıma Birimi 2 x CAN 1 x I2C 1 x Takograf 1 x Sıcaklık Sensör Portu (Max. 4 sensör) 1 x USB
Led Göstergel	eri PWR, GSM, GPS, BL	PWR, GSM, GPS, BL
Yazılım Güncelleme	Var	Var
Bluetooth	Standart	Standart





Kiti





Sensörü





Navigasyon ve Mesajlaşma

