

TURKUAZ SERİSİ

Sıcak Su Kazanları

Enorpa Turkuaz serisi sıcak/kızgın su kazanı tasarımları yapılırken; optimum ısı konstrüksiyon ve çevreye en az zarar veren karbonmonoksit salınımları göz önünde bulundurularak yapılır. İlgili basınç değerlerine göre yapılması gereken mukavemet hesapları, TS 12953 (Türk Standardı), ASME BPVC (Amerikan Standardı), AD2000 (Alman Standardı), EN 12953 (Avrupa Standardı), GOST (Rus Standardı) normları göz önünde bulundurularak yapılır ve kabul görmüş birçok standarda uygun bir konstrüksiyona sahip olur.

Enorpa Turkuaz serisi sıcak/kızgın su kazanları 2014/68/EU ya uygundur. Özel bir standartta ulusal düzenlemelere tabi olarak imal edilebilir. Yüksek sıcaklığa maruz kalan kazanların ısı genleşmelerini en düşük seviyeye indirecek tasarımlar uygulanır. Basınca maruz kalan tüm parçalarda sıcak su kazanları için S235JR kızgın su kazanları için P265GH, P295GH ve P355GH kalite, EN 10028-2 sertifikalı yüksek sıcaklığa ve basınca dayanıklı kazan sacları kullanılır. Duman boruları kazanlar için özel olarak imal edilen P235GH malzemeden TS 10217-2 standardında ve PED – Basıncılı Kaplar Direktifi sertifikalıdır. Endüstriyel alanda kullanılan sıcak/kızgın suyun en az maliyet ve en kaliteli şekilde üretilmesi için; enerji deposu olarak yüksek bir su hacmi oluşturulmaktadır.

Turkuaz serisi sıcak/kızgın su kazanı üzerindeki tüm kaynakların süreç yönetimi EN ISO 15614-1:2012 standardına tabi şekilde yürütülür ve bütün kaynaklar TS EN ISO 9606-1:2014 standardına tabi test edilen kaynakçılar tarafından yapılır. Kaynak malzemelerinin ana malzemeye uyumu, kaynak pozisyonları ve her türlü kaynak çeşidi standartlarla **Enorpa**'ya özel olarak sabitlenmiş WPS ve PQR'lara uygun şekildedir.



- Yüksek Verimli ve Geniş Yanma Yüzeli Pota Tasarımı
- Çift Potalı Özel Üretim İmkânı ile Yarı Kapasiteye Geçiş ve Yakıt Tasarrufu
- 2014/68/EU Basıncılı Kaplar Direktifine Uygun
- TS 12953 - ASME BPVC - AD2000 - EN 12953 - GOST Standartlarında Tasarım
- Her Ürün İçin B (proje) + F (imalat) Modülü CE Belgelendirme
- Analog veya PLC Kazan ve Mahal Kontrol Panosu

Isıtma Kapasitesi

100.000 kcal/h
ile
1.750.000 kcal/h
arası

TURKUAZ

Ürünün detaylı teknik verileri ve ebatları hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.



TURQUOISE SERIES

Hot Water Boilers

During the time that ENORPA TURQUOISE SERIES Hot/Superheated Water Boilers are produced, optimum thermal construction and the environmentally least damaging carbon monoxide emissions are taken into consideration. The strength and aerodynamic calculations to be done according to the relevant air flow values are carried out eligible to TS 12953 (Turkish), ASME BPVC (USA), AD2000 (German), EN 12953 (European), GOST (Russian) standards.

ENORPA TURQUOISE SERIES Hot/Superheated Water Boilers are in accordance with 2014/68/EU and it can be manufactured specially according to national regulations. The designs are applied which enable minimizing thermal expansion of the boilers exposed to high temperatures.

S235JR for hot water boiler, for superheated water boiler P265GH, P295GH and P355GH sheets are used. These EN 10028-2 Certified high temperature and high pressure resistant sheets are used in all parts which are exposed to direct pressure. Fire tubes are PED (Pressure Equipment Directive) certified and in TS 10217-2 standard which specially manufactured for boilers made of P235GH material. In order to produce hot/superheated water used in industrial area with minimum cost and highest quality; a high water volume is generated as an energy storage.

The process management of all weldings on TURQUOISE SERIES Hot/Superheated Water Boilers are carried out in accordance with EN ISO 15614-1: 2012 standard and all welds are made by welders tested under TS EN ISO 9606-1: 2014 standard. Compatibility of the welding materials to the main material, welding positions and all kinds of welds are in accordance with the standards of WPS and PQRs specially fixed to ENORPA.



- Highly efficient stoker design with wide burning surface
- Under favour of the customizable double stoker system, possibility of working half capacity and enables fuel saving.
- There is 2014/68/EU PED (Pressure Equipment Directive) certification
- Suitable design for TS 12953 – ASME BPVC – AD2000 – EN 12953 – GOST
- For every product, there is CE certification B (project) + F (manufacturing) Module
- Tracked by analogue or PLC boiler and room control unit

Heating Capacity

100.000 kcal/h
-
1.000.000 kcal/h



TURQUOISE SERIES - Solid Fired 3-Pass

HOT WATER BOILERS

Серии TURQUOISE

Водогрейные Котлы

При производстве водогрейных котлов Серии TURQUOISE, компания ENORPA учитывает оптимальную тепловую конструкцию и минимизирует вредные для окружающей среды выбросы окиси углерода.

Расчеты на прочность и аэродинамику, с учетом значений воздушного потока, выполняются в соответствии со стандартами TS 12953 (Турецкий), ASME BPVC (США), AD2000 (немецкий), EN 12953 (европейский), ГОСТ (Российский). Водогрейные котлы компании ENORPA серии TURQUOISE соответствуют 2014/68 / EU и могут быть изготовлены специально в соответствии с национальными стандартами. Применяются конструкции, которые позволяют минимизировать тепловое расширение котлов, подверженных воздействию высоких температур.

S235JR для водогрейного котла, для бойлера с перегретой водой используются листы P265GH, P295GH и P355GH. Эти сертифицированные EN 10028-2 листы, устойчивые к высоким температурам и давлению, используются во всех частях, которые подвергаются прямому давлению. Пожарные трубы сертифицированы PED (Директива по оборудованию под давлением) и соответствуют стандарту TS 10217-2, который специально изготовлен для котлов, изготовленных из материала P235GH. Для производства горячей / перегретой воды, используемой в промышленности, с минимальными затратами и высочайшим качеством; большой объем воды создается в качестве накопителя энергии.

Управление процессом всех сварочных работ на котлах горячей / перегретой воды серии TURQUOISE осуществляется в соответствии со стандартом EN ISO 15614-1: 2012, а все сварные швы производятся сварщиками в соответствии со стандартом TS EN ISO 9606-1: 2014. Совместимость сварочных материалов с основным материалом, положениями сварки и всеми видами сварных швов соответствуют стандартам WPS и PQR, специально установленным для компании ENORPA.



- TURQUOISE имеет высокоэффективный дизайн с широкой поверхностью горения
- Благодаря использованию настраиваемой системы двухстороннего подогрева, котел TURQUOISE SERIES с горячей/перегретой водой может работать наполовину и обеспечивает экономию топлива
- Соответствует сертификации PED 2014/68 / EU (Директива по оборудованию под давлением)
- Водогрейный Котёл Серии TURQUOISE разработан для стандартов TS 12953 - ASME BPVC - AD2000 - EN 12953 - ГОСТ
- Для каждого продукта есть CE сертификация модуля В(проект) + F(производство)
- Отслеживается аналоговым или ПЛК котлом и комнатным блоком управления

Мощность Обогрева

100.000 kcal/h
-
1.000.000 kcal/h

Серии
TURQUOISE

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о подробных технических данных и размере.

www.enorpa.com



Серии ТУРКУАЗ - Твердотопливный 3-Проходный

ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ