

Ejercicios SQL

Ejercicios de Nivel Inicial

1. Filtrado de Clientes por País

Pregunta:

¿Cuáles son los nombres (CUSTOMERNAME) de todos los clientes que se encuentran en 'France'?

Respuesta:

```
SELECT DISTINCT CUSTOMERNAME  
FROM CLIENT_DATA  
WHERE COUNTRY = 'France';
```

2. Ordenamiento de Productos por Precio

Pregunta:

Listar los códigos de productos (PRODUCTCODE) y su precio sugerido (MSRP), ordenados de menor a mayor precio.

Respuesta:

```
SELECT PRODUCTCODE, MSRP  
FROM PRODUCT_DATA  
ORDER BY MSRP ASC;
```

3. Filtro Numérico en Transacciones

Pregunta:

Mostrar todos los detalles de las transacciones donde la cantidad pedida (QUANTITYORDERED) sea mayor a 50 unidades.

Respuesta:

```
SELECT *  
FROM TRANSACTION_DATA  
WHERE QUANTITYORDERED > 50;
```

4. Conteo Simple de Registros

Pregunta: ¿Cuántos pedidos en total tienen actualmente el estado de 'Cancelled' (Cancelado)?

Respuesta:

```
SELECT COUNT(*) AS total_pedidos_cancelados
FROM ORDER_DATA
WHERE STATUS = 'Cancelled';
```

5. Búsqueda de Patrones de Texto

Pregunta: Seleccionar el nombre y la ciudad de los clientes cuyo nombre de ciudad contenga la palabra 'San' (por ejemplo, San Francisco, Sandnes).

Respuesta:

```
SELECT DISTINCT CUSTOMERNAME, CITY
FROM CLIENT_DATA
WHERE CITY LIKE '%San%';
```

Complejidad Intermedia

1. Ventas por línea de producto

Pregunta: ¿Cuál es el monto total de ventas para cada línea de producto?

Respuesta:

```
SELECT p.PRODUCTLINE, SUM(t.SALES) AS ventas_totales
FROM TRANSACTION_DATA t
JOIN PRODUCT_DATA p
ON t.PRODUCTCODE = p.PRODUCTCODE
GROUP BY p.PRODUCTLINE;
```

2. Clientes con órdenes en disputa

Pregunta: ¿Qué clientes tienen órdenes con un estado de 'Disputed'?

Respuesta:

```
SELECT DISTINCT c.CUSTOMERNAME
FROM CLIENT_DATA c
JOIN TRANSACTION_DATA t
ON c.customer_id = t.CLIENT_ID
```

```
JOIN ORDER_DATA o
ON t.ORDERNUMBER = o.ORDERNUMBER
WHERE o.STATUS = 'Disputed';
```

3. Pedidos enviados por año

Pregunta: ¿Cuántos pedidos fueron enviados ('Shipped') en el año 2003?

Respuesta:

```
SELECT COUNT(DISTINCT o.ORDERNUMBER) AS total_pedidos_enviados
FROM ORDER_DATA o
JOIN TRANSACTION_DATA t
ON o.ORDERNUMBER = t.ORDERNUMBER
WHERE o.STATUS = 'Shipped'
AND t.YEAR_ID = 2003;
```

4. Ventas por país

Pregunta: ¿Cuál es el total de ventas para cada país?

Respuesta:

```
SELECT c.COUNTRY, SUM(t.SALES) AS ventas_totales
FROM CLIENT_DATA c
JOIN TRANSACTION_DATA t
ON c.customer_id = t.CLIENT_ID
GROUP BY c.COUNTRY
ORDER BY ventas_totales DESC;
```

5. Promedio de precio por línea de producto

Pregunta: ¿Cuál es el precio promedio por unidad (PRICEEACH) para cada línea de producto?

Respuesta:

```
SELECT p.PRODUCTLINE, AVG(t.PRICEEACH) AS precio_promedio
FROM TRANSACTION_DATA t
JOIN PRODUCT_DATA p
ON t.PRODUCTCODE = p.PRODUCTCODE
GROUP BY p.PRODUCTLINE;
```

6. Top 5 clientes por ventas

Pregunta: ¿Cuáles son los 5 clientes con el mayor monto total de ventas?

Respuesta:

```
SELECT c.CUSTOMERNAME, SUM(t.SALES) AS ventas_totales
FROM CLIENT_DATA c
JOIN TRANSACTION_DATA t
ON c.customer_id = t.CLIENT_ID
GROUP BY c.customer_id, c.CUSTOMERNAME
ORDER BY ventas_totales DESC
LIMIT 5;
```

7. Productos de mayor volumen de venta

Pregunta: ¿Cuáles son los 3 productos (PRODUCTCODE) de los que se vendió la mayor cantidad de unidades en total?

Respuesta:

```
SELECT PRODUCTCODE, SUM(QUANTITYORDERED) AS unidades_totales
FROM TRANSACTION_DATA
GROUP BY PRODUCTCODE
ORDER BY unidades_totales DESC
LIMIT 3;
```

8. Ventas por trimestre

Pregunta: ¿Cuál fue el total de ventas para cada trimestre del año 2003?

Respuesta:

```
SELECT QTR_ID, SUM(SALES) AS ventas_totales
FROM TRANSACTION_DATA
WHERE YEAR_ID = 2003
GROUP BY QTR_ID
ORDER BY QTR_ID;
```

9. Clientes en un territorio específico

Pregunta: ¿Cuántos clientes hay en el territorio 'EMEA'?

Respuesta:

```
SELECT COUNT(customer_id) AS total_clientes_emea
FROM CLIENT_DATA
WHERE TERRITORY = 'EMEA';
```

10. Detalles de pedidos cancelados

Pregunta: ¿Cuántos pedidos se cancelaron y cuál es su número de pedido y el nombre del cliente?

Respuesta:

```
SELECT COUNT(*) AS total_pedidos_cancelados
FROM ORDER_DATA
WHERE STATUS = 'Cancelled';
```

```
SELECT DISTINCT o.ORDERNUMBER, c.CUSTOMERNAME
FROM ORDER_DATA o
JOIN TRANSACTION_DATA t
ON o.ORDERNUMBER = t.ORDERNUMBER
JOIN CLIENT_DATA c
ON t.CLIENT_ID = c.customer_id
WHERE o.STATUS = 'Cancelled';
```

Complejidad Avanzada

1. Ventas de un país en un trimestre específico

Pregunta: ¿Cuál fue el monto total de ventas de los clientes de 'USA' durante el primer trimestre (QTR_ID = 1) de todos los años?

Respuesta:

```
SELECT SUM(t.SALES) AS ventas_totales_usa_q1
FROM TRANSACTION_DATA t
JOIN CLIENT_DATA c
ON t.CLIENT_ID = c.customer_id
WHERE c.COUNTRY = 'USA'
AND t.QTR_ID = 1;
```

2. Clientes de una línea de productos específica

Pregunta: ¿Cuáles son los nombres de los clientes (CUSTOMERNAME) que han comprado productos de la línea 'Classic Cars'?

Respuesta:

```
SELECT DISTINCT c.CUSTOMERNAME
FROM CLIENT_DATA c
JOIN TRANSACTION_DATA t
ON c.customer_id = t.CLIENT_ID
JOIN PRODUCT_DATA p
ON t.PRODUCTCODE = p.PRODUCTCODE
WHERE p.PRODUCTLINE = 'Classic Cars';
```

3. Órdenes canceladas en una ciudad

Pregunta: ¿Cuántos pedidos fueron cancelados (Cancelled) por clientes que viven en 'San Francisco'?

Respuesta:

```
SELECT COUNT(DISTINCT o.ORDERNUMBER) AS total_pedidos_cancelados_sf
FROM ORDER_DATA o
JOIN TRANSACTION_DATA t
ON o.ORDERNUMBER = t.ORDERNUMBER
JOIN CLIENT_DATA c
ON t.CLIENT_ID = c.customer_id
WHERE o.STATUS = 'Cancelled'
AND c.CITY = 'San Francisco';
```

4. Promedio de ventas por año

Pregunta: ¿Cuál fue el promedio de ventas por línea de transacción (SALES) para cada año?

Respuesta:

```
SELECT YEAR_ID, AVG(SALES) AS promedio_ventas
FROM TRANSACTION_DATA
GROUP BY YEAR_ID
ORDER BY YEAR_ID;
```

5. Productos con MSRP superior al promedio

Pregunta: ¿Qué productos (PRODUCTCODE) tienen un MSRP (precio de venta recomendado por el fabricante) superior al MSRP promedio de todos los productos?

Respuesta:

```
SELECT PRODUCTCODE, MSRP
FROM PRODUCT_DATA
WHERE MSRP > (
    SELECT AVG(MSRP)
    FROM PRODUCT_DATA
)
ORDER BY MSRP DESC;
```

6. Dirección de clientes con valores nulos

Pregunta: ¿Cuál es la dirección completa de cada cliente, uniendo ADDRESSLINE1 y ADDRESSLINE2? Si el campo ADDRESSLINE2 es nulo (vacío), no debe aparecer en la dirección final.

Respuesta:

```
SELECT CUSTOMERNAME,
CASE
    WHEN ADDRESSLINE2 IS NULL OR ADDRESSLINE2 = ''
    THEN ADDRESSLINE1
    ELSE ADDRESSLINE1 || ', ' || ADDRESSLINE2
END AS direccion_completa
FROM CLIENT_DATA;
```