

Émetteur:

Adressé à:

Ash Equipements

80 rue Veron
94140 Alfortville

Email: ashequipements@gmail.com
Web: www.ashequipements.com

Association Au Cœur de la Précarité

62 avenue Jean Jaurès
93450 L'île Saint-Denis

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
FOUR RATIONAL 20 NIVEAUX GN2/1 Capacité 20 x 2/1 GN Nombre de couverts par jour 300-500 Enfournement longitudinal 2/1, 1/1 GN Largeur 1082 mm Profondeur 1117 mm Hauteur 1807 mm Arrivée d'eau R 3/4" Sortie d'eau DN 50 Pression de l'eau 1,0 - 6,0 bar SAUTEUSE HOBART GAZ 1400x920xh1010 // 150L // 33 kW GAZ // 0.5 KW 220V <ul style="list-style-type: none"> • Construction tout inox, conçue pour éviter toute infiltration. • Commandes regroupées à bonne hauteur, protégées des chocs et débordements. • Cuve inox rayonnée de capacité utile de 151 litres constituée d'un fond bimétal épaisseur 15mm (3 + 12 mm) avec surface de cuisson en INOX 316, de surface utile 62 dm². • Compatibles bacs GN de profondeur maxi 200mm. • Intelligent Heating Technology : Résistances blindées hautes puissance placées sous la cuve, divisée en deux zones de chauffe indépendante. • Régulation électronique proportionnelle multipoints de la température de fond de cuve. • Température réglable de 40 à 250°C maxi suivant le mode sélectionné. • Remplissage automatique de la cuve en eau froide par rejet fixe (possibilité de raccorder l'appareil en eau chaude + eau froide). • Une sécurité coupe l'arrivée d'eau en mode friteuse. -Vidange motorisée commandée électroniquement, placée sur le fond de cuve (hors zone de chauffe) et avec un raccordement possible au réseau des eaux usées. 	20%	41 330,00	1	19%	33 477,30

<ul style="list-style-type: none"> • Bonde de vidange démontable pour nettoyage du système de vidange. • Le couvercle double peau avec joint périphérique est équilibré par un dispositif encastré dans le châssis autorisant le réglage de la tension. • Verrouillage manuel du couvercle sur la cuve lors de l'utilisation de la fonction Cuiseur Vapeur (Option Couvercle Pression). • Façade inférieure regroupant la prise USB, la prise pour sonde à cœur débrochable (sonde à cœur débrochable en accessoires), douchette sur enrouleur et prise 230V 16A • Appareil livré avec un piétement fixe hauteur 200 mm, muni de 4 vérins réglables. • Appareils de cuisson multifonctions combinant 9 modes de cuisson : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Mijoter ◦ Griller ◦ Braiser ◦ Sauter ◦ Poêler ◦ Cuisson vapeur ◦ Cuisson à l'anglaise ◦ Frïre ◦ Cuisson pression • Injecteurs à gaz de ville fournis avec l'équipements (injecteurs en bouteilles également) 	20%	19 978,00	2	65%	13 984,60
LAVE BATTERIE RECONDITIONNE ECOMAX	20%	2 500,00	1		2 500,00
HOTTE POUR LAVR BATTERIE 1120x1000xh540	20%	300,00	1		300,00
3 FILTRES					
LIVRAISON	20%	700,00	1		700,00
INSTALLATION					
FOURNITURE					
MISE EN ROUTE					
3 FLEXIBLE GAZ					

--	--	--	--	--	--

Conditions de règlement: Règlement 50% d'avance, 50% à la livraison

Total HT	50 961,90
Total TVA 20%	10 192,38
Total TTC	61 154,28

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"