HTTPS gratis en Moodle sobre Windows 11

Guía · Acebido · José Luis Díaz · Noviembre de 2026

Con HTTPS, lo que viaja entre el navegador y Moodle va cifrado, desaparece el aviso «No seguro» y sale el **candado**. Esta guía es para el Moodle que dejan los scripts de instalar-moodle-windows: sitio de IIS «Moodle», código en `C:\moodle`, PHP en `C:\php` y dirección **http://localhost**. No se paga ni se descarga nada: el certificado lo crea el propio Windows.

1. Con el script (un minuto)

https://github.com/acebido/https-moodle-windows

1. Abre esa dirección en el navegador → botón verde **Code** → **Download ZIP**.
2. Abre la carpeta **Descargas** → botón derecho en `https-moodle-windows-main.zip` → **Extraer todo…** → **Extraer**.
3. En la carpeta que se abre, doble clic en **`abrir-powershell-aqui.cmd`**. Si Windows dice «Windows protegió su PC»: **Más información** → **Ejecutar de todas formas**. Al aviso de permisos, **Sí**.
4. Se abre una ventana azul que dice «Listo». Escribe la orden y pulsa Intro; espera los mensajes en **verde**:

▶ **Escribe y pulsa Intro**

```
.\activar_https.ps1
```

5. Cierra el navegador del todo, vuelve a abrirlo y entra en **https://localhost**.

▶ **Para volver atrás (deja Moodle otra vez en http://)**

```
.\activar_https.ps1 -Deshacer
```

2. A mano, paso a paso

Es lo que se ve en el vídeo. Vas a usar cuatro herramientas; esta tabla dice cómo abrir cada una.

Herramienta	Cómo se abre	Para qué
Terminal (Administrador)	Botón derecho en el botón **Inicio** de Windows → **Terminal (Administrador)** → **Sí**. En Windows 10 se llama *Windows PowerShell (Administrador)*. La ventana dice PS `C:\Windows\system32>`. **Pegar:** botón derecho del ratón o Ctrl + V.	Escribir las órdenes. Déjalo abierto todo el rato: las otras tres se abren desde aquí.
Certificados del equipo	En el Terminal: `certlm.msc` + Intro (o Inicio → escribe *Administrar certificados de equipo*)	Paso 2
Administrador de IIS	En el Terminal: `inetmgr` + Intro (o Inicio → escribe *Administrador de Internet Information Services*)	Pasos 3 y 4
Moodle	En el navegador, como `admin`. Las páginas de administración se abren también escribiendo su dirección (la tienes en el paso 5)	Paso 5

> **Copiar las órdenes:** desde un PDF, una orden larga puede pegarse partida en dos líneas y fallar. Cópialas mejor de la página de GitHub (apartado *A mano: las órdenes*), que tiene un botón de copiar en cada una.

> En el Administrador de IIS, la columna de la izquierda se llama **Conexiones**. Despliega el nombre de tu ordenador (por ejemplo `WIN11-ACEBIDO`) con la flechita → **Sitios**: dentro está **Moodle**. Lo que se hace con el sitio está en la columna de la derecha, **Acciones**.

Paso 1 · Crear el certificado

> **Dónde:** Terminal (Administrador).

▶ **Copia esta línea entera, pégala en el Terminal y pulsa Intro**

```
New-SelfSignedCertificate -DnsName localhost -CertStoreLocation
Cert:\LocalMachine\My -FriendlyName "Moodle localhost" -NotAfter (Get-
Date).AddYears(5)
```

Es una sola línea, aunque aquí se vea partida. Sale una tabla con `Thumbprint` (la huella) y `Subject: CN=localhost`: ya está creado. No uses «Crear certificado autofirmado» del Administrador de IIS: lo hace a nombre del ordenador, no de `localhost`, y el navegador seguiría avisando.

Paso 2 · Hacer que el ordenador se fíe del certificado

> **Dónde:** Certificados del equipo.

▶ Escribe en el Terminal y pulsa Intro

```
certlm.msc
```

1. Si pregunta «¿Quieres permitir…?», **Sí**.
2. Columna izquierda: despliega **Personal** → clic en **Certificados**. A la derecha sale **localhost** (en la columna *Nombre descriptivo*: *Moodle localhost*). Clic en él → **Ctrl + C**.
3. Columna izquierda: despliega **Entidades de certificación raíz de confianza** → clic en **Certificados** → clic en un hueco de la lista de la derecha → **Ctrl + V**.
4. Busca **localhost** en esa lista para comprobar que está. Cierra la ventana (no hace falta guardar).

Paso 3 · Añadir HTTPS al sitio de Moodle

> **Dónde:** Administrador de IIS.

▶ Escribe en el Terminal y pulsa Intro

```
inetmgr
```

1. Si pregunta por la plataforma web de Microsoft, **No**.
2. Columna **Conexiones**: nombre del ordenador → **Sitios** → clic en **Moodle**.
3. Columna **Acciones** (derecha): **Enlaces…** → **Agregar…**
4. Tipo: **https**. Puerto: **443** (se pone solo). Certificado SSL: **Moodle localhost** → **Aceptar**.
5. En la misma ventana, clic en la línea **http · 80** → **Quitar** → **Sí** → **Cerrar**.

Paso 4 · Que quien entre por http:// pase a https://

> **Dónde:** Terminal y Administrador de IIS.

▶ Crea la carpeta vacía del sitio de redirección: escribe en el Terminal y pulsa Intro

```
mkdir C:\inetpub\moodle-redireccion
```

1. En el Administrador de IIS, columna **Conexiones**: botón derecho en **Sitios** → **Agregar sitio web…**
2. Nombre del sitio: `Moodle - redireccion a HTTPS`. Ruta de acceso física: **…** → `C:\inetpub\moodle-redireccion`. Tipo: **http**. Puerto: **80**. Nombre de host: vacío → **Aceptar**.
3. Con ese sitio nuevo seleccionado, en el centro, doble clic en el icono **Redirección HTTP**:
   - Marca **Redirigir solicitudes a este destino** y escribe `https://localhost`
   - En *Comportamiento de redirección*, las dos casillas **desmarcadas** (así se va a la misma página, no a la portada).
   - Código de estado: **Encontrado (302)**.
   - Columna **Acciones**: **Aplicar**.

> ¿No sale el icono **Redirección HTTP**? Inicio → escribe *Activar o desactivar las características de Windows* → Internet Information Services → Servicios World Wide Web → Características HTTP comunes → marca **Redirección HTTP** → Aceptar. Cierra y abre el Administrador de IIS. (Los scripts de instalación ya lo dejan activado.)

Paso 5 · Decirle a Moodle su nueva dirección

> **Dónde:** Bloc de notas (abierto desde el Terminal, para poder guardar) y Moodle.

▶ Escribe en el Terminal y pulsa Intro

```
notepad C:\moodle\config.php
```

1. Busca la línea `$CFG->wwwroot = 'http://localhost';` y añade una **s**: `'https://localhost'`. **Archivo** → **Guardar** (Ctrl + G) y cierra el Bloc de notas.

2. Cierra el navegador del todo y vuelve a abrirlo. Entra en **https://localhost** con el usuario `admin`.
3. **Enlaces guardados en los cursos.** Abre **https://localhost/admin/tool/replace/index.php** (o *Administración del sitio → Desarrollo → Búsqueda y sustitución en Base de Datos*). Buscar: `http://localhost`. Reemplazar con: `https://localhost`. Marca **Acortar el resultado si es necesario → ¡Sí, hazlo!** Espera a que termine.
4. **Cachés.** Abre **https://localhost/admin/purgecaches.php** (o *Administración del sitio → Desarrollo → Purgar cachés*) → **Purgar todas las cachés**.

▶ **Los puntos 3 y 4, por consola si lo prefieres (dos órdenes; cada una, una sola línea + Intro)**

```
C:\php\php.exe C:\moodle\public\admin\tool\replace\cli\replace.php --
search=http://localhost --replace=https://localhost --shorten --non-interactive

C:\php\php.exe C:\moodle\admin\cli\purge_caches.php
```

3. Comprobar que funciona

- **https://localhost** abre Moodle con el **candado**, sin «No seguro» ni «La conexión no es privada».
- Clic en el candado → *La conexión es segura* → el certificado es de **localhost** y caduca dentro de 5 años.
- **http://localhost/login/index.php** pasa sola a **https://localhost/login/index.php**.
- **https://localhost/admin/index.php** (Administración del sitio → Notificaciones): sin avisos nuevos.

4. Problemas habituales

Ves esto	Por qué	Solución
«La conexión no es privada»	El certificado no está en las entidades raíz de confianza, o el navegador ya estaba abierto	Repite el paso 2 y cierra el navegador del todo antes de volver a abrirlo
Error 500.19 en http://localhost	Falta la característica «Redirección HTTP» de IIS	Actívala (aviso del paso 4)
Al agregar el sitio, aviso de que el puerto 80 ya está en uso	El sitio «Moodle» todavía tiene el enlace http · 80	Quítaselo (paso 3, punto 4)
Moodle sin estilos o «Incorrect access detected»	La dirección de `config.php` no coincide con la que escribes	Entra siempre por https://localhost; revisa el paso 5
Enlaces que siguen yendo a http:// dentro de los cursos	Falta la búsqueda y sustitución o purgar cachés	Paso 5, puntos 3 y 4
Firefox avisa	Firefox puede usar su propia lista de certificados	En `about:config`, `security.enterprise_roots.enabled` = **true**
Desde otro ordenador de la red sale aviso	El certificado solo es de confianza en este equipo	Es lo esperado: es para usar Moodle en el propio ordenador

5. Volver a http://

Con el script: `.\activar_https.ps1 –Deshacer`. A mano, al revés: `wwwroot` otra vez en `http://`, búsqueda y sustitución de `https://localhost` a `http://localhost`, borrar el sitio de la redirección, volver a poner en «Moodle» el enlace http · 80, quitar el https · 443 y borrar el certificado de los dos almacenes de `certlm.msc`.

6. ¿Y si mi Moodle está abierto a internet?

Entonces el certificado tiene que ser de una entidad que reconozcan todos los navegadores. También es gratis: **Let's Encrypt**, que en Windows se pide con **win-acme** (`wacs.exe`, programa libre). Hace falta un **dominio** que apunte a tu conexión y abrir en el router los puertos **80** y **443** hacia el ordenador. win-acme encuentra el sitio de IIS, pide el certificado, lo instala y crea una tarea que lo **renueva sola** cada 60 días. Después, el paso 5 con tu dominio en lugar de `localhost`.

Moodle es software libre (GPLv3) de Moodle HQ; las marcas citadas pertenecen a sus titulares. Acebido · Formación · Tecnología · Futuro.