HTTPS gratis en Moodle sobre Windows 11

Guía · Acebido · José Luis Díaz · Noviembre de 2026

Con HTTPS, lo que viaja entre el navegador y Moodle va cifrado, desaparece el aviso «No seguro» y sale el **candado**. Esta guía es para el Moodle que dejan los scripts de instalar-moodle-windows: sitio de IIS «Moodle», código en `C:\moodle`, PHP en `C:\php` y dirección **http://localhost**. No se paga ni se descarga nada: el certificado lo crea el propio Windows.

1. Con el script (un minuto)

https://github.com/acebido/https-moodle-windows

1. Botón verde **Code** → **Download ZIP** y descomprímelo (botón derecho → *Extraer todo*).
2. Doble clic en **`abrir-powershell-aqui.cmd`** y acepta el aviso de Windows.
3. Escribe `.\activar_https.ps1` y pulsa Intro. Espera la comprobación en **verde**.
4. Cierra el navegador, vuelve a abrirlo y entra en **https://localhost**.

Hace lo mismo que los cinco pasos del apartado 2. Para volver atrás: `.\activar_https.ps1 -Deshacer`.

2. A mano, paso a paso

Es lo que se ve en el vídeo. Abre **Inicio** (botón derecho) → **Terminal (Administrador)**.

Paso 1 · Crear el certificado

```
New-SelfSignedCertificate -DnsName localhost -CertStoreLocation Cert:\LocalMachine\My -
FriendlyName "Moodle localhost" -NotAfter (Get-Date).AddYears(5)
```

Es **una sola línea**. Crea un certificado para `localhost` válido 5 años. No uses «Crear certificado autofirmado» del Administrador de IIS: lo hace a nombre del equipo (por ejemplo `WIN11-ACEBIDO`), no de `localhost`, y el navegador avisaría igualmente.

Paso 2 · Hacerlo de confianza

1. En el mismo Terminal escribe `certlm.msc` e Intro (son los certificados **del equipo**).
2. **Personal** → **Certificados**: clic en **localhost** (el que en «Nombre descriptivo» dice *Moodle localhost*) → **Ctrl + C**.
3. **Entidades de certificación raíz de confianza** → **Certificados**: clic en la lista → **Ctrl + V**.

Paso 3 · HTTPS en IIS

1. Escribe `inetmgr` e Intro: se abre el **Administrador de IIS**.
2. Sitios → **Moodle** → a la derecha, **Enlaces…** → **Agregar…**
3. Tipo **https**, puerto **443**, certificado SSL **Moodle localhost** → Aceptar.
4. En la misma lista, selecciona el enlace **http · 80** → **Quitar** → Sí. Cerrar.

Paso 4 · Que http:// pase a https://

1. Crea la carpeta vacía `C:\inetpub\moodle-redireccion`.
2. Botón derecho en **Sitios** → **Agregar sitio web…**: nombre **Moodle - redireccion a HTTPS**, ruta física esa carpeta, tipo **http**, puerto **80** → Aceptar.
3. Con ese sitio seleccionado, doble clic en el icono **Redirección HTTP**:
   - Marca **Redirigir solicitudes a este destino** y escribe `https://localhost`.
   - Deja **desmarcadas** las dos casillas de *Comportamiento de redirección* (así va a la misma página, no a la portada).
   - Código de estado: **Encontrado (302)**. A la derecha, **Aplicar**.

> ¿No sale el icono **Redirección HTTP**? Actívalo en **Activar o desactivar las características de Windows** → Internet Information Services → Servicios World Wide Web → Características HTTP comunes → **Redirección HTTP**, y vuelve a abrir el Administrador de IIS. Los scripts de instalación ya lo dejan activado.

Paso 5 · Decírselo a Moodle

1. En el Terminal: `notepad C:\moodle\config.php`. Cambia `$CFG->wwwroot = 'http://localhost';` por `'https://localhost'` y guarda (Ctrl + G).
2. Cierra el navegador, ábrelo y entra en **https://localhost** como `admin`.
3. **Administración del sitio → Desarrollo → Búsqueda y sustitución en Base de Datos**: busca `http://localhost`, reemplaza por `https://localhost`, marca **Acortar el resultado si es necesario** y pulsa **¡Sí, hazlo!**. Cambia los enlaces que ya estaban guardados en los cursos.
4. **Administración del sitio → Desarrollo → Purgar cachés → Purgar todas las cachés**.

Por consola, los puntos 3 y 4 son:

```
C:\php\php.exe C:\moodle\public\admin\tool\replace\cli\replace.php --
search=http://localhost --replace=https://localhost --shorten --non-interactive
C:\php\php.exe C:\moodle\admin\cli\purge_caches.php
```

3. Comprobar que funciona

- **https://localhost** abre Moodle con el **candado**, sin «No seguro» ni «La conexión no es privada».
- Clic en el candado → *La conexión es segura* → el certificado es de **localhost** y caduca dentro de 5 años.
- **http://localhost/login/index.php** pasa sola a **https://localhost/login/index.php**.
- Administración del sitio → Notificaciones: sin avisos nuevos.

4. Problemas habituales

Ves esto	Por qué	Solución
«La conexión no es privada»	El certificado no está en las entidades raíz de confianza, o el navegador ya estaba abierto	Repite el paso 2 y cierra y abre el navegador
Error 500.19 en http://localhost	Falta la característica «Redirección HTTP» de IIS	Actívala (aviso del paso 4)
Al agregar el sitio, aviso de que el puerto 80 ya está en uso	El sitio «Moodle» todavía tiene el enlace http · 80	Quítaselo (paso 3, punto 4)
Moodle sin estilos o «Incorrect access detected»	La dirección de `config.php` no coincide con la que escribes	Entra siempre por https://localhost; revisa el paso 5
Enlaces que siguen yendo a http:// dentro de los cursos	Falta la búsqueda y sustitución o purgar cachés	Paso 5, puntos 3 y 4
Firefox avisa	Firefox puede usar su propia lista de certificados	En `about:config`, `security.enterprise_roots.enabled` = **true**
Desde otro ordenador de la red sale aviso	El certificado solo es de confianza en este equipo	Es lo esperado: es para usar Moodle en el propio ordenador

5. Volver a http://

Con el script: `.\activar_https.ps1 -Deshacer`. A mano, al revés: `wwwroot` otra vez en `http://`, búsqueda y sustitución de `https://localhost` a `http://localhost`, borrar el sitio de la redirección, volver a poner en «Moodle» el enlace http · 80, quitar el https · 443 y borrar el certificado de los dos almacenes de `certlm.msc`.

6. ¿Y si mi Moodle está abierto a internet?

Entonces el certificado tiene que ser de una entidad que reconozcan todos los navegadores. También es gratis: **Let's Encrypt**, que en Windows se pide con **win-acme** (`wacs.exe`, programa libre). Hace falta un **dominio** que apunte a tu conexión y abrir en el router los puertos **80** y **443** hacia el ordenador. win-acme encuentra el sitio de IIS, pide el certificado, lo instala y crea una tarea que lo **renueva sola** cada 60 días. Después, el paso 5 con tu dominio en lugar de `localhost`.

Moodle es software libre (GPLv3) de Moodle HQ; las marcas citadas pertenecen a sus titulares. Acebido · Formación · Tecnología · Futuro.