Instalar Moodle 5.3 en Windows 11 con scripts

Guía breve · Acebido · José Luis Díaz

1. Descargar los scripts

https://github.com/acebido/instalar-moodle-windows

1. Botón verde **Code** → **Download ZIP**.
2. Descomprímelo (botón derecho → *Extraer todo*). Da igual dónde: la orden del paso 3 busca la carpeta sola. Ojo, Windows suele dejar `instalar-moodle-windows-main` **dentro de otra con el mismo nombre**; los scripts están en la de dentro.

2. Preparar los instaladores

Descarga estos tres ZIP, **sin descomprimir**. No importa dónde los deje el navegador: el script `00_preparar.ps1` del paso 4 los recoge y los deja todos juntos en `C:\instaladores`, que es donde los demás los buscan. El Visual C++ que necesita PHP lo descarga e instala el script `02_php.ps1`.

Fichero	Descarga
`php-8.3.x-nts-Win32-vs16-x64.zip`	downloads.php.net/~windows/releases/archives/ el más nuevo `php-8.3.*-nts-Win32-vs16-x64.zip`
`mariadb-11.4.x-winx64.zip`	https://mariadb.org/download/ versión 11.4 → Windows → x86_64 → **ZIP**
`moodle-latest-503.zip`	https://download.moodle.org/releases/latest/ el **.zip** de Moodle 5.3

> Moodle 5.3 pide **PHP 8.3 o superior** y **MariaDB 11.4 o superior**: son el mínimo, no una preferencia. Y **todo tiene que acabar junto**: lo normal es que los ZIP caigan en **Descargas** y los scripts en otra carpeta, y así no se encuentran — lo resuelve el `00_preparar.ps1`.

3. Abrir PowerShell

Dentro de la carpeta de los scripts, **doble clic en `abrir-powershell-aqui.cmd`** y acepta el aviso: abre PowerShell como administrador, ya colocado y con los scripts permitidos.

> **A mano: Inicio** (botón derecho) → **Terminal (Administrador)** → Sí, y pega esta **única línea** (botón derecho) y pulsa Intro: va a la carpeta de los scripts y los permite solo en esa ventana.

```
cd (gci ~ -Recurse -Filter 01_iis.ps1 -ea 0)[0].Directory; Set-ExecutionPolicy Bypass Process -f
```

4. Ejecutar los scripts, en orden

Uno a uno, en este orden. Debajo de cada paso, en gris, el script explica qué hace. Cada script acaba con **OK en verde**; si sale **rojo**, lee el motivo, arréglalo y repite **ese mismo** antes de seguir.

Escribe	Qué hace	Te pide
`.\00_preparar.ps1`	Recoge los ZIP en `C:\instaladores`	—
`.\01_iis.ps1`	Activa IIS y CGI	—
`.\02_php.ps1`	PHP 8.3 en `C:\php`	—
`.\03_iis_php.ps1`	Une IIS y PHP	—
`.\04_mariadb.ps1`	MariaDB, base `moodle` y usuario `moodleuser`	contraseñas de root y de moodleuser
`.\05_moodle.ps1`	Moodle en `C:\moodle`, el sitio web, las librerías de Composer y el router (necesita internet)	—

`.\06_instalar_moodle.ps1`	Instala Moodle (5–15 min, no cierres la ventana), activa el router y programa el cron	contraseña de moodleuser, nombre del campus, contraseña y correo del admin

5. Qué fichero toca cada script

No tienes que editar nada a mano: los scripts lo dejan hecho. Esta tabla es para saber **dónde** ha quedado cada cosa, por si luego la tienes que cambiar.

Fichero o ajuste	Quién	Qué le deja puesto
`C:\php\php.ini`	02	Lo crea a partir de `php.ini-production`: `extension_dir`, las extensiones que pide Moodle (`curl, fileinfo, gd, intl, mbstring, exif, mysqli, openssl, soap, sodium, zip`), `memory_limit` y subidas a 256M, `max_execution_time 300`, `max_input_vars 5000`, zona horaria `Europe/Madrid`, `cgi.fix_pathinfo`, `fastcgi.impersonate` y OPcache
Path del sistema	02	Añade `C:\php` (por eso hay que abrir una consola nueva para usar `php`)
Configuración de IIS (`applicationHost.config`)	03	FastCGI apuntando a `C:\php\php-cgi.exe`, tiempos de espera a 600/3600 s (si no, la instalación de Moodle se corta a los 90 s) e `index.php` como documento por defecto
`C:\inetpub\wwwroot\info.php`	03	Un `phpinfo()` de prueba, para ver que IIS y PHP se entienden. Lo borra solo el script 06 al acabar
`C:\mariadb\data\my.ini`	04	`utf8mb4`, `skip_ssl` (sin esto el servicio no arranca), `innodb_buffer_pool_size 512M`, `max_allowed_packet 64M` y el log de errores
Permisos de `C:\moodledata`	05	Escritura para `IIS_IUSRS`
Sitio web de IIS	05	Para el *Default Web Site* y crea el sitio «Moodle» en el puerto 80 apuntando a `C:\moodle\public`
`C:\moodle\vendor`	05	Las librerías de Composer que el ZIP de Moodle no trae desde la 5.1 (descarga `C:\php\composer.phar` y comprueba su firma)
`C:\moodle\public\web.config`	05	El «router»: cuando IIS no encuentra una dirección (404), ejecuta `/r.php`
`C:\moodle\config.php`	06	Lo escribe el instalador: base de datos `moodle`, usuario `moodleuser` y su contraseña en claro. El 06 añade `$CFG->routerconfigured = true;`
Tarea programada «Moodle cron»	06	Ejecuta `cron.php --keep-alive=0` cada minuto como SYSTEM: correos, avisos y limpieza

6. Si luego cambias algo a mano

Los cambios no se aplican solos. Después de editar el fichero, en PowerShell de administrador:

Si tocas…	Haz esto
`C:\php\php.ini`	`iisreset` (o espera: IIS vigila este fichero y recicla FastCGI solo)
Algo de IIS	`iisreset`
`C:\mariadb\data\my.ini`	`Restart-Service MariaDB`
`C:\moodle\config.php`	Nada: Moodle lo lee en cada petición. Solo se toca para cambiar la contraseña de la base de datos

7. Entrar

Abre **http://localhost** y entra con el usuario `admin` y la contraseña del script 06. Si instalaste Moodle desde el navegador, ejecuta igualmente el 06 al final: solo hará el router y el cron.

> Apunta las contraseñas de root, moodleuser y admin. Solo para ordenadores de pruebas o prácticas.