# Instalar Moodle 5.3 en Windows 11 con scripts

Guía breve · Acebido · José Luis Díaz

## 1. Descargar los scripts

**https://github.com/acebido/instalar-moodle-windows**

1. Botón verde **Code** → **Download ZIP**.
2. Descomprímelo (botón derecho → *Extraer todo*). Da igual dónde: la orden del paso 3 busca la carpeta sola. Ojo, Windows suele dejar `instalar-moodle-windows-main` **dentro de otra con el mismo nombre**; los scripts están en la de dentro.

## 2. Preparar los instaladores

Descarga estos tres ZIP, **sin descomprimir**. No importa dónde los deje el navegador: el script `00_preparar.ps1` del paso 4 los recoge y los deja todos juntos en `C:\instaladores`, que es donde los demás los buscan. El Visual C++ que necesita PHP lo descarga e instala el script `02_php.ps1`.

| Fichero | Descarga |
|---|---|
| `php-8.3.x-nts-Win32-vs16-x64.zip` | downloads.php.net/~windows/releases/archives/<br>el más nuevo `php-8.3.*-nts-Win32-vs16-x64.zip` |
| `mariadb-11.4.x-winx64.zip` | https://mariadb.org/download/<br>versión 11.4 → Windows → x86_64 → **ZIP** |
| `moodle-latest-503.zip` | https://download.moodle.org/releases/latest/<br>el **.zip** de Moodle 5.3 |

> Moodle 5.3 pide **PHP 8.3 o superior** y **MariaDB 11.4 o superior**: son el mínimo, no una preferencia. Y **todo tiene que acabar junto**: lo normal es que los ZIP caigan en **Descargas** y los scripts en otra carpeta, y así no se encuentran — lo resuelve el `00_preparar.ps1`.

## 3. Abrir PowerShell

Dentro de la carpeta de los scripts, **doble clic en `abrir-powershell-aqui.cmd`** y acepta el aviso: abre PowerShell como administrador, ya colocado y con los scripts permitidos.

> **A mano: Inicio** (botón derecho) → **Terminal (Administrador)** → Sí, y pega **una línea, Intro, y luego la otra** — juntas no, que al copiarlas del PDF se pierde el salto de línea.

```
cd (gci $HOME -Rec -Filter 01_iis.ps1 -EA 0|select -First 1).DirectoryName

Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; gci *.ps1 | Unblock-File
```

## 4. Ejecutar los scripts, en orden

Uno a uno, en este orden. Cada script acaba con **OK en verde**; si sale **rojo**, lee el motivo, arréglalo y repite **ese mismo** antes de seguir.

| Escribe | Qué hace | Te pide |
|---|---|---|
| `.\00_preparar.ps1` | Recoge los ZIP en `C:\instaladores` | — |
| `.\01_iis.ps1` | Activa IIS y CGI | — |
| `.\02_php.ps1` | PHP 8.3 en `C:\php` | — |
| `.\03_iis_php.ps1` | Une IIS y PHP | — |
| `.\04_mariadb.ps1` | MariaDB, base `moodle` y usuario `moodleuser` | contraseñas de root y de moodleuser |

| | | |
|---|---|---|
| `.\05_moodle.ps1` | Moodle en `C:\moodle` y el sitio web | — |
| `.\06_instalar_moodle.ps1` | Instala Moodle (5–15 min, no cierres la ventana) | contraseña de moodleuser, nombre del campus, contraseña y correo del admin |

## 5. Qué fichero toca cada script

No tienes que editar nada a mano: los scripts lo dejan hecho. Esta tabla es para saber **dónde** ha quedado cada cosa, por si luego la tienes que cambiar.

| Fichero o ajuste | Quién | Qué le deja puesto |
|---|---|---|
| `C:\php\php.ini` | 02 | Lo crea a partir de `php.ini-production`: `extension_dir`, las extensiones que pide Moodle (`curl`, `fileinfo`, `gd`, `intl`, `mbstring`, `exif`, `mysqli`, `openssl`, `soap`, `sodium`, `zip`), `memory_limit` y subidas a 256M, `max_execution_time 300`, `max_input_vars 5000`, zona horaria `Europe/Madrid`, `cgi.fix_pathinfo`, `fastcgi.impersonate` y OPcache |
| Path del sistema | 02 | Añade `C:\php` (por eso hay que abrir una consola nueva para usar `php`) |
| Configuración de IIS (`applicationHost.config`) | 03 | FastCGI apuntando a `C:\php\php-cgi.exe`, tiempos de espera a 600/3600 s (si no, la instalación de Moodle se corta a los 90 s) e `index.php` como documento por defecto |
| `C:\inetpub\wwwroot\info.php` | 03 | Un `phpinfo()` de prueba, para ver que IIS y PHP se entienden. Lo borra solo el script 06 al acabar |
| `C:\mariadb\data\my.ini` | 04 | `utf8mb4`, `skip_ssl` (sin esto el servicio no arranca), `innodb_buffer_pool_size 512M`, `max_allowed_packet 64M` y el log de errores |
| Permisos de `C:\moodledata` | 05 | Escritura para `IIS_IUSRS` |
| Sitio web de IIS | 05 | Para el *Default Web Site* y crea el sitio «Moodle» en el puerto 80 apuntando a `C:\moodle\public` |
| `C:\moodle\config.php` | 06 | Lo escribe el instalador: base de datos `moodle`, usuario `moodleuser` y su contraseña en claro |

## 6. Si luego cambias algo a mano

Los cambios no se aplican solos. Después de editar el fichero, en PowerShell de administrador:

| Si tocas… | Haz esto |
|---|---|
| `C:\php\php.ini` | `iisreset` (o espera: IIS vigila este fichero y recicla FastCGI solo) |
| Algo de IIS | `iisreset` |
| `C:\mariadb\data\my.ini` | `Restart-Service MariaDB` |
| `C:\moodle\config.php` | Nada: Moodle lo lee en cada petición. Solo se toca para cambiar la contraseña de la base de datos |

## 7. Entrar

Abre **http://localhost** y entra con el usuario `admin` y la contraseña del script 06.

> Apunta las contraseñas de root, moodleuser y admin. Solo para ordenadores de pruebas o prácticas.