MATERIAL FORMATIVO

Instalar Moodle 5.3 con scripts

En Windows 11, con PowerShell — seis scripts de GitHub

ACEBIDO · ADMINISTRACIÓN DE MOODLE · GUÍA RÁPIDA

José Luis Díaz Álvarez
Docente de Formación Profesional para el Empleo

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
Octubre de 2026

CC BY-NC-SA 4.0
Se permite copiar, distribuir y adaptar citando la autoría, sin uso comercial y compartiendo igual.

FP

Índice

1. Antes de empezar....4
2. Descargar los scripts....4
3. Abrir PowerShell....5
4. Ejecutar los scripts....5
5. Si algo falla....8
6. Apunta las contraseñas....9
En resumen....10
Para saber más....11

1. Antes de empezar

- Windows 11 o 10 de **64 bits** y una cuenta de **administrador**.
- Unos **10 GB** libres y conexión a internet (el script 05 descarga Composer y las librerías de Moodle).
- Nada usando los puertos 80 y 3306: **sin XAMPP, WAMP** ni otro servidor.

Descarga estos tres ZIP. **No hace falta descomprimirlos**: los scripts lo hacen. Tampoco importa dónde los deje el navegador: el script 00_preparar.ps1 los recoge y los deja todos juntos en C:\instaladores, que es donde los demás los buscan.

	Fichero	Desde
☐	php-8.3.x-nts-Win32-vs16-x64.zip	downloads.php.net/~windows/releases/archives/ → el más nuevo que empiece por **php-8.3.** y acabe en **-nts-Win32-vs16-x64.zip**
☐	mariadb-11.4.x-winx64.zip	mariadb.org/download → 11.4 → Windows → **ZIP**
☐	moodle-latest-503.zip	download.moodle.org/releases/latest → el **.zip** de la 5.3

El Visual C++ que necesita PHP lo descarga el script 02 solo.

> ℹ️ **Todo junto en una carpeta**
>
> Lo normal es que los ZIP acaben en **Descargas** y los scripts en otra carpeta al descomprimirlos, y así no funciona. El 00_preparar.ps1 lo arregla: mira en Descargas, Escritorio, Documentos y en la carpeta de los propios scripts, y lo mueve todo a C:\instaladores. Si prefieres hacerlo a mano, deja los tres ZIP **en la misma carpeta que los scripts**.

> ℹ️ **Solo para pruebas o prácticas**
>
> Para un Moodle en internet hacen falta además HTTPS, copias de seguridad y más seguridad.

2. Descargar los scripts

1. Abre **https://github.com/acebido/instalar-moodle-windows**.
2. Pulsa el botón verde **Code** → **Download ZIP**.
3. Descomprímelo (botón derecho → *Extraer todo*). Da igual en qué carpeta.

> 💡 **Comprueba**
>
> Existe una carpeta instalar-moodle-windows-main con los ficheros 00_preparar.ps1 … 06_instalar_moodle.ps1 dentro.

> ℹ️ **La carpeta sale duplicada**
>
> Al extraer, Windows crea una carpeta con el nombre del ZIP y dentro hay otra igual: instalar-moodle-windows-main\instalar-moodle-windows-main. Los scripts están en la de dentro. No pasa nada: la orden del capítulo siguiente la busca sola, esté donde esté.

3. Abrir PowerShell

Lo más fácil: dentro de la carpeta de los scripts, **doble clic en abrir-powershell-aqui.cmd** y acepta el aviso de Windows. Se abre PowerShell como administrador, ya colocado en la carpeta y con los scripts permitidos: no hay que escribir ninguna ruta. Si lo haces así, sáltate el resto del capítulo.

1. Botón derecho en **Inicio** → **Terminal (Administrador)** o **Windows PowerShell (Administrador)** → Sí.
2. Pega esta **única línea** con el **botón derecho** y pulsa Intro (va a la carpeta de los scripts y los permite):

```
cd (gci ~ -Recurse -Filter 01_iis.ps1 -ea 0)[0].Directory; Set-ExecutionPolicy Bypass Process -f
```

> ℹ️ **Solo en esa ventana**
>
> Windows bloquea los scripts de fábrica. La parte del Set-ExecutionPolicy los permite **solo en esta ventana**: si la cierras, repite la orden.

> ⚠️ **No uses PowerShell ISE**
>
> Ahí la pregunta de confirmación sale sin botones y parece colgado. Usa el Terminal o el PowerShell normal.

4. Ejecutar los scripts

Escríbelos **de uno en uno**, en orden. Debajo de cada paso, en gris, el script explica qué hace. Cada uno acaba con una línea **OK en verde**; si sale en rojo, no sigas: mira el capítulo «Si algo falla».

Escribe	Qué hace (y cuánto tarda)	Te pide
.\00_preparar.ps1	Recoge los ZIP y los deja en C:\instaladores · segundos	—
.\01_iis.ps1	Activa IIS (servidor web) y CGI · 2–5 min	—
.\02_php.ps1	PHP 8.3 en C:\php · 1–2 min	—
.\03_iis_php.ps1	Une IIS y PHP · 1 min	—
.\04_mariadb.ps1	MariaDB, la base moodle y el usuario moodleuser · 1–2 min	contraseña de **root** y de **moodleuser**
.\05_moodle.ps1	Moodle en C:\moodle, el sitio web, las librerías de Composer y el router · 3–5 min	—
.\06_instalar_moodle.ps1	Instala Moodle (crea las tablas), activa el router y programa el cron · 5–15 min	contraseña de moodleuser, nombre del campus, contraseña y correo del **admin**

ℹ️ Las contraseñas no se ven al escribirlas

Es normal: escribe y pulsa Intro.

💡 Todo de una vez

En lugar de los siete, puedes escribir solo .\instalar_todo.ps1: pregunta al principio todas las contraseñas (dos veces cada una), el nombre del campus y el correo, y ejecuta del 00 al 06 seguidos. Si uno falla, se para y te dice cuál.

ℹ️ Script 06: tras el último «Éxito»

Moodle sigue trabajando uno o dos minutos sin escribir nada. No es que se haya colgado: espera a la línea verde.

⚠️ Script 06: no cierres la ventana

Tarda varios minutos y va escribiendo líneas. Espera a la línea verde «OK: Moodle instalado».

> ℹ️ **¿Instalador del navegador?**
>
> Si prefieres instalar Moodle desde http://localhost, hazlo después del 05 y, al terminar, ejecuta igualmente el 06_instalar_moodle.ps1: al ver que Moodle ya está instalado, solo hace los ajustes finales (router y cron).

> 💡 **Comprueba**
>
> Abre http://localhost en Edge y entra con el usuario admin y la contraseña que pusiste en el 06. En *Administración del sitio* › *Informes* › *Comprobaciones de estado*, el router y el cron salen en verde.

5. Si algo falla

Si ves…	Es que…	Haz…
«la ejecución de scripts está deshabilitada»	Ventana nueva sin permiso	Repite Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass -Force.
«Abre PowerShell como administrador»	Ventana sin permisos	Ábrela con *(Administrador)*.
«No encuentro PHP / MariaDB / Moodle»	Falta el ZIP o es otra versión	Ejecuta .\00_preparar.ps1: te dice qué falta y dónde bajarlo. Luego repite **el mismo** script.
Script 03: «IIS no ejecuta PHP … (500)»	IIS sin CGI	Repite .\01_iis.ps1 y luego el 03.
«…» no se reconoce como nombre de un cmdlet	Falta .\ delante o estás en otra carpeta	Vuelve a la orden cd del capítulo 3.
Script 06: «auth_gssapi_client» o «Access denied»	Contraseña de moodleuser equivocada	Repite el 06 con la misma que pusiste en el 04 (mayúsculas y espacios cuentan).
Script 06: «Moodle ya está instalado: solo hago los ajustes finales»	Ya existe C:\moodle\config.php	Es normal si lo instalaste desde el navegador: el 06 solo añade el router y el cron.
Script 05: «La firma de composer.phar no coincide» o no instala las librerías	Sin internet o descarga cortada	Comprueba la conexión y repite el 05.
Moodle avisa: «Configuración de router»	Falta el web.config o la línea de config.php	Repite el 05 y luego el 06.
Moodle avisa: «Cron en ejecución»	La tarea «Moodle cron» no existe o está parada	Repite el 06; en el Programador de tareas debe salir «Moodle cron» cada minuto.

> 💡 **Los scripts se pueden repetir**
>
> Si uno falla, arregla la causa y vuelve a lanzar **ese mismo**: lo que ya está hecho lo deja como está.

6. Apunta las contraseñas

Apunta	Para qué	
root de MariaDB	Copias de seguridad y restauraciones	_____
moodleuser	La usa Moodle (queda en C:\moodle\config.php)	_____
admin de Moodle	Entrar en http://localhost	_____

En resumen

Tres ZIP, una carpeta de GitHub y seis scripts: cada uno comprueba su trabajo antes de pasar al siguiente.

Para saber más

Scripts y explicación: https://github.com/acebido/instalar-moodle-windows

Vídeo «Instalar Moodle 5.3 en Windows 11, pieza a pieza» (canal de Acebido en YouTube).

Lista de pasos «Instalar Moodle 5.3 en Windows 11» (Acebido): lo mismo, a mano.

Documento de formación de Acebido. Autoría: José Luis Díaz Álvarez. Moodle es software libre (GPLv3) de Moodle HQ; las marcas citadas pertenecen a sus titulares.