

ES6 (ECMAScript6)



ES6는 아래의 새로운 기능들을 포함하고 있다.

- const and let
- Arrow functions(화살표 함수)
- Template Literals(템플릿 리터럴)
- Default parameters(기본 매개 변수)
- Array and object destructuring(배열 및 객체 비구조화)
- Import and export(가져오기 및 내보내기)
- Promises(프로미스)
- Rest parameter and Spread operator(나머지 매개 변수 및 확산 연산자)
- Classes(클래스)

01_템플릿 문자열

`<title>`

ES6 : 템플릿 문자열 = 문자열안에 변수와 연산식을 혼합하여 사용

`</title>`

```

<script>
// ES5 (옛날 방식) : + 연산자로 연결
var str1 = "안녕하세요";
var str2 = "반갑습니다";
var greeting = str1 + " " + str2;
document.write(greeting, "<br>");

// 객체 데이터
var product = { name: '도서', price: '4200원' };
var message = '제품 ' + product.name + '의 가격은 ' + product.price + '입
니다.';
document.write(message + "<br>");

// 숫자값
var val1 = 1, val2 = 2;
var op1 = '곱셈값은 ' + (val1 * val2) + ' 입니다.';
document.write(op1, '<br>');

// 논리값
var boolVal = false;
var op2 = '논리값은 ' + (boolVal ? '참' : '거짓') + ' 입니다.';
document.write(op2, '<br>');

//document.write('<br><br>=====<br><br>');

// ES6 (새 방식) : 백틱(`) + ${변수/식}
const s1 = "ES6 안녕하세요";
const s2 = "ES6 반갑습니다.";
const greeting2 = `${s1} ${s2}`;
document.write(greeting2, "<br>");

// 객체 데이터
const product2 = { name: '도서', price: 4200 };
const message2 = `제품 ${product2.name}의 가격은 ${product2.price.toL
ocaleString()}원 입니다.`;
document.write(message2 + '<br>');

// 숫자값

```

```
const v1 = 1, v2 = 2;
const op3 = `곱셈값은 ${v1 * v2} 입니다.`;
document.write(op3, "<br>");

// 논리값
const boolVal2 = false;
const op4 = `논리값은 ${boolVal2 ? '참' : '거짓'} 입니다.`;
document.write(op4, '<br>');
</script>
```

1. const (불변 변수)

- 값 변경 불가
- 숫자, 문자열, 논리형 → 새로운 값 재할당 ❌
- 객체/배열 → 참조 주소는 고정, 내부 속성/요소는 수정 가능 (하지만 권장 ❌ → 무결성 깨짐)

2. let (가변 변수)

- 값 재할당 가능
- 반복문, 조건문 등에서 많이 사용
- 블록 스코프(중괄호 {} 안에서만 유효)

3. var (옛날 방식)

- ES6 이전 변수 선언 방법
- 함수 스코프만 적용 (블록 {} 무시)
- 재선언 가능 → 버그 발생하기 쉬움 (권장 ❌)



var vs let 차이점

1. 스코프 (Scope: 유효 범위)

- var → 함수 스코프 (function scope)
 - 함수 안에서 선언하면 함수 전체에서 유효
 - 블록({}) 안에서 선언해도 블록 밖에서 접근 가능



- `let` → 블록 스코프 (block scope)

- `{ }` 블록 안에서만 유효
- 블록 밖에서는 접근 불가

```
if (true) {  
  var a = 10;  
  let b = 20;  
}  
console.log(a); //  10 - 스코프 상관없이 찾음 - 디버깅 발생시킴  
console.log(b); //  못찾음 - 스코프 밖에서 찾지못함 - 디버깅 최소화
```



2. 호이스팅 (Hoisting)

- `var` → 선언이 끌어올려지지만, 값은 `undefined` 로 초기화됨
- `let` → 선언만 끌어올려지고, 초기화 되기 전까지 "TDZ(Temporal Dead Zone)" 때
문에 접근 불가

```
console.log(x); //  undefined (호이스팅됨)  
var x = 5;  
  
console.log(y); //  ReferenceError (TDZ)  
let y = 5;
```

3. 재선언 가능 여부



- `var` → 같은 스코프 안에서 재선언 가능 (버그 발생 위험)
- `let` → 같은 스코프 안에서 재선언 불가

```
var a = 1;  
var a = 2; //  가능  
  
let b = 1;  
let b = 2; //  SyntaxError
```

4. 전역 객체(window)와의 관계

- `var` 로 전역 선언 시 → `window` 객체의 속성이 됨
- `let` 은 그렇지 않음

```
var x = 100;
let y = 200;

console.log(window.x); //  100
console.log(window.y); //  undefined
```

정리

구분	var	let
스코프	함수 스코프	블록 스코프
호이스팅	됨(초기값 undefined)	됨(초기값 없음, TDZ 발생)
재선언 가능 여부	가능	불가능
전역 객체 연결	연결됨(window.x)	연결 안 됨

TDZ란?

변수가 선언되었지만 아직 초기화 되지 않는 상태를 말 한다.
 쉽게 말 해 '선언만 되고 아직 초기화 되지 않는 변수가 머무는 공간'이라고 생각하면 된다.

JS에서 'let'이나 'const'로 선언한 변수들이 TDZ을 거쳐 간다.
 이 공간에 있는 변수를 참조하려고 하면 'ReferenceError'를 마주할 것이다.
 그럼 TDZ가 왜 필요한데?
 TDZ의 주요 목적은 프로그래밍 오류를 줄이는데 있다.
 대표적으로 초기화 되지 않는 변수를 사용하는 것을 방지할 수 있다.

👉 그래서 ES6 이후부터는 `let` (혹은 `const`)을 쓰는 게 권장된다.

ES6 템플릿 리터럴 (Template Literals)

1. 백틱(`) 사용

- 문자열을 `' '`, `" "` 대신 **백틱(`)** 으로 감쌘

```
const str = `Hello ES6`;
```

2. 보간법 (Interpolation)

- `${변수}`, `${식}` 을 문자열 안에 바로 넣을 수 있음

```
const name = "철수";  
const age = 10;  
console.log(`이름: ${name}, 나이: ${age + 1}`);
```

3. 여러 줄 문자열

- 줄바꿈(`\n`) 안 써도, 줄을 바꾸면 그대로 반영됨

```
const poem = `  
장미는 붉고  
하늘은 푸르다  
ES6 짱!  
`;  
;
```

4. 표현식/함수 실행 가능

- 단순 변수뿐만 아니라 **계산식**, **함수 호출**도 가능

```
const a = 5, b = 3;  
console.log(`합: ${a + b}, 랜덤: ${Math.random()}`);
```

02_가변변수불변변수

<title>

ES6 가변변수 / 불변변수

: 기본 자바스크립트 문법 변수 선언 = var 키워드 사용

ES6는 값을 수정할 수 있는 가변변수 = let 키워드 사용

ES6는 값을 수정할 수 없는 불변변수 = const 키워드 사용

```
</title>
<script>
  /* 1. const 불변변수 = 변수값 못 바꿈
     (참조) const 선언 변수값을 JS의 내장함수로 값을 변경하는 방법도 있음
     => 무결성 유지를 위해 배열이나 객체의 내장함수로 수정하는 건 안하는게 좋음 */
  // a. 숫자형 데이터
  const num = 1;
  num = 3;
  console.log(num);

  // b. 문자열 데이터
  const str = '김쌤';
  str = '엠씨쌤';
  console.log(str);

  // c. 논리형 데이터
  const bool = true;
  bool = false;
  console.log(bool);

  // d. 객체 데이터
  const obj = {};
  obj = {name:'me'};
  console.log(obj);

  /* 2. let 가변변수 */
  // 배열 array에 1,2,3값 할당
  const array = [1,2,3];

  // a. for문 = 모든 배열요소 출력
  for(let i=0; i<array.length; i++){
    document.write(array[i], "<br>");
  }
  // b. for-in 루프 = iterator방식
  for(const item in array){
```

```

    // console.log('for-in구문' + item); // 인덱스
    console.log('for-in구문' + array[item]); // 요소
}
// c. forEach(화살표 함수사용)
array.forEach((item,index) =>{
    // console.log('배열 index값 : ' + index);
    // console.log('배열 item값 : ' + item);
    // 템플릿 문자열로 코딩
    console.log(`배열 index값 = ${index} 배열 item 값 = ${item}`);
})

/* (참고) var과 let 스코프(범위)
#1. 스코프 = 적용범위
✓ var: 함수 스코프 블록({})를 무시함
✓ let: 블록 스코프 = {}안에서만 동작 */
if(true) {
    var v = 1;
    let l = 2;
}
console.log('var 스코프 => ' + v);
console.log('let 스코프 => ' + l);
</script>

```

✓ 반복문 예시 (array = [1,2,3])

- **for문**: 전통적인 방식 (인덱스 기반)
- **for-in**: 배열의 인덱스를 순회
- **forEach**: 배열 요소 + 인덱스 함께 다룸 (화살표 함수와 자주 사용)

```

// for-in
for(const item in array){
    console.log(array[item]); // 요소
}

// forEach
array.forEach((item,index) =>{

```



```
console.log(`index=${index}, item=${item}`);
})
```

정리

- **const** : 불변 변수 (재할당 ❌, 객체/배열 내부는 변경 가능)
- **let** : 가변 변수 (재할당 가능, 블록 스코프)
- **var** : 옛날 방식 (재선언 가능, 함수 스코프 → 버그 유발 위험)

👉 실무에서는 기본은 const, 변경 필요할 때만 let, var 는 거의 쓰지 않음.

03_화살표함수

<title>

ES6 화살표 함수(arrow function)

: ES6에 추가된 표현식을 사용하는 함수

화살표 => 로 함수선언

기본적으로 익명함수로 선언, 기존 익명함수 변수에 할당하여 사용하는 방법과

유사

function 키워드 생략

인자블록(), 본문블록{} 사이에 =>를 표기

기본 표기법: (인자)=>{실행문;}

</title>

<script>

/* 1. ES5 */

/* 1-a. 선언적 함수 = add , (기능) 값2개 더하는 기능 => (경고창)결괏값 출력 = 캡처, 넘버링 */

```
function add(first,second){
  return first + second;
}
```

```
alert(add(1,2));
```

/* 1-b. 익명함수 = add , (기능) 값2개 더하는 기능 => (경고창)결괏값 출력 = 캡처, 넘버링 */

```
var add = function(first,second){
  return first + second;
}
```

```

    alert(add(1,2));

    /* 2. ES6 */
    /* 2-a. 화살표 함수 => 기본 사용법(매개변수가 있는 경우) */
    var add = (first,second) =>{
        return first + second;
    }
    alert(add(3,3));
    /* 2-b. 화살표 함수 => 기본 사용법(매개변수가 없는 경우) */
    var add = () =>{
        let first = 1;
        let second = 2;
        return first + second;
    }
    alert(add());

    /* 2-c. 화살표 함수 => 본문 블록을 생략할 수 있는 경우 = 결과값을 바로 반환
    하는 경우 */
    var add = (first,second) => first + second;
    alert(add(10,10));

    /* 2-d. 화살표 함수 => 반환값이 객체면 ()로 감싸서 간결하게 표현 가능 */
    var add = (first,second) => ({add:first + second, multi: first * second});
    alert(add(10,10).multi);
</script>

```

✓ ES6 화살표 함수 (Arrow Function)

1. 문법

(매개변수) => { 실행문 }

- function 키워드 대신 => 사용
- 기본적으로 **익명 함수**
- 변수에 할당해서 사용

2. 주요 형태

1. 일반 형태

```
const add = (a, b) => {  
  return a + b;  
}
```

1. 매개변수 없음

```
const hello = () => {  
  return "안녕!";  
}
```

1. 본문 블록 생략 (즉시 반환)

```
const add = (a, b) => a + b;
```

1. 객체 반환 시 () 필요

```
const makeUser = (name, age) => ({ name, age });
```

3. 장점

- 코드가 짧아짐 (간결성)
- 가독성 ↑

4. 주의점 (ES5 함수와 차이)

- **this 바인딩이 없음**
 - 화살표 함수 내부에서 `this` 는 자신을 둘러싼 상위 스코프의 `this` 를 사용
 - 그래서 이벤트 핸들러, 객체 메서드 정의에 직접 쓰면 의도와 다를 수 있음
- **arguments 객체 없음**
 - 필요하면 `...rest` (나머지 매개변수) 사용



- 표현식 기반 함수: `()=>{}`
- 간단한 리턴: `{}` 와 `return` 생략 가능
- 객체 리턴: `({})` 괄호 필요
- **this/arguments 없음** → 상위 스코프 참조

👉 실무에서는 **콜백 함수, 배열 메서드(map, forEach, filter 등)**에 가장 많이 사용

04_구조분해할당

<title>

ES6 구조분해할당(destructuring)

: 객체나 배열의 특정값을 손쉽게 추출할 수 있는 표현식

= 객체나 배열의 속성을 해체하여, 그 값을 변수에 담을수 있게 하는 JS 표현식

= 특히 JSON(JavaScriptObjectNotation)데이터 처리시에 유용함

</title>

<script>

/* 1. 배열(Array) 구조분해할당 */

// a. 기본형식

`const kind = ['shoes', 'pants', 'skirt']; // 배열데이터`

`const [shoes,pants,skirt] = kind; // 구조분해할당`

`console.log(shoes,pants,skirt); // 데이터 출력`

// b. 일부 값 사용

`const color = ['red','green','blue'];`

`const [first, ,third] = color;`

`console.log(first);`

`console.log(third);`

// c. Rest 파라미터

`const [a,...rest] = [1,2,3,4,5];`

`console.log(a);`

`console.log(rest);`

/* 2. 객체(Object) 구조분해할당 */

// a. 기본형식

`const user = { name: 'mcssam', age:33, academy:'Ezen'};`

`const {name, age, academy} = user;`

`console.log(name, age, academy);`

// b. 키명 변경

```

const academyName = {first: "Ezen", last: "Computer"};
const { first: rFirst, last: lLast } = academyName;
console.log(rFirst, lLast);
// c. 기본값 설정
const setting = { backgroundColor: 'silver' };
const { backgroundColor, colorFont = 'blue' } = setting;
console.log(backgroundColor, colorFont);

/* 3. 함수 구조분해할당 */
function intro({name, area}){
  console.log(`안녕하세요 ${name} 입니다. 사는곳은 ${area} 입니다.`);
}
const person = {name: "김명철", area: '성수동'};
intro(person);

/* 4. JSON 데이터에서 사용 */
const jsonData = `{
  "title": "ES6",
  "computed": false,
  "user": {
    "name2": "gimssam",
    "email": "indopop@naver.com"
  }
}`;
console.log(jsonData);
// JSON 문자열을 자바스크립트 객체로 변환
const task = JSON.parse(jsonData);
const {title, computed, user:{name2,email},} = task;
console.log(title);
console.log(computed);
console.log(name2);
console.log(email);
</script>

```

✓ 구조분해할당 (Destructuring Assignment)

배열이나 객체 안의 값을 해체(Destructuring)해서 변수로 쉽게 꺼내 쓰는 문법

1. 배열 구조분해할당

```
const kind = ['shoes', 'pants', 'skirt'];  
const [shoes, pants, skirt] = kind;
```

- 배열 요소를 순서대로 변수에 할당

응용

- 일부 값만 추출

```
const color = ['red', 'green', 'blue'];  
const [first, , third] = color; // 중간 건 건너뛴
```

- 나머지(Rest) 모으기

```
const [a, ...rest] = [1, 2, 3, 4, 5];  
// a=1, rest=[2, 3, 4, 5]
```

2. 객체 구조분해할당

```
const user = { name: 'mcssam', age: 33, academy: 'Ezen' };  
const { name, age, academy } = user;
```

- 객체의 key 이름과 같은 변수명으로 꺼냄

응용

- 키 이름 변경

```
const academyName = { first: "Ezen", last: "Computer" };  
const { first: rFirst, last: lLast } = academyName;  
// rFirst = "Ezen", lLast = "Computer"
```

- 기본값 설정

```
const setting = { backgroundColor: 'silver' };
const { backgroundColor, colorFont = 'blue' } = setting;
// colorFont 없으면 기본값 "blue"
```

3. 함수 매개변수에서 사용

```
function intro({ name, area }) {
  console.log(`안녕하세요 ${name} 입니다. ${area}에 살아요.`);
}
const person = { name: "김명철", area: "성수동" };
intro(person);
```

- 함수 파라미터에서 바로 분해해서 사용 가능

4. JSON 데이터에서 사용

```
const jsonData = `{
  "title": "ES6",
  "computed": false,
  "user": { "name2": "gimssam", "email": "indopop@naver.com" }
}`;
const task = JSON.parse(jsonData);
const { title, computed, user: { name2, email } } = task;
```

- JSON 문자열 → 객체 변환 후 필요한 값만 분해

정리

- **배열**: 순서대로 값 추출, Rest(...) 가능
- **객체**: key 이름으로 추출, 이름 변경·기본값 가능
- **함수**: 매개변수 구조분해 바로 사용 가능
- **JSON**: 파싱 후 원하는 값만 꺼내 쓰기 좋음

👉 구조분해할당은 코드를 짧고 가독성 있게 만들어주는 ES6의 핵심 기능.

05_스프레드연산자

```
<title>
  ES6 스프레드(...) 연산자 = 풀기 연산자
</title>
<script>
  // Array
  let arr1 = [1,2,3,4,5];
  console.log(arr1);
  let arr2 = [...arr1,6,7,8,9,10];
  console.log(arr2);

  // String
  let str1 = 'react app';
  console.log(str1);
  let str2 = [...str1];
  console.log(str2);
</script>
```

스프레드(...) 연산자

배열이나 객체, 문자열 등 이터러블(반복 가능한 값)을 하나씩 풀어서 전개하는 연산자

1. 배열에서 사용

```
let arr1 = [1,2,3,4,5];
let arr2 = [...arr1, 6,7,8,9,10];
```

- `arr1`의 요소가 전부 풀려서 새로운 배열 `arr2`에 들어감
- 결과: [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

👉 복사 / 병합할 때 많이 사용

2. 문자열에서 사용


```
let str1 = 'react app';
let str2 = [...str1];
```

- 문자열을 문자 단위로 풀어서 배열로 변환
- 결과: `["r","e","a","c","t"," ","a","p","p"]`

정리

- **스프레드(...)** = “풀기” 연산자
- 배열 → 새 배열에 풀기 (복사, 병합)
- 문자열 → 문자 하나하나 분리
- 객체에도 사용 가능 → `{...obj}` (속성 복사/병합)

👉 실무에서는 **배열 합치기, 객체 복사, 함수 인자 전달** 등에 가장 많이 활용됨.

✅ 오늘 배운 ES6 문법 종합 정리 (한 줄 요약)

- **템플릿 리터럴** → 백틱 ``$`` 로 변수·연산식 삽입, 여러 줄 문자열 가능
- **let** → 가변 변수, 재할당 가능, **블록 스코프**
- **const** → 불변 변수, 재할당 불가, 블록 스코프 (객체/배열 내부는 수정 가능)
- **화살표 함수** → `()=>{}` 간단한 함수 표현식, `this/arguments` 없음, 한 줄 반환 시 `return` 생략 가능
- **구조분해할당** → 배열·객체 값 쉽게 추출, 이름 변경·기본값 설정·함수 매개변수에서도 활용 가능
- **스프레드 연산자(...)** → 배열/문자열/객체 요소를 풀어서 복사·병합·전달

종합 예제 코드

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
```

```

<meta charset="UTF-8">
<title>ES6 종합 예제</title>
</head>
<body>
<script>
  /* 1. let / const */
  let counter = 0;      // 가변변수 : 값 바꿀 수 있음
  const PI = 3.14;      // 불변변수 : 값 바꿀 수 없음

  counter = 5;          // 가능
  // PI = 3.1415;      // ❌ 오류 (const는 재할당 불가)
  console.log(`counter=${counter}, PI=${PI}`);

  /* 2. 템플릿 리터럴 */
  const name = "현수";
  const age = 33;
  console.log(`안녕하세요, 저는 ${name}이고 내년엔 ${age + 1}살이 됩니다.`);

  /* 3. 화살표 함수 */
  const add = (a, b) => a + b;    // 간단한 덧셈 함수
  const greet = () => "반가워요!"; // 매개변수 없는 함수
  console.log(add(2, 3)); // 5
  console.log(greet()); // 반가워요!

  /* 4. 구조분해할당 */
  const colors = ["red", "green", "blue"];
  const [first, , third] = colors; // 배열 구조분해
  console.log(`첫 번째 색상=${first}, 세 번째 색상=${third}`);

  const user = { id: 1, nick: "코알라" };
  const { id, nick } = user; // 객체 구조분해
  console.log(`id=${id}, nick=${nick}`);

  /* 5. 스프레드 연산자 */
  const arr1 = [1, 2, 3];
  const arr2 = [...arr1, 4, 5]; // 배열 풀어서 병합
  console.log(arr2); // [1,2,3,4,5]

```

```

const str = "ES6";
const chars = [...str];      // 문자열 풀어서 배열
console.log(chars);          // ["E","S","6"]

/* 6. 템플릿 리터럴 + 구조분해 + 함수 결합 */
const intro = ({ name, area }) => `안녕하세요 ${name}, ${area}에 살아요!`;
const person = { name: "김현수", area: "노원구" };
console.log(intro(person));
</script>
</body>
</html>

```

각 문법 요약 & 설명

1. let / const

- `let` → 값 바꿀 수 있음 (가변)
- `const` → 값 못 바꿈 (불변), 단 객체/배열 내부는 수정 가능

2. 템플릿 리터럴

- 백틱(`) 사용
- `${}` 안에 변수·계산식 넣을 수 있음
- 여러 줄 문자열 그대로 표현 가능

3. 화살표 함수

- `()=>{}` 형식
- `function` 키워드 대신 간결하게 작성
- 한 줄 반환 시 `{}` 와 `return` 생략 가능

4. 구조분해할당

- 배열/객체 안의 값을 쉽게 꺼내 변수에 할당
- `[a,b] = arr` / `{x,y} = obj`

5. 스프레드 연산자(...)

- 배열, 문자열, 객체의 요소를 "풀어서" 복사·병합

- `[...arr, 4,5] / {...obj, age:20}`