# Cahier de recette

Kaldera — traitement des demandes de remboursement (assurance habitation)

| Rubrique | Valeur |
|---|---|
| Objet | Recette de démonstration : setup par commandes make (administrateur), interface gestionnaire en construction, contrôles d'exploitation. |
| Version testée | *kaldera-bout-en-bout*, branche *feature/chantier3-c3-1-design-system* |
| Date | 12 octobre 2026 |
| Durée estimée | 20 minutes environ |
| Testeur | |

## Légende

**OK** : résultat conforme · **KO** : écart (le décrire en remarque) · **NT** : non testé. Les cas s'enchaînent dans l'ordre : **S-01 à S-05**, puis **U-01 à U-04**, puis **A-01 à A-04**.

## Validation

| Rôle | Nom | Date | Signature |
|---|---|---|---|
| Testeur | | | |
| Responsable produit | | | |

# 1. Setup de recette (administrateur)

**Prérequis, une seule fois** (Docker, uv et Node.js installés), dans *kaldera-bout-en-bout* :

```
make install
cp .env.example .env
cd front && npm install
```

Variables à renseigner dans *.env* :

| Variable | Valeur pour la démo |
|---|---|
| KALDERA_DATABASE_URL | postgresql://kaldera:kaldera@localhost:5433/kaldera_test |
| AZURE_AI_CHAT_ENDPOINT, AZURE_AI_CHAT_KEY | identifiants Azure AI Foundry (agents et VLM) |
| KALDERA_INGESTION__VLM__MODELE, ..._VISION=true | modèle VLM (sans eux, le worker refuse de démarrer) |
| KALDERA_<AGENT>__MODELE | facultatifs : sans eux, repli déterministe, même verdict |
| PARTENAIRE_URL, PARTENAIRE_JETON | service anti-fraude simulé (port 8100) |

## Démarrage (un terminal par commande longue)

| ID | Action | Résultat attendu | OK / KO | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| S-01 | **`make recette`** | Base remise à zéro, partenaire anti-fraude (port 8100) et PostgreSQL (port 5433) démarrés et sains, puis : « Demande KAL-26-0101 prête ». | OK | Adapté : base vidée (TRUNCATE des tests) au lieu de make recette ; PostgreSQL du checkout principal conservé. |
| S-02 | Terminal 1 : **`make api`** | Uvicorn écoute sur http://127.0.0.1:8000 ; http://localhost:8000/docs liste les routes */demandes* et aucune route */assure*. | OK | |
| S-03 | Terminal 2 : **`make worker`** | Le worker démarre sans erreur et attend des pièces à analyser. | NT | Pas de profil VLM Azure sur ce poste. |
| S-04 | Terminal 3 : **`make front`** | Vite sert le back-office gestionnaire sur http://localhost:5173. | OK | |
| S-05 | **`make ctl ARGS=etat`** | Partenaire en mode *normal*, aucun appel reçu. | OK | |

## Données de démo créées par make recette

| Élément | Valeur |
|---|---|
| Dossier | KAL-26-0101 — Claire Martin, dégât des eaux, formule confort, 1 850 € déclarés (scénario NOM-01) |

# 2. Interface gestionnaire

Navigateur sur http://localhost:5173. Le socle du back-office (C3-1) est livré ; les écrans E1, E2, E3 (EX-D44 → EX-D50) s'ajoutent avec les sous-projets C3-2 à C3-4.

## Socle du back-office

| ID | Action | Résultat attendu | OK / KO | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| U-01 | Ouvrir **http://localhost:5173**. | En-tête « Kaldera · back-office gestionnaire », lien « Demandes » souligné (page courante), bouton de thème ; titre « Liste des demandes » et cadre « Écran livré au sous-projet C3-2 ». | OK | |
| U-02 | Cliquer le bouton de thème (lune), recharger la page, puis recliquer (soleil). | Passage en sombre ; après rechargement la page reste en sombre, sans flash clair ; second clic : retour en clair. Navigateur sans choix enregistré (fenêtre privée) : la page suit le thème du système. | OK | |
| U-03 | Recharger, puis appuyer sur Tab trois fois. | 1er Tab : « Aller au contenu » apparaît en haut à gauche ; 2e : « Demandes » ; 3e : bouton de thème. Anneau de focus or visible à chaque fois, dans les deux thèmes. | OK | |
| U-04 | Ouvrir */demandes/KAL-26-0101*, */lots/1*, puis */inconnu*. | Titres « Dossier KAL-26-0101 » et « Lot 1 » (cadres C3-2 / C3-3) ; adresse inconnue : « Page introuvable » et lien « Retour à la liste des demandes ». | OK | |

# 3. Contrôles d'exploitation (administrateur)

Les écrans du back-office (C3-2 à C3-4) ne sont pas encore livrés : les contrôles se font par make.

## Contrôles par make

| ID | Action | Résultat attendu | OK / KO | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| A-01 | **`make ctl ARGS=journal`** | Journal vide : aucun dossier n'a encore été traité, le partenaire n'a reçu aucun appel. | OK | |
| A-02 | **`make reaper`**, observer 20 s puis Ctrl+C. | Aucune ligne « escaladée par le reaper » : aucune demande bloquée. | OK | |
| A-03 | **`make scenarios`** | Une fiche JSON par scénario de recette (« == NOM-01 — ... ») puis une synthèse : métriques par agent et bilan de l'équipe ; chaque scénario finit par une décision ou une escalade. À lancer une seule fois : relancé, il réécrit le dossier de démo et chaque dossier déjà soumis au partenaire passe en mode dégradé. | OK | Anti-fraude en mode dégradé (PARTENAIRE_URL absent). |
| A-04 | Ctrl+C dans les 3 terminaux, puis **`make recette-reset`** | Services arrêtés et base vidée ; la recette peut être rejouée depuis S-01. | NT | make recette-reset non lancé : PostgreSQL du checkout principal conservé. |

# 4. Anomalies relevées

| N° | Cas | Description de l'écart | Gravité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |