Cahier de recette

Kaldera — traitement des demandes de remboursement (assurance habitation)

Rubrique	Valeur
Objet	Recette de démonstration : setup par commandes make (administrateur), interface gestionnaire en construction, contrôles d'exploitation.
Version testée	*kaldera-bout-en-bout*, branche *feature/chantier3-c3-2-lecture*
Date	12 octobre 2026
Durée estimée	30 minutes environ
Testeur	

Légende

OK : résultat conforme · **KO** : écart (le décrire en remarque) · **NT** : non testé. Les cas s'enchaînent dans l'ordre : **S-01 à S-05**, puis **U-01 à U-10**, puis **A-01 à A-04**.

Validation

Rôle	Nom	Date	Signature
Testeur			
Responsable produit			

1. Setup de recette (administrateur)

Prérequis, une seule fois (Docker, uv et Node.js installés), dans *kaldera-bout-en-bout* :

```
make install
cp .env.example .env
cd front && npm install
```

Variables à renseigner dans *.env* :

Variable	Valeur pour la démo
KALDERA_DATABASE_URL	postgresql://kaldera:kaldera@localhost:5433/kaldera_test
AZURE_AI_CHAT_ENDPOINT, AZURE_AI_CHAT_KEY	identifiants Azure AI Foundry (agents et VLM)
KALDERA_INGESTION__VLM__MODELE, ..._VISION=true	modèle VLM (sans eux, le worker refuse de démarrer)
KALDERA_<AGENT>__MODELE	facultatifs : sans eux, repli déterministe, même verdict
PARTENAIRE_URL, PARTENAIRE_JETON	service anti-fraude simulé (port 8100)

Démarrage (un terminal par commande longue)

ID	Action	Résultat attendu	OK / KO	Remarques
S-01	**`make recette`**	Base remise à zéro, partenaire anti-fraude (port 8100) et PostgreSQL (port 5433) démarrés et sains, puis : « Demande KAL-26-0101 prête ».	NT	Adapté : base vidée (TRUNCATE) puis make demo ; PostgreSQL du checkout principal conservé, partenaire anti-fraude non démarré sur ce poste.
S-02	Terminal 1 : **`make api`**	Uvicorn écoute sur http://127.0.0.1:8000 ; http://localhost:8000/docs liste les routes */demandes* et aucune route */assure*.	OK	
S-03	Terminal 2 : **`make worker`**	Le worker démarre sans erreur et attend des pièces à analyser.	NT	Pas de profil VLM Azure sur ce poste.
S-04	Terminal 3 : **`make front`**	Vite sert le back-office gestionnaire sur http://localhost:5173.	OK	
S-05	**`make ctl ARGS=etat`**	Partenaire en mode *normal*, aucun appel reçu.	NT	Partenaire non démarré : make ctl le signale injoignable.

Données de démo créées par make recette

Élément	Valeur
Dossier	KAL-26-0101 — Claire Martin, dégât des eaux, formule confort, 1 850 € déclarés (scénario NOM-01)

2. Interface gestionnaire

Navigateur sur http://localhost:5173. Le socle (C3-1) et la lecture des dossiers E1 / E2 (C3-2) sont livrés ; le traitement depuis l'IHM, E3, le temps réel et la reprise d'étape s'ajoutent avec C3-3 et C3-4.

Socle du back-office

ID	Action	Résultat attendu	OK / KO	Remarques
U-01	Ouvrir **http://localhost:5173**.	En-tête « Kaldera · back-office gestionnaire », lien « Demandes » souligné (page courante), bouton de thème ; titre « Liste des demandes » (contenu vérifié en U-05).	OK	
U-02	Cliquer le bouton de thème (lune), recharger la page, puis recliquer (soleil).	Passage en sombre ; après rechargement la page reste en sombre, sans flash clair ; second clic : retour en clair. Navigateur sans choix enregistré (fenêtre privée) : la page suit le thème du système.	OK	
U-03	Recharger, puis appuyer sur Tab trois fois.	1er Tab : « Aller au contenu » apparaît en haut à gauche ; 2e : « Demandes » ; 3e : bouton de thème. Anneau de focus or visible à chaque fois, dans les deux thèmes.	OK	
U-04	Ouvrir */demandes/KAL-26-0101*, */lots/1*, puis */inconnu*.	Titres « Dossier KAL-26-0101 » (E2, vérifié en U-07) et « Lot 1 » (cadre C3-3) ; adresse inconnue : « Page introuvable » et lien « Retour à la liste des demandes ».	OK	

Lecture des dossiers (E1, E2)

ID	Action	Résultat attendu	OK / KO	Remarques
U-05	Terminal 4 : **`make scenarios`** (une seule fois), puis ouvrir **http://localhost:5173**.	E1 liste les dossiers des scénarios et KAL-26-0101 : référence, assuré, police, sinistre, montant, statut et issue en icône + libellé, file, badge mode dégradé ; aucun email, téléphone ni IBAN affiché.	OK	34 dossiers ; sans partenaire, les avis requis sont indisponibles (mode dégradé).
U-06	Filtrer Issue = Escaladée, cocher « Mode dégradé seulement », chercher un nom ; recharger ; cliquer « Effacer les filtres ».	La liste se restreint à chaque filtre ; l'adresse porte les filtres et les conserve au rechargement ; un filtre sans résultat affiche « Aucune demande ne correspond aux filtres. » ; « Effacer les filtres » rend la liste complète.	OK	
U-07	Cliquer la référence d'un dossier accepté.	E2 « Dossier KAL-… » : assuré, police, formule, issue, avancement 100 %, durée / 8 s ; 5 cartes (Éligibilité → Décision) avec statut, durée, mode llm / repli, transition et résumé (ex. « Estimé … = min(déclaré, justifié) – franchise … »).	OK	
U-08	Sur E2, Tab jusqu'au bouton « Garanties », Entrée, puis Échap.	Panneau Garanties : formule, franchise, plafond, souscription, statut du contrat, cotisations, extraction et provenance ; Échap ferme et rend le focus au bouton.	OK	
U-09	Ouvrir un dossier PAN-01 (partenaire hors service).	Carte anti-fraude : requis, indicateurs F1–F4, statut Indisponible, motif du mode dégradé ; carte d'étape « Mode dégradé » ; issue Escaladée avec sa file.	OK	Dossier KAL-26-0404 (PAN-01).
U-10	Arrêter *make api* puis recharger E1 ; relancer l'API et cliquer « Réessayer » ; ouvrir */demandes/KAL-26-9999*.	API arrêtée : message d'erreur et « Réessayer » (pas de page blanche) ; après relance, la liste revient ; référence inconnue : « Dossier introuvable. » et lien de retour.	OK	

3. Contrôles d'exploitation (administrateur)

Le traitement depuis l'IHM (C3-3) et la reprise d'étape (C3-4) ne sont pas encore livrés : les contrôles se font par make.

Contrôles par make

ID	Action	Résultat attendu	OK / KO	Remarques
A-01	**`make ctl ARGS=journal`**	Journal : un appel au plus par dossier soumis à l'anti-fraude pendant *make scenarios* (U-05), aucun doublon (EX-D19).	NT	Partenaire non démarré : pas de journal à lire.
A-02	**`make reaper`**, observer 20 s puis Ctrl+C.	Aucune ligne « escaladée par le reaper » : aucune demande bloquée.	OK	
A-03	Relire la sortie de *make scenarios* lancé en U-05.	Une fiche JSON par scénario (« == NOM-01 — ... ») puis une synthèse : métriques par agent et bilan de l'équipe ; chaque scénario finit par une décision ou une escalade. Ne pas relancer : chaque dossier déjà soumis au partenaire passerait en mode dégradé.	OK	Anti-fraude en mode dégradé (partenaire non démarré).
A-04	Ctrl+C dans les 3 terminaux, puis **`make recette-reset`**	Services arrêtés et base vidée ; la recette peut être rejouée depuis S-01.	NT	make recette-reset non lancé : PostgreSQL du checkout principal conservé.

4. Anomalies relevées

N°	Cas	Description de l'écart	Gravité	Statut