SESUVECA - Lista de materiales del modelo TT10

JAVIER ACEVEDO |25/10/2026 |492 códigos /996 instancias |Modelo C05, revisión interna C06.
Masa disponible: 17 378.657 kg;83 códigos con masa n/d excluidos. NO LIBERADA PARA FABRICACIÓN.

Pos.	Código	Cant.	Descripción de la geometría vigente	Material / especificación	Masa unitaria kg	Masa disponible kg
1	TT10_22240_N	1	SKF22240CC/W33 200x360x98; envolvente sin rodillos	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM	43.500	43.500
2	TT10_22240_P	1	SKF22240CC/W33 200x360x98; envolvente sin rodillos	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM	43.500	43.500
3	TT10_BAP_P0	32	Perno ISO4014 M30x140 clase8.8; rosca nominal	Clase 8.8 / ISO 898-1	1.046	33.467
4	TT10_BUJE_PIN_N	1	Casquillo CuSn12 Ø69 s6 / Ø65.5 H9 final, L85, C0.5 interiores	CuSn12 / EN 1982	0.276	0.276
5	TT10_BUJE_PIN_P	1	Casquillo CuSn12 Ø69 s6 / Ø65.5 H9 final, L85, C0.5 interiores	CuSn12 / EN 1982	0.276	0.276
6	TT10_C03_ACCESO_PUERTO_N	1	Guia de herramienta desde exterior N; puerto nominal rear+15.5/Z+53.7; NO conexion remota al actuador	ASTM A36	0.154	0.154
7	TT10_C03_ACCESO_PUERTO_P	1	Guia de herramienta desde exterior P; puerto nominal rear+15.5/Z+53.7; NO conexion remota al actuador	ASTM A36	0.154	0.154
8	TT10_C03_CADENA_ESLABON	122	Renold16B1: referencia visual de eslabon; no fabricar. Rodillos compartidos representados dos veces	Equipo comprado Renold	0.071	8.677
9	TT10_C03_HK4020_E1	1	SKF HK4020; 40x47x20; rodillos y jaula omitidos	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM	n/d	n/d
10	TT10_C03_HK4020_E2	1	SKF HK4020; 40x47x20; rodillos y jaula omitidos	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM	n/d	n/d
11	TT10_C03_HK4020_M1	1	SKF HK4020; 40x47x20; rodillos y jaula omitidos	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM	n/d	n/d
12	TT10_C03_HK4020_M2	1	SKF HK4020; 40x47x20; rodillos y jaula omitidos	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM	n/d	n/d
13	TT10_C03_REGISTRO_PUERTO_N	1	Registro exterior desmontable3 con accesoD50; fijaciones/proteccion de puesto por completar	ASTM A36	0.849	0.849
14	TT10_C03_REGISTRO_PUERTO_P	1	Registro exterior desmontable3 con accesoD50; fijaciones/proteccion de puesto por completar	ASTM A36	0.849	0.849
15	TT10_C03_SELECTOR_6008_1	1	SKF6008 40x68x15; contorno de interfaz	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM	n/d	n/d

Pos.	Código	Cant.	Descripción de la geometría vigente	Material / especificación	Masa unitaria kg	Masa disponible kg
16	TT10_C03_SELECTOR_6008_2	1	SKF6008 40x68x15; contorno de interfaz	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM	n/d	n/d
17	TT10_C03_SELECTOR_COLLAR_1	1	Collar de varilla para sujetar horquilla; fijacion radial y retencion por completar	C45E / EN 10083-2	0.010	0.010
18	TT10_C03_SELECTOR_COLLAR_2	1	Collar de varilla para sujetar horquilla; fijacion radial y retencion por completar	C45E / EN 10083-2	0.010	0.010
19	TT10_C03_SELECTOR_CUBIERTA	1	Cubierta desmontable3; ranura50x36 para recorrido completo; cierreM6 por detallar	ASTM A36	0.483	0.483
20	TT10_C03_SELECTOR_ENCLAVAMIENTO	1	Pasador positivoD6; levantar16mm antes de seleccionar y reinsertar; retencion cautiva y mando remoto pendientes	C45E / EN 10083-2	0.009	0.009
21	TT10_C03_SELECTOR_HORQUILLA	1	Horquilla10 en ranura12; 1 mm nominal por flanco; garras de seleccion con la maquina parada	ASTM A36	0.443	0.443
22	TT10_C03_SELECTOR_MANGUITO	1	Manguito estriado: neutro X923..979; E+18/M-18; 6 alojamientos D12.2 PCD72 por cara	AISI 4140 bonificado	1.865	1.865
23	TT10_C03_SELECTOR_PARED_E	1	Pared mecanizada8; roscasM6; tapa de retencion y asiento axial por cadena de cotas	ASTM A36	2.386	2.386
24	TT10_C03_SELECTOR_PARED_M	1	Pared mecanizada8; roscasM6; tapa de retencion y asiento axial por cadena de cotas	ASTM A36	2.386	2.386
25	TT10_C03_SELECTOR_VARILLA	1	Varilla selector D16; tres taladrosD6.5 con paso18; E-N-M por pasador positivo	C45E / EN 10083-2	0.272	0.272
26	TT10_C03_TAPA_RETENCION_E	1	Tapa estacionaria: labio axial para cuboD100, pasoD92 libre al manguitoD90; junta axial0.2 por ajustar	ASTM A36	0.153	0.153
27	TT10_C03_TAPA_RETENCION_M	1	Tapa estacionaria: labio axial para cuboD100, pasoD92 libre al manguitoD90; junta axial0.2 por ajustar	ASTM A36	0.153	0.153
28	TT10_C04_ACOPLE_0	1	Brida110x8,PCD82/6M8; bore30H7; asiento25, desmontaje axial	C45E / EN 10083-2	0.834	0.834
29	TT10_C04_ACOPLE_1	1	Brida110x8,PCD82/6M8; bore30H7; asiento30, desmontaje axial	C45E / EN 10083-2	0.870	0.870
30	TT10_C04_ACOPLE_B8_0	4	M8x25,8.8; cabeza exterior; apriete por plano	Clase 10.9 / ISO 898-1	0.016	0.064
31	TT10_C04_ACOPLE_B8_4	2	M8x25,8.8; cabeza exterior; apriete por plano	Clase 10.9 / ISO 898-1	0.016	0.032
32	TT10_C04_ACOPLE_N8_0	4	TuercaM8 clase8, autoblocante nominal	Tuerca clase 10 / ISO 898-2	0.005	0.020
33	TT10_C04_ACOPLE_N8_2	2	TuercaM8 clase8, autoblocante nominal	Tuerca clase 10 / ISO 898-2	0.005	0.010
34	TT10_C04_ASIENTO_CHUMACERAS	1	Bloque90x180x52.1; cara superior mecanizada y4M12 ciegas28	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM	n/d	n/d
35	TT10_C04_B6008_M6_1_0	2	M6x20 ISO7380-1,10.9; contorno nominal	Clase 10.9 / ISO 898-1	0.007	0.013

Pos.	Código	Cant.	Descripción de la geometría vigente	Material / especificación	Masa unitaria kg	Masa disponible kg
36	TT10_C04_B6008_M6_1_2	1	M6x20 ISO7380-1,10.9; contorno nominal	Clase 10.9 / ISO 898-1	0.007	0.007
37	TT10_C04_B6008_M6_1_3	1	M6x20 ISO7380-1,10.9; contorno nominal	Clase 10.9 / ISO 898-1	0.007	0.007
38	TT10_C04_B6008_M6_2_0	2	M6x20 ISO7380-1,10.9; contorno nominal	Clase 10.9 / ISO 898-1	0.007	0.013
39	TT10_C04_B6008_M6_2_1	2	M6x20 ISO7380-1,10.9; contorno nominal	Clase 10.9 / ISO 898-1	0.007	0.013
40	TT10_C04_BANCADA	1	Bancada215x200x20, sobre poste corto; soldaduraa3	ASTM A36	6.746	6.746
41	TT10_C04_CARTELA_0	1	Cartela12,165x55, a3 continuo a placa y poste	ASTM A36	0.427	0.427
42	TT10_C04_CARTELA_1	1	Cartela12,165x55, a3 continuo a placa y poste	ASTM A36	0.427	0.427
43	TT10_C04_CHAVETA_ACOPLE_0	1	Chaveta8x7x25	AISI 4140 bonificado	0.011	0.011
44	TT10_C04_CHAVETA_ACOPLE_1	1	Chaveta8x7x30	AISI 4140 bonificado	0.013	0.013
45	TT10_C04_CHAVETA_CORONA	1	Chaveta8x7x40 de corona	AISI 4140 bonificado	0.018	0.018
46	TT10_C04_CHAVETA_MOTOR	1	Chaveta12x8x35, extremos planos; interfaz propia, no ejeOEM aprobado	Equipo comprado; materiales y masa según ficha OEM	n/d	n/d
47	TT10_C04_CORONA_20D	1	Corona10888120; bore30H7 y chavetero8JS9 abierto al bore en todo su ancho; dentado comprado simplificado	C45E	n/d	n/d
48	TT10_C04_DIN471_40	1	ComprarDIN471-40,1.75; contorno instalado simplificado, no fabricar	Acero resorte DIN471	0.009	0.009
49	TT10_C04_EJE_MANUAL	1	EjeD30h7,L184; chaveteros8x7, t1=4, extremos planos	AISI 4140 bonificado	1.005	1.005
50	TT10_C04_EJE_TIMON	1	Eje heredado con extremoX1026 y chavetero adicional8x7x30; Mayr conservado	AISI 4140 bonificado	1.477	1.477
51	TT10_C04_ENTRADA_MOTOR	1	Interfaz nominal de entradaD40, separacion2mm del ejecomun; motor comercial aun nominal	Equipo comprado; materiales y masa según ficha OEM	n/d	n/d
52	TT10_C04_ESPACIADOR6008	1	Separador7 entre tapa izquierda y anillo exterior6008	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM	n/d	n/d
53	TT10_C04_GUARDA_ANCLA6_4470	1	M6x16,8.8 a bancada; no anclaje a losa	Tornilleria8.8	n/d	n/d
54	TT10_C04_GUARDA_ANCLA6_4630	1	M6x16,8.8 a bancada; no anclaje a losa	Tornilleria8.8	n/d	n/d
55	TT10_C04_GUARDA_B6_0	4	M6x50,8.8 para tapa frontal	Clase 8.8 / ISO 898-1	0.014	0.055
56	TT10_C04_GUARDA_BANDA	1	Banda2, ancho36; tapa inferior; soldar a posterior, frontal desmontable	ASTM A36	1.897	1.897

Pos.	Código	Cant.	Descripción de la geometría vigente	Material / especificación	Masa unitaria kg	Masa disponible kg
57	TT10_C04_GUARDA_BASEW6_4470	1	Arandela6,12x6.6x2	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	n/d	n/d
58	TT10_C04_GUARDA_BASEW6_4630	1	Arandela6,12x6.6x2	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	n/d	n/d
59	TT10_C04_GUARDA_FRONTAL	1	Chapa2; contorno de cadena; inferiorZ1107; paso superior/FRONTAL	ASTM A36	4.501	4.501
60	TT10_C04_GUARDA_N6_0	3	TuercaM6 autoblocante metalica; contorno nominal	Tornilleria8	n/d	n/d
61	TT10_C04_GUARDA_N6_2	1	TuercaM6 autoblocante metalica; contorno nominal	Tornilleria8	n/d	n/d
62	TT10_C04_GUARDA_POSTERIOR	1	Chapa2; contorno de cadena; inferiorZ1107; paso superior/POSTERIOR	ASTM A36	4.465	4.465
63	TT10_C04_GUARDA_W6_0	3	ArandelaM6,12x6.6x1.6	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	n/d	n/d
64	TT10_C04_GUARDA_W6_2	1	ArandelaM6,12x6.6x1.6	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	n/d	n/d
65	TT10_C04_PEDESTAL_SELECTOR	1	Pedestal con ventana46 para paso real de cadena/resguardo; soporte local por verificar	ASTM A36	121.438	121.438
66	TT10_C04_PLACA_TIMON	1	Placa de estacion existente con ventanaR57x25 para bridas110; apoyos yMayr conservados	ASTM A36	6.747	6.747
67	TT10_C04_SELECTOR_APOYO_1	1	Asiento6008 abierto; montaje axial y4M6PCD84; no cavidad inaccesible	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM	n/d	n/d
68	TT10_C04_SELECTOR_APOYO_2	1	Asiento6008 abierto; montaje axial y4M6PCD84; no cavidad inaccesible	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM	n/d	n/d
69	TT10_C04_SELECTOR_BASE	1	Soporte con ventana46mm para cadena y guarda; caras restantes transmiten apoyo	ASTM A36	10.625	10.625
70	TT10_C04_SELECTOR_CUBO_E	1	CuboE con extension; pasoD41 hastaX1062, socketD40H7 y chavetero12x35	AISI 4140 bonificado	4.038	4.038
71	TT10_C04_SELECTOR_EJE	1	Eje D40h6; extremoX1060; ranuraDIN471D37.5x1.85 enX855.1	42CrMo4+QT; pistas58-64HRC	n/d	n/d
72	TT10_C04_SELECTOR_ESPACIADOR	1	Soporte con ventana46mm para cadena y guarda; caras restantes transmiten apoyo	ASTM A36	6.500	6.500
73	TT10_C04_SY30_B12_930_4491.25	2	M12x45,8.8;25.5mm nominales de rosca util	Clase 8.8 / ISO 898-1	0.056	0.113
74	TT10_C04_SY30_B12_972_4491.25	2	M12x45,8.8;25.5mm nominales de rosca util	Clase 8.8 / ISO 898-1	0.056	0.113
75	TT10_C04_SY30_W12_930_4491.25	2	ArandelaM12,24x13x2.5	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	n/d	n/d

Pos.	Código	Cant.	Descripción de la geometría vigente	Material / especificación	Masa unitaria kg	Masa disponible kg
76	TT10_C04_SY30_W12_930_4608.75	2	ArandelaM12,24x13x2.5	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	n/d	n/d
77	TT10_C04_TAPA6008_1	1	Tapa104x4, cabezas en cajera; desmontaje exterior	ASTM A36	0.194	0.194
78	TT10_C04_TAPA6008_2	1	Tapa104x4, cabezas en cajera; desmontaje exterior	ASTM A36	0.179	0.179
79	TT10_C04_TRAVESANO	1	RHS100x50x5,L230; une los dos postes del puesto manual, a3	S275J0H / EN 10219-1	2.528	2.528
80	TT10_C05_ARANDELA_TENSOR_0	1	Arandela puente44x21x4, endurecida, cubre ranura22	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.037	0.037
81	TT10_C05_ARANDELA_TENSOR_1	1	Arandela puente44x21x4, endurecida, cubre ranura22	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.037	0.037
82	TT10_C05_ARANDELA_TENSOR_2	1	Arandela puente44x21x4, endurecida, cubre ranura22	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.037	0.037
83	TT10_C05_ARANDELA_TENSOR_3	1	Arandela puente44x21x4, endurecida, cubre ranura22	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.037	0.037
84	TT10_C05_B20_TENSOR_0	1	Tornillo M20x45,ISO4017 8.8; geometria nominal	Clase 8.8 / ISO 898-1	0.187	0.187
85	TT10_C05_B20_TENSOR_1	1	Tornillo M20x45,ISO4017 8.8; geometria nominal	Clase 8.8 / ISO 898-1	0.187	0.187
86	TT10_C05_B20_TENSOR_2	1	Tornillo M20x45,ISO4017 8.8; geometria nominal	Clase 8.8 / ISO 898-1	0.187	0.187
87	TT10_C05_B20_TENSOR_3	1	Tornillo M20x45,ISO4017 8.8; geometria nominal	Clase 8.8 / ISO 898-1	0.187	0.187
88	TT10_C05_B4_RETEN_0_0	1	M4x9,8.8; tornillo del puente cautivo; fijador desmontable	Clase 10.9 / ISO 898-1	0.002	0.002
89	TT10_C05_B4_RETEN_0_1	1	M4x9,8.8; tornillo del puente cautivo; fijador desmontable	Clase 10.9 / ISO 898-1	0.002	0.002
90	TT10_C05_B4_RETEN_1_0	1	M4x9,8.8; tornillo del puente cautivo; fijador desmontable	Clase 10.9 / ISO 898-1	0.002	0.002
91	TT10_C05_B4_RETEN_1_1	1	M4x9,8.8; tornillo del puente cautivo; fijador desmontable	Clase 10.9 / ISO 898-1	0.002	0.002
92	TT10_C05_BASE_FIJA_TENSOR	1	Base fija630x420x20; cuatro M20 roscados20;apriete100Nm;no son anclajes a losa	ASTM A36	40.576	40.576
93	TT10_C05_BDNB_28_23	1	Warner BDNB 28.23Nm, brida lado entrada, exterior reconstruido según MCC-P-1310 03/25 p69; cotas nominales medias	Equipo comprado	0.907	0.907
94	TT10_C05_BDNB_APOYO_0_INFERIOR	1	Apoyo partido6006, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base	ASTM A36	1.238	1.238
95	TT10_C05_BDNB_APOYO_0_TAPA	1	Apoyo partido6006, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base	ASTM A36	0.294	0.294
96	TT10_C05_BDNB_APOYO_1_INFERIOR	1	Apoyo partido6006, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base	ASTM A36	1.238	1.238

Pos.	Código	Cant.	Descripción de la geometría vigente	Material / especificación	Masa unitaria kg	Masa disponible kg
97	TT10_C05_BDNB_APOYO_1_TAPA	1	Apoyo partido6006, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base	ASTM A36	0.294	0.294
98	TT10_C05_BDNB_APOYO_2_INFERIOR	1	Apoyo partido6906, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base	ASTM A36	0.974	0.974
99	TT10_C05_BDNB_APOYO_2_TAPA	1	Apoyo partido6906, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base	ASTM A36	0.249	0.249
100	TT10_C05_BDNB_APOYO_3_INFERIOR	1	Apoyo partido6906, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base	ASTM A36	0.974	0.974
101	TT10_C05_BDNB_APOYO_3_TAPA	1	Apoyo partido6906, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base	ASTM A36	0.249	0.249
102	TT10_C05_BDNB_BASE	1	Base16 con ventana cadena,4pasos11;4M10x35 en placa existente roscadaM10	ASTM A36	2.728	2.728
103	TT10_C05_BDNB_CHAVETA_ENTRADA	1	ChavetaDIN6885A8x7, longitud según código	C45E	0.010	0.010
104	TT10_C05_BDNB_CHAVETA_SALIDA	1	ChavetaDIN6885A8x7, longitud según código	C45E	0.009	0.009
105	TT10_C05_BDNB_CORONA_20D	1	Mädler10888120: interfaz modificada30H7/8JS9; dentado visual simplificado	Equipo comprado	n/d	n/d
106	TT10_C05_BDNB_CUBO_SELECTOR	1	Cubo manual con corona integral z48,m2.5,20 grados; asiento47 y garras conservadas	AISI 4140 bonificado	2.752	2.752
107	TT10_C05_BDNB_EJE_ENTRADA	1	Eje30h6; socket12.73; chaveta8x7; taladro transversal4.825	AISI 4140 bonificado	0.459	0.459
108	TT10_C05_BDNB_EJE_SALIDA	1	Eje30h6, espiga12.70; dos6906; chaveta8x7; unión positiva3/16	AISI 4140 bonificado	0.324	0.324
109	TT10_C05_BDNB_ENGRANAJE	1	Engranaje48d,m2.5,20grados,b20;30H7,8JS9	AISI 4140 bonificado	1.645	1.645
110	TT10_C05_BDNB_M10	4	TornilloISO4017 M10x35-8.8; rosca nominal	Clase 8.8 / ISO 898-1	0.033	0.131
111	TT10_C05_BDNB_M5	4	ISO4017 M5x20-8.8, rosca nominal	Clase 8.8 / ISO 898-1	0.005	0.018
112	TT10_C05_BDNB_M6	8	TornilloISO4017 M6x60-8.8; rosca nominal	Clase 8.8 / ISO 898-1	0.016	0.128
113	TT10_C05_BDNB_N3_ENTRADA	1	TuercaISO7042 M3 autoblocante metálica, rosca nominal	Tuerca clase 8 / ISO 898-2	0.001	0.001
114	TT10_C05_BDNB_N3_SALIDA	1	TuercaISO7042 M3 autoblocante metálica, rosca nominal	Tuerca clase 8 / ISO 898-2	0.001	0.001
115	TT10_C05_BDNB_N5	4	TuercaISO4032 M5-8; rosca nominal	Tuerca clase 8 / ISO 898-2	0.001	0.005

Pos.	Código	Cant.	Descripción de la geometría vigente	Material / especificación	Masa unitaria kg	Masa disponible kg
116	TT10_C05_BDNB_PASADOR_ENTRADA	1	Pasador transversal3/16, cabeza7, puntaM3x5; C45E bonificado, Rp0.2 minimo650MPa	C45E / EN 10083-2	0.006	0.006
117	TT10_C05_BDNB_PASADOR_SALIDA	1	Pasador transversal3/16, cabeza7, puntaM3x5; C45E bonificado, Rp0.2 minimo650MPa	C45E / EN 10083-2	0.004	0.004
118	TT10_C05_BDNB_PLACA_REACCION	1	Reacción BDNB8mm,4Ø5.5PCD53.85; soldaduraa4 ambos lados a base	ASTM A36	0.843	0.843
119	TT10_C05_BDNB_RODAMIENTO_0	1	RodamientoSKF6006; envolvente de montaje; selección de vida separada	Equipo comprado	n/d	n/d
120	TT10_C05_BDNB_RODAMIENTO_1	1	RodamientoSKF6006; envolvente de montaje; selección de vida separada	Equipo comprado	n/d	n/d
121	TT10_C05_BDNB_RODAMIENTO_2	1	RodamientoSKF6906; envolvente de montaje; selección de vida separada	Equipo comprado	n/d	n/d
122	TT10_C05_BDNB_RODAMIENTO_3	1	RodamientoSKF6906; envolvente de montaje; selección de vida separada	Equipo comprado	n/d	n/d
123	TT10_C05_BDNB_W10	4	ArandelaISO7089 M10	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.004	0.014
124	TT10_C05_BDNB_W5	4	ArandelaDIN433 M5,9x5.3x1	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.000	0.001
125	TT10_C05_BDNB_W6	8	ArandelaISO7089 M6	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.001	0.008
126	TT10_C05_BLOQUE_SELECTOR	1	BloqueC03 conservado con4M4laterales para retencion cautiva	ASTM A36	0.417	0.417
127	TT10_C05_CORREDERA_TENSOR	1	Corredera comun590x320x20;4ranuras22x62; carrera Y+/-20mm; ambos postes solidarios	ASTM A36	28.852	28.852
128	TT10_C05_GUIA_TENSOR_0	1	Guia lateral mecanizada;holgura transversal total0.3..0.5mm; soldar a base fija y mecanizar despues	ASTM A36	1.116	1.116
129	TT10_C05_GUIA_TENSOR_1	1	Guia lateral mecanizada;holgura transversal total0.3..0.5mm; soldar a base fija y mecanizar despues	ASTM A36	1.116	1.116
130	TT10_C05_JACK_M16_0_0	1	M16x80,8.8 de regulacion; rosca total; punta plana; bloquear con contratuerca	8.8	n/d	n/d
131	TT10_C05_JACK_M16_0_1	1	M16x80,8.8 de regulacion; rosca total; punta plana; bloquear con contratuerca	8.8	n/d	n/d
132	TT10_C05_JACK_M16_1_0	1	M16x80,8.8 de regulacion; rosca total; punta plana; bloquear con contratuerca	8.8	n/d	n/d
133	TT10_C05_JACK_M16_1_1	1	M16x80,8.8 de regulacion; rosca total; punta plana; bloquear con contratuerca	8.8	n/d	n/d
134	TT10_C05_JAM_M16_0_0	1	ContratuercaM16 clase8; mantener ajuste con cuatro M20 apretados	Tuerca clase 8 / ISO 898-2	0.014	0.014

Pos.	Código	Cant.	Descripción de la geometría vigente	Material / especificación	Masa unitaria kg	Masa disponible kg
135	TT10_C05_JAM_M16_0_1	1	ContratuercaM16 clase8; mantener ajuste con cuatro M20 apretados	Tuerca clase 8 / ISO 898-2	0.014	0.014
136	TT10_C05_JAM_M16_1_0	1	ContratuercaM16 clase8; mantener ajuste con cuatro M20 apretados	Tuerca clase 8 / ISO 898-2	0.014	0.014
137	TT10_C05_JAM_M16_1_1	1	ContratuercaM16 clase8; mantener ajuste con cuatro M20 apretados	Tuerca clase 8 / ISO 898-2	0.014	0.014
138	TT10_C05_OREJA_TENSOR_0_0	1	Oreja36x20x36;M16x2; soldaduraa6 a base fija	ASTM A36	0.172	0.172
139	TT10_C05_OREJA_TENSOR_0_1	1	Oreja36x20x36;M16x2; soldaduraa6 a base fija	ASTM A36	0.172	0.172
140	TT10_C05_OREJA_TENSOR_1_0	1	Oreja36x20x36;M16x2; soldaduraa6 a base fija	ASTM A36	0.172	0.172
141	TT10_C05_OREJA_TENSOR_1_1	1	Oreja36x20x36;M16x2; soldaduraa6 a base fija	ASTM A36	0.172	0.172
142	TT10_C05_POSTE_CORTO_TENSOR	1	RHS50x50x5;L1037.5;recortado20para conservar altura del eje	S275J0H / EN 10219-1	7.330	7.330
143	TT10_C05_POSTE_VOLANTE_TENSOR	1	Poste del volante recortado20mm; conservar mecanizado superior y centros	ASTM A36	23.316	23.316
144	TT10_C05_RETEN_CAUTIVO_SELECTOR	1	Puente cautivo para pasadorD6;23mm hasta cabeza, permite levantar16mm;4M4 laterales al bloque	ASTM A36	0.112	0.112
145	TT10_CART_N_INF	1	Cartela horizontal20 entre puente y placa de nodo	ASTM A36	2.708	2.708
146	TT10_CART_N_SUP	1	Cartela horizontal20 entre puente y placa de nodo	ASTM A36	2.708	2.708
147	TT10_CART_P_INF	1	Cartela horizontal20 entre puente y placa de nodo	ASTM A36	2.708	2.708
148	TT10_CART_P_SUP	1	Cartela horizontal20 entre puente y placa de nodo	ASTM A36	2.708	2.708
149	TT10_COLLAR_N	1	Casquillo D220/d200.2 L161: transmisión de apriete y pista de sello	C45E / EN 10083-2	8.259	8.259
150	TT10_COLLAR_P	1	Casquillo D220/d200.2 L161: transmisión de apriete y pista de sello	C45E / EN 10083-2	8.259	8.259
151	TT10_D_ACOPLE_SALIDA	1	Acoplamiento de salida entre cubo y reductor; dibujo nominal	Equipo comprado	n/d	n/d
152	TT10_D_ARMARIO	1	Armario de variador y control; representación de presentación	Armario comercial; chapa y acabado según referencia de compra	n/d	n/d
153	TT10_D_ARO_RESGUARDO_N	1	Resguardo tubular desmontable ARO_RESGUARDO_N	S275J0H / EN 10219-1	38.738	38.738
154	TT10_D_ARO_RESGUARDO_P	1	Resguardo tubular desmontable ARO_RESGUARDO_P	S275J0H / EN 10219-1	38.738	38.738
155	TT10_D_AUX_4_1	1	Reducción auxiliar 4:1; representación de arquitectura	Equipo sustituido por PSN 142 i5; no comprar variante 4:1	n/d	n/d
156	TT10_D_B16_0	32	Perno nominal M16x50	Clase 10.9 / ISO 898-1	0.118	3.778

Pos.	Código	Cant.	Descripción de la geometría vigente	Material / especificación	Masa unitaria kg	Masa disponible kg
157	TT10_D_BASE_ARMARIO	1	Base del armario	ASTM A36	10.613	10.613
158	TT10_D_BASE_BOTONERA	1	Base de botonera	ASTM A36	5.087	5.087
159	TT10_D_BASE_FRENO_N	1	Base de pedestal de freno N	ASTM A36	14.978	14.978
160	TT10_D_BASE_FRENO_P	1	Base de pedestal de freno P	ASTM A36	14.978	14.978
161	TT10_D_BASE_MOTOR	1	Placa base del segundo apoyo de bancada	ASTM A36	42.390	42.390
162	TT10_D_BASE_PRESENTE	1	Base del mando de hombre presente	ASTM A36	2.449	2.449
163	TT10_D_BASE_RECUP_N	1	Base de mando de recuperación	ASTM A36	3.980	3.980
164	TT10_D_BASE_RECUP_P	1	Base de mando de recuperación	ASTM A36	3.980	3.980
165	TT10_D_BLANCO_PIN	2	Bandera de detección del pasador retirado	ASTM A36	0.078	0.155
166	TT10_D_BOTONERA	1	Botonera: subir, bajar, retorno y paro de emergencia	Dispositivo de mando comercial; materiales según referencia OEM	n/d	n/d
167	TT10_D_BOTON_0	1	Pulsador 0	Dispositivo de mando comercial; materiales según referencia OEM	n/d	n/d
168	TT10_D_BOTON_1	1	Pulsador 1	Dispositivo de mando comercial; materiales según referencia OEM	n/d	n/d
169	TT10_D_BOTON_2	1	Pulsador 2	Dispositivo de mando comercial; materiales según referencia OEM	n/d	n/d
170	TT10_D_CABLE_PESTILLO_FIN_N	1	Eje de conexión geométrica CABLE_PESTILLO_FIN_N	Cable/conducción comercial; composición según ficha	n/d	n/d
171	TT10_D_CABLE_PESTILLO_FIN_P	1	Eje de conexión geométrica CABLE_PESTILLO_FIN_P	Cable/conducción comercial; composición según ficha	n/d	n/d
172	TT10_D_CABLE_PESTILLO_N	1	Eje de conexión geométrica CABLE_PESTILLO_N	Cable/conducción comercial; composición según ficha	n/d	n/d
173	TT10_D_CABLE_PESTILLO_P	1	Eje de conexión geométrica CABLE_PESTILLO_P	Cable/conducción comercial; composición según ficha	n/d	n/d
174	TT10_D_CABLE_PESTILLO_SUP_N	1	Eje de conexión geométrica CABLE_PESTILLO_SUP_N	Cable/conducción comercial; composición según ficha	n/d	n/d
175	TT10_D_CABLE_PESTILLO_SUP_P	1	Eje de conexión geométrica CABLE_PESTILLO_SUP_P	Cable/conducción comercial; composición según ficha	n/d	n/d
176	TT10_D_CABLE_PRESENTE	1	Eje de conexión geométrica CABLE_PRESENTE	Cable/conducción comercial; composición según ficha	n/d	n/d
177	TT10_D_CARTELA_MOTOR_0	1	Apoyo lateral desmontable de bancada	ASTM A36	4.160	4.160

Pos.	Código	Cant.	Descripción de la geometría vigente	Material / especificación	Masa unitaria kg	Masa disponible kg
178	TT10_D_CARTELA_MOTOR_1	1	Apoyo lateral desmontable de bancada	ASTM A36	4.160	4.160
179	TT10_D_COLUMNA_MOTOR	1	Columna adicional RHS200x200; asiento sobre placa base	S275J0H / EN 10219-1	110.968	110.968
180	TT10_D_CUBO_N	1	Cubo de conexión por apriete y brida de disco N	AISI 4140 bonificado	76.969	76.969
181	TT10_D_CUBO_P	1	Cubo de conexión por apriete y brida de disco P	AISI 4140 bonificado	76.969	76.969
182	TT10_D_DISCO_N	1	Disco de freno de salida N; diámetro nominal de dibujo	Equipo comprado	n/d	n/d
183	TT10_D_DISCO_P	1	Disco de freno de salida P; diámetro nominal de dibujo	Equipo comprado	n/d	n/d
184	TT10_D_ENCODER	1	Encoder de velocidad en eje motor	Equipo comprado	n/d	n/d
185	TT10_D_ENTRADA_REDUCTOR	1	Eje de conexión geométrica ENTRADA_REDUCTOR	Equipo comprado; materiales y masa según ficha OEM	n/d	n/d
186	TT10_D_LIBERACION_FRENO_N	1	Eje de conexión geométrica LIBERACION_FRENO_N	Mecanismo OEM Svendborg; incluido en pinza	n/d	n/d
187	TT10_D_LIBERACION_FRENO_P	1	Eje de conexión geométrica LIBERACION_FRENO_P	Mecanismo OEM Svendborg; incluido en pinza	n/d	n/d
188	TT10_D_MANDO_PRESENTE	1	Palanca de hombre presente para liberación manual nominal	ASTM A36	0.432	0.432
189	TT10_D_MOTOR	1	Motor eléctrico con encoder; geometría nominal, potencia no seleccionada	Equipo comprado; materiales y masa según ficha OEM	n/d	n/d
190	TT10_D_PALANCA_PESTILLO_N	1	Palanca accesible de recuperación del pestillo por cable	AISI 4140 bonificado	0.471	0.471
191	TT10_D_PALANCA_PESTILLO_P	1	Palanca accesible de recuperación del pestillo por cable	AISI 4140 bonificado	0.471	0.471
192	TT10_D_PALANCA_SELECTOR	1	Selector E-0-M a altura accesible; transmisión por varilla	ASTM A36	1.130	1.130
193	TT10_D_PASTILLA_N0	1	Pastilla de freno; contacto nominal intencional	Material de fricción OEM Svendborg; según suministro	n/d	n/d
194	TT10_D_PASTILLA_N1	1	Pastilla de freno; contacto nominal intencional	Material de fricción OEM Svendborg; según suministro	n/d	n/d
195	TT10_D_PASTILLA_P0	1	Pastilla de freno; contacto nominal intencional	Material de fricción OEM Svendborg; según suministro	n/d	n/d
196	TT10_D_PASTILLA_P1	1	Pastilla de freno; contacto nominal intencional	Material de fricción OEM Svendborg; según suministro	n/d	n/d
197	TT10_D_PEDESTAL_AUX	1	Pedestal bajo reducción auxiliar	ASTM A36	95.150	95.150
198	TT10_D_PEDESTAL_MOTOR	1	Soporte común de pies del motor	ASTM A36	223.796	223.796

Pos.	Código	Cant.	Descripción de la geometría vigente	Material / especificación	Masa unitaria kg	Masa disponible kg
199	TT10_D_PINZA_N	1	Pinza de freno por resorte, liberación eléctrica N; envolvente nominal	Equipo comprado	n/d	n/d
200	TT10_D_PINZA_P	1	Pinza de freno por resorte, liberación eléctrica P; envolvente nominal	Equipo comprado	n/d	n/d
201	TT10_D_PLATAFORMA	1	Plataforma t40 con paso abierto de cadena ancho100, extremo R50; geometría nativa vigente	ASTM A36	406.204	406.204
202	TT10_D_POSTE_ARMARIO	1	Soporte de armario	ASTM A36	4.944	4.944
203	TT10_D_POSTE_BOTONERA	1	Poste de botonera fuera del plano de giro	ASTM A36	8.036	8.036
204	TT10_D_POSTE_FRENO_N	1	Pedestal del freno N	ASTM A36	64.840	64.840
205	TT10_D_POSTE_FRENO_P	1	Pedestal del freno P	ASTM A36	64.840	64.840
206	TT10_D_POSTE_MANDO	1	Soporte del mando manual fuera del plano del volante	ASTM A36	5.256	5.256
207	TT10_D_POSTE_RECUP_N	1	Soporte de manivela y desbloqueo manual N	ASTM A36	5.986	5.986
208	TT10_D_POSTE_RECUP_P	1	Soporte de manivela y desbloqueo manual P	ASTM A36	5.986	5.986
209	TT10_D_REDUCTOR	1	Reductor principal angular: carcasa y conexiones nominales	Equipo comprado; materiales y masa según ficha OEM	n/d	n/d
210	TT10_D_RESORTE_FRENO_N	1	Paquete de resortes de aplicación del freno N	Acero de resorte OEM Svendborg; según suministro	n/d	n/d
211	TT10_D_RESORTE_FRENO_P	1	Paquete de resortes de aplicación del freno P	Acero de resorte OEM Svendborg; según suministro	n/d	n/d
212	TT10_D_ROD_SELECTOR	1	Eje de conexión geométrica ROD_SELECTOR	ASTM A36	2.004	2.004
213	TT10_D_SALIDA_REDUCTOR	1	Eje de conexión geométrica SALIDA_REDUCTOR	Equipo comprado; materiales y masa según ficha OEM	n/d	n/d
214	TT10_D_SENSOR_FRENO_N	1	Eje de conexión geométrica SENSOR_FRENO_N	Sensor comercial; materiales según referencia OEM	n/d	n/d
215	TT10_D_SENSOR_FRENO_P	1	Eje de conexión geométrica SENSOR_FRENO_P	Sensor comercial; materiales según referencia OEM	n/d	n/d
216	TT10_D_SOPORTE_FRENO_N	1	Placa de montaje de pinza N	ASTM A36	24.838	24.838
217	TT10_D_SOPORTE_FRENO_P	1	Placa de montaje de pinza P	ASTM A36	24.838	24.838
218	TT10_F416	1	Placa base 600 x 500 x 50; 8 agujeros Ø40, centros X ±220, Y ±150 y ±50	Strenx700E t50; Rp0.2min700MPa	113.804	113.804
219	TT10_F426	1	Tope inclinado: cara inferior mecanizada para asiento horizontal	ASTM A36	3.490	3.490
220	TT10_F431	1	Pieza TT10_F431	ASTM A36	84.780	84.780
221	TT10_F441	1	Placa80 con cuatro roscas M30 ciegas60, paso540x140; pernos desde arriba	ASTM A36	229.772	229.772

Pos.	Código	Cant.	Descripción de la geometría vigente	Material / especificación	Masa unitaria kg	Masa disponible kg
222	TT10_F446	1	Placa80 con cuatro roscas M30 ciegas60, paso540x140; pernos desde arriba	ASTM A36	229.772	229.772
223	TT10_F456	1	SKF SNL3048: dimensiones de interfaz según catálogo; fundición simplificada	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM	139.000	139.000
224	TT10_F471	1	Perfil tubular 350 x 200 x 12; L 6300	S275J0H / EN 10219-1	624.320	624.320
225	TT10_F476	1	Perfil tubular 350 x 200 x 12; L 6300	S275J0H / EN 10219-1	624.320	624.320
226	TT10_F481	1	Pieza TT10_F481	ASTM A36	19.782	19.782
227	TT10_F486	1	Oreja fija 400 x 250 x 40; agujero Ø65 H8; Strenx 700E	Strenx700E t40; Rp0.2min700MPa	30.358	30.358
228	TT10_F501	1	Oreja fija 400 x 250 x 40; agujero Ø65 H8; Strenx 700E	Strenx700E t40; Rp0.2min700MPa	30.358	30.358
229	TT10_F506	1	Poste independiente cajón 300 x 200 x 2395, t20; 2 diafragmas 260 x 160 x 20	Strenx700E t20; Rp0.2min700MPa	358.996	358.996
230	TT10_F511	1	Pieza TT10_F511	ASTM A36	69.691	69.691
231	TT10_F516	1	Pieza TT10_F516	ASTM A36	69.691	69.691
232	TT10_F521	1	Columna accionamiento apoyada sobre placa base	ASTM A36	201.844	201.844
233	TT10_F526	1	Perfil tubular 350 x 300 x 12; L 4800	S275J0H / EN 10219-1	566.104	566.104
234	TT10_F531	1	Perfil tubular 350 x 300 x 12; L 4800	S275J0H / EN 10219-1	566.104	566.104
235	TT10_F536	1	Soporte tope terminado en cara interior de columna	ASTM A36	13.424	13.424
236	TT10_F541	1	Diagonal CHS168.3x10 con cortes de asiento; sin penetrar columnas ni placas	S275J0H / EN 10219-1	92.378	92.378
237	TT10_F546	1	Puente RHS200x150x10 L1005; fuera del plano de las diagonales	S275J0H / EN 10219-1	52.069	52.069
238	TT10_F551	1	SKF SNL3048: dimensiones de interfaz según catálogo; fundición simplificada	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM	139.000	139.000
239	TT10_F556	1	Soporte tope terminado en cara interior de columna	ASTM A36	13.424	13.424
240	TT10_F561	1	Pieza TT10_F561	ASTM A36	19.782	19.782
241	TT10_F566	1	Pieza TT10_F566	ASTM A36	69.691	69.691
242	TT10_F571	1	Pieza TT10_F571	ASTM A36	69.691	69.691
243	TT10_F576	1	Oreja fija 400 x 250 x 40; agujero Ø65 H8; Strenx 700E	Strenx700E t40; Rp0.2min700MPa	30.358	30.358
244	TT10_F581	1	Diagonal CHS168.3x10 con cortes de asiento; sin penetrar columnas ni placas	S275J0H / EN 10219-1	92.378	92.378
245	TT10_F586	1	Oreja fija 400 x 250 x 40; agujero Ø65 H8; Strenx 700E	Strenx700E t40; Rp0.2min700MPa	30.358	30.358

Pos.	Código	Cant.	Descripción de la geometría vigente	Material / especificación	Masa unitaria kg	Masa disponible kg
246	TT10_F591	1	Placa base 600 x 500 x 50; 8 agujeros Ø40, centros X ±220, Y ±150 y ±50	Strenx700E t50; Rp0.2min700MPa	113.804	113.804
247	TT10_F596	1	Tope inclinado: cara inferior mecanizada para asiento horizontal	ASTM A36	3.490	3.490
248	TT10_F601	1	Diagonal CHS168.3x10 con cortes de asiento; sin penetrar columnas ni placas	S275J0H / EN 10219-1	92.378	92.378
249	TT10_F606	1	Diagonal CHS168.3x10 con cortes de asiento; sin penetrar columnas ni placas	S275J0H / EN 10219-1	92.378	92.378
250	TT10_F611	1	Poste independiente cajón 300 x 200 x 2395, t20; 2 diafragmas 260 x 160 x 20	Strenx700E t20; Rp0.2min700MPa	358.996	358.996
251	TT10_F621	1	Puente RHS200x150x10 L1005; fuera del plano de las diagonales	S275J0H / EN 10219-1	52.069	52.069
252	TT10_F626	1	Pieza TT10_F626	ASTM A36	69.691	69.691
253	TT10_F631	1	Pieza TT10_F631	ASTM A36	69.691	69.691
254	TT10_F636	1	Columna principal recortada para placa80 y altura de centro SKF220	S355J2; certificado 3.1 requerido	n/d	n/d
255	TT10_F641	1	Columna principal recortada para placa80 y altura de centro SKF220	S355J2; certificado 3.1 requerido	n/d	n/d
256	TT10_FRB_1	1	SKF FRB21/360; lado P localizador	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM	n/d	n/d
257	TT10_FRB_2	1	SKF FRB21/360; lado P localizador	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM	n/d	n/d
258	TT10_GUIA_N	1	Guía con alojamiento Ø69 H7; casquillo69/65.5; fuera del camino resistente	ASTM A36	13.567	13.567
259	TT10_GUIA_P	1	Guía con alojamiento Ø69 H7; casquillo69/65.5; fuera del camino resistente	ASTM A36	13.567	13.567
260	TT10_KM40_N	1	SKF KM40, M200x3, D250 B29; cuatro ranuras18x8	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM	3.350	3.350
261	TT10_KM40_P	1	SKF KM40, M200x3, D250 B29; cuatro ranuras18x8	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM	3.350	3.350
262	TT10_LIN_0_0_B	32	Tornillo avellanado M16x80, cabeza90 D31, hexágono10; geometría nominal	Clase 10.9 / ISO 898-1	0.137	4.391
263	TT10_LIN_0_0_C	32	Casquillo30/18 L25 limita compresión de elastómero	Acero C45	0.089	2.841
264	TT10_LIN_0_0_N	32	Tuerca autoblocante metálica M16; rosca simplificada	Tuerca clase 8 / ISO 898-2	0.033	1.047
265	TT10_LIN_0_0_W	32	Arandela M16 200HV D30/d17/t3	Arandela endurecida 200 HV / ISO 7089	0.011	0.362
266	TT10_LK_BC0	2	TornilloM6x258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje	Clase 8.8 / ISO 898-1	0.009	0.018
267	TT10_LK_BC1	2	TornilloM6x258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje	Clase 8.8 / ISO 898-1	0.009	0.018
268	TT10_LK_BC2	2	TornilloM6x258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje	Clase 8.8 / ISO 898-1	0.009	0.018

Pos.	Código	Cant.	Descripción de la geometría vigente	Material / especificación	Masa unitaria kg	Masa disponible kg
269	TT10_LK_BC3	2	TornilloM6x258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje	Clase 8.8 / ISO 898-1	0.009	0.018
270	TT10_LK_BL0	2	TornilloM6x908.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje	Clase 8.8 / ISO 898-1	0.024	0.047
271	TT10_LK_BS0	2	TornilloM10x258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje	Clase 8.8 / ISO 898-1	0.031	0.062
272	TT10_LK_BS1	2	TornilloM10x258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje	Clase 8.8 / ISO 898-1	0.031	0.062
273	TT10_LK_BS2	2	TornilloM10x258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje	Clase 8.8 / ISO 898-1	0.031	0.062
274	TT10_LK_BS3	2	TornilloM10x258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje	Clase 8.8 / ISO 898-1	0.031	0.062
275	TT10_LK_BSE0	2	TornilloISO4762 M6x20 8.8;5.4mm de rosca en guia, fijador y apriete4Nm	Clase 8.8 / ISO 898-1	0.008	0.016
276	TT10_LK_BSE1	2	TornilloISO4762 M6x20 8.8;5.4mm de rosca en guia, fijador y apriete4Nm	Clase 8.8 / ISO 898-1	0.008	0.016
277	TT10_LK_GTCA100	2	Magnet-Schultz GTCA100X43A02,24V,S1: envolvente e interfaces publicadas; no CAD oficial	Equipo comercial condicional; polvo desconocido	n/d	n/d
278	TT10_LK_GUIA	2	Pestillo: guia abierta20.4x20.4, brazo25x42, pie80x12; asiento solenoide110/88	ASTM A36	4.759	9.519
279	TT10_LK_LAMINA	2	Resorte de lamina20x1.8, longitud activa330, precarga equivalente50mm; forma instalada; horquillaU R6.5, sin esquina interna recta	51CrV4 templado/revenido; Rp0.2≥1000MPa,Rm≥1250MPa; superficie y fatiga por verificar	0.093	0.186
280	TT10_LK_MORDAZA_LAMINA	2	Mordaza30x20x9.1 para resorte; no soldar ni taladrar zona activa de la lamina	ASTM A36	0.040	0.081
281	TT10_LK_NL0	2	TuercaM6clase8, retencion positiva segun montaje	Tuerca clase 8 / ISO 898-2	0.002	0.005
282	TT10_LK_NT	2	TuercaM6clase8, retencion positiva segun montaje	Tuerca clase 8 / ISO 898-2	0.002	0.005
283	TT10_LK_PESTILLO	2	Pestillo42CrMo4+QT, punta20x20, enganche radial nominal9mm, retirada25mm; M12 liberacion	AISI 4140 bonificado	0.232	0.463
284	TT10_LK_SENSOR	2	ifmIE5338: sensor ordinarioPNP de enganche; M8x1, cara Y22, entrehierro nominal1mm	Sensor comercial; materiales según referencia OEM	n/d	n/d
285	TT10_LK_SOP_SENSOR	2	Soporte desmontable: sensor a cara real del pestillo; dosM6x20, sin soldar a la guia	ASTM A36	0.097	0.194
286	TT10_LK_TAPA	2	Tapa de guia desmontable; tornillo de recorrido y fijaciones de tapa pendientes de comprobacion	Clase 8.8 / ISO 898-1	0.306	0.612
287	TT10_LK_TIRANTE	2	TiranteM12 nominal entre pestillo y solenoide; longitud ajustable, conexion OEM por verificar	ASTM A36	0.067	0.135
288	TT10_LK_TOPE	2	Tornillo de hombroD8, paso de recorrido; conexion roscada nominal pendiente de detalle	Clase 10.9 / ISO 898-1	0.027	0.053
289	TT10_LK_WC0	2	ArandelaD12/d6.4/t1.6	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.001	0.002

Pos.	Código	Cant.	Descripción de la geometría vigente	Material / especificación	Masa unitaria kg	Masa disponible kg
290	TT10_LK_WC1	2	ArandelaD12/d6.4/t1.6	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.001	0.002
291	TT10_LK_WC2	2	ArandelaD12/d6.4/t1.6	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.001	0.002
292	TT10_LK_WC3	2	ArandelaD12/d6.4/t1.6	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.001	0.002
293	TT10_LK_WL0	2	ArandelaD12/d6.4/t1.6	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.001	0.002
294	TT10_LK_WS0	2	ArandelaD20/d10.5/t2	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.004	0.007
295	TT10_LK_WS1	2	ArandelaD20/d10.5/t2	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.004	0.007
296	TT10_LK_WS2	2	ArandelaD20/d10.5/t2	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.004	0.007
297	TT10_LK_WS3	2	ArandelaD20/d10.5/t2	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.004	0.007
298	TT10_LK_WSE0	2	ArandelaISO7089 M6 200HV	Arandela endurecida 200 HV / ISO 7089	0.001	0.002
299	TT10_LK_WSE1	2	ArandelaISO7089 M6 200HV	Arandela endurecida 200 HV / ISO 7089	0.001	0.002
300	TT10_LK_WT	2	ArandelaD12/d6.4/t1.6	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.001	0.002
301	TT10_M006	1	Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200	S275J0H / EN 10219-1	113.982	113.982
302	TT10_M011	1	Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200	S275J0H / EN 10219-1	113.982	113.982
303	TT10_M016	1	Perfil tubular 150 x 100 x 8; L 4800	S275J0H / EN 10219-1	141.074	141.074
304	TT10_M021	1	Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200	S275J0H / EN 10219-1	113.982	113.982
305	TT10_M026	1	Perfil tubular 150 x 100 x 8; L 3600	S275J0H / EN 10219-1	105.805	105.805
306	TT10_M031	1	Pieza TT10_M031	ASTM A36	18.304	18.304
307	TT10_M036	1	Pieza TT10_M036	ASTM A36	18.086	18.086
308	TT10_M041	1	Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200	S275J0H / EN 10219-1	113.982	113.982
309	TT10_M046	1	Perfil tubular 400 x 200 x 16; L 5600	S275J0H / EN 10219-1	799.017	799.017
310	TT10_M051	1	Pieza TT10_M051	ASTM A36	18.117	18.117
311	TT10_M056	1	Cama elastomérica25 perforada para casquillos limitadores	Elastómero; curva dinámica de compresión por definir	47.876	47.876
312	TT10_M061	1	Pieza TT10_M061	ASTM A36	19.317	19.317
313	TT10_M066	1	Pieza TT10_M066	ASTM A36	18.363	18.363
314	TT10_M071	1	Pieza TT10_M071	ASTM A36	18.086	18.086
315	TT10_M076	1	Muñón forjado integral con brida550, hombro220, asiento200, R3 y retención exterior	AISI 4140 bonificado	316.925	316.925

Pos.	Código	Cant.	Descripción de la geometría vigente	Material / especificación	Masa unitaria kg	Masa disponible kg
316	TT10_M081	1	Pieza TT10_M081	ASTM A36	18.642	18.642
317	TT10_M086	1	Muñón forjado integral con brida550, hombro220, asiento200, R3 y retención exterior	AISI 4140 bonificado	316.925	316.925
318	TT10_M091	1	Pieza TT10_M091	ASTM A36	18.363	18.363
319	TT10_M096	1	Pieza TT10_M096	ASTM A36	18.117	18.117
320	TT10_M101	1	Perfil tubular 200 x 100 x 10; L 250	S275J0H / EN 10219-1	10.990	10.990
321	TT10_M106	1	Contraplaca80 con doce M30 ciegas78 PCD450, apriete desde exterior	ASTM A36	201.157	201.157
322	TT10_M111	1	Pieza TT10_M111	ASTM A36	18.136	18.136
323	TT10_M116	1	Pieza TT10_M116	ASTM A36	18.136	18.136
324	TT10_M121	1	Pieza TT10_M121	ASTM A36	24.531	24.531
325	TT10_M131	1	Cabezal cajón 200 x 200 x 1200, t40; 2 diafragmas 120 x 120 x 40	Strenx700E t40; Rp0.2min700MPa	250.195	250.195
326	TT10_M136	1	Pieza TT10_M136	ASTM A36	18.642	18.642
327	TT10_M141	1	Pieza TT10_M141	ASTM A36	18.761	18.761
328	TT10_M146	1	Pieza TT10_M146	ASTM A36	18.363	18.363
329	TT10_M151	1	Pieza TT10_M151	ASTM A36	24.531	24.531
330	TT10_M161	1	Yugo cajón 400 x 200 x 1116, t30; 2 diafragmas 340 x 140 x 30; agujero Ø202	Strenx700E t30; Rp0.2min700MPa	291.169	291.169
331	TT10_M166	1	Perfil tubular 150 x 100 x 8; L 4800	S275J0H / EN 10219-1	141.074	141.074
332	TT10_M171	1	Pieza TT10_M171	ASTM A36	18.117	18.117
333	TT10_M176	1	Fondo16 con taladros de revestimientos desmontables	ASTM A36	883.201	883.201
334	TT10_M181	1	Pieza TT10_M181	ASTM A36	18.642	18.642
335	TT10_M186	1	Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200	S275J0H / EN 10219-1	113.982	113.982
336	TT10_M191	1	Pieza TT10_M191	ASTM A36	114.035	114.035
337	TT10_M196	1	Pieza TT10_M196	ASTM A36	539.563	539.563
338	TT10_M201	1	Cabezal cajón 200 x 200 x 1200, t40; 2 diafragmas 120 x 120 x 40	Strenx700E t40; Rp0.2min700MPa	250.195	250.195
339	TT10_M206	1	Pieza TT10_M206	ASTM A36	236.750	236.750
340	TT10_M211	1	Cama elastomérica25 perforada para casquillos limitadores	Elastómero; curva dinámica de compresión por definir	47.876	47.876
341	TT10_M216	1	Pieza TT10_M216	ASTM A36	18.086	18.086

Pos.	Código	Cant.	Descripción de la geometría vigente	Material / especificación	Masa unitaria kg	Masa disponible kg
342	TT10_M221	1	Cama elastomérica25 perforada para casquillos limitadores	Elastómero; curva dinámica de compresión por definir	47.876	47.876
343	TT10_M226	1	Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200	S275J0H / EN 10219-1	113.982	113.982
344	TT10_M231	1	Pieza TT10_M231	ASTM A36	18.761	18.761
345	TT10_M236	1	Perfil tubular 150 x 100 x 8; L 3600	S275J0H / EN 10219-1	105.805	105.805
346	TT10_M241	1	Cama elastomérica25 perforada para casquillos limitadores	Elastómero; curva dinámica de compresión por definir	47.876	47.876
347	TT10_M246	1	Pieza TT10_M246	ASTM A36	18.304	18.304
348	TT10_M251	1	Pieza TT10_M251	ASTM A36	18.642	18.642
349	TT10_M256	1	Revestimiento AR400 t12 con ocho M16 avellanados desmontables	Hardox 400	157.079	157.079
350	TT10_M261	1	Pieza TT10_M261	ASTM A36	14.719	14.719
351	TT10_M266	1	Revestimiento AR400 t12 con ocho M16 avellanados desmontables	Hardox 400	157.079	157.079
352	TT10_M276	1	Brazo monolítico Strenx 700E t50; perfil 800 x 650; R50; agujero Ø65,5	Strenx700E t50; Rp0.2min700MPa	120.363	120.363
353	TT10_M281	1	Pieza TT10_M281	ASTM A36	18.761	18.761
354	TT10_M286	1	Pieza TT10_M286	ASTM A36	19.317	19.317
355	TT10_M291	1	Pieza TT10_M291	ASTM A36	18.117	18.117
356	TT10_M296	1	Pieza TT10_M296	ASTM A36	18.136	18.136
357	TT10_M301	1	Pieza TT10_M301	ASTM A36	19.317	19.317
358	TT10_M311	1	Yugo cajón 400 x 200 x 1116, t30; 2 diafragmas 340 x 140 x 30; agujero Ø202	Strenx700E t30; Rp0.2min700MPa	291.169	291.169
359	TT10_M316	1	Pieza TT10_M316	ASTM A36	18.761	18.761
360	TT10_M326	1	Pieza TT10_M326	ASTM A36	539.563	539.563
361	TT10_M331	1	Pieza TT10_M331	ASTM A36	18.086	18.086
362	TT10_M336	1	Perfil tubular 200 x 100 x 10; L 250	S275J0H / EN 10219-1	10.990	10.990
363	TT10_M341	1	Pieza TT10_M341	ASTM A36	18.136	18.136
364	TT10_M346	1	Pieza TT10_M346	ASTM A36	18.363	18.363
365	TT10_M351	1	Brazo monolítico Strenx 700E t50; perfil 800 x 650; R50; agujero Ø65,5	Strenx700E t50; Rp0.2min700MPa	120.363	120.363
366	TT10_M356	1	Perfil tubular 400 x 200 x 16; L 5600	S275J0H / EN 10219-1	799.017	799.017
367	TT10_M361	1	Pieza TT10_M361	ASTM A36	18.304	18.304

Pos.	Código	Cant.	Descripción de la geometría vigente	Material / especificación	Masa unitaria kg	Masa disponible kg
368	TT10_M371	1	Pieza TT10_M371	ASTM A36	14.719	14.719
369	TT10_M376	1	Contraplaca80 con doce M30 ciegas78 PCD450, apriete desde exterior	ASTM A36	201.157	201.157
370	TT10_M381	1	Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200	S275J0H / EN 10219-1	113.982	113.982
371	TT10_M386	1	Revestimiento AR400 t12 con ocho M16 avellanados desmontables	Hardox 400	157.079	157.079
372	TT10_M391	1	Revestimiento AR400 t12 con ocho M16 avellanados desmontables	Hardox 400	157.079	157.079
373	TT10_M396	1	Pieza TT10_M396	ASTM A36	19.317	19.317
374	TT10_M401	1	Pieza TT10_M401	ASTM A36	393.190	393.190
375	TT10_M406	1	Pieza TT10_M406	ASTM A36	18.304	18.304
376	TT10_M411	1	Pieza TT10_M411	ASTM A36	393.190	393.190
377	TT10_MB40_N	1	MB40 comprada: una pestana plegada nominal en KM40; restantes18 planas	Acero arandela comercial Timken MB40; variante a confirmar	0.280	0.280
378	TT10_MB40_P	1	MB40 comprada: una pestana plegada nominal en KM40; restantes18 planas	Acero arandela comercial Timken MB40; variante a confirmar	0.280	0.280
379	TT10_N20_P1I	16	Tuerca M20 clase8; rosca simplificada	Tuerca clase 8 / ISO 898-2	0.058	0.935
380	TT10_NODO_N	1	Placa de nodo20: unión entre puente desplazado y columna principal	ASTM A36	17.074	17.074
381	TT10_NODO_P	1	Placa de nodo20: unión entre puente desplazado y columna principal	ASTM A36	17.074	17.074
382	TT10_PE_ACT_CUERPO	2	Thomson HD24B026-0250LPS2MMSD: interfaces nominales y envolvente conservadora, NO CAD oficial	Conjunto comercial; selección condicionada	n/d	n/d
383	TT10_PE_ACT_VASTAGO	2	Extremo y vástago comercial nominal D30.2; taladro12.2; parte móvil de candidato Thomson	Subcomponente de actuador comercial	n/d	n/d
384	TT10_PE_BA0	2	Tornillo M8x40 clase8.8, rosca nominal; fijador de rosca según montaje	Clase 8.8 / ISO 898-1	0.023	0.046
385	TT10_PE_BA1	2	Tornillo M8x40 clase8.8, rosca nominal; fijador de rosca según montaje	Clase 8.8 / ISO 898-1	0.023	0.046
386	TT10_PE_BA2	2	Tornillo M8x40 clase8.8, rosca nominal; fijador de rosca según montaje	Clase 8.8 / ISO 898-1	0.023	0.046
387	TT10_PE_BA3	2	Tornillo M8x40 clase8.8, rosca nominal; fijador de rosca según montaje	Clase 8.8 / ISO 898-1	0.023	0.046
388	TT10_PE_BEF	2	ISO7380-1 M6x10 8.8; cabeza baja D10.5 H3.3 envolvente; hexágono4; fijador de rosca requerido	Clase 8.8 / ISO 898-1	0.004	0.009
389	TT10_PE_BER	2	Tornillo M8x12 clase8.8, rosca nominal; fijador de rosca según montaje	Clase 8.8 / ISO 898-1	0.012	0.024
390	TT10_PE_BF0	2	Tornillo M10x25 clase8.8, rosca nominal; fijador de rosca según montaje	Clase 8.8 / ISO 898-1	0.029	0.058
391	TT10_PE_BF1	2	Tornillo M10x25 clase8.8, rosca nominal; fijador de rosca según montaje	Clase 8.8 / ISO 898-1	0.029	0.058

Pos.	Código	Cant.	Descripción de la geometría vigente	Material / especificación	Masa unitaria kg	Masa disponible kg
392	TT10_PE_BR0	2	Tornillo M10x25 clase8.8, rosca nominal; fijador de rosca según montaje	Clase 8.8 / ISO 898-1	0.029	0.058
393	TT10_PE_BR1	2	Tornillo M10x25 clase8.8, rosca nominal; fijador de rosca según montaje	Clase 8.8 / ISO 898-1	0.029	0.058
394	TT10_PE_EJE_F	2	Bulón articulación D12 h8, cabeza20x4, M6-6H axial profundidad12; arandela y tornillo de retención	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.053	0.106
395	TT10_PE_EJE_R	2	Bulón articulación D12 h8, cabeza20x4, M8-6H axial profundidad12; arandela y tornillo de retención	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.047	0.094
396	TT10_PE_HORQ_F	2	Horquilla frontal integral S355: base60x10, separación31.2, dos orejas10, D12.2H8; 2M10 de fijación	ASTM A36	0.402	0.804
397	TT10_PE_HORQ_R	2	Horquilla trasera mecanizada: base130x60x10; separación26.4; eje12; 2M10	ASTM A36	0.830	1.660
398	TT10_PE_LARG_L	2	Larguero S355 plano12x80; corte a longitud503.0	ASTM A36	3.791	7.581
399	TT10_PE_LARG_R	2	Larguero S355 plano12x80; corte a longitud503.0	ASTM A36	3.791	7.581
400	TT10_PE_NA0	2	Tuerca M8 clase8; rosca nominal, retención por fijador especificado	Tuerca clase 8 / ISO 898-2	0.005	0.010
401	TT10_PE_NA1	2	Tuerca M8 clase8; rosca nominal, retención por fijador especificado	Tuerca clase 8 / ISO 898-2	0.005	0.010
402	TT10_PE_NA2	2	Tuerca M8 clase8; rosca nominal, retención por fijador especificado	Tuerca clase 8 / ISO 898-2	0.005	0.010
403	TT10_PE_NA3	2	Tuerca M8 clase8; rosca nominal, retención por fijador especificado	Tuerca clase 8 / ISO 898-2	0.005	0.010
404	TT10_PE_PIN	2	Pasador Ø65 f7 x 330; cabeza Ø90 x 15; R3; 34CrNiMo6+QT Rp0,2 mín.800 MPa	34CrNiMo6+QT; Rp0,2 mín.800 MPa, sección<=100mm	9.326	18.651
405	TT10_PE_PLACA_F	2	Placa de bastidor160x160x12; D70;4D9 y4aliviosD42 abiertos en esquinas para tuercas existentes	ASTM A36	1.486	2.972
406	TT10_PE_PLACA_R	2	Travesaño160x80x12; 2M10-6H pasantes en X±45; frentes soldados a largueros	ASTM A36	1.191	2.382
407	TT10_PE_RETEN	2	Placa cautiva160x160x15: amplía paso aD68,4D22 original; añade4D9 en X±45 Z±30	ASTM A36	2.378	4.756
408	TT10_PE_WA0	2	Arandela D16/d8.4/t1.6	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.002	0.004
409	TT10_PE_WA1	2	Arandela D16/d8.4/t1.6	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.002	0.004
410	TT10_PE_WA2	2	Arandela D16/d8.4/t1.6	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.002	0.004
411	TT10_PE_WA3	2	Arandela D16/d8.4/t1.6	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.002	0.004
412	TT10_PE_WEF	2	Arandela D12/d6.4/t1.6	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.001	0.002
413	TT10_PE_WER	2	Arandela D20/d8.4/t2	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.004	0.008
414	TT10_PE_WF0	2	Arandela D20/d10.5/t2	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.004	0.007

Pos.	Código	Cant.	Descripción de la geometría vigente	Material / especificación	Masa unitaria kg	Masa disponible kg
415	TT10_PE_WF1	2	Arandela D20/d10.5/t2	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.004	0.007
416	TT10_PE_WN0	2	Arandela D16/d8.4/t1.6	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.002	0.004
417	TT10_PE_WN1	2	Arandela D16/d8.4/t1.6	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.002	0.004
418	TT10_PE_WN2	2	Arandela D16/d8.4/t1.6	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.002	0.004
419	TT10_PE_WN3	2	Arandela D16/d8.4/t1.6	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.002	0.004
420	TT10_PE_WR0	2	Arandela D20/d10.5/t2	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.004	0.007
421	TT10_PE_WR1	2	Arandela D20/d10.5/t2	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.004	0.007
422	TT10_PUENTE_N	1	Puente guía A36 525 x 125 x 25; recorte 225 x 10 junto al poste	ASTM A36 t25	12.437	12.437
423	TT10_PUENTE_P	1	Puente guía A36 525 x 125 x 25; recorte 225 x 10 junto al poste	ASTM A36 t25	12.437	12.437
424	TT10_R6M_BRAZO_SENSOR_N_INSERTADO	1	Brazo fijo de detector; unión soldada a pie sobre larguero	ASTM A36	0.475	0.475
425	TT10_R6M_BRAZO_SENSOR_N_RETIRADO	1	Brazo fijo de detector; unión soldada a pie sobre larguero	ASTM A36	0.080	0.080
426	TT10_R6M_BRAZO_SENSOR_P_INSERTADO	1	Brazo fijo de detector; unión soldada a pie sobre larguero	ASTM A36	0.475	0.475
427	TT10_R6M_BRAZO_SENSOR_P_RETIRADO	1	Brazo fijo de detector; unión soldada a pie sobre larguero	ASTM A36	0.080	0.080
428	TT10_R6M_CHAVETA_FRENO_TIMON	1	ChavetaDIN6885/1 8x7x25 C45E	AISI 4140 bonificado	0.011	0.011
429	TT10_R6M_CUBO_FRENO_TIMON	1	Cubo comercial simplificado: Ø30H7,8JS9;L25; verificar suministro con referencia mayr	AISI 4140 bonificado	0.273	0.273
430	TT10_R6M_IE5338_N_INSERTADO	1	ifmIE5338,M8x1L40,SN3mm;N INSERTADO	Conjunto comercial ifm	n/d	n/d
431	TT10_R6M_IE5338_N_RETIRADO	1	ifmIE5338,M8x1L40,SN3mm;N RETIRADO	Conjunto comercial ifm	n/d	n/d
432	TT10_R6M_IE5338_P_INSERTADO	1	ifmIE5338,M8x1L40,SN3mm;P INSERTADO	Conjunto comercial ifm	n/d	n/d
433	TT10_R6M_IE5338_P_RETIRADO	1	ifmIE5338,M8x1L40,SN3mm;P RETIRADO	Conjunto comercial ifm	n/d	n/d
434	TT10_R6M_MAYR_32	1	mayr32/891.101.0/24/30/6885/1 JS9;64Nm; rotor metálico; liberación manual	Conjunto comercial mayr	4.500	4.500
435	TT10_R6M_PEDESTAL_FRENO	1	Travesaño108x40x10 entre caras interiores del poste existente; soldadura a3,40mm por extremo	ASTM A36	0.339	0.339

Pos.	Código	Cant.	Descripción de la geometría vigente	Material / especificación	Masa unitaria kg	Masa disponible kg
436	TT10_R6M_PIE_SENSORES_N	1	Pie12 sobre cara superior del larguero; soldadura a3,20mm por ambas caras	ASTM A36	0.236	0.236
437	TT10_R6M_PIE_SENSORES_P	1	Pie12 sobre cara superior del larguero; soldadura a3,20mm por ambas caras	ASTM A36	0.236	0.236
438	TT10_R6M_PLACA_FRENO_TIMON	1	Placa12, caraX1127; centrado y3M6PCD132; sujeción a pedestal por cartelas	ASTM A36	1.894	1.894
439	TT10_R6M_SOP_SENSOR_N_INSERTADO	1	Escuadra6;taladroØ8.5 para sensorM8;frente de detección a1mm del blanco	ASTM A36	0.110	0.110
440	TT10_R6M_SOP_SENSOR_N_RETIRADO	1	Escuadra6;taladroØ8.5 para sensorM8;frente de detección a1mm del blanco	ASTM A36	0.110	0.110
441	TT10_R6M_SOP_SENSOR_P_INSERTADO	1	Escuadra6;taladroØ8.5 para sensorM8;frente de detección a1mm del blanco	ASTM A36	0.110	0.110
442	TT10_R6M_SOP_SENSOR_P_RETIRADO	1	Escuadra6;taladroØ8.5 para sensorM8;frente de detección a1mm del blanco	ASTM A36	0.110	0.110
443	TT10_SEN_B6_P0	4	Tornillo ISO4762 M6x16 8.8, cabeza D10 H6, hexágono5; rosca nominal	Clase 8.8 / ISO 898-1	0.007	0.027
444	TT10_SEN_P_IN	4	IFM IE5338 M8x1 L40, Sn3, NO PNP/NPN, 10-30VDC; incluye dos contratuercas	Conjunto comercial IFM; latón y polímeros	0.017	0.066
445	TT10_SEN_SOP_P	2	Soporte soldado desmontable: carril6x40x229 y pie4x40x16.5; dos M6x16; dos D8.5	ASTM A36	0.445	0.889
446	TT10_TIR_N1	1	Tirante M20 propuesto, L380; rosca simplificada	ASTM A36	0.937	0.937
447	TT10_TIR_N2	1	Tirante M20 propuesto, L380; rosca simplificada	ASTM A36	0.937	0.937
448	TT10_TIR_N3	1	Tirante M20 propuesto, L380; rosca simplificada	ASTM A36	0.937	0.937
449	TT10_TIR_N4	1	Tirante M20 propuesto, L380; rosca simplificada	ASTM A36	0.937	0.937
450	TT10_TIR_P1	1	Tirante M20 propuesto, L380; rosca simplificada	ASTM A36	0.937	0.937
451	TT10_TIR_P2	1	Tirante M20 propuesto, L380; rosca simplificada	ASTM A36	0.937	0.937
452	TT10_TIR_P3	1	Tirante M20 propuesto, L380; rosca simplificada	ASTM A36	0.937	0.937
453	TT10_TIR_P4	1	Tirante M20 propuesto, L380; rosca simplificada	ASTM A36	0.937	0.937
454	TT10_TM_ARANDELA16	1	Arandela de retención D44/d17/t4	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.041	0.041
455	TT10_TM_B12_0	1	Tornillo M12x40 8.8, s18, rosca nominal; enganche20.5mm en placa	Clase 8.8 / ISO 898-1	0.052	0.052
456	TT10_TM_B12_1	1	Tornillo M12x40 8.8, s18, rosca nominal; enganche20.5mm en placa	Clase 8.8 / ISO 898-1	0.052	0.052
457	TT10_TM_B12_2	1	Tornillo M12x40 8.8, s18, rosca nominal; enganche20.5mm en placa	Clase 8.8 / ISO 898-1	0.052	0.052
458	TT10_TM_B12_3	1	Tornillo M12x40 8.8, s18, rosca nominal; enganche20.5mm en placa	Clase 8.8 / ISO 898-1	0.052	0.052

Pos.	Código	Cant.	Descripción de la geometría vigente	Material / especificación	Masa unitaria kg	Masa disponible kg
459	TT10_TM_CHAVETA	1	Chaveta paralela8x7x40, extremos R4, formaA; acero C45E	AISI 4140 bonificado	0.017	0.017
460	TT10_TM_CUBO	1	Cubo D80/D30 H7 L45; chavetero8 JS9, profundidad3.3 sobre radio nominal	AISI 4140 bonificado	1.516	1.516
461	TT10_TM_EJE_PUNO	1	Perno escalonado: M8, hombro14, pistaD10 h9 L87.3 y cabeza16; pistaRa≤0.8	Clase 10.9 / ISO 898-1	0.079	0.079
462	TT10_TM_PUNO	1	Empuñadura giratoria POM D32/d10.4 L85	POM-C; ficha de proveedor requerida	0.086	0.086
463	TT10_TM_PUNO_N8	1	Tuerca autoblocante metálica M8 h8 s13; geometría nominal	Tuerca clase 8 / ISO 898-2	0.006	0.006
464	TT10_TM_PUNO_W0	1	Arandela lisa D20/d10.5/t1 para empuñadura	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.002	0.002
465	TT10_TM_PUNO_W1	1	Arandela lisa D20/d10.5/t1 para empuñadura	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.002	0.002
466	TT10_TM_PUNO_W8	1	Arandela M8 D16/d8.4/t1.6	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.002	0.002
467	TT10_TM_SY30_0	3	SKF SY30TF, d30, H42.9, base152x40, pasos117.5; interfaces nominales	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM	1.100	3.300
468	TT10_TM_SY30_1	1	SKF SY30TF, d30, H42.9, base152x40, pasos117.5; interfaces nominales	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM	1.100	1.100
469	TT10_TM_TORNILLO16	1	Tornillo M16x35 clase8.8, s24; retiene axialmente rueda y cubo	Clase 8.8 / ISO 898-1	0.094	0.094
470	TT10_TM_VOLANTE	1	Volante D500 t12, cuatro radios; D8.5 para empuñadura; soldado al cubo	ASTM A36	6.888	6.888
471	TT10_TM_W12_0	1	Arandela M12 D24/d13/t2.5	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.006	0.006
472	TT10_TM_W12_1	1	Arandela M12 D24/d13/t2.5	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.006	0.006
473	TT10_TM_W12_2	1	Arandela M12 D24/d13/t2.5	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.006	0.006
474	TT10_TM_W12_3	1	Arandela M12 D24/d13/t2.5	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.006	0.006
475	TT10_TNF_N1	1	SKF TNF48; reserva dimensional axial A2=380	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM	n/d	n/d
476	TT10_TNF_N2	1	SKF TNF48; reserva dimensional axial A2=380	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM	n/d	n/d
477	TT10_TNF_P1	1	SKF TNF48; reserva dimensional axial A2=380	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM	n/d	n/d
478	TT10_TNF_P2	1	SKF TNF48; reserva dimensional axial A2=380	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM	n/d	n/d
479	TT10_TOPE70_N_INFD	1	Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70	ASTM A36	1.492	1.492
480	TT10_TOPE70_N_INFI	1	Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70	ASTM A36	2.237	2.237
481	TT10_TOPE70_N_SUPD	1	Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70	ASTM A36	1.119	1.119

Pos.	Código	Cant.	Descripción de la geometría vigente	Material / especificación	Masa unitaria kg	Masa disponible kg
482	TT10_TOPE70_N_SUPI	1	Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70	ASTM A36	2.237	2.237
483	TT10_TOPE70_N_V1	1	Cartela vertical20 de tope70; apoyo al bloque y cara de columna	ASTM A36	4.474	4.474
484	TT10_TOPE70_N_V2	1	Cartela vertical20 de tope70; apoyo al bloque y cara de columna	ASTM A36	4.474	4.474
485	TT10_TOPE70_P_INFD	1	Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70	ASTM A36	1.492	1.492
486	TT10_TOPE70_P_INFI	1	Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70	ASTM A36	2.237	2.237
487	TT10_TOPE70_P_SUPD	1	Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70	ASTM A36	1.119	1.119
488	TT10_TOPE70_P_SUPI	1	Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70	ASTM A36	2.237	2.237
489	TT10_TOPE70_P_V1	1	Cartela vertical20 de tope70; apoyo al bloque y cara de columna	ASTM A36	4.474	4.474
490	TT10_TOPE70_P_V2	1	Cartela vertical20 de tope70; apoyo al bloque y cara de columna	ASTM A36	4.474	4.474
491	TT10_W20_P1I	16	Arandela D37 D21 t3	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	n/d	n/d
492	TT10_W30_AP_P02227.5	32	Arandela ISO7089 M30 300HV, D56 d31 t4	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	0.054	1.716

Despiece interno de seis cajones soldados

18 definiciones /36 chapas. Masa de este despiece: 1 800.720 kg, YA INCLUIDA en los seis padres de la BOM CAD. No se suma otra vez al subtotal general.

Padre CAD	Código de corte	Cant.	Chapa	Ancho × alto × esp. mm	Material	Masa incl. kg
TT10_M161	TT10_M161_CH01	2	Placa perforada; 1 taladro Ø202 mm por chapa	400 × 1116 × 30	Strenx700E t30; Rp0.2min700MPa	195.160
TT10_M161	TT10_M161_CH02	2	Placa lateral	140 × 1116 × 30	Strenx700E t30; Rp0.2min700MPa	73.589
TT10_M161	TT10_M161_CH03	2	Diafragma	340 × 140 × 30	Strenx700E t30; Rp0.2min700MPa	22.420
TT10_M311	TT10_M311_CH01	2	Placa perforada; 1 taladro Ø202 mm por chapa	400 × 1116 × 30	Strenx700E t30; Rp0.2min700MPa	195.160
TT10_M311	TT10_M311_CH02	2	Placa lateral	140 × 1116 × 30	Strenx700E t30; Rp0.2min700MPa	73.589
TT10_M311	TT10_M311_CH03	2	Diafragma	340 × 140 × 30	Strenx700E t30; Rp0.2min700MPa	22.420
TT10_M201	TT10_M201_CH01	2	Placa exterior	1200 × 200 × 40	Strenx700E t40; Rp0.2min700MPa	150.720
TT10_M201	TT10_M201_CH02	2	Placa lateral	1200 × 120 × 40	Strenx700E t40; Rp0.2min700MPa	90.432
TT10_M201	TT10_M201_CH03	2	Diafragma	120 × 120 × 40	Strenx700E t40; Rp0.2min700MPa	9.043
TT10_M131	TT10_M131_CH01	2	Placa exterior	1200 × 200 × 40	Strenx700E t40; Rp0.2min700MPa	150.720
TT10_M131	TT10_M131_CH02	2	Placa lateral	1200 × 120 × 40	Strenx700E t40; Rp0.2min700MPa	90.432
TT10_M131	TT10_M131_CH03	2	Diafragma	120 × 120 × 40	Strenx700E t40; Rp0.2min700MPa	9.043
TT10_F506	TT10_F506_CH01	2	Placa exterior	300 × 2395 × 20	Strenx700E t20; Rp0.2min700MPa	225.609
TT10_F506	TT10_F506_CH02	2	Placa lateral	160 × 2395 × 20	Strenx700E t20; Rp0.2min700MPa	120.325
TT10_F506	TT10_F506_CH03	2	Diafragma	260 × 160 × 20	Strenx700E t20; Rp0.2min700MPa	13.062
TT10_F611	TT10_F611_CH01	2	Placa exterior	300 × 2395 × 20	Strenx700E t20; Rp0.2min700MPa	225.609
TT10_F611	TT10_F611_CH02	2	Placa lateral	160 × 2395 × 20	Strenx700E t20; Rp0.2min700MPa	120.325
TT10_F611	TT10_F611_CH03	2	Diafragma	260 × 160 × 20	Strenx700E t20; Rp0.2min700MPa	13.062