TOLVA TROMPO

Compras

Cantidades para una tolva. Posiciones según BOM.

N.º	Cant.	Unid.	Descripción y especificación	Material / clase	Suministro	Dato para pedido	Planos	Pos. BOM
1	2	ud	Rodamiento SKF 22240 CC/W33, 200 x 360 x 98	Según fabricante	Comprar		TT10-09	1, 2
2	32	ud	Perno ISO 4014 M 30 x 140 clase 8.8	Clase 8.8 / ISO 898-1	Comprar		TT10-04	3
3	122	pasos	Cadena Renold 16B-1, 122 pasos	Según fabricante	Comprar	Suministro: 1 cadena de 122 pasos. Confirmar unión.	TT10-18, TT10-19	8
4	4	ud	Rodamiento de agujas SKF HK4020, 40 x 47 x 20	Según fabricante	Comprar		TT10-20, TT10-21	9, 10, 11, 12
5	2	ud	Rodamiento SKF 6008, 40 x 68 x 15	Según fabricante	Comprar		TT10-20, TT10-21	15, 16
6	6	ud	M 8 x 25,8.8; cabeza exterior; apriete por plano	Clase 10.9 / ISO 898-1	Confirmar clase	Confirmar clase: descripción 8.8; material 10.9.	TT10-18	30, 31
7	6	ud	Tuerca M 8 clase 8, autoblocante nominal	Tuerca clase 10 / ISO 898-2	Confirmar clase	Confirmar clase: descripción 8; material 10.	TT10-18	32, 33
8	1	ud	Bloque 90 x 180 x 52.1; cara mecanizada; 4 M 12 ciegos, profundidad 28	Según fabricante	Definir suministro	Confirmar material y referencia o fabricación según TT10-16.	TT10-18	34
9	8	ud	M 6 x 20 ISO 7380-1,10.9	Clase 10.9 / ISO 898-1	Comprar		TT10-20, TT10-21	35, 36, 37, 38, 39
10	1	ud	Chaveta 8 x 7 x 25	AISI 4140 bonificado	Comprar		TT10-18	43
11	1	ud	Chaveta 8 x 7 x 30	AISI 4140 bonificado	Comprar		TT10-18	44
12	1	ud	Chaveta 8 x 7 x 40 de corona	AISI 4140 bonificado	Comprar		TT10-18	45
13	1	ud	Chaveta 12 x 8 x 35, extremos planos	Según fabricante	Confirmar suministro	Confirmar inclusión e interfaz con motor.	TT10-01	46
14	1	ud	Corona Mädler 10888120, 20 dientes; Ø30 H7, chavetero 8 JS9	C45E	Comprar y mecanizar	Mecanizado según TT10-18.	TT10-18	47
15	1	ud	Anillo elástico DIN 471-40, espesor 1.75 mm	Acero de resorte	Comprar		TT10-20, TT10-21	48
16	1	ud	Eje de entrada de motor, Ø40	Según fabricante	En motor	Confirmar interfaz con motor.	TT10-01	51
17	1	ud	Separador de 7 mm entre tapa y anillo exterior 6008	Según fabricante	Definir suministro	Confirmar material y diámetros según TT10-20.	TT10-20, TT10-21	52
18	2	ud	M 6 x 16,8.8 a bancada; no anclaje a losa	Tornilleria 8.8	Comprar		TT10-18	53, 54
19	4	ud	M 6 x 50,8.8 para tapa frontal	Clase 8.8 / ISO 898-1	Comprar		TT10-18	55
20	2	ud	Arandela 6,12 x 6.6 x 2	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	Comprar		TT10-18	57, 58
21	4	ud	Tuerca M 6 autoblocante metalica	Tornilleria 8	Comprar		TT10-18	60, 61
22	4	ud	Arandela M 6,12 x 6.6 x 1.6	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	Comprar		TT10-18	63, 64
23	2	ud	Asiento abierto para rodamiento 6008; montaje axial, 4 M 6 en PCD 84	Por definir	A medida	Confirmar material y suministro según TT10-20.	TT10-20, TT10-21	67, 68

N.º	Cant.	Unid.	Descripción y especificación	Material / clase	Suministro	Dato para pedido	Planos	Pos. BOM
24	4	ud	M 12 x 45,8.8;25.5mm nominales de rosca util	Clase 8.8 / ISO 898-1	Comprar		TT10-18	73, 74
25	4	ud	Arandela M 12,24 x 13 x 2.5	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	Comprar		TT10-18	75, 76
26	4	ud	Arandela puente 44 x 21 x 4, endurecida, cubre ranura 22	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	A medida	Confirmar dimensiones de suministro; TT10-16.	TT10-16	80, 81, 82, 83
27	4	ud	Tornillo M 20 x 45, ISO 4017 8.8	Clase 8.8 / ISO 898-1	Comprar		TT10-16	84, 85, 86, 87
28	4	ud	M 4 x 9,8.8; tornillo del puente cautivo; fijador desmontable	Clase 10.9 / ISO 898-1	Confirmar clase	Confirmar clase: descripción 8.8; material 10.9.	TT10-20, TT10-21	88, 89, 90, 91
29	1	ud	Freno Warner BDNB, 28.23 Nm, brida de entrada	Según fabricante	Confirmar modelo	Referencia MCC-P-1310, 03/25, p. 69. Confirmar interfaces.	TT10-22, TT10-23	93
30	2	ud	ChavetaDIN 6885A8 x 7, longitud según código	C45E	Comprar	Definir longitud según TT10-22, TT10-23.	TT10-22, TT10-23	103, 104
31	1	ud	Corona Mädler 10888120, 20 dientes; Ø30 H7, chavetero 8 JS9	Según fabricante	Comprar y mecanizar	Mecanizado según TT10-23.	TT10-22, TT10-23	105
32	4	ud	TornilloISO 4017 M 10 x 35-8.8	Clase 8.8 / ISO 898-1	Comprar		TT10-22, TT10-23	110
33	4	ud	ISO 4017 M 5 x 20-8.8	Clase 8.8 / ISO 898-1	Comprar		TT10-22, TT10-23	111
34	8	ud	TornilloISO 4017 M 6 x 60-8.8	Clase 8.8 / ISO 898-1	Comprar		TT10-22, TT10-23	112
35	2	ud	TuercaISO 7042 M 3 autoblocante metálica	Tuerca clase 8 / ISO 898-2	Comprar		TT10-22, TT10-23	113, 114
36	4	ud	TuercaISO 4032 M 5-8	Tuerca clase 8 / ISO 898-2	Comprar		TT10-22, TT10-23	115
37	2	ud	Rodamiento SKF 6006	Según fabricante	Comprar		TT10-22, TT10-23	119, 120
38	2	ud	Rodamiento SKF 6906	Según fabricante	Comprar		TT10-22, TT10-23	121, 122
39	4	ud	ArandelaISO 7089 M 10	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	Comprar		TT10-22, TT10-23	123
40	4	ud	ArandelaDIN 433 M 5,9 x 5.3 x 1	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	Comprar		TT10-22, TT10-23	124
41	8	ud	ArandelaISO 7089 M 6	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	Comprar		TT10-22, TT10-23	125
42	4	ud	M 16 x 80,8.8 de regulacion; rosca total; punta plana; bloquear con contratuerca	8.8	Comprar		TT10-16	130, 131, 132, 133
43	4	ud	Contratuerca M 16 clase 8; mantener ajuste con cuatro M 20 apretados	Tuerca clase 8 / ISO 898-2	Comprar		TT10-16	134, 135, 136, 137
44	1	ud	Acoplamiento de salida entre cubo y reductor	Según fabricante	Definir suministro	Definir par, diámetros de ejes y modelo.	TT10-04	151
45	1	ud	Armario de variador y control	Según fabricante	Definir suministro	Definir dimensiones, protección y equipamiento eléctrico.	TT10-25	152
46	1	ud	Reductor auxiliar PSN 142, i=5	Según fabricante	Definir suministro	Confirmar interfaces. Sustituye la variante 4:1 del modelo.	TT10-01	155

N.º	Cant.	Unid.	Descripción y especificación	Material / clase	Suministro	Dato para pedido	Planos	Pos. BOM
47	32	ud	Perno nominal M 16 x 50	Clase 10.9 / ISO 898-1	Comprar		TT10-04	156
48	1	ud	Botonera: subir, bajar, retorno y parada de emergencia	Según fabricante	Definir suministro	Definir tensión de mando y protección.	TT10-25	166
49	1	ud	Pulsador 0	Según fabricante	Confirmar alcance	Confirmar función y suministro con botonera.	TT10-01	167
50	1	ud	Pulsador 1	Según fabricante	Confirmar alcance	Confirmar función y suministro con botonera.	TT10-01	168
51	1	ud	Pulsador 2	Según fabricante	Confirmar alcance	Confirmar función y suministro con botonera.	TT10-01	169
52	1	ud	Cable de mando pestillo fin n	Según fabricante	Definir suministro	Definir tipo, longitud, terminales y recorrido.	TT10-01	170
53	1	ud	Cable de mando pestillo fin p	Según fabricante	Definir suministro	Definir tipo, longitud, terminales y recorrido.	TT10-01	171
54	1	ud	Cable de mando pestillo n	Según fabricante	Definir suministro	Definir tipo, longitud, terminales y recorrido.	TT10-01	172
55	1	ud	Cable de mando pestillo p	Según fabricante	Definir suministro	Definir tipo, longitud, terminales y recorrido.	TT10-01	173
56	1	ud	Cable de mando pestillo sup n	Según fabricante	Definir suministro	Definir tipo, longitud, terminales y recorrido.	TT10-01	174
57	1	ud	Cable de mando pestillo sup p	Según fabricante	Definir suministro	Definir tipo, longitud, terminales y recorrido.	TT10-01	175
58	1	ud	Cable de mando presente	Según fabricante	Definir suministro	Definir tipo, longitud, terminales y recorrido.	TT10-25	176
59	2	ud	Disco de freno de salida	Según fabricante	Definir suministro	Definir diámetro, espesor y referencia con pinza.	TT10-09, TT10-11	182, 183
60	1	ud	Encoder de velocidad del motor	Según fabricante	Con motor	Confirmar inclusión en motor y señal eléctrica.	TT10-01	184
61	1	ud	Eje de entrada de reductor	Según fabricante	Confirmar alcance	Confirmar inclusión en el reductor completo.	TT10-01	185
62	2	ud	Mecanismo de liberación de freno Svendborg	Según fabricante	En pinza	Incluido en pinza completa.	TT10-01	186, 187
63	1	ud	Motor eléctrico con encoder	Según fabricante	Definir suministro	Definir potencia, tensión, velocidad, montaje y modelo.	TT10-10	189
64	4	ud	Pastilla de freno Svendborg	Material de fricción del fabricante	Confirmar alcance	Confirmar inclusión en pinza completa.	TT10-01	193, 194, 195, 196
65	2	ud	Pinza de freno por resorte con liberación eléctrica	Según fabricante	Definir suministro	Definir par, disco y referencia Svendborg.	TT10-11	199, 200
66	1	ud	Reductor principal angular	Según fabricante	Definir suministro	Definir relación, par, montaje y modelo.	TT10-10	209
67	2	ud	Paquete de resortes de aplicación del freno Svendborg	Acero de resorte del fabricante	Confirmar alcance	Confirmar inclusión en pinza completa.	TT10-01	210, 211
68	1	ud	Eje de salida de reductor	Según fabricante	Confirmar alcance	Confirmar inclusión en el reductor completo.	TT10-01	213
69	2	ud	Sensor de estado del freno	Según fabricante	Confirmar suministro	Confirmar inclusión en pinza y señal eléctrica.	TT10-15	214, 215
70	2	ud	Soporte de rodamiento SKF SNL 3048	Según fabricante	Comprar		TT10-02, TT10-09	224, 240
71	2	ud	Anillo de fijación SKF FRB 21/360	Según fabricante	Comprar		TT10-01	260, 261
72	2	ud	Tuerca SKF KM40, M 200 x 3, Ø250, ancho 29; cuatro ranuras 18 x 8	Según fabricante	Comprar		TT10-09	264, 265

N.º	Cant.	Unid.	Descripción y especificación	Material / clase	Suministro	Dato para pedido	Planos	Pos. BOM
73	32	ud	Tornillo avellanado M 16 x 80, cabeza 90 Ø31, hexágono 10	Clase 10.9 / ISO 898-1	Comprar		TT10-08	266
74	32	ud	Tuerca autoblocante metálica M 16	Tuerca clase 8 / ISO 898-2	Comprar		TT10-08	268
75	32	ud	Arandela M 16 200HV Ø30/d 17/t 3	Arandela endurecida 200 HV / ISO 7089	Comprar		TT10-08	269
76	8	ud	Tornillo M 6 x 258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje	Clase 8.8 / ISO 898-1	Comprar		TT10-14	270, 271, 272, 273
77	2	ud	Tornillo M 6 x 908.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje	Clase 8.8 / ISO 898-1	Comprar		TT10-14	274
78	8	ud	Tornillo M 10 x 258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje	Clase 8.8 / ISO 898-1	Comprar		TT10-14	275, 276, 277, 278
79	4	ud	TornilloISO 4762 M 6 x 20 8.8;5.4mm de rosca en guia, fijador y apriete 4Nm	Clase 8.8 / ISO 898-1	Comprar		TT10-14	279, 280
80	2	ud	Solenoide Magnet-Schultz GTCA100 X 43A02, 24 V, S1	Según fabricante	Confirmar modelo	Confirmar protección al polvo.	TT10-14	281
81	4	ud	Tuerca M 6clase 8, retencion positiva segun montaje	Tuerca clase 8 / ISO 898-2	Comprar		TT10-14	285, 286
82	10	ud	Sensor ifm IE5338, M 8 x 1, L 40, Sn 3 mm, 10-30 V DC	Según fabricante	Comprar	Confirmar salida eléctrica y contratuercas de montaje.	TT10-14, TT10-15	288, 438, 439, 440, 441, 452
83	2	ud	Tapa desmontable de guía	Según especificación	Definir suministro	Definir material y fijaciones según TT10-14.	TT10-14	290
84	2	ud	Tornillo de hombro Ø8	Clase 10.9 / ISO 898-1	A medida	Definir rosca y longitud según TT10-14.	TT10-14	292
85	14	ud	Arandela Ø12/d 6.4/t 1.6	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	Comprar		TT10-12, TT10-14	293, 294, 295, 296, 297, 304, 420
86	16	ud	Arandela Ø20/d 10.5/t 2	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	Comprar		TT10-01, TT10-12, TT10-14	298, 299, 300, 301, 422, 423, 428, 429
87	4	ud	ArandelaISO 7089 M 6 200HV	Arandela endurecida 200 HV / ISO 7089	Comprar		TT10-14	302, 303
88	2	ud	Arandela de fijación MB40 para KM40	Según fabricante	Comprar	Confirmar variante y fabricante.	TT10-09	385, 386
89	16	ud	Tuerca M 20 clase 8	Tuerca clase 8 / ISO 898-2	Comprar		TT10-01	387
90	2	ud	Actuador Thomson HD24B026-0250LPS2MMSD	Según fabricante	Confirmar modelo	Confirmar con proveedor carga, vida y protección al polvo.	TT10-24	390
91	2	ud	Vástago y extremo de actuador Thomson HD24B026-0250LPS2MMSD	Según fabricante	En actuador	Incluido en el actuador completo.	TT10-12, TT10-24	391
92	8	ud	Tornillo M 8 x 40 clase 8.8, ; fijador de rosca según montaje	Clase 8.8 / ISO 898-1	Comprar		TT10-01	392, 393, 394, 395
93	2	ud	ISO 7380-1 M 6 x 10 8.8; cabeza baja Ø10.5 H3.3 ; hexágono 4; fijador de rosca requerido	Clase 8.8 / ISO 898-1	Comprar		TT10-12	396
94	2	ud	Tornillo M 8 x 12 clase 8.8, ; fijador de rosca según montaje	Clase 8.8 / ISO 898-1	Comprar		TT10-01	397

N.º	Cant.	Unid.	Descripción y especificación	Material / clase	Suministro	Dato para pedido	Planos	Pos. BOM
95	8	ud	Tornillo M 10 x 25 clase 8.8, ; fijador de rosca según montaje	Clase 8.8 / ISO 898-1	Comprar		TT10-01, TT10-12	398, 399, 400, 401
96	2	ud	Bulón Ø12 h 8, cabeza 20 x 4; M 6-6H axial, profundidad 12	Por definir	A medida	Definir material según TT10-12.	TT10-12	402
97	2	ud	Bulón Ø12 h 8, cabeza 20 x 4; M 8-6H axial, profundidad 12	Por definir	A medida	Definir material según TT10-12.	TT10-01	403
98	8	ud	Tuerca M 8 clase 8; , retención por fijador especificado	Tuerca clase 8 / ISO 898-2	Comprar		TT10-01	408, 409, 410, 411
99	16	ud	Arandela Ø16/d 8.4/t 1.6	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	Comprar		TT10-01	416, 417, 418, 419, 424, 425, 426, 427
100	2	ud	Arandela Ø20/d 8.4/t 2	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	Comprar		TT10-01	421
101	1	ud	ChavetaDIN 6885/1 8 x 7 x 25 C45E	AISI 4140 bonificado	Confirmar material	Confirmar acero: descripción C45E; material AISI 4140.	TT10-17	436
102	1	ud	Cubo para freno mayr, Ø30 H7, chavetero 8 JS9, L 25	AISI 4140 bonificado	Confirmar suministro	Confirmar inclusión en freno o suministro separado.	TT10-17	437
103	1	ud	Freno mayr 32/891.101.0/24/30/6885/1 JS9, 64 Nm; liberación manual	Según fabricante	Comprar		TT10-17	442
104	4	ud	Tornillo ISO 4762 M 6 x 16 8.8, cabeza Ø10 H6, hexágono 5	Clase 8.8 / ISO 898-1	Comprar		TT10-15	451
105	4	ud	Tirante M 20 propuesto, L 380	ASTM A36	Comprar		TT10-01	454, 455, 456, 457
106	1	ud	Arandela de retención Ø44/d 17/t 4	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	A medida	Confirmar dimensiones de suministro; TT10-17.	TT10-17	462
107	4	ud	Tornillo M 12 x 40 8.8, s 18, ; enganche 20.5mm en placa	Clase 8.8 / ISO 898-1	Comprar		TT10-17	463, 464, 465, 466
108	1	ud	Chaveta paralela 8 x 7 x 40, extremos R 4, formaA; acero C45E	AISI 4140 bonificado	Confirmar material	Confirmar acero: descripción C45E; material AISI 4140.	TT10-17	467
109	1	ud	Perno escalonado: M 8, hombro 14, pista Ø10 h 9 L 87.3 y cabeza 16; pistaRa≤0.8	Clase 10.9 / ISO 898-1	A medida	Según TT10-17.	TT10-17	469
110	1	ud	Tuerca autoblocante metálica M 8 h 8 s 13	Tuerca clase 8 / ISO 898-2	Comprar		TT10-17	471
111	2	ud	Arandela lisa Ø20/d 10.5/t 1 para empuñadura	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	Comprar		TT10-17	472, 473
112	1	ud	Arandela M 8 Ø16/d 8.4/t 1.6	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	Comprar		TT10-17	474
113	4	ud	Chumacera SKF SY 30 TF, Ø30; H42.9; base 152 x 40, pasos 117.5	Según fabricante	Comprar		TT10-17, TT10-18	475, 476
114	1	ud	Tornillo M 16 x 35 clase 8.8, s 24; retiene axialmente rueda y cubo	Clase 8.8 / ISO 898-1	Comprar		TT10-17	477
115	4	ud	Arandela M 12 Ø24/d 13/t 2.5	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	Comprar		TT10-17	479, 480, 481, 482
116	4	ud	Sello SKF TNF 48	Según fabricante	Comprar	Confirmar compatibilidad con SNL 3048.	TT10-01	483, 484, 485, 486

N.º	Cant.	Unid.	Descripción y especificación	Material / clase	Suministro	Dato para pedido	Planos	Pos. BOM
117	16	ud	Arandela Ø37 Ø21 t 3	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	Comprar		TT10-01	499
118	32	ud	Arandela ISO 7089 M 30 300HV, Ø56 d 31 t 4	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089	Comprar		TT10-04	500

Materiales de fabricación

Cortes en mm. Área y longitud de piezas, sin merma. Contornos y taladros según DXF.

Pos.	Código	Cant.	Material	Descripción / corte	Cantidad material	Plano	Detalle
4	TT10_BUJE_PIN_N	1	CuSn12 / EN 1982	CuSn12, Ø69 s6 / Ø65.5 H9 final, L85; C0.5 interiores	0.085 m	TT10-13	
5	TT10_BUJE_PIN_P	1	CuSn12 / EN 1982	CuSn12, Ø69 s6 / Ø65.5 H9 final, L85; C0.5 interiores	0.085 m	TT10-13	
6	TT10_C03_ACCESO_PUERTO_N	1	ASTM A36	Guia de herramienta desde exterior N; puerto rear+15.5/ Z +53.7	1 ud	TT10-24	Medidas de suministro según TT10-24.
7	TT10_C03_ACCESO_PUERTO_P	1	ASTM A36	Guia de herramienta desde exterior P; puerto rear+15.5/ Z +53.7	1 ud	TT10-24	Medidas de suministro según TT10-24.
13	TT10_C03_REGISTRO_PUERTO_N	1	ASTM A36	Chapa t3; corte 190 x 200. DXF TT10_C03_REGISTRO_PUERTO_N	0.038 m²	TT10-24	Registro exterior desmontable 3 con acceso Ø50; fijaciones/proteccion de puesto por completar
14	TT10_C03_REGISTRO_PUERTO_P	1	ASTM A36	Chapa t3; corte 190 x 200. DXF TT10_C03_REGISTRO_PUERTO_P	0.038 m²	TT10-24	Registro exterior desmontable 3 con acceso Ø50; fijaciones/proteccion de puesto por completar
17	TT10_C03_SELECTOR_COLLAR_1	1	C45E / EN 10083-2	Collar de varilla para sujetar horquilla; fijacion radial y retencion por completar	1 ud	TT10-21	Medidas de suministro según TT10-21.
18	TT10_C03_SELECTOR_COLLAR_2	1	C45E / EN 10083-2	Collar de varilla para sujetar horquilla; fijacion radial y retencion por completar	1 ud	TT10-21	Medidas de suministro según TT10-21.
19	TT10_C03_SELECTOR_CUBIERTA	1	ASTM A36	Chapa t3; corte 97 x 230. DXF TT10_C03_SELECTOR_CUBIERTA	0.022 m²	TT10-20	Cubierta desmontable 3; ranura 50 x 36 para recorrido completo; cierre M 6 por detallar
20	TT10_C03_SELECTOR_ENCLAVAMIENTO	1	C45E / EN 10083-2	Pasador positivo Ø6; levantar 16mm antes de seleccionar y reinsertar; retencion cautiva y mando remoto pendientes	1 ud	TT10-21	Medidas de suministro según TT10-21.
21	TT10_C03_SELECTOR_HORQUILLA	1	ASTM A36	Chapa t10; corte 114 x 160. DXF TT10_C03_SELECTOR_HORQUILLA	0.018 m²	TT10-21	Horquilla 10 en ranura 12; 1 mm nominal por flanco; garras de seleccion con la maquina parada
22	TT10_C03_SELECTOR_MANGUITO	1	AISI 4140 bonificado	Manguito estriado: neutro X 923..979; E+18/ M -18; 6 alojamientos Ø12.2 PCD 72 por cara	1 ud	TT10-21	Medidas de suministro según TT10-21.
23	TT10_C03_SELECTOR_PARED_E	1	ASTM A36	Chapa t8; corte 230 x 200. DXF TT10_C03_SELECTOR_PARED_E	0.046 m²	TT10-20	Pared mecanizada 8; roscas M 6; tapa de retencion y asiento axial por cadena de cotas
24	TT10_C03_SELECTOR_PARED_M	1	ASTM A36	Chapa t8; corte 230 x 200. DXF TT10_C03_SELECTOR_PARED_M	0.046 m²	TT10-20	Pared mecanizada 8; roscas M 6; tapa de retencion y asiento axial por cadena de cotas

Pos.	Código	Cant.	Material	Descripción / corte	Cantidad material	Plano	Detalle
25	TT10_C03_SELECTOR_VARILLA	1	C45E / EN 10083-2	Varilla selector Ø16; tres taladros Ø6.5 con paso 18; E-N-M por pasador positivo	1 ud	TT10-21	Medidas de suministro según TT10-21.
26	TT10_C03_TAPA_RETENCION_E	1	ASTM A36	Chapa t3; corte 130 x 130. DXF TT10_C03_TAPA_RETENCION_E	0.017 m²	TT10-20	Tapa estacionaria: labio axial para cubo Ø100, paso Ø92 libre al manguito Ø90; junta axial 0.2 por ajustar
27	TT10_C03_TAPA_RETENCION_M	1	ASTM A36	Chapa t3; corte 130 x 130. DXF TT10_C03_TAPA_RETENCION_M	0.017 m²	TT10-20	Tapa estacionaria: labio axial para cubo Ø100, paso Ø92 libre al manguito Ø90; junta axial 0.2 por ajustar
28	TT10_C04_ACOPLE_0	1	C45E / EN 10083-2	Brida 110 x 8, PCD 82/6 M 8; bore 30 H7; asiento 25, desmontaje axial	1 ud	TT10-18	Medidas de suministro según TT10-18.
29	TT10_C04_ACOPLE_1	1	C45E / EN 10083-2	Brida 110 x 8, PCD 82/6 M 8; bore 30 H7; asiento 30, desmontaje axial	1 ud	TT10-18	Medidas de suministro según TT10-18.
40	TT10_C04_BANCADA	1	ASTM A36	Bancada 215 x 200 x 20, sobre poste corto; soldaduraa 3	1 ud	TT10-16	Medidas de suministro según TT10-16.
41	TT10_C04_CARTELA_0	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 55 x 165. DXF TT10_C04_CARTELA_0	0.009 m²	TT10-16	Cartela 12,165 x 55, a 3 continuo a placa y poste
42	TT10_C04_CARTELA_1	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 55 x 165. DXF TT10_C04_CARTELA_1	0.009 m²	TT10-16	Cartela 12,165 x 55, a 3 continuo a placa y poste
49	TT10_C04_EJE_MANUAL	1	AISI 4140 bonificado	Eje Ø30h 7, L 184; chaveteros 8 x 7, t 1=4, extremos planos	0.184 m	TT10-18	Medidas de suministro según TT10-18.
50	TT10_C04_EJE_TIMON	1	AISI 4140 bonificado	Eje con extremo X 1026 y chavetero 8 x 7 x 30	1 ud	TT10-17	Medidas de suministro según TT10-17.
56	TT10_C04_GUARDA_BANDA	1	ASTM A36	Banda 2, ancho 36; tapa inferior; soldar a posterior, frontal desmontable	1 ud	TT10-19	Medidas de suministro según TT10-19.
59	TT10_C04_GUARDA_FRONTAL	1	ASTM A36	Chapa t2; corte 785.619 x 1352.52. DXF TT10_C04_GUARDA_FRONTAL	1.063 m²	TT10-19	Chapa 2; contorno de cadena; inferior Z 1107; paso superior/FRONTAL
62	TT10_C04_GUARDA_POSTERIOR	1	ASTM A36	Chapa 2; contorno de cadena; inferior Z 1107; paso superior/POSTERIOR	1 ud	TT10-19	Medidas de suministro según TT10-19.
65	TT10_C04_PEDESTAL_SELECTOR	1	ASTM A36	Pedestal con ventana 46 para paso real de cadena/resguardo; soporte local por verificar	1 ud	TT10-20	Medidas de suministro según TT10-20.
66	TT10_C04_PLACA_TIMON	1	ASTM A36	Placa de estacion con ventana R 57 x 25 para bridas 110	1 ud	TT10-17	Medidas de suministro según TT10-17.
69	TT10_C04_SELECTOR_BASE	1	ASTM A36	Soporte con ventana 46mm para cadena y guarda; caras restantes transmiten apoyo	1 ud	TT10-20	Medidas de suministro según TT10-20.
70	TT10_C04_SELECTOR_CUBO_E	1	AISI 4140 bonificado	CuboE con extension; paso Ø41 hasta X 1062, socket Ø40 H7 y chavetero 12 x 35	1 ud	TT10-21	Medidas de suministro según TT10-21.

Pos.	Código	Cant.	Material	Descripción / corte	Cantidad material	Plano	Detalle
71	TT10_C04_SELECTOR_EJE	1	42CrMo 4+QT; pistas 58-64HRC	Eje Ø40h 6; extremo X 1060; ranuraDIN 471 Ø37.5 x 1.85 en X 855.1	1 ud	TT10-21	Medidas de suministro según TT10-21.
72	TT10_C04_SELECTOR_ESPACIADOR	1	ASTM A36	Chapa t20; corte 230 x 220. DXF TT10_C04_SELECTOR_ESPACIADOR	0.051 m²	TT10-20	Soporte con ventana 46mm para cadena y guarda; caras restantes transmiten apoyo
77	TT10_C04_TAPA6008_1	1	ASTM A36	Tapa 104 x 4, cabezas en cajera; desmontaje exterior	1 ud	TT10-20	Medidas de suministro según TT10-20.
78	TT10_C04_TAPA6008_2	1	ASTM A36	Tapa 104 x 4, cabezas en cajera; desmontaje exterior	1 ud	TT10-20	Medidas de suministro según TT10-20.
79	TT10_C04_TRAVESANO	1	S275J0H / EN 10219-1	RHS100 x 50 x 5, L 230; une los dos postes del puesto manual, a 3	0.23 m	TT10-16	
92	TT10_C05_BASE_FIJA_TENSOR	1	ASTM A36	Chapa t20; corte 630 x 420. DXF TT10_C05_BASE_FIJA_TENSOR	0.265 m²	TT10-16	Base fija 630 x 420 x 20; cuatro M 20 roscados 20;apriete 100Nm;no son anclajes a losa
94	TT10_C05_BDNB_APOYO_0_INFERIOR	1	ASTM A36	Apoyo partido 6006, asiento H7, tapa 2 M 6 x 60, roscas M 6 cuerpo; soldaduraa 4 base	1 ud	TT10-22	Medidas de suministro según TT10-22.
95	TT10_C05_BDNB_APOYO_0_TAPA	1	ASTM A36	Apoyo partido 6006, asiento H7, tapa 2 M 6 x 60, roscas M 6 cuerpo; soldaduraa 4 base	1 ud	TT10-22	Medidas de suministro según TT10-22.
96	TT10_C05_BDNB_APOYO_1_INFERIOR	1	ASTM A36	Apoyo partido 6006, asiento H7, tapa 2 M 6 x 60, roscas M 6 cuerpo; soldaduraa 4 base	1 ud	TT10-22	Medidas de suministro según TT10-22.
97	TT10_C05_BDNB_APOYO_1_TAPA	1	ASTM A36	Apoyo partido 6006, asiento H7, tapa 2 M 6 x 60, roscas M 6 cuerpo; soldaduraa 4 base	1 ud	TT10-22	Medidas de suministro según TT10-22.
98	TT10_C05_BDNB_APOYO_2_INFERIOR	1	ASTM A36	Apoyo partido 6906, asiento H7, tapa 2 M 6 x 60, roscas M 6 cuerpo; soldaduraa 4 base	1 ud	TT10-22	Medidas de suministro según TT10-22.
99	TT10_C05_BDNB_APOYO_2_TAPA	1	ASTM A36	Apoyo partido 6906, asiento H7, tapa 2 M 6 x 60, roscas M 6 cuerpo; soldaduraa 4 base	1 ud	TT10-22	Medidas de suministro según TT10-22.
100	TT10_C05_BDNB_APOYO_3_INFERIOR	1	ASTM A36	Apoyo partido 6906, asiento H7, tapa 2 M 6 x 60, roscas M 6 cuerpo; soldaduraa 4 base	1 ud	TT10-22	Medidas de suministro según TT10-22.
101	TT10_C05_BDNB_APOYO_3_TAPA	1	ASTM A36	Apoyo partido 6906, asiento H7, tapa 2 M 6 x 60, roscas M 6 cuerpo; soldaduraa 4 base	1 ud	TT10-22	Medidas de suministro según TT10-22.
102	TT10_C05_BDNB_BASE	1	ASTM A36	Chapa t16; corte 240 x 100. DXF TT10_C05_BDNB_BASE	0.024 m²	TT10-22	Base 16 con ventana cadena,4pasos 11;4 M 10 x 35 en placa roscada M 10
106	TT10_C05_BDNB_CUBO_SELECTOR	1	AISI 4140 bonificado	Cubo manual con corona integral z 48, m 2.5,20 grados; asiento 47 y garras conservadas	1 ud	TT10-23	Medidas de suministro según TT10-23.
107	TT10_C05_BDNB_EJE_ENTRADA	1	AISI 4140 bonificado	Eje 30h 6; socket 12.73; chaveta 8 x 7; taladro transversal 4.825	1 ud	TT10-23	Medidas de suministro según TT10-23.

Pos.	Código	Cant.	Material	Descripción / corte	Cantidad material	Plano	Detalle
108	TT10_C05_BDNB_EJE_SALIDA	1	AISI 4140 bonificado	Eje 30h 6, espiga 12.70; dos 6906; chaveta 8 x 7; unión positiva 3/16	1 ud	TT10-23	Medidas de suministro según TT10-23.
109	TT10_C05_BDNB_ENGRANAJE	1	AISI 4140 bonificado	Engranaje 48d, m 2.5,20grados, b 20;30 H7,8JS9	1 ud	TT10-23	Medidas de suministro según TT10-23.
116	TT10_C05_BDNB_PASADOR_ENTRADA	1	C45E / EN 10083-2	Pasador transversal 3/16, cabeza 7, punta M 3 x 5; C45E bonificado, Rp 0.2 minimo 650MPa	1 ud	TT10-23	Medidas de suministro según TT10-23.
117	TT10_C05_BDNB_PASADOR_SALIDA	1	C45E / EN 10083-2	Pasador transversal 3/16, cabeza 7, punta M 3 x 5; C45E bonificado, Rp 0.2 minimo 650MPa	1 ud	TT10-23	Medidas de suministro según TT10-23.
118	TT10_C05_BDNB_PLACA_REACCION	1	ASTM A36	Chapa t8; corte 90 x 167.852. DXF TT10_C05_BDNB_PLACA_REACCION	0.015 m²	TT10-22	Reacción BDNB8mm,4Ø5.5PCD 53.85; soldaduraa 4 ambos lados a base
126	TT10_C05_BLOQUE_SELECTOR	1	ASTM A36	Bloque selector con 4 M 4laterales para retencion cautiva	1 ud	TT10-21	Medidas de suministro según TT10-21.
127	TT10_C05_CORREDERA_TENSOR	1	ASTM A36	Chapa t20; corte 590 x 320. DXF TT10_C05_CORREDERA_TENSOR	0.189 m²	TT10-16	Corredera comun 590 x 320 x 20;4ranuras 22 x 62; carrera Y+/-20mm; ambos postes solidarios
128	TT10_C05_GUIA_TENSOR_0	1	ASTM A36	Chapa t19.75; corte 360 x 20. DXF TT10_C05_GUIA_TENSOR_0	0.007 m²	TT10-16	Guia lateral mecanizada;holgura transversal total 0.3..0.5mm; soldar a base fija y mecanizar despues
129	TT10_C05_GUIA_TENSOR_1	1	ASTM A36	Chapa t19.75; corte 360 x 20. DXF TT10_C05_GUIA_TENSOR_1	0.007 m²	TT10-16	Guia lateral mecanizada;holgura transversal total 0.3..0.5mm; soldar a base fija y mecanizar despues
138	TT10_C05_OREJA_TENSOR_0_0	1	ASTM A36	Chapa t20; corte 36 x 36. DXF TT10_C05_OREJA_TENSOR_0_0	0.001 m²	TT10-16	Oreja 36 x 20 x 36; M 16 x 2; soldaduraa 6 a base fija
139	TT10_C05_OREJA_TENSOR_0_1	1	ASTM A36	Chapa t20; corte 36 x 36. DXF TT10_C05_OREJA_TENSOR_0_1	0.001 m²	TT10-16	Oreja 36 x 20 x 36; M 16 x 2; soldaduraa 6 a base fija
140	TT10_C05_OREJA_TENSOR_1_0	1	ASTM A36	Chapa t20; corte 36 x 36. DXF TT10_C05_OREJA_TENSOR_1_0	0.001 m²	TT10-16	Oreja 36 x 20 x 36; M 16 x 2; soldaduraa 6 a base fija
141	TT10_C05_OREJA_TENSOR_1_1	1	ASTM A36	Chapa t20; corte 36 x 36. DXF TT10_C05_OREJA_TENSOR_1_1	0.001 m²	TT10-16	Oreja 36 x 20 x 36; M 16 x 2; soldaduraa 6 a base fija
142	TT10_C05_POSTE_CORTO_TENSOR	1	S275J0H / EN 10219-1	RHS50 x 50 x 5; L 1037.5;recortado 20para conservar altura del eje	1.038 m	TT10-16	
143	TT10_C05_POSTE_VOLANTE_TENSOR	1	ASTM A36	Poste del volante recortado 20mm; conservar mecanizado superior y centros	1 ud	TT10-16	Medidas de suministro según TT10-16.
144	TT10_C05_RETEN_CAUTIVO_SELECTOR	1	ASTM A36	Puente cautivo para pasador Ø6;23mm hasta cabeza, permite levantar 16mm;4 M 4 laterales al bloque	1 ud	TT10-21	Medidas de suministro según TT10-21.

Pos.	Código	Cant.	Material	Descripción / corte	Cantidad material	Plano	Detalle
145	TT10_CART_N_INF	1	ASTM A36	Chapa t20; corte 230 x 150. DXF TT10_CART_N_INF	0.035 m²	TT10-02	Cartela horizontal 20 entre puente y placa de nodo
146	TT10_CART_N_SUP	1	ASTM A36	Chapa t20; corte 230 x 150. DXF TT10_CART_N_SUP	0.035 m²	TT10-02	Cartela horizontal 20 entre puente y placa de nodo
147	TT10_CART_P_INF	1	ASTM A36	Chapa t20; corte 230 x 150. DXF TT10_CART_P_INF	0.035 m²	TT10-02	Cartela horizontal 20 entre puente y placa de nodo
148	TT10_CART_P_SUP	1	ASTM A36	Chapa t20; corte 230 x 150. DXF TT10_CART_P_SUP	0.035 m²	TT10-02	Cartela horizontal 20 entre puente y placa de nodo
149	TT10_COLLAR_N	1	C45E / EN 10083-2	Casquillo Ø220/d 200.2 L 161: transmisión de apriete y pista de sello	0.161 m	TT10-09	Medidas de suministro según TT10-09.
150	TT10_COLLAR_P	1	C45E / EN 10083-2	Casquillo Ø220/d 200.2 L 161: transmisión de apriete y pista de sello	0.161 m	TT10-09	Medidas de suministro según TT10-09.
153	TT10_D_ARO_RESGUARDO_N	1	S275J0H / EN 10219-1	Resguardo tubular desmontable ARO_RESGUARDO_N	1 ud	TT10-11	Medidas de suministro según TT10-11.
154	TT10_D_ARO_RESGUARDO_P	1	S275J0H / EN 10219-1	Resguardo tubular desmontable ARO_RESGUARDO_P	1 ud	TT10-11	Medidas de suministro según TT10-11.
157	TT10_D_BASE_ARMARIO	1	ASTM A36	Chapa t20; corte 260 x 260. DXF TT10_D_BASE_ARMARIO	0.068 m²	TT10-25	Base del armario
158	TT10_D_BASE_BOTONERA	1	ASTM A36	Chapa t20; corte 180 x 180. DXF TT10_D_BASE_BOTONERA	0.032 m²	TT10-25	Base de botonera
159	TT10_D_BASE_FRENO_N	1	ASTM A36	Chapa t30; corte 240 x 265. DXF TT10_D_BASE_FRENO_N	0.064 m²	TT10-11	Base de pedestal de freno N
160	TT10_D_BASE_FRENO_P	1	ASTM A36	Chapa t30; corte 240 x 265. DXF TT10_D_BASE_FRENO_P	0.064 m²	TT10-11	Base de pedestal de freno P
161	TT10_D_BASE_MOTOR	1	ASTM A36	Chapa t30; corte 400 x 450. DXF TT10_D_BASE_MOTOR	0.18 m²	TT10-10	Placa base del segundo apoyo de bancada
162	TT10_D_BASE_PRESENTE	1	ASTM A36	Chapa t20; corte 120 x 130. DXF TT10_D_BASE_PRESENTE	0.016 m²	TT10-25	Base del mando de hombre presente
163	TT10_D_BASE_RECUP_N	1	ASTM A36	Chapa t30; corte 130 x 130. DXF TT10_D_BASE_RECUP_N	0.017 m²	TT10-24	Base de mando de recuperación
164	TT10_D_BASE_RECUP_P	1	ASTM A36	Chapa t30; corte 130 x 130. DXF TT10_D_BASE_RECUP_P	0.017 m²	TT10-24	Base de mando de recuperación
165	TT10_D_BLANCO_PIN	2	ASTM A36	Bandera de detección del pasador retirado	2 ud	TT10-15	Medidas de suministro según TT10-15.
177	TT10_D_CARTELA_MOTOR_0	1	ASTM A36	Apoyo lateral desmontable de bancada	1 ud	TT10-10	Medidas de suministro según TT10-10.
178	TT10_D_CARTELA_MOTOR_1	1	ASTM A36	Apoyo lateral desmontable de bancada	1 ud	TT10-10	Medidas de suministro según TT10-10.
179	TT10_D_COLUMNA_MOTOR	1	S275J0H / EN 10219-1	Columna adicional RHS200 x 200; asiento sobre placa base	1 ud	TT10-10	

Pos.	Código	Cant.	Material	Descripción / corte	Cantidad material	Plano	Detalle
180	TT10_D_CUBO_N	1	AISI 4140 bonificado	Cubo de conexión por apriete y brida de disco N	1 ud	TT10-09	Medidas de suministro según TT10-09.
181	TT10_D_CUBO_P	1	AISI 4140 bonificado	Cubo de conexión por apriete y brida de disco P	1 ud	TT10-09	Medidas de suministro según TT10-09.
188	TT10_D_MANDO_PRESENTE	1	ASTM A36	Chapa t20; corte 110 x 25. DXF TT10_D_MANDO_PRESENTE	0.003 m²	TT10-25	Palanca de hombre presente para liberación manual nominal
190	TT10_D_PALANCA_PESTILLO_N	1	AISI 4140 bonificado	Palanca accesible de recuperación del pestillo por cable	1 ud	TT10-14	Medidas de suministro según TT10-14.
191	TT10_D_PALANCA_PESTILLO_P	1	AISI 4140 bonificado	Palanca accesible de recuperación del pestillo por cable	1 ud	TT10-14	Medidas de suministro según TT10-14.
192	TT10_D_PALANCA_SELECTOR	1	ASTM A36	Chapa t20; corte 40 x 180. DXF TT10_D_PALANCA_SELECTOR	0.007 m²	TT10-26	Selector E-0-M a altura accesible; transmisión por varilla
197	TT10_D_PEDESTAL_AUX	1	ASTM A36	Pedestal bajo reducción auxiliar	1 ud	TT10-10	Medidas de suministro según TT10-10.
198	TT10_D_PEDESTAL_MOTOR	1	ASTM A36	Soporte común de pies del motor	1 ud	TT10-10	Medidas de suministro según TT10-10.
201	TT10_D_PLATAFORMA	1	ASTM A36	Chapa t40; corte 2262.5 x 580. DXF TT10_D_PLATAFORMA	1.312 m²	TT10-10	Plataforma ampliada del accionamiento
202	TT10_D_POSTE_ARMARIO	1	ASTM A36	Soporte de armario	1 ud	TT10-25	Medidas de suministro según TT10-25.
203	TT10_D_POSTE_BOTONERA	1	ASTM A36	Poste de botonera fuera del plano de giro	1 ud	TT10-25	Medidas de suministro según TT10-25.
204	TT10_D_POSTE_FRENO_N	1	ASTM A36	Pedestal del freno N	1 ud	TT10-11	Medidas de suministro según TT10-11.
205	TT10_D_POSTE_FRENO_P	1	ASTM A36	Pedestal del freno P	1 ud	TT10-11	Medidas de suministro según TT10-11.
206	TT10_D_POSTE_MANDO	1	ASTM A36	Soporte del mando manual fuera del plano del volante	1 ud	TT10-26	Medidas de suministro según TT10-26.
207	TT10_D_POSTE_RECUP_N	1	ASTM A36	Soporte de manivela y desbloqueo manual N	1 ud	TT10-24	Medidas de suministro según TT10-24.
208	TT10_D_POSTE_RECUP_P	1	ASTM A36	Soporte de manivela y desbloqueo manual P	1 ud	TT10-24	Medidas de suministro según TT10-24.
212	TT10_D_ROD_SELECTOR	1	ASTM A36	Eje de conexión geométrica ROD_SELECTOR	1 ud	TT10-26	Medidas de suministro según TT10-26.
216	TT10_D_SOPORTE_FRENO_N	1	ASTM A36	Chapa t30; corte 330 x 320. DXF TT10_D_SOPORTE_FRENO_N	0.106 m²	TT10-11	Placa de montaje de pinza N

Pos.	Código	Cant.	Material	Descripción / corte	Cantidad material	Plano	Detalle
217	TT10_D_SOPORTE_FRENO_P	1	ASTM A36	Chapa t30; corte 330 x 320. DXF TT10_D_SOPORTE_FRENO_P	0.106 m²	TT10-11	Placa de montaje de pinza P
218	TT10_F416	1	S275J0H / EN 10219-1	Perfil tubular 350 x 250 x 12; L 600	0.6 m	TT10-03	
219	TT10_F426	1	ASTM A36	Tope inclinado: cara inferior mecanizada para asiento horizontal	1 ud	TT10-03	Medidas de suministro según TT10-03.
220	TT10_F431	1	ASTM A36	Chapa t30; corte 600 x 600. DXF TT10_F431	0.36 m²	TT10-02	
221	TT10_F441	1	ASTM A36	Placa 80 con cuatro roscas M 30 ciegas 60, paso 540 x 140; pernos desde arriba	1 ud	TT10-02	Medidas de suministro según TT10-02.
222	TT10_F446	1	ASTM A36	Placa 80 con cuatro roscas M 30 ciegas 60, paso 540 x 140; pernos desde arriba	1 ud	TT10-02	Medidas de suministro según TT10-02.
223	TT10_F451	1	S275J0H / EN 10219-1	Tirante RHS200 x 150 x 10; extremos a cara de columna y puente	1 ud	TT10-02	
225	TT10_F471	1	S275J0H / EN 10219-1	Perfil tubular 350 x 200 x 12; L 6300	6.3 m	TT10-02	
226	TT10_F476	1	S275J0H / EN 10219-1	Perfil tubular 350 x 200 x 12; L 6300	6.3 m	TT10-02	
227	TT10_F481	1	ASTM A36	Chapa t40; corte 350 x 180. DXF TT10_F481	0.063 m²	TT10-02	
228	TT10_F486	1	ASTM A36	Chapa t40; corte 250 x 400. DXF TT10_F486	0.1 m²	TT10-03	Oreja fija espesor 40, Ø65 H8, mandrinar coaxialmente después de soldar
229	TT10_F496	1	ASTM A36	Pieza según TT10-02	1 ud	TT10-02	Medidas de suministro según TT10-02.
230	TT10_F501	1	ASTM A36	Chapa t40; corte 250 x 400. DXF TT10_F501	0.1 m²	TT10-03	Oreja fija espesor 40, Ø65 H8, mandrinar coaxialmente después de soldar
231	TT10_F506	1	S275J0H / EN 10219-1	Perfil tubular 150 x 150 x 10; L 1845	1.845 m	TT10-02	
232	TT10_F511	1	ASTM A36	Chapa t30; corte 500 x 600. DXF TT10_F511	0.3 m²	TT10-02	
233	TT10_F516	1	ASTM A36	Chapa t30; corte 500 x 600. DXF TT10_F516	0.3 m²	TT10-02	
234	TT10_F521	1	ASTM A36	Columna accionamiento apoyada sobre placa base	1 ud	TT10-10	Medidas de suministro según TT10-10.
235	TT10_F526	1	S275J0H / EN 10219-1	Perfil tubular 350 x 300 x 12; L 4800	4.8 m	TT10-02	
236	TT10_F531	1	S275J0H / EN 10219-1	Perfil tubular 350 x 300 x 12; L 4800	4.8 m	TT10-02	
237	TT10_F536	1	ASTM A36	Soporte tope terminado en cara interior de columna	1 ud	TT10-03	Medidas de suministro según TT10-03.
238	TT10_F541	1	S275J0H / EN 10219-1	Diagonal CHS168.3 x 10 con cortes de asiento; sin penetrar columnas ni placas	1 ud	TT10-02	

Pos.	Código	Cant.	Material	Descripción / corte	Cantidad material	Plano	Detalle
239	TT10_F546	1	S275J0H / EN 10219-1	Puente RHS200 x 150 x 10 L 1005; fuera del plano de las diagonales	1.005 m	TT10-02	
241	TT10_F556	1	ASTM A36	Soporte tope terminado en cara interior de columna	1 ud	TT10-03	Medidas de suministro según TT10-03.
242	TT10_F561	1	ASTM A36	Chapa t40; corte 350 x 180. DXF TT10_F561	0.063 m²	TT10-02	
243	TT10_F566	1	ASTM A36	Chapa t30; corte 500 x 600. DXF TT10_F566	0.3 m²	TT10-02	
244	TT10_F571	1	ASTM A36	Chapa t30; corte 500 x 600. DXF TT10_F571	0.3 m²	TT10-02	
245	TT10_F576	1	ASTM A36	Chapa t40; corte 250 x 400. DXF TT10_F576	0.1 m²	TT10-03	Oreja fija espesor 40, Ø65 H8, mandrinar coaxialmente después de soldar
246	TT10_F581	1	S275J0H / EN 10219-1	Diagonal CHS168.3 x 10 con cortes de asiento; sin penetrar columnas ni placas	1 ud	TT10-02	
247	TT10_F586	1	ASTM A36	Chapa t40; corte 250 x 400. DXF TT10_F586	0.1 m²	TT10-03	Oreja fija espesor 40, Ø65 H8, mandrinar coaxialmente después de soldar
248	TT10_F591	1	S275J0H / EN 10219-1	Perfil tubular 350 x 250 x 12; L 600	0.6 m	TT10-03	
249	TT10_F596	1	ASTM A36	Tope inclinado: cara inferior mecanizada para asiento horizontal	1 ud	TT10-03	Medidas de suministro según TT10-03.
250	TT10_F601	1	S275J0H / EN 10219-1	Diagonal CHS168.3 x 10 con cortes de asiento; sin penetrar columnas ni placas	1 ud	TT10-02	
251	TT10_F606	1	S275J0H / EN 10219-1	Diagonal CHS168.3 x 10 con cortes de asiento; sin penetrar columnas ni placas	1 ud	TT10-02	
252	TT10_F611	1	S275J0H / EN 10219-1	Perfil tubular 150 x 150 x 10; L 1845	1.845 m	TT10-02	
253	TT10_F616	1	S275J0H / EN 10219-1	Tirante RHS200 x 150 x 10; extremos a cara de columna y puente	1 ud	TT10-02	
254	TT10_F621	1	S275J0H / EN 10219-1	Puente RHS200 x 150 x 10 L 1005; fuera del plano de las diagonales	1.005 m	TT10-02	
255	TT10_F626	1	ASTM A36	Chapa t30; corte 500 x 600. DXF TT10_F626	0.3 m²	TT10-02	
256	TT10_F631	1	ASTM A36	Chapa t30; corte 500 x 600. DXF TT10_F631	0.3 m²	TT10-02	
257	TT10_F636	1	S355J2; certificado 3.1 requerido	Columna principal recortada para placa 80 y altura de centro SKF220	1 ud	TT10-02	Medidas de suministro según TT10-02.
258	TT10_F641	1	S355J2; certificado 3.1 requerido	Columna principal recortada para placa 80 y altura de centro SKF220	1 ud	TT10-02	Medidas de suministro según TT10-02.
259	TT10_F646	1	ASTM A36	Pieza según TT10-02	1 ud	TT10-02	Medidas de suministro según TT10-02.

Pos.	Código	Cant.	Material	Descripción / corte	Cantidad material	Plano	Detalle
262	TT10_GUIA_N	1	ASTM A36	Guía con alojamiento Ø69 H7; casquillo 69/65.5; fuera del camino resistente	1 ud	TT10-03	Medidas de suministro según TT10-03.
263	TT10_GUIA_P	1	ASTM A36	Guía con alojamiento Ø69 H7; casquillo 69/65.5; fuera del camino resistente	1 ud	TT10-03	Medidas de suministro según TT10-03.
267	TT10_LIN_0_0_C	32	Acero C45	Casquillo 30/18 L 25 limita compresión de elastómero	0.8 m	TT10-08	Medidas de suministro según TT10-08.
282	TT10_LK_GUIA	2	ASTM A36	Pestillo: guia abierta 20.4 x 20.4, brazo 25 x 42, pie 80 x 12; asiento solenoide 110/88	2 ud	TT10-14	Medidas de suministro según TT10-14.
283	TT10_LK_LAMINA	2	51CrV4 templado/revenido; Rp 0.2≥1000MPa, Rm≥1250MPa; superficie y fatiga por verificar	Resorte de lamina 20 x 1.8, longitud activa 330, precarga equivalente 50mm; forma instalada; horquillaU R 6.5, sin esquina interna recta	2 ud	TT10-14	Definir longitud de suministro y tratamiento.
284	TT10_LK_MORDAZA_LAMINA	2	ASTM A36	Chapa t9.1; corte 20 x 30. DXF TT10_LK_MORDAZA_LAMINA	0.001 m²	TT10-14	Mordaza 30 x 20 x 9.1 para resorte; no soldar ni taladrar zona activa de la lamina
287	TT10_LK_PESTILLO	2	AISI 4140 bonificado	Pestillo 42CrMo 4+QT, punta 20 x 20, enganche radial nominal 9mm, retirada 25mm; M 12 liberacion	2 ud	TT10-14	Medidas de suministro según TT10-14.
289	TT10_LK_SOP_SENSOR	2	ASTM A36	Soporte desmontable: sensor a cara real del pestillo; dos M 6 x 20, sin soldar a la guia	2 ud	TT10-14	Medidas de suministro según TT10-14.
291	TT10_LK_TIRANTE	2	ASTM A36	Tirante M 12 nominal entre pestillo y solenoide; longitud ajustable, conexion OEM por verificar	2 ud	TT10-14	Medidas de suministro según TT10-14.
305	TT10_M006	1	S275J0H / EN 10219-1	Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200	2.2 m	TT10-05	
306	TT10_M011	1	S275J0H / EN 10219-1	Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200	2.2 m	TT10-05	
307	TT10_M016	1	S275J0H / EN 10219-1	Perfil tubular 150 x 100 x 8; L 4800	4.8 m	TT10-05	
308	TT10_M021	1	S275J0H / EN 10219-1	Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200	2.2 m	TT10-05	
309	TT10_M026	1	S275J0H / EN 10219-1	Perfil tubular 150 x 100 x 8; L 3600	3.6 m	TT10-05	
310	TT10_M031	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 1626.76 x 918.894. DXF TT10_M031	1.495 m²	TT10-07	Pieza TT10_ M 031
311	TT10_M036	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 1600 x 720. DXF TT10_M036	1.152 m²	TT10-06	Pieza TT10_ M 036
312	TT10_M041	1	S275J0H / EN 10219-1	Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200	2.2 m	TT10-05	
313	TT10_M046	1	S275J0H / EN 10219-1	Perfil tubular 400 x 200 x 16; L 5600	5.6 m	TT10-05	
314	TT10_M051	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 1606.45 x 919.44. DXF TT10_M051	1.477 m²	TT10-07	Pieza TT10_ M 051
315	TT10_M056	1	Elastómero	Cama elastomérica 25 perforada para casquillos limitadores	1 ud	TT10-08	Definir grado y curva de compresión.
316	TT10_M061	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 1720.85 x 718.329. DXF TT10_M061	1.236 m²	TT10-06	Pieza TT10_ M 061
317	TT10_M066	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 1630.49 x 719.117. DXF TT10_M066	1.173 m²	TT10-06	Pieza TT10_ M 066

Pos.	Código	Cant.	Material	Descripción / corte	Cantidad material	Plano	Detalle
318	TT10_M071	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 1600 x 920. DXF TT10_M071	1.472 m²	TT10-07	Pieza TT10_ M 071
319	TT10_M076	1	AISI 4140 bonificado	Muñón forjado integral con brida 550, hombro 220, asiento 200, R 3 y retención exterior	1 ud	TT10-09	Definir bruto de forja según TT10-09.
320	TT10_M081	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 1660.39 x 918.376. DXF TT10_M081	1.525 m²	TT10-07	Pieza TT10_ M 081
321	TT10_M086	1	AISI 4140 bonificado	Muñón forjado integral con brida 550, hombro 220, asiento 200, R 3 y retención exterior	1 ud	TT10-09	Definir bruto de forja según TT10-09.
322	TT10_M091	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 1630.49 x 719.117. DXF TT10_M091	1.173 m²	TT10-06	Pieza TT10_ M 091
323	TT10_M096	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 1606.45 x 919.44. DXF TT10_M096	1.477 m²	TT10-07	Pieza TT10_ M 096
324	TT10_M101	1	S275J0H / EN 10219-1	Perfil tubular 200 x 100 x 10; L 250	0.25 m	TT10-05	
325	TT10_M106	1	ASTM A36	Contraplaca 80 con doce M 30 ciegas 78 PCD 450, apriete desde exterior	1 ud	TT10-09	Medidas de suministro según TT10-09.
326	TT10_M111	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 1607.38 x 719.552. DXF TT10_M111	1.157 m²	TT10-06	Pieza TT10_ M 111
327	TT10_M116	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 1607.38 x 719.552. DXF TT10_M116	1.157 m²	TT10-06	Pieza TT10_ M 116
328	TT10_M121	1	ASTM A36	Chapa t50; corte 250 x 250. DXF TT10_M121	0.062 m²	TT10-05	Pieza TT10_ M 121
329	TT10_M131	1	S275J0H / EN 10219-1	Perfil tubular 200 x 200 x 12; L 1200	1.2 m	TT10-05	
330	TT10_M136	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 1660.39 x 918.376. DXF TT10_M136	1.525 m²	TT10-07	Pieza TT10_ M 136
331	TT10_M141	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 1668.65 x 718.707. DXF TT10_M141	1.199 m²	TT10-06	Pieza TT10_ M 141
332	TT10_M146	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 1630.49 x 719.117. DXF TT10_M146	1.173 m²	TT10-06	Pieza TT10_ M 146
333	TT10_M151	1	ASTM A36	Chapa t50; corte 250 x 250. DXF TT10_M151	0.062 m²	TT10-05	Pieza TT10_ M 151
334	TT10_M156	1	ASTM A36	Chapa t50; corte 250 x 250. DXF TT10_M156	0.062 m²	TT10-05	Oreja móvil espesor 50, taladro Ø65.5 H9; radio de bloqueo 900
335	TT10_M161	1	ASTM A36	Pieza TT10_ M 161	1 ud	TT10-05	Medidas de suministro según TT10-05.
336	TT10_M166	1	S275J0H / EN 10219-1	Perfil tubular 150 x 100 x 8; L 4800	4.8 m	TT10-05	
337	TT10_M171	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 1606.45 x 919.44. DXF TT10_M171	1.477 m²	TT10-07	Pieza TT10_ M 171
338	TT10_M176	1	ASTM A36	Chapa t16; corte 2200 x 3200. DXF TT10_M176	7.04 m²	TT10-07	Fondo 16 con taladros de revestimientos desmontables
339	TT10_M181	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 1660.39 x 918.376. DXF TT10_M181	1.525 m²	TT10-07	Pieza TT10_ M 181
340	TT10_M186	1	S275J0H / EN 10219-1	Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200	2.2 m	TT10-05	
341	TT10_M191	1	ASTM A36	Pieza TT10_ M 191	1 ud	TT10-05	Medidas de suministro según TT10-05.

Pos.	Código	Cant.	Material	Descripción / corte	Cantidad material	Plano	Detalle
342	TT10_M196	1	ASTM A36	Chapa t10; corte 1708.8 x 4822.36. DXF TT10_M196	8.24 m²	TT10-06	Pieza TT10_ M 196
343	TT10_M201	1	S275J0H / EN 10219-1	Perfil tubular 200 x 200 x 12; L 1200	1.2 m	TT10-05	
344	TT10_M206	1	ASTM A36	Chapa t40; corte 1000 x 1000. DXF TT10_M206	1 m²	TT10-05	Pieza TT10_ M 206
345	TT10_M211	1	Elastómero	Cama elastomérica 25 perforada para casquillos limitadores	1 ud	TT10-08	Definir grado y curva de compresión.
346	TT10_M216	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 1600 x 920. DXF TT10_M216	1.472 m²	TT10-07	Pieza TT10_ M 216
347	TT10_M221	1	Elastómero	Cama elastomérica 25 perforada para casquillos limitadores	1 ud	TT10-08	Definir grado y curva de compresión.
348	TT10_M226	1	S275J0H / EN 10219-1	Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200	2.2 m	TT10-05	
349	TT10_M231	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 1668.65 x 718.707. DXF TT10_M231	1.199 m²	TT10-06	Pieza TT10_ M 231
350	TT10_M236	1	S275J0H / EN 10219-1	Perfil tubular 150 x 100 x 8; L 3600	3.6 m	TT10-05	
351	TT10_M241	1	Elastómero	Cama elastomérica 25 perforada para casquillos limitadores	1 ud	TT10-08	Definir grado y curva de compresión.
352	TT10_M246	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 1626.76 x 918.894. DXF TT10_M246	1.495 m²	TT10-07	Pieza TT10_ M 246
353	TT10_M251	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 1660.39 x 918.376. DXF TT10_M251	1.525 m²	TT10-07	Pieza TT10_ M 251
354	TT10_M256	1	Hardox 400	Revestimiento AR400 t 12 con ocho M 16 avellanados desmontables	1 ud	TT10-08	Medidas de suministro según TT10-08.
355	TT10_M261	1	ASTM A36	Chapa t50; corte 250 x 150. DXF TT10_M261	0.037 m²	TT10-05	Pieza TT10_ M 261
356	TT10_M266	1	Hardox 400	Revestimiento AR400 t 12 con ocho M 16 avellanados desmontables	1 ud	TT10-08	Medidas de suministro según TT10-08.
357	TT10_M271	1	ASTM A36	Chapa t50; corte 125 x 100. DXF TT10_M271	0.013 m²	TT10-05	Pieza TT10_ M 271
358	TT10_M276	1	ASTM A36	Chapa t50; corte 250 x 550. DXF TT10_M276	0.138 m²	TT10-05	Puente extendido 300 mm para bloqueo radio 900
359	TT10_M281	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 1668.65 x 718.707. DXF TT10_M281	1.199 m²	TT10-06	Pieza TT10_ M 281
360	TT10_M286	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 1720.85 x 718.329. DXF TT10_M286	1.236 m²	TT10-06	Pieza TT10_ M 286
361	TT10_M291	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 1606.45 x 919.44. DXF TT10_M291	1.477 m²	TT10-07	Pieza TT10_ M 291
362	TT10_M296	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 1607.38 x 719.552. DXF TT10_M296	1.157 m²	TT10-06	Pieza TT10_ M 296
363	TT10_M301	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 1720.85 x 718.329. DXF TT10_M301	1.236 m²	TT10-06	Pieza TT10_ M 301
364	TT10_M306	1	ASTM A36	Chapa t50; corte 250 x 250. DXF TT10_M306	0.062 m²	TT10-05	Oreja móvil espesor 50, taladro Ø65.5 H9; radio de bloqueo 900
365	TT10_M311	1	ASTM A36	Pieza TT10_ M 311	1 ud	TT10-05	Medidas de suministro según TT10-05.

Pos.	Código	Cant.	Material	Descripción / corte	Cantidad material	Plano	Detalle
366	TT10_M316	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 1668.65 x 718.707. DXF TT10_M316	1.199 m²	TT10-06	Pieza TT10_ M 316
367	TT10_M326	1	ASTM A36	Chapa t10; corte 1708.8 x 4822.36. DXF TT10_M326	8.24 m²	TT10-06	Pieza TT10_ M 326
368	TT10_M331	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 1600 x 720. DXF TT10_M331	1.152 m²	TT10-06	Pieza TT10_ M 331
369	TT10_M336	1	S275J0H / EN 10219-1	Perfil tubular 200 x 100 x 10; L 250	0.25 m	TT10-05	
370	TT10_M341	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 1607.38 x 719.552. DXF TT10_M341	1.157 m²	TT10-06	Pieza TT10_ M 341
371	TT10_M346	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 1630.49 x 719.117. DXF TT10_M346	1.173 m²	TT10-06	Pieza TT10_ M 346
372	TT10_M351	1	ASTM A36	Chapa t50; corte 250 x 550. DXF TT10_M351	0.138 m²	TT10-05	Puente extendido 300 mm para bloqueo radio 900
373	TT10_M356	1	S275J0H / EN 10219-1	Perfil tubular 400 x 200 x 16; L 5600	5.6 m	TT10-05	
374	TT10_M361	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 1626.76 x 918.894. DXF TT10_M361	1.495 m²	TT10-07	Pieza TT10_ M 361
375	TT10_M366	1	ASTM A36	Chapa t50; corte 125 x 100. DXF TT10_M366	0.013 m²	TT10-05	Pieza TT10_ M 366
376	TT10_M371	1	ASTM A36	Chapa t50; corte 250 x 150. DXF TT10_M371	0.037 m²	TT10-05	Pieza TT10_ M 371
377	TT10_M376	1	ASTM A36	Contraplaca 80 con doce M 30 ciegas 78 PCD 450, apriete desde exterior	1 ud	TT10-09	Medidas de suministro según TT10-09.
378	TT10_M381	1	S275J0H / EN 10219-1	Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200	2.2 m	TT10-05	
379	TT10_M386	1	Hardox 400	Revestimiento AR400 t 12 con ocho M 16 avellanados desmontables	1 ud	TT10-08	Medidas de suministro según TT10-08.
380	TT10_M391	1	Hardox 400	Revestimiento AR400 t 12 con ocho M 16 avellanados desmontables	1 ud	TT10-08	Medidas de suministro según TT10-08.
381	TT10_M396	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 1720.85 x 718.329. DXF TT10_M396	1.236 m²	TT10-06	Pieza TT10_ M 396
382	TT10_M401	1	ASTM A36	Chapa t10; corte 1788.85 x 3400. DXF TT10_M401	6.082 m²	TT10-07	Pieza TT10_ M 401
383	TT10_M406	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 1626.76 x 918.894. DXF TT10_M406	1.495 m²	TT10-07	Pieza TT10_ M 406
384	TT10_M411	1	ASTM A36	Chapa t10; corte 1788.85 x 3400. DXF TT10_M411	6.082 m²	TT10-07	Pieza TT10_ M 411
388	TT10_NODO_N	1	ASTM A36	Chapa t20; corte 435 x 250. DXF TT10_NODO_N	0.109 m²	TT10-02	Placa de nodo 20: unión entre puente desplazado y columna principal
389	TT10_NODO_P	1	ASTM A36	Chapa t20; corte 435 x 250. DXF TT10_NODO_P	0.109 m²	TT10-02	Placa de nodo 20: unión entre puente desplazado y columna principal
404	TT10_PE_HORQ_F	2	ASTM A36	Horquilla frontal integral ASTM A36: base 60 x 10, separación 31.2, dos orejas 10, Ø12.2 H8; 2 M 10 de fijación	2 ud	TT10-12	Medidas de suministro según TT10-12.
405	TT10_PE_HORQ_R	2	ASTM A36	Horquilla trasera mecanizada: base 130 x 60 x 10; separación 26.4; eje 12; 2 M 10	2 ud	TT10-12	Medidas de suministro según TT10-12.

Pos.	Código	Cant.	Material	Descripción / corte	Cantidad material	Plano	Detalle
406	TT10_PE_LARG_L	2	ASTM A36	Chapa t12; corte 80 x 503. DXF TT10_PE_LARG_L	0.08 m²	TT10-12	Larguero ASTM A36 plano 12 x 80; corte a longitud 503.0
407	TT10_PE_LARG_R	2	ASTM A36	Chapa t12; corte 80 x 503. DXF TT10_PE_LARG_R	0.08 m²	TT10-12	Larguero ASTM A36 plano 12 x 80; corte a longitud 503.0
412	TT10_PE_PIN	2	AISI 4140 bonificado	Pasador Ø65 f 7 L 330, cabeza 90 x 15, R 3, C2, dos M 10 x 18	0.66 m	TT10-13	Medidas de suministro según TT10-13.
413	TT10_PE_PLACA_F	2	ASTM A36	Chapa t12; corte 160 x 160. DXF TT10_PE_PLACA_F	0.051 m²	TT10-12	Placa de bastidor 160 x 160 x 12; Ø70;4 Ø9 y 4alivios Ø42 abiertos en esquinas para tuercas
414	TT10_PE_PLACA_R	2	ASTM A36	Chapa t12; corte 160 x 80. DXF TT10_PE_PLACA_R	0.026 m²	TT10-12	Travesaño 160 x 80 x 12; 2 M 10-6H pasantes en X±45; frentes soldados a largueros
415	TT10_PE_RETEN	2	ASTM A36	Chapa t15; corte 160 x 160. DXF TT10_PE_RETEN	0.051 m²	TT10-12	Placa cautiva 160 x 160 x 15: paso Ø68,4 Ø22 ; 4 Ø9 en X±45 Z±30
430	TT10_PUENTE_N	1	ASTM A36	Chapa t25; corte 525 x 125. DXF TT10_PUENTE_N	0.066 m²	TT10-03	Placa de puente de guía 525 x 125 x 25
431	TT10_PUENTE_P	1	ASTM A36	Chapa t25; corte 525 x 125. DXF TT10_PUENTE_P	0.066 m²	TT10-03	Placa de puente de guía 525 x 125 x 25
432	TT10_R6M_BRAZO_SENSOR_N_INSERTADO	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 20 x 252.25. DXF TT10_R6M_BRAZO_SENSOR_N_INSERTADO	0.005 m²	TT10-15	Brazo fijo de detector; unión soldada a pie sobre larguero
433	TT10_R6M_BRAZO_SENSOR_N_RETIRADO	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 20 x 42.25. DXF TT10_R6M_BRAZO_SENSOR_N_RETIRADO	0.001 m²	TT10-15	Brazo fijo de detector; unión soldada a pie sobre larguero
434	TT10_R6M_BRAZO_SENSOR_P_INSERTADO	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 20 x 252.25. DXF TT10_R6M_BRAZO_SENSOR_P_INSERTADO	0.005 m²	TT10-15	Brazo fijo de detector; unión soldada a pie sobre larguero
435	TT10_R6M_BRAZO_SENSOR_P_RETIRADO	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 20 x 42.25. DXF TT10_R6M_BRAZO_SENSOR_P_RETIRADO	0.001 m²	TT10-15	Brazo fijo de detector; unión soldada a pie sobre larguero
443	TT10_R6M_PEDESTAL_FRENO	1	ASTM A36	Chapa t10; corte 108 x 40. DXF TT10_R6M_PEDESTAL_FRENO	0.004 m²	TT10-17	Travesaño 108 x 40 x 10 entre caras interiores del poste ; soldadura a 3,40mm por extremo
444	TT10_R6M_PIE_SENSORES_N	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 62.5 x 40. DXF TT10_R6M_PIE_SENSORES_N	0.003 m²	TT10-15	Pie 12 sobre cara superior del larguero; soldadura a 3,20mm por ambas caras
445	TT10_R6M_PIE_SENSORES_P	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 62.5 x 40. DXF TT10_R6M_PIE_SENSORES_P	0.003 m²	TT10-15	Pie 12 sobre cara superior del larguero; soldadura a 3,20mm por ambas caras

Pos.	Código	Cant.	Material	Descripción / corte	Cantidad material	Plano	Detalle
446	TT10_R6M_PLACA_FRENO_TIMON	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 164.012 x 164. DXF TT10_R6M_PLACA_FRENO_TIMON	0.027 m²	TT10-17	Placa 12, cara X 1127; centrado y 3 M 6PCD 132; sujeción a pedestal por cartelas
447	TT10_R6M_SOP_SENSOR_N_INSERTADO	1	ASTM A36	Chapa t6; corte 40 x 60. DXF TT10_R6M_SOP_SENSOR_N_INSERTADO	0.002 m²	TT10-15	Escuadra 6;taladro Ø8.5 para sensor M 8;frente de detección a 1mm del blanco
448	TT10_R6M_SOP_SENSOR_N_RETIRADO	1	ASTM A36	Chapa t6; corte 40 x 60. DXF TT10_R6M_SOP_SENSOR_N_RETIRADO	0.002 m²	TT10-15	Escuadra 6;taladro Ø8.5 para sensor M 8;frente de detección a 1mm del blanco
449	TT10_R6M_SOP_SENSOR_P_INSERTADO	1	ASTM A36	Chapa t6; corte 40 x 60. DXF TT10_R6M_SOP_SENSOR_P_INSERTADO	0.002 m²	TT10-15	Escuadra 6;taladro Ø8.5 para sensor M 8;frente de detección a 1mm del blanco
450	TT10_R6M_SOP_SENSOR_P_RETIRADO	1	ASTM A36	Chapa t6; corte 40 x 60. DXF TT10_R6M_SOP_SENSOR_P_RETIRADO	0.002 m²	TT10-15	Escuadra 6;taladro Ø8.5 para sensor M 8;frente de detección a 1mm del blanco
453	TT10_SEN_SOP_P	2	ASTM A36	Soporte soldado desmontable: carril 6 x 40 x 229 y pie 4 x 40 x 16.5; dos M 6 x 16; dos Ø8.5	2 ud	TT10-15	Medidas de suministro según TT10-15.
458	TT10_TIR_P1	1	ASTM A36	Tirante M 20 propuesto, L 380	0.38 m	TT10-02	Medidas de suministro según TT10-02.
459	TT10_TIR_P2	1	ASTM A36	Tirante M 20 propuesto, L 380	0.38 m	TT10-02	Medidas de suministro según TT10-02.
460	TT10_TIR_P3	1	ASTM A36	Tirante M 20 propuesto, L 380	0.38 m	TT10-02	Medidas de suministro según TT10-02.
461	TT10_TIR_P4	1	ASTM A36	Tirante M 20 propuesto, L 380	0.38 m	TT10-02	Medidas de suministro según TT10-02.
468	TT10_TM_CUBO	1	AISI 4140 bonificado	Cubo Ø80/ Ø30 H7 L 45; chavetero 8 JS9, profundidad 3.3 sobre radio nominal	0.045 m	TT10-17	Medidas de suministro según TT10-17.
470	TT10_TM_PUNO	1	POM-C; ficha de proveedor requerida	Empuñadura giratoria POM Ø32/d 10.4 L 85	0.085 m	TT10-17	Definir bruto de suministro.
478	TT10_TM_VOLANTE	1	ASTM A36	Chapa t12; corte 500 x 500. DXF TT10_TM_VOLANTE	0.25 m²	TT10-17	Volante Ø500 t 12, cuatro radios; Ø8.5 para empuñadura; soldado al cubo
487	TT10_TOPE70_N_INFD	1	ASTM A36	Chapa t20; corte 100 x 190. DXF TT10_TOPE70_N_INFD	0.019 m²	TT10-03	Cartela horizontal 20: transmite componente transversal del tope 70
488	TT10_TOPE70_N_INFI	1	ASTM A36	Chapa t20; corte 150 x 190. DXF TT10_TOPE70_N_INFI	0.029 m²	TT10-03	Cartela horizontal 20: transmite componente transversal del tope 70

Pos.	Código	Cant.	Material	Descripción / corte	Cantidad material	Plano	Detalle
489	TT10_TOPE70_N_SUPD	1	ASTM A36	Chapa t20; corte 100 x 95. DXF TT10_TOPE70_N_SUPD	0.009 m²	TT10-03	Cartela horizontal 20: transmite componente transversal del tope 70
490	TT10_TOPE70_N_SUPI	1	ASTM A36	Chapa t20; corte 150 x 190. DXF TT10_TOPE70_N_SUPI	0.029 m²	TT10-03	Cartela horizontal 20: transmite componente transversal del tope 70
491	TT10_TOPE70_N_V1	1	ASTM A36	Chapa t20; corte 190 x 300. DXF TT10_TOPE70_N_V1	0.057 m²	TT10-03	Cartela vertical 20 de tope 70; apoyo al bloque y cara de columna
492	TT10_TOPE70_N_V2	1	ASTM A36	Chapa t20; corte 190 x 300. DXF TT10_TOPE70_N_V2	0.057 m²	TT10-03	Cartela vertical 20 de tope 70; apoyo al bloque y cara de columna
493	TT10_TOPE70_P_INFD	1	ASTM A36	Chapa t20; corte 100 x 190. DXF TT10_TOPE70_P_INFD	0.019 m²	TT10-03	Cartela horizontal 20: transmite componente transversal del tope 70
494	TT10_TOPE70_P_INFI	1	ASTM A36	Chapa t20; corte 150 x 190. DXF TT10_TOPE70_P_INFI	0.029 m²	TT10-03	Cartela horizontal 20: transmite componente transversal del tope 70
495	TT10_TOPE70_P_SUPD	1	ASTM A36	Chapa t20; corte 100 x 95. DXF TT10_TOPE70_P_SUPD	0.009 m²	TT10-03	Cartela horizontal 20: transmite componente transversal del tope 70
496	TT10_TOPE70_P_SUPI	1	ASTM A36	Chapa t20; corte 150 x 190. DXF TT10_TOPE70_P_SUPI	0.029 m²	TT10-03	Cartela horizontal 20: transmite componente transversal del tope 70
497	TT10_TOPE70_P_V1	1	ASTM A36	Chapa t20; corte 190 x 300. DXF TT10_TOPE70_P_V1	0.057 m²	TT10-03	Cartela vertical 20 de tope 70; apoyo al bloque y cara de columna
498	TT10_TOPE70_P_V2	1	ASTM A36	Chapa t20; corte 190 x 300. DXF TT10_TOPE70_P_V2	0.057 m²	TT10-03	Cartela vertical 20 de tope 70; apoyo al bloque y cara de columna