Estación de descarga de BigBags

Perfiles y barras

Peso neto de acero: 5.259,5 kg Compra estimada: 8.146,0 kg

MATERIAL	CONSUMO	PESO NETO kg	COMPRA	ESPECIFICACIÓN	PESO COMPRA kg
Tubo Ø42,4 x 2,9 mm	17,78 m	50,3	4 barras de 6 m	Tubo comercial ISO65 OD42,4x2,9 mm	67,8
Tubo Ø48,3 x 2,9 mm	31,29 m	102,4	6 barras de 6 m	Tubo comercial ISO65 OD48,3x2,9 mm	116,9
Tubo Ø60,3 x 3,91 mm	34,72 m	191,6	7 barras de 6 m	ASTM A53 Gr.B SCH40; OD60,3x3,91 mm	228,4
HEB200	3,60 m	220,2	1 barra de 6 m	HE200B / HEB200 S355; 200x200x9x15, r18; 61,3 kg/m	367,8
IPE200	4,00 m	85,6	1 barra de 6 m	IPE200 ASTM A36; cierre A36 de 8 mm en planchas	134,4
Macizo 40x60 mm	0,120 m	2,3	0,17 m en cortes / retazos	ASTM A36	3,2
Macizo 60x60 mm	2,34 m	66,1	1 barra de 6 m	ASTM A36	169,6
RHS 100x60x6.3	7,25 m	97,7	2 barras de 6 m	S355NH / EN10210-1	175,0
RHS 150x75x5	22,49 m	371,6	5 barras de 6 m	ASTM A500 Gr.B	506,3
RHS 60x40x4	0,515 m	3,0	0,6 m en cortes / retazos	ASTM A500 Gr.B	3,5
Redondo Ø16 mm	0,300 m	0,4	0,36 m en cortes / retazos	ASTM A36	0,6
Redondo Ø20 mm	0,695 m	1,6	0,8 m en cortes / retazos	ASTM A36; eje mecanizado 20h9 y puño	2,0
Redondo Ø40 mm	0,285 m	1,4	0,35 m en cortes / retazos	ASTM A36; mecanizar aOD36/ID22	3,5
SHS 100x100x5	35,70 m	525,5	7 barras de 6 m	ASTM A500 Gr.B	626,4
SHS 150x150x6	37,66 m	1.005,1	4 barras de 12 m	ASTM A500 Gr.B	1.302,2
SHS 40x40x3	1,73 m	6,0	1 barra de 6 m	ASTM A500 Gr.B	20,9
SHS 50x50x4	0,135 m	0,8	0,18 m en cortes / retazos	ASTM A500 Gr.B	1,0
SHS 60x60x4	76,79 m	527,5	7 barras de 6 m + 4 barras de 12 m	ASTM A500 Gr.B	633,0

Cantidades de compra con reserva mínima de corte del 10% y redondeo a formatos comerciales.

Estación de descarga de BigBags

Planchas y otros materiales

Peso neto de acero: 5.259,5 kg Compra estimada: 8.146,0 kg

MATERIAL	CONSUMO	PESO NETO kg	COMPRA	PESO COMPRA kg
Plancha A36 de 3 mm	4,50 m² brutos	100,8	1 plancha de 2x6 m	282,6
Plancha A36 de 5 mm	0,016 m² brutos	0,6	0,018 m² en cortes de 5 mm	0,7
Plancha A36 de 6 mm	5,61 m² brutos	239,7	2 planchas de 1,5x3 m	423,9
Plancha A36 de 8 mm	11,10 m² brutos	445,9	5 planchas de 1,5x3 m	1.413,0
Plancha A36 de 10 mm	0,385 m² brutos	27,9	0,424 m² en cortes de 10 mm	33,3
Plancha A36 de 12 mm	2,54 m² brutos	214,3	1 plancha de 1,5x3 m	423,9
Plancha A36 de 18 mm	1,94 m² brutos	205,2	2,133 m² en cortes de 18 mm	301,4
Plancha A36 de 20 mm	0,707 m² brutos	107,9	0,778 m² en cortes de 20 mm	122,1
Plancha A36 de 25 mm	0,125 m² brutos	24,1	0,138 m² en cortes de 25 mm	27,1
Plancha A36 de 30 mm	0,045 m² brutos	10,6	0,05 m² en cortes de 30 mm	11,8
Plancha A36 de 35 mm	1,23 m² brutos	293,0	1,359 m² en cortes de 35 mm	373,4
Plancha A36 de 40 mm	0,047 m² brutos	9,4	0,052 m² en cortes de 40 mm	16,3
Plancha A36 de 45 mm	0,461 m² brutos	162,4	0,507 m² en cortes de 45 mm	179,1
Conjuntos de acero formado	158,45 kg	158,5	175 kg para fabricar según planos	175,0
Peldaños 800x250 mm	15,00 ud	-	15 peldaños completos	-
Rejilla de piso y transición	4,90 m²	-	5,39 m² cortados	-
UHMWPE de 10 mm	12,55 m² brutos	-	13,804 m² en cortes	-
Goma de abrazadera	1,00 juego	-	1 juego de revestimiento	-

Planchas ASTM A36. Rejilla portante de 32 x 5 mm y PE-UHMW1000 de 10 mm. Conjuntos formados según planos.

Cantidades de compra con reserva mínima de corte del 10% y redondeo a formatos comerciales.

Estación de descarga de BigBags

Equipos y suministros

Cantidades por estación. BigBag de trabajo de 1 t; sacos de 25 y 50 kg.

EQUIPO	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Tecle y carro eléctricos	1 conjunto	KITO SHER2M020IS-IS, capacidad 2 t; altura reducida 475 mm; masa 212 kg. Suministro 380 V, trifásico, 60 Hz. Cadena útil mínima 4 m; carro para ala de 200 x 15 mm y traslado limitado a 10 m/min. Potencia de referencia a 50 Hz: izaje 3,5 kW y carro 0,4 kW. Incluye ruedas, cadena, gancho, frenos y finales de carrera. BigBag de trabajo 1.000 kg más aparejo de 260 kg.
Balanza fija	1 kit	Capacidad útil 150 kg; tara admisible mínima 120 kg; lectura 0,05 kg. Cuatro celdas Dini Argeo FXC200-1, C3, 200 kg/celda, 2 mV/V, IP68; indicador DFWL, caja sumadora de 4 vías, cables y montajes. Plato 900 x 1.000 mm a 350 mm del piso; masa móvil 97,13 kg. Calibración y ajuste de esquinas al montaje.
Mando y conexión del tecle	1 juego	Mando mantenido de 4 movimientos, parada enclavable y rearme, a 1,25 m del piso. Cableado, festón y protecciones compatibles con el tecle. Incluir en el suministro del conjunto.
Filtro de venteo	1 unidad	Conexión DN150 y cartucho antiestático para polvo de carbón; montaje y sellos incluidos. Venteo por desplazamiento de aire, sin ventilador.
Sello flexible de recepción	1 juego	Receptor de entrada libre Ø450 mm; manga de BigBag Ø350 mm. Sello de doble labio, Ø450 x 55 mm, en elastómero disipativo compatible con carbón y limpieza.
Apoyos y retención de paleta	1 kit	Dos bujes igus GSM-2022-20, Ø20/22 x 20 mm, y dos collares partidos Ruland MSP-20-F, Ø20/40 x 15 mm. Eje 20h9, alojamientos 22H7 y juego axial total 0,2-0,5 mm. Paleta Ø249 x 6 mm y cuello DN250 incluidos en el acero de fabricación.
Fijaciones de montaje	1 lote	52 espárragos M16 x 340, clase 10.9; 104 tuercas M16, clase 10. Ocho pernos M16 F3125/A325M para las sillas, con tuercas y arandelas compatibles. Tornillería M8 de tapas y abrazadera según plano. Las 104 arandelas A36 de 50 x 50 x 10 mm, Ø18, están incluidas en la plancha de 10 mm.

Pesos del acero. Equipos, fijaciones compradas, rejillas y polímeros se suministran por separado.