Materiales para compra

Estación BigBag SESUVECA · Revisión P05 con plataforma ampliada · 05/11/2026

Acero neto modelado: 5.270,7 kg | Acero bruto de compra: 7.604,5 kg

Compra agrupada por sección y espesor. Reserva de material: 10 %. Barras sin empalmes. Equipos y plásticos fuera del peso de acero.

Material / sección	Necesario	kg netos	Comprar / formato comercial	Especificación	kg compra
IPE200	4,00 m	85,6	1 × barra de 6 m	ASTM A36	128,3
Macizo40x60	0,120 m	2,3	0,170 × m en cortes / retazos	grado por confirmar	3,2
Macizo60x60	2,34 m	66,1	1 × barra de 6 m	grado por confirmar	169,6
RHS100x60x6.3	7,25 m	97,7	2 × barra de 6 m	Acero Fy 355 MPa	175,0
RHS150x75x5	22,49 m	371,6	5 × barra de 6 m	ASTM A500 Gr.B	506,3
RHS60x40x4	0,515 m	3,0	0,600 × m en cortes / retazos	grado por confirmar	3,5
SHS100x100x5	35,70 m	525,5	7 × barra de 6 m	ASTM A500 Gr.B	626,4
SHS150x150x6	36,06 m	961,7	4 × barra de 12 m	ASTM A500 Gr.B	1.302,2
SHS40x40x3	49,85 m	170,8	10 × barra de 6 m	ASTM A500 Gr.B / grado por confirmar	209,1
SHS50x50x4	0,135 m	0,8	0,180 × m en cortes / retazos	grado por confirmar	1,0
SHS60x60x4	110,20 m	762,1	17 × barras: 13 de 6 m + 4 de 12 m	ASTM A500 Gr.B / grado por confirmar	886,2
Plancha t2mm	0,041 m²	0,6	0,045 × m² en cortes de 2 mm	Espesor CAD 2 mm; rótulo 3 mm: aclarar antes de cortar; cortes según despiece	0,7
Plancha t3mm	4,21 m²	96,0	1 × plancha 2 × 6 m	ASTM A36 / grado por confirmar	282,6
Plancha t5mm	0,016 m²	0,6	0,018 × m² en cortes de 5 mm	ASTM A36; cortes según despiece	0,7
Plancha t6mm	5,79 m²	248,8	2 × plancha 1.5 × 3 m	ASTM A36 / grado por confirmar	423,9
Plancha t8mm	11,84 m²	492,3	2 × planchas: 1 de 2×6 m + 1 de 1,5×3 m	ASTM A36 / grado por confirmar	1.036,2
Plancha t10mm	0,385 m²	27,9	0,424 × m² en cortes de 10 mm	ASTM A36; cortes según despiece	33,3
Plancha t12mm	2,61 m²	217,7	1 × plancha 1.5 × 3 m	ASTM A36 / grado por confirmar	423,9
Plancha t18mm	1,94 m²	205,2	2,133 × m² en cortes de 18 mm	ASTM A36; cortes según despiece	301,4
Plancha t20mm	1,71 m²	265,6	1,887 × m² en cortes de 20 mm	ASTM A36; cortes según despiece	296,3
Plancha t25mm	0,125 m²	24,1	0,138 × m² en cortes de 25 mm	ASTM A36; cortes según despiece	27,1
Plancha t30mm	0,045 m²	10,6	0,050 × m² en cortes de 30 mm	ASTM A36; cortes según despiece	11,8

Material / sección	Necesario	kg netos	Comprar / formato comercial	Especificación	kg compra
Plancha t35mm	1,23 m²	293,0	1,359 × m² en cortes de 35 mm	ASTM A36 / grado por confirmar; cortes según despiece	373,4
Plancha t40mm	0,047 m²	9,4	0,052 × m² en cortes de 40 mm	grado por confirmar; cortes según despiece	16,3
Plancha t45mm	0,461 m²	162,4	0,507 × m² en cortes de 45 mm	ASTM A36; cortes según despiece	179,1
Peldaños 800 × 250 mm	15 ud	—	15 × peldaño completo	Rejilla 32×5, paso 30 mm, con testeros	—
Rejilla de piso y transición	4,90 m²	—	5,390 × m² cortados	Paneles según despiece; peso a confirmar por proveedor	—
Acero auxiliar formado	169,33 kg	169,3	187 × kg estimados	Reserva por kg para balanza y mecanismos; sección por definir	187,0
UHMWPE t10mm	12,55 m²	—	13,804 × m² en cortes	PE-UHMW1000; dimensiones en despiece	—
Goma de abrazadera manual	1 ud	—	1 × juego de revestimiento	Elastómero compatible con producto y limpieza	—
UHMWPE t12mm	0,059 m²	—	0,066 × m² en cortes	PE-UHMW1000; dimensiones en despiece	—
UHMWPE t7.5mm	0,030 m²	—	0,033 × m² en cortes	PE-UHMW1000; dimensiones en despiece	—

Los cortes y retazos evitan comprar planchas o barras completas para consumos pequeños; respetar los tamaños individuales del despiece. Las planchas enteras indicadas son una estimación conservadora de corte, pendiente del encaje del proveedor.

El acero auxiliar (169,3 kg netos) es una provisión estimada para conjuntos formados cuya sección aún debe detallarse. Los grados no declarados y las tapas CAD de 2 mm rotuladas como 3 mm requieren definición antes de fabricar.

Pesos de perfiles y planchas a 7.850 kg/m³; excluyen tecle, fijaciones compradas, rejilla, polímeros y referencias del BigBag. La rejilla se compra por área/unidades; su peso lo informa el proveedor.

Equipos y suministros

Cantidades por estación. Los conjuntos completos incluyen sus componentes.

Equipo	Cantidad	Especificación técnica de compra
Tecle con carro eléctrico	1 conjunto	KITO SHER2M020IS-IS, 2.000 kg, altura reducida C=475 mm, masa 212 kg. Motores 1,8 + 0,4 kW. Ala estándar 125–204 mm; proyecto 140×20 mm. Elevación 6,6/1,1 y traslación 24/2,4 m/min a 50 Hz. Incluye carro, ruedas, cadena y gancho.
Instrumentación de balanza	1 kit	4 celdas compatibles + caja de conexión + indicador con tara y lectura estable. Sacos de 25/50 kg; plato fabricado 900×1.000 mm a altura 350 mm. Dimensionar con tara real, carga excéntrica y margen. Capacidad y resolución por definir con proveedor.
Mando del tecle	1 juego	4 movimientos de mando mantenido: subir, bajar, hacia tolva y retorno; parada enclavable. Puesto a 1,25 m de altura. Incluir con el tecle o como accesorio compatible; evitar doble compra.
Filtro pasivo de venteo	1 unidad	Conexión DN150. Medio filtrante, área y pérdida de carga según producto y caudal. Sin ventilador ni accionamiento neumático.
Sello flexible de recepción	1 juego	Manga de doble labio para boca nominal de BigBag Ø350 mm y receptor libre Ø364 mm. Material compatible con producto y limpieza; conductividad según aplicación.
Tajadera y abrazadera manuales	1 conjunto	Fabricación propia incluida en acero y polímeros anteriores: carrera 280 mm, cuello DN250, abrazadera partida con goma y tornillo cautivo M8. Guías UHMW. Sin compra adicional de válvula automática.
Fijaciones de montaje	1 lote	52 espárragos M16×340 clase 10.9; 104 tuercas M16 clase 10. Para guías: 8 tornillos M8×25, 8 tuercas M8 y 8 arandelas; más 1 tornillo cautivo M8. Las 104 arandelas A36 50×50×10, Ø18, ya están en plancha de 10 mm.

Tecle: las velocidades de referencia corresponden a 50 Hz. Confirmar tensión, frecuencia, longitud de cadena y ajuste al ala del monorriel con el proveedor. La cota del gancho sobre el suelo no equivale a su carrera.

Balanza: seleccionar capacidad, resolución y calibración considerando la tara real de la plataforma, los sacos de 50 kg y la distribución de carga. El modelo comercial aún debe definirse.

Fuente del tecle: KITO, ficha oficial SHER2M. <https://kito.net/files/downloads/er2/sher2m/flyer/en/Flyer-SHER2M-EN.pdf>

Base de cantidades: geometría STEP final P05_PLATAFORMA_20261104. Peso teórico del acero: 7.850 kg/m³. La lista resume la compra; el despiece queda en los planos.