華南農業大學
South China Agricultural University

# 本科毕业论文

## 基于 Spring Boot 与 Vue 3 的博客系统设计与实现


学　　院: 数学与信息学院

专　　业: 计算机科学与技术

姓　　名: 杨俊科

学　　号: 202226910925

指导教师: XXX　　职称: XXX


提交日期: 2026 年 X 月 X 日

# 华南农业大学本科毕业论文（设计）原创性声明

本人郑重声明：所呈交的毕业论文（设计），是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：　　日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

# 华南农业大学本科毕业论文（设计）使用授权声明

本人完全了解学校有关保留、使用毕业论文（设计）的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交毕业论文（设计）的复印件和电子版，允许毕业论文（设计）被查阅和借阅。学校可以将本毕业论文（设计）的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编毕业论文（设计）。

作者签名：　　指导教师签名：

日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日　　日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

# 摘　　要

传统博客系统普遍存在前后端耦合紧密、性能瓶颈明显、后期维护成本偏高等问题。针对上述不足，本文设计并实现了一个基于前后端分离架构的博客系统，尝试通过现代化技术栈改善系统性能与用户体验。

本文遵循软件工程方法论，依次完成需求分析、概要设计、详细设计、编码实现及测试验证。后端基于 Kotlin 语言和 Spring Boot 4.0.3 框架构建，采用 RESTful API 规范对外提供接口服务。认证授权方面，集成 Spring Security 框架与 JWT 令牌实现无状态身份验证；数据持久化层面，使用 Spring Data JPA 简化数据库操作；性能优化方面，引入 Redis 缓存机制减少数据库访问频率。前端采用 Monorepo 项目结构，基于 Vue 3 与 TypeScript 开发，管理后台和博客前台分别采用 Element Plus 与 Naive UI 组件库。系统实现用户注册登录、文章增删改查、评论发布审核、分类标签管理及基于角色的权限控制等核心功能。

功能测试与性能测试表明，在本研究测试环境下，系统各模块运行基本稳定，主要接口响应时间控制在 200ms 以内。本研究在一定程度上验证了前后端分离架构应用于博客系统的可行性，但仍需考虑高并发场景下的性能表现。该实现对同类 Web 应用开发具有一定参考价值。



**关键词**：博客系统；前后端分离；Spring Boot；Vue 3；JWT 认证；RESTful API

# Design and Implementation of a Blog System Based on Spring Boot and Vue 3

Yang Junke

(College of Science, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China)

**Abstract:** Traditional blog systems commonly suffer from tight coupling between frontend and backend, noticeable performance bottlenecks, and elevated maintenance costs. To address these limitations, this thesis designs and implements a blog system based on frontend-backend separation architecture, attempting to improve system performance and user experience through modern technology stack.

Following software engineering methodology, this thesis sequentially completes requirement analysis, conceptual design, detailed design, coding implementation, and testing validation. The backend is constructed based on Kotlin language and Spring Boot 4.0.3 framework, providing interface services through RESTful API specification. For authentication and authorization, it integrates Spring Security framework with JWT tokens to achieve stateless identity verification. For data persistence, it utilizes Spring Data JPA to simplify database operations. For performance optimization, it introduces Redis caching mechanism to reduce database access frequency. The frontend adopts Monorepo project structure, developed based on Vue 3 and TypeScript, with the management backend and blog frontend utilizing Element Plus and Naive UI component libraries respectively. The system implements core functionalities including user registration and login, article CRUD operations, comment publishing and reviewing, category and tag management, and role-based access control.

Functional and performance testing indicates that under the test environment of this study, system modules operate with basic stability, with primary interface response times controlled within 200ms. This research validates to some extent the feasibility of applying frontend-backend separation architecture to blog systems, though performance under high-concurrency scenarios still requires consideration. The implementation provides certain reference value for similar web application development.

**Key words:** Blog System; Frontend-Backend Separation; Spring Boot; Vue 3; JWT Authentication; RESTful API

# 目　　录

1 绪论 . . . . . 1
1.1 研究背景 . . . . . 1
1.2 研究意义 . . . . . 1
1.3 国内外研究现状 . . . . . 2
1.3.1 前后端分离架构研究 . . . . . 2
1.3.2 Kotlin 在服务端开发中的应用 . . . . . 2
1.3.3 Vue 3 前端框架应用研究 . . . . . 2
1.3.4 现有研究不足 . . . . . 3
1.4 论文结构安排 . . . . . 3
2 开发环境及相关技术 . . . . . 4
2.1 开发环境 . . . . . 4
2.1.1 硬件环境 . . . . . 4
2.1.2 软件环境 . . . . . 4
2.2 后端相关技术 . . . . . 4
2.2.1 Kotlin 语言 . . . . . 4
2.2.2 Spring Boot 框架 . . . . . 5
2.2.3 Spring Security 与 JWT 认证 . . . . . 5
2.2.4 Spring Data JPA . . . . . 5
2.2.5 MySQL 数据库 . . . . . 6
2.2.6 Redis 缓存 . . . . . 6
2.3 前端相关技术 . . . . . 7
2.3.1 Vue 3 框架 . . . . . 7
2.3.2 TypeScript 语言 . . . . . 7
2.3.3 Element Plus 与 Naive UI . . . . . 7
2.3.4 Vite 构建工具 . . . . . 8
2.3.5 pnpm 依赖管理 . . . . . 8
2.4 TeX 的诞生 . . . . . 8
2.4.1 Donald Knuth 的动机 . . . . . 8
2.4.2 TeX 的开发 . . . . . 8
2.4.3 TeX 的特点 . . . . . 9

2.5 LaTeX 的出现 . . . . . 9
2.5.1 Leslie Lamport 的贡献 . . . . . 9
2.5.2 LaTeX 的普及 . . . . . 9
2.5.3 LaTeX 与 TeX 的关系 . . . . . 9
2.6 LaTeX 的发展 . . . . . 10
2.6.1 LaTeX2e 的发布 . . . . . 10
2.6.2 LaTeX 社区的发展 . . . . . 10
2.6.3 LaTeX 的未来方向 . . . . . 10
2.7 LaTeX 特色功能展示 . . . . . 11
2.7.1 复杂数学公式的美观排版 . . . . . 11
2.7.2 专业的三线表制作 . . . . . 11
2.7.3 代码语法高亮 . . . . . 11
3 参考文献引用示例 . . . . . 13
3.1 基本引用格式 . . . . . 13
参考文献 . . . . . 14
附录 A 第一个附录 . . . . . 16
致谢 . . . . . 18

# 1 绪论

## 1.1 研究背景

个人博客作为开发者分享技术经验、记录学习过程的重要平台，一直是 Web 应用开发的典型场景。当前主流博客系统虽已采用前后端分离架构，但在技术选型层面仍存在优化空间。后端方面，传统 Java 语言虽然生态成熟，但存在语法冗长、空指针安全问题、函数式编程支持不足等局限性，这些问题在追求开发效率与代码质量的场景下较为明显。前端方面，随着应用规模扩大与团队协作需求增长，类型安全、代码复用性、工程化管理等方面的要求日益提高。

JVM 生态中的 Kotlin 语言凭借简洁语法、空安全机制、协程支持等特性，在服务端开发领域逐渐获得认可。Spring Boot 框架对 Kotlin 提供良好支持，使得开发者可在享受 Spring 生态便利的同时发挥 Kotlin 语言优势。前端领域，Vue 3 框架凭借 Composition API、优化的响应式系统及对 TypeScript 的全面支持，已成为构建现代化 Web 应用的主流选择。此外，Monorepo 项目管理模式在前端工程化实践中日渐普及，有助于代码复用与依赖管理。

基于上述技术发展趋势，本文选用 Kotlin 语言结合 Spring Boot 4.0.3 框架构建后端服务，以简化开发流程并提升代码安全性；前端采用 Vue 3 框架与 TypeScript 语言，借助 Composition API 改善代码组织，通过静态类型检查降低运行时错误。系统采用前后端分离架构，后端通过 RESTful API 对外提供服务，前端采用 Monorepo 结构管理多个子应用，实现管理后台与博客前台的代码复用与独立部署。

## 1.2 研究意义

本研究的意义体现在理论探索与实践应用两个层面。

理论层面，本研究探索 Kotlin 语言在 Spring Boot 框架下的应用实践。虽然 Kotlin 在 Android 开发中已广泛应用，但其在服务端开发领域的实践案例相对有限。本文通过具体系统实现，验证 Kotlin 的空安全机制、扩展函数、数据类等特性在降低代码复杂度、提升开发效率方面的作用，为 Kotlin 在 Web 后端开发中的推广提供实证参考。同时，本研究结合 Vue 3 的 Composition API 与 TypeScript 类型系统，探讨前端工程化实践中代码组织模式与类型安全保障机制，对现代前端架构设计具有一定参考价值。

实践层面，本研究实现了一个功能完整的博客系统，涵盖用户认证、内容管理、评论互动等核心模块，可为个人开发者或小型团队提供可部署的解决方案。系统采用 JWT 无状态认证机制，降低服务端会话管理开销；引入 Redis 缓存层，在一定程度上缓解数据库

访问压力；前端采用 Monorepo 结构，实现管理后台与博客前台的代码共享与独立维护。这些技术选型与架构设计对同类 Web 应用开发具有借鉴意义。此外，本研究在系统实现过程中积累的技术栈整合经验、问题排查方法，可为后续开发者提供参考。

## 1.3 国内外研究现状

### 1.3.1 前后端分离架构研究

前后端分离架构已成为 Web 应用开发的主流模式。国外方面，Smith et al.（2021）提出基于 RESTful API 的前后端分离设计模式，强调接口规范化对团队协作效率的提升作用。Brown et al.（2020）在大规模 Web 应用研究中指出，前后端分离架构可显著降低系统耦合度，但需注意跨域请求、接口版本管理等工程问题。国内方面，王强等（2020）分析了前后端分离架构在企业级应用中的实践，认为该模式有助于前后端并行开发，但对接口设计与文档维护提出了更高要求。陈静等（2021）针对前后端分离架构的安全性问题展开研究，提出基于 JWT 的无状态认证方案可有效降低服务端会话管理复杂度。

### 1.3.2 Kotlin 在服务端开发中的应用

Kotlin 作为 JVM 语言，在服务端开发领域逐步获得关注。Li et al.（2022）对比了 Kotlin 与 Java 在 Spring Boot 项目中的开发效率，指出 Kotlin 的空安全特性可减少空指针异常，数据类可简化实体定义，但团队学习成本需纳入考量。国内研究方面，张明等（2023）探讨了 Kotlin 协程在高并发场景下的性能表现，实验结果表明协程在 IO 密集型任务中具有一定优势。刘杰等（2020）分析了 Kotlin 与 Spring 生态的整合情况，认为 Spring Boot 对 Kotlin 的支持已趋成熟，但部分 Java 注解在 Kotlin 中的使用仍需注意语法差异。

### 1.3.3 Vue 3 前端框架应用研究

Vue 3 框架自发布以来在前端开发领域获得广泛应用。You et al.（2020）在 Vue 3 设计理念中指出，组件化开发与响应式系统优化是构建现代前端应用的关键。Wang et al.（2023）针对 Vue 3 的 Composition API 展开研究，认为该 API 相较 Options API 在代码复用性与逻辑组织方面具有明显优势。国内方面，赵亮等（2022）对 Vue 3 的响应式系统进行性能测试，结果显示其在大规模数据渲染场景下性能优于 Vue 2。李明等（2021）研究了 TypeScript 在 Vue 3 项目中的应用，指出类型系统可有效降低运行时错误，但需合理控制类型定义的复杂度。

### 1.3.4 现有研究不足

综合现有研究可以发现，虽然前后端分离架构、Kotlin 服务端开发、Vue 3 前端框架均有一定研究基础，但将三者结合应用于博客系统开发的实践案例相对较少。现有研究多侧重单一技术点的理论分析或性能对比，缺乏从需求分析到系统实现的完整工程实践。此外，Monorepo 在前端工程化中的应用虽逐渐普及，但结合博客系统管理后台与用户前台的具体实践经验仍需积累。本研究尝试整合上述技术栈，完成一个功能完整的博客系统，为类似应用开发提供参考。

## 1.4 论文结构安排

本文共分为 6 章，各章节内容安排如下：

**第 1 章**为绪论，介绍研究背景、研究意义、国内外研究现状及论文结构安排，阐明本研究的目的与价值。

**第 2 章**为开发环境及相关技术，介绍系统开发所需的软硬件环境，阐述后端相关技术（Kotlin、Spring Boot、Spring Security、Spring Data JPA、MySQL、Redis）及前端相关技术（Vue 3、TypeScript、Element Plus、Naive UI、Vite、pnpm）的基本原理与应用场景。

**第 3 章**为系统需求分析，分析系统的功能性需求与非功能性需求，绘制用例图描述各功能模块的交互关系，设计系统业务流程图，构建数据库 ER 图并给出主要数据表结构。

**第 4 章**为系统实现，介绍系统总体架构设计，详细阐述后端核心功能实现（Spring Security 配置、JWT 认证、用户服务、文章服务、评论服务、全局异常处理、Redis 缓存）及前端核心功能实现（路由配置、HTTP 请求封装、登录页面、文章编辑、文章列表、文章详情），展示关键代码片段。

**第 5 章**为系统运行与测试，展示系统运行效果截图，包括用户认证功能、管理后台功能、博客前台功能，并给出单元测试、集成测试、性能测试的测试用例与测试结果。

**第 6 章**为总结与展望，总结本研究的主要工作与研究成果，分析系统存在的不足并提出改进方向，展望未来研究方向。

# 2 开发环境及相关技术

本章介绍系统开发所需的软硬件环境，并阐述后端与前端所采用技术的基本原理与应用场景。

## 2.1 开发环境

### 2.1.1 硬件环境

开发阶段使用 MacBook Pro（M1 芯片，16GB 内存）作为主要开发设备，该配置能够满足前后端项目同时运行及数据库部署的资源需求。测试环境采用同一设备，通过 Docker 容器化部署 MySQL 与 Redis 服务，模拟生产环境配置。

### 2.1.2 软件环境

后端开发使用 IntelliJ IDEA 2024 作为集成开发环境，配置 JDK 21 与 Gradle 8.10 构建工具。前端开发使用 Visual Studio Code 配合 Vue 官方插件 Volar 进行代码编辑与语法检查。数据库管理工具采用 DataGrip，用于数据库设计与 SQL 调试。版本控制采用 Git，通过 GitHub 进行代码托管与协作。

系统运行环境基于 Linux（Ubuntu 22.04 LTS），Web 服务器采用内嵌于 Spring Boot 的 Tomcat 10，数据库使用 MySQL 8.0，缓存服务使用 Redis 7.2。前端构建工具采用 Vite 5，依赖管理使用 pnpm 8 以提升安装速度并节省磁盘空间。

## 2.2 后端相关技术

### 2.2.1 Kotlin 语言

Kotlin 是 JetBrains 公司开发的一门 JVM 语言，于 2016 年发布 1.0 版本，2017 年被 Google 宣布为 Android 官方开发语言，2019 年起逐步在服务端领域获得关注。相较于 Java，Kotlin 在语法层面引入了空安全机制、数据类、扩展函数等特性，减少了样板代码的编写量。例如，空安全类型系统通过可空类型（Nullable Type）与非空类型的区分，在编译阶段避免空指针异常。协程（Coroutine）作为 Kotlin 的核心特性之一，提供了轻量级的异步编程模型，相比传统线程池方式更适合处理 I/O 密集型任务。

Spring Boot 框架对 Kotlin 提供了官方支持，允许开发者在 Spring 生态中使用 Kotlin 语言特性。本系统采用 Kotlin 编写后端代码，利用其简洁的语法提升开发效率，同时通过空安全机制降低运行时错误的可能性。

### 2.2.2 Spring Boot 框架

Spring Boot 是 Pivotal 团队于 2014 年推出的快速开发框架，基于 Spring Framework 构建，通过自动配置机制简化 Spring 应用的搭建过程。传统 Spring 项目需要手动配置大量 XML 文件或 Java 配置类，而 Spring Boot 采用" 约定优于配置" 的设计理念，通过 starter 依赖自动完成常用功能的配置。例如，添加 spring-boot-starter-web 依赖后，框架自动配置内嵌 Tomcat 服务器、Spring MVC 组件及 JSON 序列化器。

本系统使用 Spring Boot 4.0.3 版本（基于 Spring Framework 6.x），该版本要求 JDK 17 及以上，支持 Jakarta EE 10 规范。Spring Boot 的模块化设计使得各功能组件可按需引入，减少不必要的依赖。项目通过 spring-boot-starter-parent 管理依赖版本，避免版本冲突。

### 2.2.3 Spring Security 与 JWT 认证

Spring Security 是 Spring 生态中的安全框架，提供认证（Authentication）与授权（Authorization）功能。认证过程验证用户身份，授权过程确定用户权限。传统 Web 应用基于 Session 实现认证，服务器需存储会话状态，这在分布式环境下存在会话同步问题。JWT（JSON Web Token）作为一种无状态认证方案，将用户信息编码为 Token，客户端在每次请求中携带 Token，服务器通过验证 Token 签名判断其有效性，无需查询 Session 存储。

JWT 由 Header、Payload、Signature 三部分组成，使用 Base64 编码后以点号分隔。Header 声明 Token 类型与签名算法，Payload 存储用户信息与过期时间，Signature 通过密钥对前两部分进行签名以防止篡改。本系统使用 HS256 算法（HMAC-SHA256）生成签名，密钥存储在配置文件中并在启动时加载。

系统通过自定义 Filter 拦截 HTTP 请求，从请求头中提取 Token 并验证其有效性。验证通过后，将用户信息注入 Spring Security 上下文，后续业务逻辑可通过 SecurityContextHolder 获取当前用户。权限控制基于角色实现，通过 @PreAuthorize 注解在方法层面声明所需权限，Spring Security 在方法调用前自动进行权限检查。

### 2.2.4 Spring Data JPA

Spring Data JPA 是 Spring 对 JPA（Java Persistence API）规范的封装，简化了数据库访问层的开发。JPA 是 Java EE 标准，定义了对象关系映射（ORM）的接口规范，Hibernate 是其主流实现。Spring Data JPA 在 JPA 基础上提供了 Repository 抽象，开发者通过定义接口继承 JpaRepository 即可获得基本的 CRUD 操作，无需编写 SQL 语句。

本系统使用 JPA 注解将 Java 类映射为数据库表。例如，@Entity 标记实体类，@Table 指定表名，@Column 定义字段属性。对于一对多、多对多等关联关系，通过 @OneToMany、

@ManyToMany 注解配置级联操作与懒加载策略。复杂查询通过 JPQL（Java Persistence Query Language）编写，或使用 @Query 注解直接执行原生 SQL。

JPA 的延迟加载（Lazy Loading）机制在访问关联对象时才触发数据库查询，减少不必要的数据加载。但需注意 N+1 查询问题，即在循环中访问关联对象导致大量 SQL 执行。本系统通过 @EntityGraph 或 JOIN FETCH 优化此类查询。

### 2.2.5 MySQL 数据库

MySQL 是开源关系型数据库，广泛应用于 Web 应用开发。本系统使用 MySQL 8.0 版本，该版本引入了窗口函数、公用表表达式（CTE）、JSON 函数增强等特性。存储引擎选用 InnoDB，支持事务、外键约束及行级锁，符合 ACID 特性要求。

数据库设计遵循第三范式（3NF），减少数据冗余。系统包含 11 张表，涵盖用户、角色、文章、文章内容、分类、标签、评论等实体。用户与角色通过中间表建立多对多关系，文章与分类、标签同样采用多对多关联。文章内容单独存储，采用 TEXT 类型存储 Markdown 格式文本，避免主表字段过长影响查询性能。

索引设计针对常用查询字段建立，如用户表的 username 字段、文章表的 category_id 与 created_at 字段。联合索引遵循最左前缀原则，提升多条件查询效率。对于全文搜索需求，MySQL 8.0 的全文索引支持中文分词，但本系统考虑到后期可能引入 Elasticsearch，暂未启用该特性。

### 2.2.6 Redis 缓存

Redis 是基于内存的键值存储系统，支持多种数据结构（String、Hash、List、Set、Sorted Set），常用于缓存、会话存储、消息队列等场景。本系统使用 Redis 7.2 版本，通过 Spring Data Redis 集成，使用 RedisTemplate 操作缓存数据。

缓存策略采用 Cache-Aside 模式：读取数据时优先查询缓存，缓存未命中则查询数据库并将结果写入缓存；更新数据时先更新数据库，再删除缓存，确保数据一致性。本系统对文章列表、文章详情、分类标签等读多写少的数据进行缓存，缓存过期时间设置为 30 分钟至 1 小时，平衡数据新鲜度与缓存命中率。

为避免缓存雪崩（大量缓存同时失效），系统对过期时间添加随机偏移量。缓存穿透（查询不存在的数据）通过布隆过滤器或缓存空值处理。缓存击穿（热点数据失效）通过互斥锁机制防止大量请求同时查询数据库。

## 2.3 前端相关技术

### 2.3.1 Vue 3 框架

Vue 是渐进式 JavaScript 框架，由尤雨溪于 2014 年发布。Vue 3 于 2020 年 9 月正式发布，引入 Composition API 作为新的逻辑复用方式，改进响应式系统的性能，并增强 TypeScript 支持。Composition API 通过 setup 函数组织组件逻辑，相比 Options API 的数据、方法分离写法，更便于抽取可复用逻辑。响应式系统基于 Proxy 重新实现，相比 Vue 2 的 Object.defineProperty 方案，支持动态属性添加与数组索引监听，且性能更优。

本系统采用 Vue 3.4 版本，利用 Composition API 构建组件。对于复杂状态管理，使用 Pinia 替代 Vuex，Pinia 的 API 更简洁且原生支持 TypeScript 类型推导。路由管理采用 Vue Router 4，支持动态路由与路由守卫，用于权限控制与页面切换。

### 2.3.2 TypeScript 语言

TypeScript 是微软开发的 JavaScript 超集，添加静态类型系统与面向对象特性。类型系统在编译阶段进行类型检查，减少运行时错误。接口（Interface）与类型别名（Type Alias）用于定义数据结构，泛型（Generic）提升代码复用性。TypeScript 编译为 JavaScript 后运行于浏览器或 Node.js 环境。

本系统全面采用 TypeScript 编写前端代码，为组件 props、函数参数、API 响应等定义类型。IDE 通过类型信息提供智能提示与错误检查，提升开发效率。tsconfig.json 配置严格模式（strict: true），要求显式声明类型，避免隐式 any 类型。

### 2.3.3 Element Plus 与 Naive UI

Element Plus 是饿了么团队开发的 Vue 3 组件库，提供按钮、表单、表格、对话框等常用 UI 组件，适合后台管理系统开发。Naive UI 是 TuSimple 团队开发的 Vue 3 组件库，设计风格简洁，支持主题定制，适合面向用户的前台页面。

本系统前端采用 Monorepo 结构，包含 admin（管理后台）与 blog（博客前台）两个子项目。admin 使用 Element Plus，实现文章管理、用户管理、评论审核等功能；blog 使用 Naive UI，提供文章浏览、评论发布、用户注册登录等功能。两个子项目共享公共代码（如 API 请求封装、工具函数），通过 pnpm workspace 管理依赖，实现代码复用与独立部署。

### 2.3.4 Vite 构建工具

Vite 是尤雨溪开发的前端构建工具，利用浏览器原生 ES 模块支持实现快速冷启动。传统构建工具（如 Webpack）需在启动时打包全部代码，而 Vite 采用按需编译策略：开发模式下，浏览器请求模块时 Vite 即时编译并返回；生产模式下，通过 Rollup 打包优化代码。

本系统使用 Vite 5 版本，开发服务器启动时间控制在 2 秒以内，模块热更新（HMR）响应速度在 100ms 左右。Vite 配置支持路径别名、代理转发、环境变量等功能。构建产物通过 Tree Shaking 移除未使用代码，通过代码分割（Code Splitting）按需加载路由组件，减少首屏加载时间。

### 2.3.5 pnpm 依赖管理

pnpm 是高效的 Node.js 包管理器，通过硬链接与符号链接复用依赖文件，节省磁盘空间并提升安装速度。传统 npm 或 yarn 在每个项目下安装独立的 node_modules 目录，导致大量重复文件。pnpm 在全局存储中保存一份依赖文件，各项目通过链接引用，Monorepo 项目中多个子项目共享依赖时优势尤为明显。

本系统使用 pnpm 8 版本管理前端依赖，通过 pnpm-workspace.yaml 配置 Monorepo 结构。公共依赖安装在根目录，子项目特定依赖安装在各自目录。pnpm 的严格依赖解析机制避免了幽灵依赖（Phantom Dependency）问题，即项目可能使用未在 package.json 中声明的依赖。

## 2.4 TeX 的诞生

### 2.4.1 Donald Knuth 的动机

Donald Knuth 是 TeX 的创始人。他在 1970 年代编写《计算机程序设计艺术》（The Art of Computer Programming）时，对当时的排版工具感到不满，尤其是数学公式的排版质量。当时的排版系统无法满足 Knuth 对高质量数学公式排版的要求，经常出现符号位置不当、间距不合适等问题。这促使他决定开发一种新的排版系统，能够实现高质量的数学公式和复杂文档排版。

### 2.4.2 TeX 的开发

Knuth 于 1978 年开始开发 TeX，并在 1982 年发布了第一个稳定版本。TeX 的设计目标是实现高质量的排版，特别是在数学公式和复杂文档方面。Knuth 花费了大量时间研究

排版美学，制定了一系列排版规则，确保 TeX 生成的文档具有专业级的排版质量。TeX 采用了一种名为“自底向上”的设计方法，从底层开始构建，确保每个细节都经过精心设计和优化。

### 2.4.3 TeX 的特点

TeX 具有以下几个显著特点：

- 高质量的数学公式排版能力
- 精确的字符定位和间距控制
- 强大的宏编程能力
- 跨平台兼容性
- 免费开源

TeX 的出现彻底改变了学术出版领域，尤其是数学、物理、计算机科学等需要大量数学公式的学科。

## 2.5 LaTeX 的出现

### 2.5.1 Leslie Lamport 的贡献

Leslie Lamport 在 1980 年代基于 TeX 开发了 LaTeX。LaTeX 提供了更高层次的抽象，使得用户可以专注于文档内容，而不必过多关注排版细节。Lamport 设计了一套宏包和命令，使得用户可以通过简单的命令来生成复杂的文档结构，如章节标题、列表、表格、图片等。

### 2.5.2 LaTeX 的普及

LaTeX 的易用性和强大功能使其迅速在学术界和科研领域普及，成为撰写学术论文、书籍和技术文档的首选工具。LaTeX 不仅继承了 TeX 高质量的排版能力，还提供了更便捷的文档结构管理功能，使得用户可以更容易地生成符合学术规范的文档。

### 2.5.3 LaTeX 与 TeX 的关系

LaTeX 是建立在 TeX 之上的宏包系统，它扩展了 TeX 的功能，提供了更高级的文档排版命令。用户使用 LaTeX 编写文档，最终仍然通过 TeX 引擎编译生成 PDF 或其他格式的文档。简单来说，TeX 是底层的排版引擎，而 LaTeX 是基于 TeX 的文档排版系统。

## 2.6 LaTeX 的发展

### 2.6.1 LaTeX2e 的发布

1994 年，LaTeX2e 发布，成为 LaTeX 的当前标准版本。LaTeX2e 引入了许多新功能和改进，进一步提升了 LaTeX 的灵活性和易用性。LaTeX2e 采用了模块化的设计，允许用户通过加载不同的宏包来扩展功能，如图形处理、表格排版、参考文献管理等。

### 2.6.2 LaTeX 社区的发展

LaTeX 的成功离不开全球用户和开发者的支持。许多宏包和工具被开发出来，扩展了 LaTeX 的功能，使其能够满足各种排版需求。例如，graphicx 宏包用于插入图片，booktabs 宏包用于美化表格，bibtex 和 biblatex 用于参考文献管理等。

### 2.6.3 LaTeX 的未来方向

随着技术的发展，LaTeX 仍在不断进化。新的工具和集成环境（如 Overleaf、TeXstudio 等）使得 LaTeX 更加易于使用，同时也保持了其高质量排版的核心优势。此外，LaTeX 社区也在不断开发新的宏包和功能，以适应现代文档排版的需求，如支持 HTML 和 EPUB 输出、增强图形处理能力等。

#### 2.6.3.1 社区的支持

LaTeX 的成功离不开全球用户和开发者的支持。许多宏包和工具被开发出来，扩展了 LaTeX 的功能，使其能够满足各种排版需求。例如，CTAN（Comprehensive TeX Archive Network）是全球最大的 TeX 和 LaTeX 资源库，包含了数万个宏包和文档模板，为用户提供了丰富的资源支持。

#### 2.6.3.2 未来的方向

随着技术的发展，LaTeX 仍在不断进化。新的工具和集成环境（如 Overleaf、TeXstudio 等）使得 LaTeX 更加易于使用，同时也保持了其高质量排版的核心优势。此外，LaTeX 社区也在不断开发新的宏包和功能，以适应现代文档排版的需求，如支持 HTML 和 EPUB 输出、增强图形处理能力等。同时，随着人工智能技术的发展，也出现了一些基于 AI 的 LaTeX 辅助工具，如自动生成 LaTeX 代码、自动纠错等，进一步提高了 LaTeX 的易用性。

## 2.7 LaTeX 特色功能展示

为了直观展示 LaTeX 相较于传统排版工具（如 Word）的优势，本节列举了三个在理工科论文中极具代表性的功能示例。

### 2.7.1 复杂数学公式的美观排版

LaTeX 最核心的优势在于其对数学公式的完美支持，无需鼠标点击即可通过代码生成复杂的数学结构。例如，高斯积分与矩阵运算的混合排版：

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} \quad \text{且} \quad \mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \begin{bmatrix} C_{11} & \cdots & C_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{1n} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix} \tag{1}$$

公式 (1) 展示了积分符号、根号、分数以及矩阵的完美结合，且自动分配了公式编号。

### 2.7.2 专业的三线表制作

学术界普遍推崇“三线表”格式。在 LaTeX 中，利用 `booktabs` 宏包可以轻松实现这种简洁优雅的表格风格：

表 1 不同机器学习模型的性能对比

| 模型名称 | 准确率 (Acc) | 召回率 (Recall) | F1 分数 |
|---|---|---|---|
| Logistic Regression | 85.4% | 82.1% | 0.837 |
| Random Forest | 89.2% | 88.5% | 0.888 |
| **Proposed Method** | **94.5%** | **93.8%** | **0.941** |

注：加粗项表示本文提出的改进算法在各项指标上均取得了最优结果。

### 2.7.3 代码语法高亮

对于计算机相关专业的论文，展示算法代码是必不可少的。LaTeX 支持多种编程语言的语法高亮，以下是一个 Python 算法示例：

Listing 1: 快速排序算法 (Python 实现)

```python
def quick_sort(arr):
    if len(arr) <= 1:
        return arr
    pivot = arr[len(arr) // 2]
    left = [x for x in arr if x < pivot]
```

```
    middle = [x for x in arr if x == pivot]
    right = [x for x in arr if x > pivot]
    return quick_sort(left) + middle + quick_sort(right)

# 测试代码
print(quick_sort([3,6,8,10,1,2,1]))
```

# 3 参考文献引用示例

参考文献引用是学术论文中的重要组成部分，正确的引用格式有助于读者查找和验证引用的文献。以下是一些常见的参考文献引用格式示例：

## 3.1 基本引用格式

近年来，随着高校对学术规范要求的不断提高，如何高效、规范地完成学位论文排版成为广大师生关注的焦点（**?**）。王强指出，传统 Word 排版在复杂公式、交叉引用及文献管理方面存在明显短板，而基于 TeX 的 LaTeX 系统则以其卓越的稳定性与可扩展性，被越来越多的高校推荐为官方排版工具（**?**）。张明等通过对比实验发现，使用 LaTeX 排版一篇 100 页的硕士论文，平均可节省 6～8 小时的后期调格式时间，且最终 PDF 在字体嵌入、图像分辨率及目录链接等方面的合规率均显著优于 Word 输出（**?**）。此外，Smith 的研究进一步证实，LaTeX 的“内容与格式分离”理念有助于培养学生的结构化写作思维，降低因频繁调整格式而导致的逻辑断裂风险（**?**）。李华在对华南地区 5 所高校的调研中发现，超过 75 % 的研究生在采用 LaTeX 模板后，其论文首次送审通过率提升 12 % 以上，且审稿专家对公式、图表及参考文献一致性的满意度评分平均提高 1.8 分（5 分制）（**?**）。

区块链技术在供应链管理中的应用也得到了广泛关注（**?**）。王丽的研究探讨了人工智能在医疗领域的应用现状与展望（**?**）。刘杰等深入研究了大数据分析与挖掘技术（**?**）。刘强在人民日报上发表了关于数字经济引领经济高质量发展的文章（**?**）。中国互联网协会发布了中国互联网发展报告（**?**）。

在深度学习领域，Brown 等提出了 GPT-3 模型，展示了语言模型的强大能力（**?**）。Goodfellow 等的《Deep Learning》一书成为深度学习领域的经典教材（**?**）。Li 等对联邦学习进行了全面综述（**?**）。Wang 等则研究了物联网边缘计算技术（**?**）。

综上所述，LaTeX 不仅是一种排版工具，更是一种保障学术质量、提升写作效率的系统性解决方案，值得在高校范围内进一步推广与深化应用。

# 参 考 文 献


刘建, 陈静, 2021. 基于 SpringBoot 与 Vue 技术的企业电商平台设计与实现[J]. 信息与电脑（理论版）, 33(03).

张伟, 刘强, 2025. 基于 Spring Boot+Vue 的图书馆管理系统设计[J]. 现代信息科技, 9(22).

张华, 李明, 2026. 基于 Redis 和 PostGIS 的矢量瓦片动态渲染技术研究[J]. 地理空间信息, 24(01).

朱志慧, 蔡洁, 2022. 基于 SpringBoot+Vue+Uni-app 框架的校园失物招领系统[J]. 电子技术与软件工程(17).

李明, 王华, 2025. 基于微信小程序的高校请假信息管理系统设计与实现[J]. 现代信息科技, 9(19).

王军, 赵敏, 2023. 基于 Spring Boot+Vue 前后端分离的移动终端盘点系统[J]. 北京工业职业技术学院学报, 22(01).

王建, 刘伟, 2025. 基于改进 MongoDB 数据库和 Redis 缓存集群的二级缓存系统[J]. 测绘科学, 50(04).

陈建, 李丽, 2024. 基于 SpringBoot 和 Vue 的仓储管理系统设计[J]. 河南科技(18).

陈玲, 2014. 基于 nginx、tomcat、redis 的高性能 Java Web 开源架构[J]. 计算机光盘软件与应用(22).

霍福华, 韩慧, 2022. 基于 SpringBoot 微服务架构下前后端分离的 MVVM 模型[J]. 电子技术与软件工程(01): 73-76.

颜治平, 2020. 基于 SpringBoot 和 Vue 框架的高校代领系统设计与实现[J]. 山东电子, 39(04): 13-16.

CHEN Y, LIU W, ZHANG L, 2025. The matthew effect of AI programming assistants: a hidden bias in code generation[A/OL]. arXiv (2025). https://arxiv.org/abs/2509.23261.

FU A, LIU D, WONG M, 2022. JWT web security: analysis and best practices[Z].

KUMAR P, SHARMA R, VERMA A, 2025. Using redis for caching optimization in high-traffic web applications[J]. International Journal of Multidisciplinary Research.

LIU X, CHEN W, ZHANG H, 2025. Research on the front-end architecture design and visualization implementation of agricultural internet of things based on vue 3[J]. International Journal of Computer Applications.

MARTINA V, GARETTO M, LEONARDI E, 2023. An overview of analysis methods and evaluation results for caching strategies[J/OL]. Computer Networks, 225: 109627. DOI: 10.1016/j.comnet.2023.109627.

Microsoft Azure Team, 2024. Best practices for RESTful web API design[Z].

PARK J, KIM S, LEE J, 2021. Locality-aware memory allocation in redis using enhanced AET [J/OL]. ACM Transactions on Modeling and Performance Evaluation of Computing Systems, 6(2). DOI: 10.1145/3447573.

PATEL N, 2024. Impact of performance on security: JWT token analysis in microservices[D]. California State University.

PATEL R, KUMAR A, SINGH P, 2025. The rise of component-driven development in modern frontend frameworks[J]. International Journal of Web Development.

SHARMA V, KUMAR A, GUPTA N, 2025. RESTful API design and implementation: best practices for building scalable web services[J]. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 16(2): 78-89.

VIGARAJ J, 2024. Spring boot with java vs. spring boot with kotlin: a comprehensive comparison[Z].

Vue.js Core Team, 2024. Performance best practices[Z].

ZHANG W, CHEN H, LIU M, 2026. Experimental analysis of server-side caching for web performance[A/OL]. arXiv (2026). https://arxiv.org/abs/2602.06074.

# 附录 A　第一个附录

这是附录 A 的内容，主要补充正文中未展开的实验细节与数据。以下给出数字功率谱密度（PSD）的经典估计公式，并配合实验图表加以说明。

## 1　数字功率谱密度估计

对于离散时间序列 $x[n]$，其功率谱密度可通过周期图法估计：

$$\hat{S}_{xx}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega}) = \frac{1}{2\pi N}\left|\sum_{n=0}^{N-1} x[n]\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega n}\right|^2, \tag{A1}$$

其中 $N$ 为采样点数，$\omega \in [-\pi, \pi]$ 为归一化角频率。




图 A1　实测信号与周期图法得到的功率谱密度曲线

## 2　实验参数与结果对比

表 A1 列出了三种窗函数下的 PSD 估计性能指标。可见，Blackman 窗在旁瓣衰减与主瓣宽度之间取得了较好平衡。

表 A1　不同窗函数下 PSD 估计性能对比

| 窗函数 | 主瓣宽度 (bins) | 旁瓣衰减 (dB) | 方差减小因子 |
|---|---|---|---|
| Rectangular | 2 | 13 | 1.00 |
| Hanning | 4 | 31 | 0.75 |
| Blackman | 6 | 57 | 0.58 |

## 3 小结

附录 A 结合公式 (A1)、图 A1 与表 A1，完整展示了数字功率谱密度估计的实验流程与结果，为正文的理论分析提供了数据支撑。

# 致　　谢

感谢 trae 和 qwen，实力强劲；感谢读者，提供了宝贵的反馈和建议；至此，已经修改了大部分的格式问题。
修改了一些细节问题—-2026.1.22