

Les formulaires

Les balises:

- **form** : début de formulaire
- **input** : différents types de bouton et zone de saisie
- **textarea** : une zone de saisie texte longue
- **select** et **option** : liste à choix multiple

Les formulaires

```
<h1>Exemple de formulaire HTML</h1>

<form action="http://www.ensiie.fr/cgi-bin/lecture.cgi" method="GET" >
  <p><b>1) Envoyer un message à:</b>
    <select name="mailto_name">
      <option>Arlette L</option>
      <option>Jacques C </option>
      <option>Olivier B </option>
      <option>Segolène R</option>
      <option selected="selected">Olivier Pons</option>
      <option>Autre</option>
    </select>
  </p>

  <p><b>2) Donnez votre adresse mail:</b> </p>

  <p>
    <input type="text" name="email" value="moi@quelquepart"
      size="60" />
  </p>

  <p><b>3) Corps du message:</b>
    <textarea cols="60" rows="8" name="corps_du_message">
      Remplacez ce texte par le votre !
      Puis pressez le bouton "Envoyer message" pour
      effectuer l'envoi
      Vous pouvez utiliser le bouton "Remise à zéro"
      pour remettre les valeurs initiales
    </textarea>
  </p>

  <p>
    <input type="submit" value="Envoyer message" />
    <input type="reset" value="Remise à zéro" /></p>
</form>
</body>
</html>
```

Dans votre navigateur

Exemple de formulaire HTML

1) Envoyer un message à:

2) Donnez votre adresse mail:

3) Corps du message:

Remplacez ce texte par le votre !
Puis pressez le bouton "Envoyer message" pour
effectuer l'envoi
Vous pouvez utiliser le bouton "Remise à zéro"
pour remettre les valeurs initiales

La balise form

- **form** : balise de type bloc
- **Les attributs**
 - *name* : nom (utilisé dans le traitement)
 - *action* : url de la page qui va recevoir les données
 - *methode* : GET ou POST
 - *enctype* : type d'encodage
 - *onSubmit* : événement déclenché à la soumission
 - *id et autre*
 - ...

La balise input


- *input* : balise de type en-ligne
- **Les attributs**
 - *name*
 - *type* : type d'élément à afficher
 - *value* : valeur par défaut
 - *disabled* : désactiver le control

La balise input, attribut type

- *text* : zone de saisie texte (textbox)
- *password* : idem mais invisible
- *hidden* : champ masqué
- *radio* : bouton radio (1 à la fois)
- *checkbox* : case à cocher
- *submit* : soumission du formulaire
- *reset* : retour état initial
- *file* : upload de fichier
- *image* : bouton image
- *button* : bouton normal

La balise input : exemple

La balise input : exemple



Les différents types associés à input

texte et apparentés

type="text"	<input type="text" value="moi"/>
type="password"	<input type="password"/>
type="hidden"	<input type="hidden"/>

Radio et Checkboxes

type="radio"	<input type="radio"/> Radio 1
	<input type="radio"/> Radio 2
	<input checked="" type="radio"/> Radio 3
	<input type="radio"/> Radio 4
type="checkbox"	<input type="checkbox"/> Check 1
	<input type="checkbox"/> Check 2
	<input checked="" type="checkbox"/> Check 3
	<input type="checkbox"/> Check 4

Boutons

type="button"	<input type="button" value="FUN cote client"/>
type="reset"	<input type="reset" value="reprendre à zéro"/>
type="submit"	<input type="submit" value="Soumettre"/>
type="file"	<input type="file"/> <input type="button" value="Parcourir..."/>

Images

type="image"	<input type="image" value="la météo du sud"/>
--------------	---

La balise textarea

- balise de type bloc, utilise pour le texte long.
- Les attribut
 - cols : nombre de caractères affichés par ligne
 - rows : détermine le nombre de lignes visibles dans la zone de texte
 - wrap : gere les retour à la ligne
 - disabled : rend la zone de texte grisée et non modifiable
 - readonly : rend juste la zone de texte non modifiable

La balise select

- balise de type bloc créant des
 - listes déroulantes
 - listes à choix multiples
- Ses attributs
 - rdisabled : rend le contrôle passif, non modifiable.
 - rmultiple : autorise la sélection multiple d'éléments de la liste.
 - rsize : nombre de valeurs visibles.
- Éléments de la liste énumérés par des balise option %
- Les option peuvent etre groupé dans des balise optgroup

La combinaison select + option

Fichier Édition Affichage Historique de.l.icio.us Marque-pages Outils A

Exemple avec select et option

--	size="3"	multiple="multiple"	size="8" multiple="multiple"
dix	ocho nueve dies	adin dva tri tchitiri piat chiest sem vosem dievit diecit diecit na tsat dievit na tsat	3 4 5 6 7 8 9 10

Envoi Effacer

Autres balises

- *button*
- *fieldset* un contour autour des balises de formulaires qu'elle entoure.
- *legende* : *legende* dans un *fieldset*
- *optgroup* : grouper des options
- *label* : *label* avec *optgroup*

Le traitement des formulaires

- *cote client* : javascript
- *cote serveur* : CGI, PHP, \dots