

Guía Completa de Positron IDE

Edison Achalma

Escuela Profesional de Economía, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

Resumen

Positron es un IDE moderno y especializado en ciencia de datos, construido sobre el núcleo open-source de VS Code (Code OSS) y desarrollado por Posit Software. Ofrece soporte nativo para Python y R, consola interactiva avanzada, paneles especializados (Variables, Data Explorer, Plots, Help), integración completa con Quarto y herramientas de asistencia IA. Esta guía completa cubre desde la instalación multiplataforma hasta la configuración avanzada, migración desde VS Code, personalización profunda y mejores prácticas para flujos de trabajo intensivos en análisis de datos, programación estadística y publicación científica reproducible.

Palabras Claves: Positron IDE, Ciencia de datos, Python, R, Quarto

Tabla de contenidos

Introduction	5
1 Instalación	5
1.1 Requisitos del Sistema	5
1.2 Linux (Ubuntu/Debian)	5
1.3 macOS	6
1.4 Windows	6
1.5 Verificar Instalación	6
1.6 Configurar Comando en Terminal	6
2 Migración desde VS Code	6
2.1 Importar Configuración	6
2.2 Diferencias Clave	7
2.3 Extensiones a Reemplazar	7

Edison Achalma  <https://orcid.org/0000-0001-6996-3364>

El autor no tiene conflictos de interés que revelar. Los roles de autor se clasificaron utilizando la taxonomía de roles de colaborador (CRediT; <https://credit.niso.org/>) de la siguiente manera: Edison Achalma: conceptualización, redacción

La correspondencia relativa a este artículo debe dirigirse a Edison Achalma, Email: elmer.achalma.09@unsch.edu.pe

3	Configuración Inicial	7
3.1	Ubicación de Archivos	7
3.2	Abrir Settings	7
3.3	Configuración Básica Recomendada	7
4	Interfaz de Usuario	9
4.1	Layout Principal	9
4.2	Panes Exclusivos de Positron	9
4.3	Personalizar Layout	10
5	Atajos de Teclado	10
5.1	Atajos Específicos de Positron	10
5.2	Atajos Generales (heredados de VS Code)	10
5.3	Personalizar Atajos	11
6	Configuración Avanzada	12
6.1	Settings.json Completo (Base)	12
7	Python en Positron	16
7.1	Prerequisitos	16
7.2	Instalar Python	16
7.3	Configurar Python en Positron	16
7.4	Seleccionar Intérprete	17
7.5	Características Python	17
7.6	Configuración Python Avanzada	17
7.7	Paquetes Esenciales	18
8	R en Positron	18
8.1	Prerequisitos	18
8.2	Instalar R	19
8.3	Paquetes R Esenciales para Positron	19
8.4	Configurar R en Positron	20
8.5	IRKernel	20
8.6	Características R	20
8.7	Rtools (Windows)	21
9	Extensiones	21
9.1	Open VSX vs VS Marketplace	21
9.2	Acceder a Extensiones	21
9.3	Extensiones Pre-instaladas	21
9.4	Extensiones Recomendadas	22
9.5	Instalar Extensión	22
9.6	Gestionar Extensiones Bootstrapped	22
9.7	Extensiones No Compatibles	23
10	Temas y Personalización Visual	23
10.1	Temas de Color	23
10.2	Temas de Iconos	23
10.3	Customizar Colores	24

10.4 Fuentes	24
11 Terminal	24
11.1 Terminal vs Console	24
11.2 Configurar Terminal	25
11.3 Perfiles de Terminal	25
11.4 Atajos de Terminal	26
12 Console	26
12.1 ¿Qué es el Console?	26
12.2 Ejecutar Código en Console	26
12.3 Console Settings	26
12.4 Atajos Console	27
13 Variables Pane	27
13.1 ¿Qué es Variables Pane?	27
13.2 Usar Variables Pane	27
13.3 Filtrar Variables	27
14 Data Explorer	27
14.1 ¿Qué es Data Explorer?	27
14.2 Abrir Data Explorer	28
14.3 Usar Data Explorer	28
15 Plots Pane	28
15.1 ¿Qué es Plots Pane?	28
15.2 Generar Plots	28
15.3 Exportar Plots	29
16 Help Pane	29
16.1 ¿Qué es Help Pane?	29
16.2 Obtener Ayuda	29
17 Quarto	30
17.1 ¿Qué es Quarto?	30
17.2 Configurar Quarto	30
17.3 Crear Documento Quarto	31
18 Análisis	31
18.1 Preview	32
18.2 Características Quarto en Positron	32
19 Jupyter Notebooks	32
19.1 Soporte Jupyter	32
19.2 Crear Notebook	32
19.3 Seleccionar Kernel	32
19.4 Ejecutar Celdas	32
19.5 Convertir entre Quarto y Jupyter	32

20	Git y Control de Versiones	33
20.1	Configurar Git	33
20.2	Source Control Panel	33
20.3	Workflow Git	33
20.4	GitLens (si disponible)	33
21	AI Tools	34
21.1	Positron Assistant	34
21.2	Databot	34
22	Configuración Minimalista	34
22.1	Objetivos	34
22.2	Settings Minimalistas	34
22.3	Zen Mode	36
23	Mi Configuración Específica	36
23.1	Extensiones a Instalar (desde Open VSX)	40
23.2	Notas sobre Extensiones No Disponibles	40
24	Trucos y Tips	40
24.1	1. Command Palette es tu Amigo	40
24.2	2. Quick Open	40
24.3	3. Multi-Cursor	40
24.4	4. Snippets	41
24.5	5. Integrated Terminal Profiles	41
24.6	6. Workspace Settings	41
24.7	7. Fold/Unfold Code	41
24.8	8. Breadcrumbs	41
24.9	9. Integrated Git Diff	41
24.10	10. Sync Settings	41
25	Solución de Problemas	42
25.1	Problema: Python interpreter no detectado	42
25.2	Problema: R no funciona	42
25.3	Problema: Console no inicia	42
25.4	Problema: Extensiones no aparecen	42
25.5	Problema: Terminal no hereda PATH	42
25.6	Problema: Plots no aparecen	43
25.7	Problema: Quarto no renderiza	43
25.8	Problema: Settings no se guardan	43
25.9	Problema: Performance lenta	43
26	Conclusión	44
26.1	Resumen de Cambios de VS Code a Positron	44
26.2	Próximos Pasos	44
26.3	Recursos	44
27	Publicaciones Similares	45

Guía Completa de Positron IDE

¿Qué es Positron?

Positron es un IDE moderno y extensible para ciencia de datos construido sobre **Code OSS** (el núcleo open-source de VS Code). Desarrollado por **Posit Software** (anteriormente RStudio), está diseñado específicamente para flujos de trabajo de ciencia de datos.

Características Principales:

- **Basado en Code OSS:** Toda la potencia de VS Code
- **Soporte nativo Python y R:** Sin necesidad de extensiones externas
- **Console interactiva:** IPython/IRKernel integrada
- **Data Explorer:** Visualización de dataframes en vivo
- **Variables Pane:** Inspección de variables
- **Plots Pane:** Visualización de gráficos
- **Help Pane:** Documentación integrada
- **Connections Pane:** Gestión de bases de datos
- **Quarto integrado:** Documentos dinámicos
- **AI Assistant:** Positron Assistant y Databot
- **Open VSX:** Marketplace de extensiones open-source

Positron vs VS Code vs RStudio

Característica	Positron	VS Code	RStudio
Base	Code OSS	Propietario	Propietario
Python nativo		(extensión)	
R nativo		(extensión)	
Console interactiva			
Data Explorer			
Variables Pane			
Plots Pane			
Quarto		(extensión)	
Extensiones	Open VSX	VS Marketplace	Limitadas
AI Assistant		(Copilot)	
Multilenguaje			Limitado

1 Instalación

1.1 Requisitos del Sistema

Mínimos:

- Sistema Operativo: Linux, macOS, Windows
- Espacio en disco: 500 MB
- RAM: 2 GB (4 GB recomendado)

1.2 Linux (Ubuntu/Debian)

```
# Descargar desde el sitio oficial
# https://github.com/posit-dev/positron/releases

# O instalar desde .deb
sudo dpkg -i positron_*.deb
sudo apt-get install -f # Instalar dependencias
```

1.3 macOS

```
# Descargar .dmg desde:
# https://github.com/posit-dev/positron/releases

# O con Homebrew
brew install --cask positron
```

1.4 Windows

```
# Descargar instalador desde:
# https://github.com/posit-dev/positron/releases

# Ejecutar positron-setup.exe
```

1.5 Verificar Instalación

```
# Abrir Positron
positron

# O desde línea de comandos
positron --version
```

1.6 Configurar Comando en Terminal

Linux/macOS:

```
# Añadir a ~/.bashrc o ~/.zshrc
export PATH="$PATH:/path/to/positron/bin"

# O crear symlink
sudo ln -s /path/to/positron/bin/positron /usr/local/bin/positron
```

2 Migración desde VS Code

2.1 Importar Configuración

Automáticamente al primer inicio:

1. Positron te preguntará si quieres importar settings de VS Code

2. Click en “Yes” para importar
3. Revisa los settings importados
4. Guarda los cambios

Manualmente:

Command Palette (Ctrl+Shift+P) → Preferences: Import Settings...

2.2 Diferencias Clave

Extensiones:

- Positron usa **Open VSX** en lugar de VS Marketplace
- Algunas extensiones pueden no estar disponibles
- Python y R son nativos (no necesitas ms-python.python)

Features Nuevas:

- **Console:** Reemplaza el terminal para código interactivo
- **Variables Pane:** Inspección de datos en vivo
- **Data Explorer:** Visualización de dataframes
- **Plots Pane:** Gráficos integrados
- **Help Pane:** Documentación contextual

2.3 Extensiones a Reemplazar

VS Code	Positron
ms-python.python	Built-in (nativo)
REditorSupport.r	Built-in (posit.air-vscode)
Jupyter	Built-in
GitLens	Instalar desde Open VSX
Prettier	Instalar desde Open VSX

3 Configuración Inicial

3.1 Ubicación de Archivos

Linux: ~/.config/Positron/User/settings.json

macOS: ~/Library/Application Support/Positron/User/settings.json

Windows: %APPDATA%\Positron\User\settings.json

3.2 Abrir Settings

GUI:

File → Preferences → Settings (Ctrl+,)

JSON:

Command Palette → Preferences: Open User Settings (JSON)

3.3 Configuración Básica Recomendada

```
{
  // Editor
  "editor.fontSize": 14,
  "editor.fontFamily": "'JetBrains Mono', 'Fira Code', 'Hack Nerd Font', monospace",
  "editor.fontLigatures": true,
  "editor.lineNumbers": "on",
  "editor.minimap.enabled": false,
  "editor.formatOnSave": true,
  "editor.formatOnPaste": true,
  "editor.cursorBlinking": "smooth",
  "editor.cursorSmoothCaretAnimation": "on",

  // Tema
  "workbench.colorTheme": "Default Positron Dark",
  "workbench.iconTheme": "material-icon-theme",

  // Terminal
  "terminal.integrated.fontFamily": "'Hack Nerd Font', monospace",
  "terminal.integrated.fontSize": 13,
  "terminal.integrated.defaultProfile.linux": "bash",
  "terminal.integrated.copyOnSelection": true,
  "terminal.integrated.cursorBlinking": true,
  "terminal.integrated.inheritEnv": false,

  // Git
  "git.enableSmartCommit": true,
  "git.autofetch": true,
  "git.confirmSync": false,

  // Files
  "files.autoSave": "onFocusChange",
  "files.associations": {
    "*.qmd": "quarto",
    "*.Rmd": "rmarkdown",
    "renv.lock": "json"
  },

  // Quarto
  "quarto.visualEditor.spellingDictionary": "es_ES",

  // Positron-specific
  "positron.assistant.enable": true,
  "positron.assistant.showTokenUsage.enable": true
}
```


4 Interfaz de Usuario

4.1 Layout Principal

Title Bar

Activity Bar
(left/bottom)

Editor Area

- Explorer
- Search
- Source Ctrl
- Run/Debug
- Extensions

Console / Terminal

Status Bar

4.2 Panes Exclusivos de Positron

Variables Pane:

Muestra todas las variables en el entorno actual

- Nombre
- Tipo
- Valor/Tamaño
- Preview

Data Explorer:

Visualización interactiva de dataframes

- Filtrado
- Ordenamiento
- Búsqueda
- Exportación

Plots Pane:

Visualización de gráficos generados

- Historial de plots
- Zoom
- Exportar

Help Pane:

Documentación contextual

- Búsqueda integrada
- Ejemplos
- Argumentos de funciones

Console:

Shell interactivo para Python/R

- Completado de código
- Syntax highlighting
- Integración con Variables/Plots

4.3 Personalizar Layout**Activity Bar Position:**

```
"workbench.activityBar.location": "bottom" // o "top", "left"
```

Side Bar Position:

```
"workbench.sideBar.location": "right" // o "left"
```

Command Palette Position:

Arrastrarlo a la posición deseada

5 Atajos de Teclado**5.1 Atajos Específicos de Positron**

Atajo	Acción
Ctrl+Enter	Ejecutar línea/selección en Console
Ctrl+Alt+Home	Ejecutar desde inicio hasta línea actual
Ctrl+Alt+End	Ejecutar desde línea actual hasta fin
Ctrl+Shift+O	Reiniciar intérprete
Ctrl+Shift+P	Ejecutar archivo completo en Console
F1	Ayuda contextual
Ctrl+K, Ctrl+R	Ayuda contextual (alternativo)
Ctrl+K, F	Enfocar Console
Ctrl+K, V	Enfocar Variables pane
Ctrl+L	Limpiar Console

5.2 Atajos Generales (heredados de VS Code)**Editor:**

Atajo	Acción
Ctrl+P	Quick Open (buscar archivo)
Ctrl+Shift+P	Command Palette
Ctrl+,	Settings
Ctrl+B	Toggle Sidebar
Ctrl+J	Toggle Panel
Ctrl+Shift+E	Explorer

Atajo	Acción
Ctrl+Shift+F	Search
Ctrl+Shift+G	Source Control
Ctrl+Shift+D	Run & Debug
Ctrl+Shift+X	Extensions

Edición:

Atajo	Acción
Ctrl+Space	Trigger suggestions
Ctrl+Shift+K	Delete line
Alt+Up/Down	Move line up/down
Shift+Alt+Up/Down	Copy line up/down
Ctrl+/	Toggle comment
Ctrl+Shift+[	Fold region
Ctrl+Shift+]	Unfold region
Ctrl+K Ctrl+O	Fold all
Ctrl+K Ctrl+J	Unfold all

Navegación:

Atajo	Acción
Ctrl+G	Go to line
Ctrl+Shift+O	Go to symbol
Ctrl+T	Show all symbols
F12	Go to definition
Alt+F12	Peek definition
Shift+F12	Show references
Ctrl+K F12	Open definition to side

Terminal:

Atajo	Acción
Ctrl+`	Toggle terminal
Ctrl+Shift+`	New terminal
Ctrl+Shift+C	Copy
Ctrl+Shift+V	Paste

5.3 Personalizar Atajos**Abrir configuración:**

Command Palette → Preferences: Open Keyboard Shortcuts

Archivo JSON:

Command Palette → Preferences: Open Keyboard Shortcuts (JSON)

Ejemplo de customización:

```
[
  {
    "key": "ctrl+shift+r",
    "command": "workbench.action.executeCode.console",
    "when": "editorTextFocus",
    "args": {
      "langId": "r",
      "code": "reprex::reprex_selection()",
      "focus": true
    }
  },
  {
    "key": "ctrl+alt+f",
    "command": "workbench.action.formatDocument"
  },
  {
    "key": "f2",
    "command": "positron.dataExplorer.openDataExplorer"
  }
]
```

6 Configuración Avanzada**6.1 Settings.json Completo (Base)**

```
{
  // =====
  // EDITOR
  // =====
  "editor.fontSize": 13,
  "editor.fontFamily": "'JetBrains Mono', 'Fira Code', 'Hack Nerd Font', monospace",
  "editor.fontLigatures": true,
  "editor.lineNumbers": "on",
  "editor.rulers": [80, 120],
  "editor.wordWrap": "off",
  "editor.minimap.enabled": false,
  "editor.scrollbar.vertical": "auto",
  "editor.scrollbar.horizontal": "hidden",
  "editor.cursorBlinking": "smooth",
  "editor.cursorSmoothCaretAnimation": "on",
  "editor.cursorStyle": "line",
  "editor.formatOnSave": true,
  "editor.formatOnPaste": true,
  "editor.formatOnType": false,
  "editor.tabSize": 4,
  "editor.insertSpaces": true,
```

```
"editor.detectIndentation": true,
"editor.renderWhitespace": "selection",
"editor.bracketPairColorization.enabled": true,
"editor.guides.bracketPairs": true,
"editor.linkedEditing": true,
"editor.suggest.preview": true,
"editor.inlineSuggest.enabled": true,
"editor.quickSuggestions": {
  "other": true,
  "comments": false,
  "strings": false
},

// =====
// WORKBENCH
// =====
"workbench.colorTheme": "Default Positron Dark",
"workbench.iconTheme": "material-icon-theme",
"workbench.productIconTheme": "Default",
"workbench.activityBar.location": "bottom",
"workbench.sideBar.location": "left",
"workbench.panel.defaultLocation": "bottom",
"workbench.statusBar.visible": true,
"workbench.editor.showTabs": "multiple",
"workbench.editor.tabSizing": "fit",
"workbench.editor.highlightModifiedTabs": true,
"workbench.editor.labelFormat": "short",
"workbench.editor.limit.enabled": true,
"workbench.editor.limit.value": 10,
"workbench.editor.empty.hint": "hidden",
"workbench.startupEditor": "none",

// =====
// TERMINAL
// =====
"terminal.integrated.fontFamily": "'Hack Nerd Font', 'FiraCode Nerd Font', monosp",
"terminal.integrated.fontSize": 12,
"terminal.integrated.fontWeight": "normal",
"terminal.integrated.lineHeight": 1.2,
"terminal.integrated.cursorBlinking": true,
"terminal.integrated.cursorStyle": "line",
"terminal.integrated.defaultProfile.linux": "bash",
"terminal.integrated.copyOnSelection": true,
"terminal.integrated.inheritEnv": false,
"terminal.integrated.enablePersistentSessions": false,
"terminal.integrated.scrollback": 10000,
```

```
// =====
// FILES
// =====
"files.autoSave": "onFocusChange",
"files.trimTrailingWhitespace": true,
"files.insertFinalNewline": true,
"files.trimFinalNewlines": true,
"files.associations": {
  "*.qmd": "quarto",
  "*.Rmd": "rmarkdown",
  "*.renv.lock": "json",
  "renv.lock": "json",
  "*.ipynb": "jupyter-notebook"
},
"files.exclude": {
  "**/.git": true,
  "**/.DS_Store": true,
  "**/__pycache__": true,
  "**/.Rproj.user": true,
  "**/.ipynb_checkpoints": true,
  "**/node_modules": true
},

// =====
// GIT
// =====
"git.enableSmartCommit": true,
"git.autofetch": true,
"git.confirmSync": false,
"git.openRepositoryInParentFolders": "always",
"git.suggestSmartCommit": false,

// =====
// SEARCH
// =====
"search.exclude": {
  "**/node_modules": true,
  "**/bower_components": true,
  "**/.git": true,
  "**/__pycache__": true,
  "**/.Rproj.user": true,
  "**/.ipynb_checkpoints": true
},

// =====
// DIFF EDITOR
// =====
```

```
"diffEditor.ignoreTrimWhitespace": false,
"diffEditor.renderSideBySide": true,
"diffEditor.wordWrap": "off",
"diffEditor.maxComputationTime": 0,

// =====
// LANGUAGE-SPECIFIC
// =====
"[python]": {
  "editor.defaultFormatter": "charliermarsh.ruff",
  "editor.formatOnSave": true,
  "editor.codeActionsOnSave": {
    "source.organizeImports": "explicit"
  },
  "diffEditor.ignoreTrimWhitespace": false
},
"[r]": {
  "editor.tabSize": 2,
  "editor.insertSpaces": true
},
"[quarto]": {
  "editor.defaultFormatter": "quarto.quarto",
  "editor.wordWrap": "on"
},
"[markdown]": {
  "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode",
  "editor.wordWrap": "on"
},
"[yaml]": {
  "editor.defaultFormatter": "quarto.quarto",
  "editor.tabSize": 2
},
"[json]": {
  "editor.defaultFormatter": "vscode.json-language-features"
},

// =====
// QUARTO
// =====
"quarto.visualEditor.spellingDictionary": "es_ES",
"quarto.render.previewType": "internal",

// =====
// POSITRON-SPECIFIC
// =====
"positron.assistant.enable": true,
"positron.assistant.alwaysEnableApplyInEditorAction": true,
```

```
"positron.assistant.alwaysIncludeCopilotTools": true,  
"positron.assistant.showTokenUsage.enable": true  
}
```

7 Python en Positron

7.1 Prerequisitos

Versiones soportadas: Python 3.9 - 3.13

Gestores recomendados:

- uv (recomendado)
- pyenv
- conda/mamba
- venv

7.2 Instalar Python

Con uv (recomendado):

```
# Instalar uv  
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh  
  
# Instalar Python  
uv python install 3.12  
  
# Ver versiones instaladas  
uv python list
```

Con pyenv:

```
# Instalar pyenv  
curl https://pyenv.run | bash  
  
# Instalar Python  
pyenv install 3.12.0  
pyenv global 3.12.0
```

Con conda:

```
# Crear entorno  
conda create -n myenv python=3.12  
conda activate myenv
```

7.3 Configurar Python en Positron

Settings para Anaconda (tu caso):


```
{
  "python.defaultInterpreterPath": "/home/achalmaedison/anaconda3/bin/python",
  "python.condaPath": "/home/achalmaedison/anaconda3/bin/conda",
  "python.terminal.activateEnvironment": true,
  "python.terminal.activateEnvInCurrentTerminal": true
}
```

IPython Kernel:

```
{
  // Usar IPython kernel empaquetado (recomendado)
  "python.useBundledIpykernel": true,

  // O instalar manualmente
  // "python.useBundledIpykernel": false
}
```

7.4 Seleccionar Intérprete

Command Palette:

Python: Select Interpreter

Desde Console: Click en el selector de intérprete en la esquina superior derecha

7.5 Características Python

Code Completion:

- IntelliSense (Jedi)
- Type hints
- Import suggestions

Type Checking:

- Pyright integrado
- Configuración en pyrightconfig.json

Formatting:

- Ruff (recomendado)
- Black
- autopep8

Linting:

- Ruff
- Pylint
- Flake8

7.6 Configuración Python Avanzada

```

{
  // Intérprete
  "python.defaultInterpreterPath": "/path/to/python",

  // IPython
  "python.useBundledIpykernel": true,
  "python.enableAutoReload": true,

  // Formatting
  "python.formatting.provider": "none",
  "[python]": {
    "editor.defaultFormatter": "charliermarsh.ruff",
    "editor.formatOnSave": true,
    "editor.codeActionsOnSave": {
      "source.organizeImports": "explicit",
      "source.fixAll": "explicit"
    }
  },

  // Linting
  "python.linting.enabled": true,
  "python.linting.ruffEnabled": true,

  // Terminal
  "python.terminal.activateEnvironment": true,
  "python.terminal.activateEnvInCurrentTerminal": true
}

```

7.7 Paquetes Esenciales

```

# Data Science
pip install numpy pandas matplotlib seaborn scikit-learn

# Jupyter
pip install ipykernel jupyter

# Development
pip install ruff black isort mypy pytest

# Para Positron Console
pip install ipython

```

8 R en Positron

8.1 Prerequisitos

Versión requerida: R 4.2 o superior

8.2 Instalar R

Linux:

```
# Ubuntu/Debian
sudo apt install r-base r-base-dev

# O desde CRAN
# https://cloud.r-project.org/
```

macOS:

```
# Con Homebrew
brew install r

# O descargar desde CRAN
# https://cloud.r-project.org/
```

Con rig (múltiples versiones):

```
# Instalar rig
curl -Ls https://github.com/r-lib/rig/releases/latest/download/rig-linux-latest.tar.gz

# Instalar R
rig add release
rig add devel

# Cambiar versión
rig default 4.3
```

8.3 Paquetes R Esenciales para Positron

```
# Paquetes core
install.packages(c(
  "usethis",
  "cli",
  "crayon",
  "rlang",
  "roxygen2",
  "pkgload"
))

# Con pak (recomendado)
pak::pak(c(
  "usethis",
  "cli",
  "crayon",
  "rlang",
```

```
    "roxygen2",
    "pkgload"
  ))

# Tidyverse
install.packages("tidyverse")

# Desarrollo
install.packages(c(
  "devtools",
  "testthat",
  "lintr",
  "styler"
))
```

8.4 Configurar R en Positron

Seleccionar intérprete R:

Command Palette → R: Select Interpreter

Settings:

```
{
  "r.alwaysUseActiveTerminal": true,
  "r.bracketedPaste": true,
  "r.plot.useHttpgd": true
}
```

8.5 IRKernel

Positron maneja IRKernel automáticamente. Si necesitas configurarlo manualmente:

```
# Instalar IRKernel
install.packages('IRkernel')

# Registrar con Jupyter
IRkernel::installspec(user = TRUE)
```

8.6 Características R

Code Completion:

- Funciones
- Paquetes
- Variables
- Archivos

Help:

- Documentación integrada
- Ejemplos
- Vignettes

Debugging:

- Breakpoints
- Step through
- Inspect variables

8.7 Rtools (Windows)

Si usas Windows y desarrollas paquetes:

```
# Con rig
rig system rtools add

# O manual desde CRAN
# https://cran.r-project.org/bin/windows/Rtools/
```

9 Extensiones

9.1 Open VSX vs VS Marketplace

Positron usa **Open VSX** por razones de licencia. La mayoría de extensiones populares están disponibles, pero algunas pueden faltar.

9.2 Acceder a Extensiones

View → Extensions (Ctrl+Shift+X)

9.3 Extensiones Pre-instaladas

Built-in (core):

- Python backend (posit.positron-python)
- R backend (posit.air-vscode)

Bootstrapped (auto-instaladas):

- `charliermarsh.ruff`: Linter Python
- `meta.pyrefly`: Python language server
- `posit.shiny`: Soporte Shiny
- `posit.publisher`: Publishing tool
- `quarto.quarto`: Soporte Quarto

9.4 Extensiones Recomendadas

Temas:

- material-icon-theme (iconos)
- One Dark Pro
- GitHub Theme
- Dracula
- Nord

Productividad:

- GitLens (si disponible)
- Better Comments
- Bookmarks
- Todo Tree

Formateo:

- Prettier (esbenp.prettier-vscode)
- EditorConfig

Markdown/Docs:

- Markdown All in One
- Markdown Preview Enhanced

LaTeX:

- LaTeX Workshop (James-Yu.latex-workshop)

9.5 Instalar Extensión

Desde GUI:

1. Abrir Extensions (Ctrl+Shift+X)
2. Buscar extensión
3. Click en Install

Desde VSIX:

Command Palette → Extensions: Install from VSIX

9.6 Gestionar Extensiones Bootstrapped

Si quieres deshabilitar una extensión bootstrapped:

```
{
  "extensions.allowed": {
    "posit.air-vscode": false, // Deshabilitar R si solo usas Python
    "*": true
  }
}
```

9.7 Extensiones No Compatibles

NO usar:

- `ms-python.python` (Positron tiene soporte Python nativo)
- `REditorSupport.r` (conflicto con `posit.air-vscode`)

10 Temas y Personalización Visual

10.1 Temas de Color

Cambiar tema:

Command Palette → Preferences: Color Theme (Ctrl+K Ctrl+T)

Temas incluidos:

- Default Positron Dark
- Default Positron Light
- Dark+ (heredado de VS Code)
- Light+ (heredado de VS Code)

Instalar más temas:

Extensions → Buscar "theme"

Temas populares:

- One Dark Pro
- Material Theme
- GitHub Theme
- Dracula
- Nord
- Gruvbox

En settings.json:

```
{  
  "workbench.colorTheme": "One Dark Pro Mix"  
}
```

10.2 Temas de Iconos

Command Palette → Preferences: File Icon Theme

Recomendados:

- Material Icon Theme (recomendado)
- Seti
- Minimal

```
{
  "workbench.iconTheme": "material-icon-theme"
}
```

10.3 Customizar Colores

```
{
  "workbench.colorCustomizations": {
    "[Default Positron Dark]": {
      "editor.background": "#1a1a1a",
      "sideBar.background": "#1e1e1e",
      "activityBar.background": "#252525"
    }
  },
  "editor.tokenColorCustomizations": {
    "[Default Positron Dark]": {
      "comments": "#6A9955",
      "strings": "#CE9178"
    }
  }
}
```

10.4 Fuentes

Fuentes recomendadas con ligaduras:

- JetBrains Mono
- Fira Code
- Cascadia Code
- Hack Nerd Font
- Victor Mono

Configurar:

```
{
  "editor.fontFamily": "'JetBrains Mono', 'Fira Code', monospace",
  "editor.fontLigatures": true,
  "editor.fontSize": 13,
  "terminal.integrated.fontFamily": "'Hack Nerd Font', monospace",
  "terminal.integrated.fontSize": 12
}
```

11 Terminal

11.1 Terminal vs Console

Terminal:

- Shell del sistema (bash, zsh, fish, etc.)

- Comandos del sistema
- Instalación de paquetes
- Operaciones de archivos

Console:

- Intérprete interactivo (IPython/IRKernel)
- Ejecución de código Python/R
- Inspección de variables
- Integración con Variables/Plots panes

11.2 Configurar Terminal

```
{
  // Perfil por defecto
  "terminal.integrated.defaultProfile.linux": "bash",

  // Fuente
  "terminal.integrated.fontFamily": "'Hack Nerd Font', monospace",
  "terminal.integrated.fontSize": 12,

  // Comportamiento
  "terminal.integrated.copyOnSelection": true,
  "terminal.integrated.cursorBlinking": true,
  "terminal.integrated.cursorStyle": "line",
  "terminal.integrated.scrollback": 10000,

  // Entorno
  "terminal.integrated.inheritEnv": false
}
```

11.3 Perfiles de Terminal

```
{
  "terminal.integrated.profiles.linux": {
    "bash": {
      "path": "/bin/bash",
      "icon": "terminal-bash"
    },
    "zsh": {
      "path": "/usr/bin/zsh",
      "icon": "terminal"
    },
    "fish": {
      "path": "/usr/bin/fish",
      "icon": "terminal"
    }
  }
}
```

11.4 Atajos de Terminal

Atajo	Acción
Ctrl+`	Toggle terminal
Ctrl+Shift+`	New terminal
Ctrl+Shift+C	Copy
Ctrl+Shift+V	Paste
Ctrl+Shift+5	Split terminal

12 Console

12.1 ¿Qué es el Console?

El Console es una shell interactiva para Python (IPython) o R (IRKernel) integrada directamente en Positron.

Características:

- Ejecución interactiva de código
- Code completion
- Syntax highlighting
- Integración con Variables pane
- Integración con Plots pane
- Historial persistente

12.2 Ejecutar Código en Console

Desde Editor:

- Ctrl+Enter: Ejecutar línea/selección
- Ctrl+Alt+Home: Ejecutar desde inicio hasta cursor
- Ctrl+Alt+End: Ejecutar desde cursor hasta fin
- Ctrl+Shift+P: Ejecutar archivo completo

Directamente en Console:

- Escribir código y presionar Enter

12.3 Console Settings

```
{
  // Python
  "python.useBundledIpykernel": true,
  "python.enableAutoReload": true,

  // R
  "r.alwaysUseActiveTerminal": true
}
```

12.4 Atajos Console

Atajo	Acción
Ctrl+K, F	Enfocar Console
Ctrl+L	Limpiar Console
Ctrl+Shift+0	Reiniciar intérprete
Ctrl+Up/Down	Navegar historial

13 Variables Pane

13.1 ¿Qué es Variables Pane?

Panel que muestra todas las variables en el entorno actual.

Información mostrada:

- Nombre
- Tipo
- Valor (para primitivos)
- Tamaño (para colecciones)
- Dimensiones (para dataframes)

13.2 Usar Variables Pane

Abrir:

View → Variables (Ctrl+K, V)

Operaciones:

- Click en variable para expandir
- Double-click para abrir en Data Explorer (si es dataframe)
- Right-click para opciones (copy, delete, etc.)

13.3 Filtrar Variables

Usa la barra de búsqueda en el panel para filtrar variables por nombre.

14 Data Explorer

14.1 ¿Qué es Data Explorer?

Visualizador interactivo de dataframes (pandas, tibble, data.frame).

Características:

- Vista tabular de datos
- Ordenamiento por columnas
- Filtrado
- Búsqueda
- Estadísticas de columnas
- Exportar a CSV/Excel

14.2 Abrir Data Explorer

Desde Variables Pane: Double-click en un dataframe

Desde Console:

```
# Python
import pandas as pd
df = pd.read_csv('data.csv')
# Double-click en 'df' en Variables pane
```

```
# R
df <- read.csv('data.csv')
View(df)
```

Command Palette:

Data Explorer: Open Data Explorer

14.3 Usar Data Explorer

Ordenar: Click en header de columna

Filtrar: Click en icono de filtro en header

Buscar: Ctrl+F en Data Explorer

Exportar: Right-click → Export

15 Plots Pane

15.1 ¿Qué es Plots Pane?

Panel para visualización de gráficos generados en Python o R.

Características:

- Historial de plots
- Zoom
- Pan
- Exportar (PNG, SVG, PDF)
- Tamaño ajustable

15.2 Generar Plots

Python (matplotlib):

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = np.linspace(0, 10, 100)
y = np.sin(x)

plt.plot(x, y)
plt.title('Sin Wave')
plt.show()
```

Python (seaborn):

```
import seaborn as sns
import pandas as pd

df = pd.read_csv('data.csv')
sns.scatterplot(data=df, x='x', y='y', hue='category')
plt.show()
```

R (ggplot2):

```
library(ggplot2)

ggplot(mtcars, aes(x = mpg, y = hp)) +
  geom_point() +
  theme_minimal()
```

15.3 Exportar Plots**Desde Plots Pane:**

1. Hover sobre el plot
2. Click en icono de exportar
3. Elegir formato (PNG, SVG, PDF)
4. Especificar ubicación

Desde código:

```
# Python
plt.savefig('plot.png', dpi=300)
```

```
# R
ggsave('plot.png', width = 8, height = 6, dpi = 300)
```

16 Help Pane**16.1 ¿Qué es Help Pane?**

Panel de documentación contextual integrado.

Características:

- Documentación de funciones
- Argumentos
- Ejemplos
- Links a vignettes/tutorials
- Búsqueda

16.2 Obtener Ayuda

Atajo F1: Coloca cursor sobre función y presiona F1

Desde Console:

```
# Python
help(print)
?print
```

```
# R
?mean
help(mean)
```

Command Palette:

Help: Show Help for Symbol Under Cursor

17 Quarto

17.1 ¿Qué es Quarto?

Sistema de publicación científica y técnica de código abierto.

Formatos de salida:

- HTML
- PDF
- Word
- Reveal.js (presentations)
- Dashboards
- Websites
- Books

17.2 Configurar Quarto

Instalar Quarto:

```
# Linux
sudo curl -LO https://quarto.org/download/latest/quarto-linux-amd64.deb
sudo dpkg -i quarto-linux-amd64.deb

# macOS
brew install quarto

# Verificar
quarto --version
```

Settings:

```
{
  "quarto.visualEditor.spellingDictionary": "es_ES",
  "quarto.render.previewType": "internal",
  "[quarto]": {
    "editor.defaultFormatter": "quarto.quarto",
    "editor.wordWrap": "on"
  }
}
```

17.3 Crear Documento Quarto

Nuevo archivo:

File → New File → Quarto Document

Estructura básica (.qmd):

```
---
title: "Mi Documento"
author: "Tu Nombre"
format: html
execute:
  echo: true
---

# Introducción

Este es un documento Quarto.

::: {.cell}
``` {.python .cell-code}
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.read_csv('data.csv')
df.head()
```

:::

## 18 Análisis

```
plt.plot(df['x'], df['y'])
plt.show()
```

## Renderizar

**\*\*Command Palette:\*\***

Quarto: Render Document

**\*\*Atajo:\*\***

Ctrl+Shift+K

**\*\*Terminal:\*\***

```
```bash
quarto render document.qmd
quarto render document.qmd --to pdf
```

18.1 Preview

Live preview:

Quarto: Preview

18.2 Características Quarto en Positron

- Syntax highlighting
- Code execution inline
- Preview live
- Autocompletado YAML
- Snippets

19 Jupyter Notebooks

19.1 Soporte Jupyter

Positron tiene soporte nativo para Jupyter notebooks (.ipynb).

Características:

- Ejecución de celdas
- Output inline
- Plots inline
- Variables en Variables pane
- Code completion

19.2 Crear Notebook

File → New File → Jupyter Notebook

19.3 Seleccionar Kernel

Click en “Select Kernel” en la esquina superior derecha

19.4 Ejecutar Celdas

Atajos:

- Shift+Enter: Ejecutar celda y avanzar
- Ctrl+Enter: Ejecutar celda
- Alt+Enter: Ejecutar celda e insertar abajo

19.5 Convertir entre Quarto y Jupyter

Quarto → Jupyter:

```
quarto convert document.qmd
```

Jupyter → Quarto:


```
quarto convert notebook.ipynb
```

20 Git y Control de Versiones

20.1 Configurar Git

Primera vez:

```
git config --global user.name "Tu Nombre"
git config --global user.email "tu@email.com"
```

Settings Positron:

```
{
  "git.enableSmartCommit": true,
  "git.autofetch": true,
  "git.confirmSync": false,
  "git.openRepositoryInParentFolders": "always"
}
```

20.2 Source Control Panel

Abrir:

View → Source Control (Ctrl+Shift+G)

Operaciones:

- Ver cambios
- Stage/Unstage
- Commit
- Push/Pull
- Ver historial
- Crear branches
- Merge

20.3 Workflow Git

1. Hacer cambios en archivos
2. Ver cambios en Source Control panel
3. Stage cambios (click en +)
4. Escribir mensaje de commit
5. Click en (commit)
6. Sync changes (push/pull)

20.4 GitLens (si disponible)

Instalar desde Extensions si está disponible en Open VSX.

21 AI Tools

21.1 Positron Assistant

Asistente AI integrado para ayudar con código.

Habilitar:

```
{  
  "positron.assistant.enable": true,  
  "positron.assistant.alwaysEnableApplyInEditorAction": true,  
  "positron.assistant.showTokenUsage.enable": true  
}
```

Usar:

Command Palette → Positron: Open Assistant

Características:

- Generar código
- Explicar código
- Refactorizar
- Documentar
- Debuggear

21.2 Databot

Asistente especializado para análisis de datos.

Usar:

Command Palette → Positron: Open Databot

Ejemplos de prompts:

```
"Crear un gráfico de dispersión de x vs y"  
"Agrupar por categoría y calcular media"  
"Filtrar datos donde column > 100"  
"Crear modelo lineal de y ~ x"
```

22 Configuración Minimalista

22.1 Objetivos

- UI limpia
- Sin distracciones
- Foco en código
- Performance óptima

22.2 Settings Minimalistas

```
{
  // =====
  // MINIMALISTA
  // =====

  // Editor limpio
  "editor.minimap.enabled": false,
  "editor.scrollbar.vertical": "hidden",
  "editor.scrollbar.horizontal": "hidden",
  "editor.lineNumbers": "off", // o "relative"
  "editor.glyphMargin": false,
  "editor.folding": false,
  "editor.guides.indentation": false,
  "editor.renderWhitespace": "none",
  "editor.renderLineHighlight": "none",
  "editor.overviewRulerBorder": false,

  // Workbench limpio
  "workbench.statusBar.visible": false,
  "workbench.activityBar.location": "hidden", // o "bottom"
  "workbench.editor.showTabs": "single",
  "workbench.editor.tabSizing": "shrink",
  "breadcrumbs.enabled": false,
  "workbench.sideBar.location": "right",

  // Terminal limpio
  "terminal.integrated.tabs.enabled": false,

  // Tema minimalista
  "workbench.colorTheme": "Default Positron Dark",
  "workbench.iconTheme": "minimal",

  // Zen Mode (Ctrl+K Z)
  "zenMode.centerLayout": true,
  "zenMode.fullScreen": false,
  "zenMode.hideLineNumbers": false,
  "zenMode.hideTabs": true,
  "zenMode.hideStatusBar": true,

  // Resto de settings esenciales
  "editor.fontSize": 14,
  "editor.fontFamily": "'JetBrains Mono', monospace",
  "editor.fontLigatures": true,
  "editor.formatOnSave": true,
  "files.autoSave": "onFocusChange"
}
```

22.3 Zen Mode

Activar:

Command Palette → View: Toggle Zen Mode (Ctrl+K Z)

O personalizar:

```
{
  "zenMode.centerLayout": true,
  "zenMode.fullScreen": false,
  "zenMode.hideLineNumbers": false,
  "zenMode.hideTabs": true,
  "zenMode.hideStatusBar": true,
  "zenMode.hideActivityBar": true,
  "zenMode.restore": true
}
```

23 Mi Configuración Específica

Esta es mi configuración de VS Code adaptada para Positron:

```
{
  // =====
  // PYTHON (ANACONDA)
  // =====
  "python.defaultInterpreterPath": "/home/achalmaedison/anaconda3/bin/python",
  "python.condaPath": "/home/achalmaedison/anaconda3/bin/conda",
  "python.terminal.activateEnvironment": true,
  "python.terminal.activateEnvInCurrentTerminal": true,
  "python.useBundledIpykernel": true,
  "python.enableAutoReload": true,

  // =====
  // TERMINAL
  // =====
  "terminal.integrated.inheritEnv": false,
  "terminal.integrated.fontSize": 12,
  "terminal.integrated.fontFamily": "Hack Nerd Font",
  "terminal.integrated.copyOnSelection": true,
  "terminal.integrated.cursorBlinking": true,
  "terminal.integrated.cursorStyle": "underline",
  "terminal.integrated.cursorStyleInactive": "line",
  "terminal.integrated.defaultProfile.linux": "fish", // Cambiado de zsh a fish
  "terminal.integrated.enablePersistentSessions": false,
  "terminal.integrated.suggest.enabled": true,
  "terminal.integrated.accessibleViewFocusOnCommandExecution": true,

  // =====
}
```

```
// EDITOR
// =====
"editor.fontSize": 13,
"editor.fontFamily": "'Hack Nerd Font', 'JetBrains Mono', monospace",
"editor.fontLigatures": true,
"editor.minimap.enabled": false,
"editor.minimap.autohide": true,
"editor.scrollbar.horizontal": "hidden",
"editor.scrollbar.vertical": "hidden",
"editor.overviewRulerBorder": false,
"editor.formatOnSave": true,
"editor.formatOnPaste": true,
"editor.formatOnType": true,
"editor.glyphMargin": false,
"editor.linkedEditing": true,
"editor.cursorBlinking": "expand",
"editor.cursorSmoothCaretAnimation": "on",
"editor.guides.indentation": false,
"editor.matchBrackets": "never",
"editor.suggest.preview": true,
"editor.inlineSuggest.syntaxHighlightingEnabled": true,

// =====
// WORKBENCH
// =====
"workbench.colorTheme": "One Dark Pro Mix", // Tu tema favorito
"workbench.iconTheme": "material-icon-theme",
"workbench.productIconTheme": "fluent-icons",
"workbench.activityBar.location": "bottom", // Mantener en bottom
"workbench.sideBar.location": "right",
"workbench.statusBar.visible": false, // Oculto para minimalista
"workbench.editor.showTabs": "single",
"workbench.editor.tabSizing": "fixed",
"workbench.editor.highlightModifiedTabs": true,
"workbench.editor.limit.enabled": true,
"workbench.editor.empty.hint": "hidden",
"workbench.editor.wrapTabs": true,
"workbench.editor.centeredLayoutFixedWidth": true,
"window.customTitleBarVisibility": "auto",
"breadcrumbs.enabled": false,

// =====
// FILES
// =====
"files.autoSave": "onFocusChange",
"files.associations": {
    "renv.lock": "json",
```

```

    "*.qmd": "quarto",
    "*.Rmd": "rmarkdown"
  },

  // =====
  // GIT
  // =====
  "git.enableSmartCommit": true,
  "git.autofetch": true,
  "git.confirmSync": false,
  "git.openRepositoryInParentFolders": "always",

  // =====
  // DIFF EDITOR
  // =====
  "diffEditor.ignoreTrimWhitespace": false,
  "diffEditor.maxComputationTime": 0,
  "diffEditor.codeLens": true,
  "diffEditor.wordWrap": "off",

  // =====
  // LANGUAGE-SPECIFIC
  // =====
  "[python]": {
    "editor.defaultFormatter": "charliermarsh.ruff",
    "diffEditor.ignoreTrimWhitespace": false
  },
  "[quarto]": {
    "editor.defaultFormatter": "quarto.quarto"
  },
  "[markdown]": {
    "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode"
  },
  "[yaml]": {
    "editor.defaultFormatter": "quarto.quarto"
  },
  "[latex]": {
    "editor.defaultFormatter": "James-Yu.latex-workshop"
  },

  // =====
  // QUARTO
  // =====
  "quarto.visualEditor.spellingDictionary": "es_ES",

  // =====
  // NOTEBOOKS

```

```
// =====
"notebook.output.wordWrap": true,
"jupyter.interactiveWindow.textEditor.executeSelection": true,

// =====
// MISC
// =====
"debug.console.wordWrap": false,
"chat.editor.wordWrap": "on",
"yaml.schemas": {
  "https://quarto.org/schemas/quarto.yaml": "*.qmd"
},

// =====
// POSITRON-SPECIFIC
// =====
"positron.assistant.enable": true,
"positron.assistant.alwaysEnableApplyInEditorAction": true,
"positron.assistant.alwaysIncludeCopilotTools": true,
"positron.assistant.showTokenUsage.enable": true,

// =====
// ACCESSIBILITY (ocultar para minimalista)
// =====
"accessibility.verbosity.terminal": false,
"accessibility.hideAccessibleView": true,

// =====
// EXTENSIONES (si las instalas)
// =====
// GitLens (si disponible)
"gitlens.graph.minimap.additionalTypes": [
  "localBranches",
  "stashes",
  "remoteBranches",
  "pullRequests",
  "tags"
],

// CodeSnap (si disponible)
"codesnap.transparentBackground": true,
"codesnap.showWindowTitle": true,
"codesnap.containerPadding": "0em",
"codesnap.roundedCorners": false,

// LaTeX Workshop (si usas LaTeX)
"latex-workshop.formatting.latex": "latexindent",
```

```
"latex-workshop.latex.option.maxPrintLine.enabled": false,  
  
// Indenticator (si lo instalas)  
"indenticator.width": 0.5,  
"indenticator.color.dark": "rgba(255,255,255,0.1)"  
}
```

23.1 Extensiones a Instalar (desde Open VSX)

Para replicar el setup de VS Code, se instala:

1. **Material Icon Theme**
2. **One Dark Pro** (tema)
3. **Prettier** (formateo Markdown)
4. **LaTeX Workshop** (si usas LaTeX)
5. **GitLens** (si disponible)
6. **Better Comments** (opcional)
7. **Code Spell Checker** (opcional, español)

23.2 Notas sobre Extensiones No Disponibles

No disponibles/innecesarias en Positron:

- **animations** (vscode-animations): No compatible
- **glassit**: No compatible (transparencia)
- **apc.imports**: No compatible
- **Python extension**: Ya incluida nativamente
- **GitHub Copilot**: Usa Positron Assistant en su lugar

24 Trucos y Tips

24.1 1. Command Palette es tu Amigo

Ctrl+Shift+P

Todo está en el Command Palette. No recuerdas un atajo? Búscalo aquí.

24.2 2. Quick Open

Ctrl+P

Abre archivos rápidamente sin usar el Explorer.

24.3 3. Multi-Cursor

Alt+Click: Añadir cursor

Ctrl+Alt+Up/Down: Añadir cursor arriba/abajo

Ctrl+D: Seleccionar siguiente ocurrencia

Ctrl+Shift+L: Seleccionar todas las ocurrencias

24.4 4. Snippets

Crea tus propios snippets en:

File → Preferences → Configure User Snippets

Ejemplo Python:

```
{
  "Import pandas": {
    "prefix": "imp",
    "body": [
      "import pandas as pd",
      "import numpy as np",
      "import matplotlib.pyplot as plt"
    ]
  }
}
```

24.5 5. Integrated Terminal Profiles

Configura perfiles para diferentes shells o entornos virtuales.

24.6 6. Workspace Settings

Para proyectos específicos, usa workspace settings:

`.vscode/settings.json`

24.7 7. Fold/Unfold Code

Ctrl+Shift+[: Fold
Ctrl+Shift+]: Unfold
Ctrl+K Ctrl+0: Fold all
Ctrl+K Ctrl+J: Unfold all

24.8 8. Breadcrumbs

Si los necesitas:

```
{
  "breadcrumbs.enabled": true
}
```

24.9 9. Integrated Git Diff

Click en archivo modificado en Source Control

24.10 10. Sync Settings

Positron puede sincronizar settings entre máquinas (similar a VS Code Settings Sync).

25 Solución de Problemas

25.1 Problema: Python interpreter no detectado

Solución:

Command Palette → Python: Select Interpreter

O especificar manualmente:

```
{  
  "python.defaultInterpreterPath": "/path/to/python"  
}
```

25.2 Problema: R no funciona

Verificar instalación:

```
which R  
R --version
```

Instalar paquetes necesarios:

```
pak::pak(c("usethis", "cli", "crayon", "rlang"))
```

25.3 Problema: Console no inicia

Reiniciar intérprete:

Ctrl+Shift+0

Verificar IPython:

```
pip install ipython
```

25.4 Problema: Extensiones no aparecen

Recordar: Positron usa Open VSX, no VS Marketplace. Algunas extensiones pueden no estar disponibles.

Alternativa: Instalar .vsix manualmente desde GitHub de la extensión.

25.5 Problema: Terminal no hereda PATH

```
{  
  "terminal.integrated.inheritEnv": false  
}
```

O agregar al shell config (~/.bashrc, ~/.zshrc, etc.):

```
export PATH="/path/to/anaconda3/bin:$PATH"
```

25.6 Problema: Plots no aparecen

Python:

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.ion() # Interactive mode
```

R:

```
options(device = "quartz") # macOS
# o
options(device = "x11") # Linux
```

25.7 Problema: Quarto no renderiza

Verificar instalación:

```
quarto check
```

Reinstalar extensión:

Extensions → Quarto → Reload

25.8 Problema: Settings no se guardan

Ubicación correcta:

```
~/ .config/Positron/User/settings.json
```

Permisos:

```
chmod 644 ~/ .config/Positron/User/settings.json
```

25.9 Problema: Performance lenta

Deshabilitar extensiones innecesarias

Reducir history:

```
{
  "terminal.integrated.scrollback": 1000
}
```

Deshabilitar features:

```
{
  "editor.minimap.enabled": false,
  "editor.suggest.preview": false
}
```

26 Conclusión

26.1 Resumen de Cambios de VS Code a Positron

Lo Mismo:

- Editor de código
- Atajos de teclado (95%)
- Terminal
- Extensions system
- Git integration
- Settings system

Lo Nuevo:

- Console (IPython/IRKernel)
- Variables Pane
- Data Explorer
- Plots Pane
- Help Pane
- Connections Pane
- Soporte Python/R nativo
- AI Assistant (Positron Assistant, Databot)

Lo Diferente:

- Open VSX en lugar de VS Marketplace
- Algunas extensiones no disponibles
- Mejor integración para data science

26.2 Próximos Pasos

1. **Instalar Positron**
2. **Importar settings de VS Code**
3. **Configurar Python/R**
4. **Instalar extensiones esenciales**
5. **Personalizar tema y layout**
6. **Explorar Console y panes**
7. **Crear tu primer documento Quarto**

26.3 Recursos

Documentación:

- <https://positron.posit.co/>
- <https://github.com/posit-dev/positron>

Comunidad:

- GitHub Discussions: <https://github.com/posit-dev/positron/discussions>
- Posit Community: <https://community.posit.co/>

Aprendizaje:

- Quarto: <https://quarto.org/>
- Python: <https://docs.python.org/>
- R: <https://www.r-project.org/>

27 Publicaciones Similares

Si te interesó este artículo, te recomendamos que explores otros blogs y recursos relacionados que pueden ampliar tus conocimientos. Aquí te dejo algunas sugerencias:

1.  [Comandos De Informacion Windows](#)
2.  [Adb](#)
3.  [Limpieza Y Optimizacion De Pc](#)
4.  [Usando Apk En Window 11](#)
5.  [Gestionar Versiones De Jdk En Kubuntu](#)
6.  [Instalar Tor Browser](#)
7.  [Crear Enlaces Duros O Hard Link En Linux](#)
8.  [Comandos Vim](#)
9.  [Guia De Git Y Github](#)
10.  [00 Primeros Pasos En Linux](#)
11.  [01 Introduccion Linux](#)
12.  [02 Distribuciones Linux](#)
13.  [03 Instalacion Linux](#)
14.  [04 Administracion Particiones Volúmenes](#)
15.  [Atajos De Teclado Y Comandos Para Usar Vim](#)
16.  [Instalando Specitify](#)
17.  [Gestiona Tus Dotfiles Con Gnu Stow](#)

Esperamos que encuentres estas publicaciones igualmente interesantes y útiles. ¡Disfruta de la lectura!