

Guía completa de instalación de R y RStudio Desktop

Edison Achalma

Escuela Profesional de Economía, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

Este abstract será actualizado una vez que se complete el contenido final del artículo.

Palabras Claves: keyword1, keyword2

Tabla de contenidos

Introduction	3	2.3	2.3. Nota sobre versiones de Ubuntu soportadas	4
1 1. Conceptos previos	3	2.4	2.4. Instalación masiva de paquetes CRAN como binarios (r2u) . .	4
1.1 1.1. R vs. RStudio	3	3 3. Instalación de R en Arch Linux	4	
1.2 1.2. Orden de instalación recomendado	3	3.1 3.1. Instalación con pacman	4	
1.3 1.3. Compatibilidad de plataformas (RStudio Desktop)	3	3.2 3.2. Estructura de bibliotecas de paquetes en Arch	5	
2 2. Instalación de R en Kubuntu / Ubuntu	3	3.3 3.3. Paquetes de R adicionales vía pacman	5	
2.1 2.1. Opción A — Repositorio de Ubuntu (rápida, versión potencialmente desactualizada)	3	3.4 3.4. Instalación de paquetes CRAN desde dentro de R	5	
2.2 2.2. Opción B — Repositorio oficial de CRAN (recomendada) . . .	3	3.5 3.5. Repositorios de terceros para binarios precompilados (opcional)	5	
		4 4. Instalación de R en Windows	5	
		4.1 4.1. Descarga desde CRAN	5	
		4.2 4.2. Pasos del instalador	5	
		4.3 4.3. Verificación	6	
		4.4 4.4. Rtools (opcional pero recomendado)	6	
		5 5. Instalación de RStudio Desktop en Kubuntu / Ubuntu	6	
		5.1 5.1. Descarga del paquete .deb . .	6	
		5.2 5.2. Instalación del paquete .deb .	6	
		5.3 5.3. Verificación de la firma del paquete (opcional, recomendado) . .	6	
		5.4 5.4. Distribuciones soportadas . .	6	

 Edison Achalma

El autor no tiene conflictos de interés que revelar. Los roles de autor se clasificaron utilizando la taxonomía de roles de colaborador (CRediT; <https://credit.niso.org/>) de la siguiente manera: Edison Achalma: conceptualización, metodología, análisis formal, investigación, recursos, curación de datos, redacción, visualización, supervisión, administración del proyecto

La correspondencia relativa a este artículo debe dirigirse a Edison Achalma, Escuela Profesional de Economía, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Portal Independencia N° 57, Ayacucho, AYA 5001, Perú, Email: elmer.achalma.09@unsch.edu.pe

6	6. Instalación de RStudio Desktop en Arch Linux	7	11.3	11.3. Actualizar RStudio Desktop	10
6.1	6.1. Opciones disponibles en AUR	7	11.4	11.4. Desinstalación	10
6.2	6.2. Instalación con un ayudante de AUR (recomendado)	7	12	12. Solución de problemas comunes	10
6.3	6.3. Instalación manual desde AUR (sin ayudante)	7	12.1	12.1. add-apt-repository: command not found (Ubuntu/Kubuntu)	10
6.4	6.4. Notas importantes para Arch / Archcraft	7	12.2	12.2. Error de clave GPG no válida al añadir el repositorio CRAN . .	10
7	7. Instalación de RStudio Desktop en Windows	8	12.3	12.3. RStudio no detecta R recién instalado (Linux)	10
7.1	7.1. Descarga	8	12.4	12.4. Falla la compilación de un paquete de R por falta de una librería de sistema (Linux)	11
7.2	7.2. Instalación	8	12.5	12.5. El paquete rstudio-desktop de AUR no compila tras una actualización del sistema (Arch)	11
7.3	7.3. Alternativa portable (.zip) . .	8	12.6	12.6. En Windows, R no es reconocido como comando	11
8	8. Verificación post-instalación	8	13	13. Referencias oficiales	11
8.1	8.1. Verificar R desde terminal (Linux y Windows)	8	14	14. Publicaciones Similares	11
8.2	8.2. Verificar R desde su propia consola interactiva	8			
8.3	8.3. Verificar que RStudio detecta R	9			
9	9. Dependencias de sistema para paquetes de R (Linux)	9			
9.1	9.1. Ejemplo para Ubuntu / Debian	9			
9.2	9.2. Ejemplo para Arch Linux . .	9			
9.3	9.3. Detección automática de dependencias	9			
10	10. Gestión de paquetes de R	9			
10.1	10.1. Instalar paquetes desde CRAN	9			
10.2	10.2. Cargar un paquete instalado .	9			
10.3	10.3. Actualizar todos los paquetes instalados	10			
10.4	10.4. Ver la biblioteca de paquetes activa	10			
10.5	10.5. Instalar paquetes desde GitHub (requiere remotes o devtools)	10			
11	11. Actualización y desinstalación	10			
11.1	11.1. Actualizar R en Kubuntu/Ubuntu (repositorio CRAN) . .	10			
11.2	11.2. Actualizar R en Arch Linux .	10			

Guía completa de instalación de R y RStudio Desktop

Referencia técnica independiente sobre la instalación de **R** (lenguaje y entorno estadístico) y **RStudio Desktop** (IDE de Posit, PBC) en tres sistemas: Kubuntu/Ubuntu (Debian-based), Arch Linux, y Windows. Basada en la documentación oficial de CRAN (cran.r-project.org), ArchWiki (wiki.archlinux.org) y Posit Docs (docs.posit.co / posit.co).

1 1. Conceptos previos

1.1 1.1. R vs. RStudio

R es el lenguaje de programación y el entorno de ejecución para computación estadística y gráficos, desarrollado por la R Foundation. Se instala primero porque es el “motor”.

RStudio Desktop es un IDE (entorno de desarrollo integrado) desarrollado por **Posit, PBC** (antes RStudio, PBC) que se ejecuta *sobre* una instalación de R ya existente. RStudio no incluye R: siempre hay que instalar R primero y RStudio después, y RStudio detecta automáticamente la(s) instalación(es) de R presentes en el sistema.

1.2 1.2. Orden de instalación recomendado

1. Instalar R (desde el repositorio oficial de tu distribución o desde CRAN).
2. Verificar que R funciona desde la terminal (`R --version`).
3. Instalar RStudio Desktop (paquete binario oficial de Posit).
4. Verificar que RStudio detecta la instalación de R.

1.3 1.3. Compatibilidad de plataformas (RStudio Desktop)

Es importante saber que **Posit ya no construye RStudio Desktop para todas las distribuciones Linux indefinidamente**. Desde la versión 2025.05.0 (“Mariposa Orchid”), Posit dejó de generar binarios de RStudio Desktop para SLES 15,

Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa) y RHEL 8, debido a dependencias de software incompatibles. Si usas Kubuntu/Ubuntu, se recomienda una versión 22.04 LTS o superior para garantizar compatibilidad con las versiones más recientes de RStudio.

2 2. Instalación de R en Kubuntu / Ubuntu

Kubuntu comparte la base de paquetes de Ubuntu (APT/.deb), por lo que todo lo siguiente aplica igual a ambas. Existen dos rutas oficiales: el repositorio de Ubuntu (más simple, versión puede no ser la más reciente) o el repositorio de **CRAN** (versión más actualizada, recomendado para trabajo serio en R).

2.1 2.1. Opción A — Repositorio de Ubuntu (rápida, versión potencialmente desactualizada)

```
sudo apt update
sudo apt install --no-install-recommends r-base
```

Esta vía es la más simple, pero la versión de R que entrega depende del ciclo de paquetes de tu versión de Ubuntu/Kubuntu y puede quedar rezagada respecto a la última versión estable de R.

2.2 2.2. Opción B — Repositorio oficial de CRAN (recomendada)

CRAN mantiene un repositorio APT específico para Ubuntu con builds actualizados de R 4.x, compilados por Michael Rutter y mantenido junto con Dirk Eddelbuettel. Estos son los pasos oficiales (README breve de CRAN):

Paso 1 — Actualizar índices e instalar paquetes auxiliares

```
sudo apt update -qq
sudo apt install --no-install-recommends software-properties-common
```

En versiones recientes de Ubuntu/Kubuntu, `software-properties-common` y `dirmngr` suelen venir preinstalados; el comando no hará daño si ya están presentes.

Paso 2 — Importar la clave de firma del repositorio CRAN

```
wget -q0- https://cloud.r-project.org/bin/linux/ubuntu/marutter_pubkey.asc |
sudo tee -a /etc/apt/trusted.gpg.d/cran_ubuntu_key.asc
```

La huella digital (fingerprint) oficial de esta clave es:

E298A3A825C0D65DFD57CBB651716619E084DAB9

Puedes verificarla con:

```
gpg --show-keys /etc/apt/trusted.gpg.d/cran_ubuntu_key.asc
```

Paso 3 — Añadir el repositorio CRAN

El comando usa `lsb_release -cs` para detectar automáticamente el nombre en clave de tu versión de Ubuntu (p. ej. `noble`, `jammy`):

```
sudo add-apt-repository "deb https://cloud.r-project.org/bin/linux/ubuntu $(lsb_release
```

`cloud.r-project.org` redirige automáticamente a un espejo (mirror) de CRAN cercano a tu ubicación.

Paso 4 — Instalar R

```
sudo apt update
sudo apt install --no-install-recommends r-base
```

Paso 5 — Instalar herramientas de compilación (recomendado)

Si vas a instalar paquetes de CRAN que requieren compilación desde código fuente (lo cual es habitual con `install.packages()`), instala también `r-base-dev`:

```
sudo apt install --no-install-recommends r-base
```

2.3. Nota sobre versiones de Ubuntu soportadas

CRAN publica binarios de R 4.x para las versiones de escritorio de Ubuntu actualmente soportadas (hasta su fecha oficial de fin de vida). Solo la última versión LTS recibe soporte completo. Si tu versión de Kubuntu ya superó su fin de vida (EOL), considera actualizar el sistema antes de continuar.

2.4. Instalación masiva de paquetes CRAN como binarios (r2u)

Para evitar compilar cada paquete de R desde código fuente (proceso lento), el proyecto **r2u**, mantenido por Dirk Eddelbuettel, permite instalar miles de paquetes CRAN y Bioconductor como binarios deb listos para usar mediante un repositorio adicional. Es opcional, pero muy recomendable si trabajas con muchos paquetes (`tidyverse`, `sf`, etc.). Consulta la documentación del proyecto `r2u` para los pasos de configuración específicos de tu versión de Ubuntu.

3. Instalación de R en Arch Linux

En Arch Linux, R está disponible directamente en el repositorio oficial **extra**, gestionado por `pacman`. No se requieren repositorios de terceros para obtener una versión reciente.

3.1. Instalación con pacman

```
sudo pacman -Syu r
```

Esto instala el paquete `r`, que incluye el binario R, `Rscript`, y las herramientas básicas de compilación de paquetes de R (R en Arch ya integra lo equivalente a `r-base-dev`).

3.2 Estructura de bibliotecas de paquetes en Arch

Según la documentación oficial (ArchWiki), conviene separar:

- **Paquetes gestionados por pacman:** se instalan en `/usr/lib/R/library`.
- **Paquetes instalados por el usuario vía `install.packages()`:** se instalan en una ruta de usuario, por ejemplo `~/R/library` o similar, definida por `.libPaths()`.

La recomendación oficial es **no mezclar** ambos métodos de gestión para un mismo paquete: si `pacman` gestiona un paquete de sistema, no debe reinstalarse manualmente desde R, y viceversa.

3.3 Paquetes de R adicionales vía pacman

Arch empaqueta también una colección creciente de paquetes de R individuales con el prefijo `r-` (por ejemplo `r-tidyverse`, `r-ggplot2`, si están disponibles en los repositorios oficiales o en AUR). Puedes buscarlos así:

```
pacman -Ss ^r-
```

3.4 Instalación de paquetes CRAN desde dentro de R

Para paquetes no empaquetados por Arch, se instalan igual que en cualquier sistema, desde la consola de R:

```
install.packages("nombre_del_paquete")
```

Si no tienes permisos de escritura en la biblioteca de sistema, R te ofrecerá crear automáticamente una biblioteca personal en tu directorio `$HOME` (acepta con `yes/y` cuando se te pregunte).

3.5 Repositorios de terceros para binarios precompilados (opcional)

Existen iniciativas comunitarias como **BioArchLinux** que ofrecen binarios precompilados de paquetes CRAN/Bioconductor para Arch, integrables con `pacman` mediante la herramienta `bspm` (permite que `install.packages()` use `pacman` por debajo). Esto es opcional y pensado para quienes instalan muchos paquetes con frecuencia; revisa la wiki de BioArchLinux para la configuración exacta si te interesa.

4 Instalación de R en Windows

4.1 Descarga desde CRAN

1. Visita el espejo oficial de CRAN: <https://cran.r-project.org/>
2. Haz clic en **“Download R for Windows”**.
3. Selecciona **“base”** (es la opción para una instalación nueva).
4. Haz clic en el enlace **“Download R-X.X.X for Windows”** (donde X.X.X es la versión más reciente).
5. Ejecuta el instalador `.exe` descargado.

4.2 Pasos del instalador

1. Selecciona el idioma de instalación.
2. Acepta la licencia (GPL).
3. Elige la ruta de instalación (por defecto suele ser `C:\Program Files\R\R-X.X.X`).
4. Selecciona los componentes a instalar (se recomienda dejar todos marcados: archivos principales de 64-bit, archivos de ayuda en HTML, traducciones de mensajes).
5. Configura las opciones de inicio (puedes dejar las opciones SDI/MDI por defecto si no tienes preferencia).
6. Elige si deseas crear un ícono en el escritorio y entradas en el menú de inicio.
7. Finaliza la instalación.

4.3 4.3. Verificación

Abre el menú de inicio y busca “R x64 X.X.X” o abre una terminal (cmd o PowerShell) y ejecuta:

```
R --version
```

Si el comando no es reconocido, es porque R no se agregó automáticamente al PATH del sistema; en ese caso, abre R desde su acceso directo del menú de inicio, o agrega manualmente la carpeta bin de la instalación (p. ej. C:\Program Files\R\R-X.X.X\bin) a la variable de entorno PATH.

4.4 4.4. Rtools (opcional pero recomendado)

Si vas a compilar paquetes de R desde código fuente en Windows (necesario para algunos paquetes de CRAN que no tienen binario precompilado para Windows), instala **Rtools**, disponible también desde la página de descargas de CRAN para Windows (sección “Rtools”). Rtools provee las herramientas de compilación (gcc, make, etc.) necesarias en ese entorno.

5 5. Instalación de RStudio Desktop en Kubuntu / Ubuntu

Prerrequisito: R debe estar instalado antes de este paso (ver sección 2).

5.1 5.1. Descarga del paquete .deb

1. Visita la página oficial de descargas: <https://posit.co/download/rstudio-desktop/>
2. La página detecta tu sistema operativo y te ofrece el instalador correspondiente; descarga el paquete .deb para Ubuntu/Debian (arquitectura amd64).
3. Alternativamente, puedes descargar directamente con `wget` usando la URL del paquete vigente que indique la página de descargas (las URLs cambian con cada versión, por lo

que se recomienda copiar el enlace actualizado directamente desde el sitio de Posit en el momento de instalar).

5.2 5.2. Instalación del paquete .deb

Desde la carpeta donde se descargó el archivo:

```
sudo apt install ./rstudio-2026.XX.X-XXX-amd64
```

El uso de `apt install ./archivo.deb` (en vez de `dpkg -i`) es preferible porque `apt` resuelve automáticamente las dependencias faltantes.

Si por alguna razón usaste `dpkg`, corrige dependencias faltantes después con:

```
sudo dpkg -i rstudio-2026.XX.X-XXX-amd64.deb
sudo apt --fix-broken install
```

5.3 5.3. Verificación de la firma del paquete (opcional, recomendado)

RStudio Desktop publica binarios firmados. Los usuarios de escritorio Linux pueden necesitar importar la clave pública de firma de código de Posit antes de instalar, dependiendo de la política de seguridad de tu sistema. Esto es opcional para uso normal vía `apt install`, pero recomendable si quieres verificar la integridad del paquete manualmente (especialmente si lo descargaste desde un espejo o enlace no oficial).

5.4 5.4. Distribuciones soportadas

RStudio Desktop genera binarios dirigidos a un conjunto específico de distribuciones Linux de 64 bits. Revisa siempre la página oficial de descargas para confirmar que tu versión de Kubuntu/Ubuntu está dentro de las soportadas en el momento de tu instalación, ya que Posit retira soporte para versiones antiguas con cada ciclo de lanzamientos (ver nota de la sección 1.3 sobre Ubuntu 20.04).

6 6. Instalación de RStudio Desktop en Arch Linux

Importante: RStudio Desktop **no está en los repositorios oficiales** de Arch Linux (core/extra). Solo está disponible mediante el **AUR** (Arch User Repository), que contiene contenido producido por la comunidad, no por los desarrolladores oficiales de Arch ni de Posit.

Prerrequisito: R debe estar instalado antes de este paso (ver sección 3).

6.1 6.1. Opciones disponibles en AUR

Existen varios paquetes en AUR relacionados con RStudio; los dos relevantes para RStudio Desktop (IDE de Posit) son:

Para uso cotidiano sin compilar, **rstudio-desktop-bin** es la opción más práctica para la mayoría de usuarios.

6.2 6.2. Instalación con un ayudante de AUR (recomendado)

Si usas un ayudante de AUR como yay o paru (no incluidos en Arch base, hay que instalarlos antes desde el propio AUR):

```
yay -S rstudio-desktop-bin
```

o, si prefieres compilar desde código fuente:

```
yay -S rstudio-desktop
```

6.3 6.3. Instalación manual desde AUR (sin ayudante)

Si no usas un ayudante de AUR, el proceso oficial documentado por ArchWiki es:

```
git clone https://aur.archlinux.org/rstudio-desktop-bin.git
cd rstudio-desktop-bin
makepkg -si
```

Tabla 1

Opciones disponibles en AUR para RStudio			
Paquete			
AUR	Descripción	Ventaja	Desventaja
rstudio-desktop-bin	Compilado desde el .deb oficial de Posit (binario distribuido para Ubuntu)	rápida, no requiere compilar	Depende de que el mantenedor actualice el paquete con cada release
rstudio-desktop	Compilado desde el código fuente	Más actualizado, optimizado para el sistema	Compilación larga (requiere GWT, Boost, etc.) y más propensa a romperse con actualizaciones del sistema (p. ej. cambios en libboost)

Nota. Elaboración propia basada en la documentación de AUR.

El flag `-si` le indica a `makepkg` que instale las dependencias necesarias y luego instale el paquete resultante con `pacman -U` automáticamente.

6.4 6.4. Notas importantes para Arch / Archcraft

- El paquete `rstudio-desktop` (compilado desde fuente) puede romperse temporalmente tras actualizaciones de librerías base del sistema (por ejemplo, `libboost`); si esto ocurre, conviene forzar una reconstrucción con `pacman -Syudd` antes de reconstruir el paquete, o cambiar temporalmente a `rstudio-desktop-bin` mientras se resuelve.
- Dado que ambos paquetes son mantenidos

por voluntarios de la comunidad (no por Posit oficialmente), revisa los comentarios recientes en la página de AUR del paquete antes de instalar, por si hay incidencias activas no resueltas.

- En sistemas con gestor de ventanas tipo *tiling* tal como los usados en Archcraft, no debería haber incompatibilidades particulares con RStudio (es una aplicación Electron/Qt estándar), pero usuarios de Wayland han reportado necesitar banderas adicionales de lanzamiento para Electron; si tienes problemas de renderizado bajo Wayland, prueba forzando XWayland o revisa los comentarios del paquete en AUR para *workarounds* conocidos.

7 7. Instalación de RStudio Desktop en Windows

Prerrequisito: R debe estar instalado antes de este paso (ver sección 4).

7.1 7.1. Descarga

1. Visita <https://posit.co/download/rstudio-desktop/>
2. Descarga el instalador autoextraíble (.exe) para Windows. RStudio para Windows requiere una edición de 64 bits de Windows 10 o superior.

7.2 7.2. Instalación

1. Ejecuta el archivo .exe descargado.
2. Sigue el asistente de instalación (setup wizard).
3. Se requieren permisos de administrador para completar la instalación.
4. El instalador crea automáticamente un acceso directo de RStudio y una entrada en “Agregar o quitar programas” para una futura desinstalación.

7.3 7.3. Alternativa portable (.zip)

Si prefieres no usar el instalador (por ejemplo, en un entorno restringido o para tener una versión portable), Posit también distribuye un archivo .zip:

1. Descarga el .zip desde la misma página de descargas.
2. Extráelo en la ubicación que prefieras.
3. Ejecuta RStudio directamente desde `rstudio.exe`, ubicado en la subcarpeta `bin` del directorio extraído.

8 8. Verificación post-instalación

8.1 8.1. Verificar R desde terminal (Linux y Windows)

```
R --version
Rscript --version
```

Deberías ver información de versión similar a:

```
R version 4.X.X (20XX-XX-XX) -- "Nombre en cla
```

8.2 8.2. Verificar R desde su propia consola interactiva

```
R
```

Esto abre la consola interactiva de R. Para salir:

```
q()
```

Te preguntará si deseas guardar la imagen del espacio de trabajo; puedes responder `n` si no lo necesitas.

8.3. Verificar que RStudio detecta R

Al abrir RStudio Desktop por primera vez, revisa la consola integrada (panel inferior izquierdo por defecto): debe mostrar la versión de R detectada al iniciar. Si tienes varias versiones de R instaladas, puedes elegir cuál usar desde:

Tools → Global Options → General → sección **R version** (en Linux/Windows el menú es equivalente, aunque la ruta exacta puede variar ligeramente entre versiones de RStudio).

9. Dependencias de sistema para paquetes de R (Linux)

Muchos paquetes de R populares (por ejemplo, los del *tidyverse*, paquetes espaciales como *sf*, paquetes con gráficos avanzados, etc.) requieren bibliotecas de sistema adicionales para compilarse correctamente desde código fuente. Posit documenta un conjunto curado de dependencias por distribución.

9.1. Ejemplo para Ubuntu / Debian

A modo de referencia (lista no exhaustiva; revisa siempre la documentación oficial de Posit para la lista completa y actualizada según tu versión exacta de Ubuntu):

```
sudo apt update
sudo apt install -y \
  build-essential \
  libcurl4-openssl-dev \
  libssl-dev \
  libxml2-dev \
  libfontconfig1-dev \
  libharfbuzz-dev \
  libfribidi-dev \
  libfreetype6-dev \
  libpng-dev \
  libtiff5-dev \
  libjpeg-dev \
  libgit2-dev
```

Esta lista cubre dependencias habituales de paquetes como *devtools*, *httr*, *xml2*, *ragg*, *textshaping*, *git2r*, entre otros.

9.2. Ejemplo para Arch Linux

En Arch, la mayoría de estas bibliotecas suelen instalarse automáticamente como dependencias declaradas en el PKGBUILD del paquete *r-** correspondiente o se resuelven directamente al compilar con `install.packages()`, siempre que tengas el grupo `base-devel` instalado:

```
sudo pacman -S --needed base-devel
```

9.3. Detección automática de dependencias

Posit ofrece una herramienta de **detección de dependencias de sistema** que analiza qué bibliotecas de sistema requiere un conjunto de paquetes de R antes de instalarlos, evitando errores de compilación. Es útil si planeas instalar muchos paquetes de una sola vez (por ejemplo, en un servidor o máquina nueva). Consulta la documentación oficial de Posit (“System Dependency Detection”) para más detalles sobre su uso.

10. Gestión de paquetes de R

10.1. Instalar paquetes desde CRAN

Desde la consola de R (en cualquier sistema operativo):

```
install.packages("ggplot2")
install.packages(c("dplyr", "tidyr", "readr"))
```

10.2. Cargar un paquete instalado

```
library(ggplot2)
```

10.3 10.3. Actualizar todos los paquetes instalados

```
update.packages(ask = FALSE)
```

10.4 10.4. Ver la biblioteca de paquetes activa

```
.libPaths()
```

10.5 10.5. Instalar paquetes desde GitHub (requiere remotes o devtools)

```
install.packages("remotes")
remotes::install_github("usuario/repositorio")
```

11 11. Actualización y desinstalación

11.1 11.1. Actualizar R en Kubuntu/Ubuntu (repositorio CRAN)

```
sudo apt update
sudo apt upgrade r-base
```

11.2 11.2. Actualizar R en Arch Linux

Arch usa un modelo de lanzamiento continuo (*rolling release*); R se actualiza junto con el resto del sistema:

```
sudo pacman -Syu
```

11.3 11.3. Actualizar RStudio Desktop

En todos los sistemas, la actualización de RStudio Desktop se realiza descargando e instalando el nuevo paquete/instalador desde la página oficial de descargas (no existe, en la edición open-source, un mecanismo de auto-actualización integrado en la aplicación). En Arch vía AUR, basta con actualizar el paquete con tu ayudante de AUR habitual (yay -Syu, por ejemplo).

11.4 11.4. Desinstalación

Kubuntu/Ubuntu:

```
sudo apt remove r-base r-base-dev
sudo apt remove rstudio
```

Arch Linux:

```
sudo pacman -Rns r
yay -Rns rstudio-desktop-bin # o rstudio-des
```

Windows:

Usa el panel “Agregar o quitar programas” de Windows y desinstala “R” y “RStudio” por separado, ya que son aplicaciones independientes.

12 12. Solución de problemas comunes

12.1 12.1. add-apt-repository: command not found (Ubuntu/Kubuntu)

Falta el paquete `software-properties-common`. Instálalo con:

```
sudo apt install software-properties-common
```

12.2 12.2. Error de clave GPG no válida al añadir el repositorio CRAN

Verifica que la huella digital coincide con E298A3A825C0D65DFD57CBB651716619E084DAB9. Si la descarga de la clave falla, intenta nuevamente o usa un espejo de CRAN alternativo listado en <https://cran.r-project.org/mirrors.html>.

12.3 12.3. RStudio no detecta R recién instalado (Linux)

Cierra y vuelve a abrir RStudio. Si el problema persiste, revisa Tools → Global Options → General y selecciona manualmente la ruta del binario de R (normalmente `/usr/lib/R` en sistemas basados en Debian/Ubuntu, o `/usr/lib/R` también en Arch tras instalar el paquete `r`).

12.4 12.4. Falla la compilación de un paquete de R por falta de una librería de sistema (Linux)

El mensaje de error en R suele indicar el nombre de la librería faltante (por ejemplo, `libcurl` o `libxml2`). Instala el paquete de desarrollo (`-dev` en Debian/Ubuntu, sin sufijo o con nombre equivalente en Arch) correspondiente y reintenta `install.packages()`.

12.5 12.5. El paquete `rstudio-desktop` de AUR no compila tras una actualización del sistema (Arch)

Es un problema conocido y documentado en los comentarios del propio paquete AUR, generalmente vinculado a cambios en `libboost` u otras librerías del sistema. Prueba:

```
sudo pacman -Syudd
```

antes de reconstruir, o cambia temporalmente al paquete `rstudio-desktop-bin`, que usa un binario precompilado y no depende de compilar contra las librerías actuales del sistema.

12.6 12.6. En Windows, R no es reconocido como comando

El instalador de R para Windows no siempre agrega el ejecutable al PATH del sistema automáticamente. Agrega manualmente la ruta bin de tu instalación de R (p. ej. `C:\Program Files\R\R-X.X.X\bin\x64`) a la variable de entorno PATH desde el Panel de Control → Sistema → Configuración avanzada del sistema → Variables de entorno.

13 13. Referencias oficiales

- **CRAN — R Project:** <https://cran.r-project.org/>
- **CRAN — Instrucciones para Ubuntu (breve):** <https://cran.r-project.org/bin/linux/ubuntu/>
- **CRAN — Instrucciones para Ubuntu (completas / README):** <https://cran.r-project.org/bin/linux/ubuntu/fullREADME.html>
- **CRAN — R para Windows:** <https://cran.r-project.org/bin/windows/base/>
- **ArchWiki — R:** <https://wiki.archlinux.org/title/R>
- **ArchWiki — Pacman:** <https://wiki.archlinux.org/title/Pacman>

Esperamos que encuentres estas publicaciones igualmente interesantes y útiles. ¡Disfruta de la lectura!