

# Comandos útiles de Blogdown para crear sitios web con R

Una guía completa para comenzar a utilizar Blogdown en RStudio

Edison Achalma Mendoza

7/14/21

## Contenidos

## List of Figures

## List of Tables

Blogdown es un paquete de R que permite crear sitios web utilizando R Markdown y Hugo. Algunos de los comandos más comunes de Blogdown son:

1. `blogdown::new_site()`: Crea un nuevo sitio web de Blogdown en el directorio actual.
2. `blogdown::serve_site()`: Inicia el servidor local y visualiza el sitio web en el navegador web.
3. `blogdown::stop_server()`: Detiene el servidor local que está ejecutando el sitio web.
4. `blogdown::new_post()`: Crea un nuevo archivo de publicación en el directorio `content/post`.
5. `blogdown::build_site()`: Compila y genera el sitio web estático en el directorio `public`.
6. `blogdown::clean()`: Limpia el directorio `public` eliminando todos los archivos generados anteriormente.
7. `blogdown::check_site()`: Verifica si hay errores en el sitio web antes de construirlo.
8. `blogdown::update_hugo()`: Actualiza la versión de Hugo utilizada por el sitio web.
9. `blogdown::update_dependencies()`: Actualiza todas las dependencias de Blogdown.
10. `blogdown::check_new_version()`: Verifica si hay una nueva versión de Blogdown disponible.
11. `blogdown::hugo_cmd()`: Ejecuta un comando de Hugo personalizado en el sitio web.
12. `blogdown::edit_theme()`: Abre el directorio del tema utilizado por el sitio web para editarlo.
13. `blogdown::install_theme()`: Instala un tema de Hugo adicional en el sitio web.
14. `blogdown::update_academic()`: Actualiza el tema Académico utilizado por el sitio web.
15. `blogdown::update_netlify()`: Actualiza la configuración de Netlify para implementar el sitio web.