



万达集团
WANDA GROUP

万达征信系统

接口文档(外部)

版本：V1.0.1

请注意保密

文档修订历史记录

版本号	日期	更新描述	作者
V1.0.0	2016-2-24	初稿	Wenpeng.li
V1.0.1	2016-2-24	格式调整，增加产品参数等描述	Changsheng.wu

目录

1	接口列表.....	3
2	概要说明.....	3
2.1	接口：S1	3
2.2	接口：S2	3
3	请求方式.....	3
3.1	Token 接口.....	3
3.2	产品服务接口.....	3
4	接入步骤.....	3
4.1	获取授权信息.....	3
4.2	构建业务参数.....	3
4.3	构建授权参数.....	4
4.4	加密数据.....	4
4.5	发送请求.....	4
4.6	解密数据.....	4
5	代码示例.....	4
6	附录.....	29
6.1	产品编目.....	29
6.2	传入参数详解.....	6
6.3	返回数据详解.....	7
6.4	返回码(系统).....	8
6.5	返回码(业务).....	9

1 接口列表

接口编号	接口名称	接口说明
S1	Token 令牌获取接口	获取授权令牌
S2	征信服务请求接口	请求征信服务

2 概要说明

2.1 接口：S1

1. 令牌三要素：授权时效，访问次数，再生次数。
2. 令牌分为临时，短期和永久类型，分别对应不同的授权时间，再生次数和服务请求次数。
3. 对于短期令牌，授权时间和授权服务请求次数任一项满足条件即会失效。
4. 如果令牌授权再生次数未到，还可继续申请令牌。
5. 如果令牌授权再生次数已到，将不可以再次申请令牌，请及时联系万达征信公司。

2.2 接口：S2

1. 请求此接口必须先获取到有效的令牌。
2. 根据产品 ID 不一样，返回结构会不同，具体可参考描述文档。

3 请求方式

3.1 Token 接口

请按要求提交 get 请求

3.2 产品服务接口

请按要求提交 post 请求

4 接入步骤

4.1 获取授权信息

- 需获取授权账号
- 需获取授权api-key
- 需获取授权证书

4.2 构建业务参数

- 先构建treemap对象

- 填充prod_id(授权产品id)
- 根据产品不一样, 需填充其他参数, 具体参考描述文档

4.3 构建授权参数

- 先构建map对象
- 填充acct_id
- 填充api_id
- 填充token_id (调用token获取接口)
- 填充signature (调用sign方法)
- 填充request_sn (唯一标识)

4.4 加密数据

- 加密业务参数 (调用encodeData方法)
- 填充requestBody (4.2加密后的业务参数)

4.5 发送请求

- 提交 get/post 请求

4.6 解密数据

- 交易成功: 部分加密(需调用decodeData方法对retdata节点进行解密)
- 交易失败: 全明文传输

(*) 如有疑问, 可参照代码示例。

5 代码示例

```
Map<String, String> params = new TreeMap<String, String>();
String request_sn = new Date().getTime()+"";
// Step1. 构建业务参数
Map<String, Object> datas = new TreeMap<String, Object>();
{
    //必不可少
    datas.put("prod_id", "P_C_B002");
}
{
    //产品参数
    datas.put("name", "李圣杰");
    datas.put("cardNo", "310321198311164112");
    datas.put("mobileNo", "13601731122");
    datas.put("99billAcount", "1111111111");
}
// Step2. 加密业务参数
params.put("requestBody", encodeData(datas));

// Step3. 构建授权参数
params.put("acct_id", acct_id);
```

```
params.put("api_id", api_id);
params.put("token_id", access_token);
params.put("signature", sign(request_sn, acct_id, api_id, access_token));
params.put("request_sn", request_sn);

// Step4. 调用接口
String res = RequestHelper.doGet(server_url + suffix, params, true);

// Step5. 解析返回数据
System.out.println("原始返回数据: " + res);
Map<String, Object> map = new ObjectMapper().readValue(res,
    new TypeReference<Map<String, Object>>() {
    });
String retcode = map.get("retcode").toString();
if (retcode.equals("000000")) {
    //retdata 为加密节点
    String decodeResp = decodeData(map.get("retdata").toString(), acct_id);
    map.put("retdata", decodeResp);
} else
    System.out.println("解密后返回数据:" + JSONObject.toJSONString(map, true));
```

6 输入输出参数

6.1 传入参数详解

产品	参数 code	参数名称	可否为空	描述&备注
P_B_B007 基础产品-个人负面信息精确查询	name	姓名/企业名称	否	个人:姓名 企业:企业名称
	idCard	身份证号/组织机构代码	否	个人:身份证号 企业:组织机构代码
	pageSize	数量	否	最大数量 100 条最小数量 5 条,当实际负面信息小于 5 条时,按实际返回条数计费
	sourcet	查询信息种类	是	类型编号见“附录 2: 查询种类 T-type 映射表”,sourcet 等于对应编号列表查询对应数据类型,需要多种类型时同时使用多个 t,以英文逗号分隔。该参数值为空时,表示调用全部数据类型。如: &sourcet=31,32
	flag	个人/企业查询标识	否	个人“c” 企业“b”

6.2 返回数据详解

产品	数据项 ID	数据项名称	可否 为空	描述&备注
P_B_B007 基础产品-个人负面信息精确查询	totalnumber	查询结果总数	否	子节点
	currentpg	当前数据页码	否	子节点
	currentpz	每页数量	否	子节点
	starttime	查询开始时间	否	子节点
	endtime	查询结束时间	否	子节点
	success	查询成功、失败	否	子节点
	message	查询操作信息	否	子节点
	models	查询的具体结果	是	父节点
	keyid	同类型下不同信息 keyid 唯一	是	子节点
	cidorcode	身份证号或机构代码	是	子节点
	name	姓名全称	是	子节点
	datatime	数据时间	是	子节点
	type	数据类型	是	子节点
	t	类型标识	是	子节点
	json	数据详细信息（里面套了这个keyid对应的详细信息）	是	数据格式见“附录 1： json 数据详细信息内各类信息格式”

6.3 返回码(系统)

code 值	说明
000000	交易成功
err_000	交易失败
err_001	您的账户余额不足!
err_002	您的账户不存在或未被授权!
err_003	您的账户被锁定
err_004	您的账户被注销
err_005	您的账户被销户
err_006	您的账户已到期
err_007	数字签名校验不通过
err_008	客户端回调失败
err_010	您没有权限查询此产品
err_011	无合适的适配产品
err_012	传入参数不正确
err_013	对应产品已过期
err_014	模型计算请求失败
err_015	数据源请求时出现异常!
err_016	模型计算请求时出现异常!
err_017	数据源请求超时!
err_018	模型计算请求超时!
err_019	您的令牌已失效或许可次数已到, 请联系您的万达客户经理!
err_020	您的签名安全校验未通过, 如有疑问, 请联系您的万达客户经理!
err_021	您的证书安全校验未通过, 如有疑问, 请联系万达征信公司!
err_022	您的 IP 安全校验未通过, 如有疑问, 请联系万达征信公司!
err_023	校验不通过:您的证书安全校验未通过, 如有疑问, 请联系万达征信公司!、
err_024	校验不通过:您的 IP 安全校验未通过, 如有疑问, 请联系万达征信公司!

6.4 返回码(业务)

code	名称
warn_021	个人或企业精确查询失败!

7 附录 1: json 数据详细信息内各类信息格式

判决书

判决书					
输出参数					
编号	参数	参数名称	类型	长度	说明
1	title	标题	nvarchar	255	
2	anyou	案由	nvarchar	500	
3	name	当事人名称	nvarchar	500	
4	cidorcode	身份证号/组织机构代码证	nvarchar	50	
5	address	当事人住址	nvarchar	500	
6	type	诉讼地位	nvarchar	500	
7	leader	法定代表人/负责人	nvarchar	500	
8	trialprocedure	审理程序	nvarchar	500	
9	court	审理法院	nvarchar	500	
10	casenum	文书字号	nvarchar	500	
11	casetype	文书类型	nvarchar	500	
12	time	审结日期	datetime		格式: yyyy-MM-dd
13	contenthref	文书内容	nvarchar	500	由于内容可能超过 10W 字, 所以这里返回的是一个 Url, 打开 Url 返回的是 JSON 格式内容, 详情见“判决书文书内容接口”
14	pdfhref	PDF 文件	nvarchar	500	该判决书的 PDF 文件, 为 url 下载地址, 需封装下载再返回给用户
15	ownfile	源文件	nvarchar	500	该判决书用户上传的文件, 带法院盖章文件, 可当作证据使用, 格式不固定, 为 url 下载地址, 需封装下载再返回给用户, [下载权限需单独购买, 否则不可下载]
16	objection	异议内容	nvarchar	500	用户在线提交的异议内容, 大多数为空
17	objectiontime	异议时间	datetime		异议内容为空时返回空, 否则格式: yyyy-MM-dd

执行信息-失信老赖-失信被执行人

失信被执行人					
输出参数					
编号	参数	参数名称	类型	长度	说明
1	name	被执行人名称/姓名	nvarchar	500	
2	cidorcode	身份证号码/组织机构代码	nvarchar	50	
3	leader	法定代表人/负责人	nvarchar	500	
4	address	住所地	nvarchar	500	
5	court	执行法院	nvarchar	500	
6	time	立案时间	datetime		yyyy-MM-dd
7	casenum	执行案号	nvarchar	500	
8	money	执行标的	nvarchar	500	
9	base	执行依据文号	nvarchar	500	
10	basecompany	做出执行依据单位	nvarchar	500	
11	obligation	生效法律文书确定的义务	nvarchar	max	
12	lasttime	生效法律文书确定的最后履行义务截止时间	nvarchar	500	
13	performance	被执行人的履行情况	nvarchar	max	
14	concretesituation	失信被执行人行为具体情形	nvarchar	max	
15	breaktime	认定失信时间	nvarchar	500	
16	posttime	发布时间	nvarchar	500	
17	objection	异议内容	nvarchar	500	用户在线提交的异议内容，大多数为空
18	objectiontime	异议时间	datetime		异议内容为空时返回空，否则格式：yyyy-MM-dd

执行信息-执行公开-最高法执行

最高法执行					
输出参数					
编号	参数	参数名称	类型	长度	说明
1	name	被执行人姓名/名称	nvarchar	500	
2	cidorcode	身份证号码/组织机构代码	nvarchar	50	
3	court	执行法院	nvarchar	500	
4	time	立案时间	datetime		yyyy-MM-dd
5	casenum	执行案号	nvarchar	500	
6	money	执行标的	nvarchar	500	
7	statute	案件状态	nvarchar	500	
8	basic	执行依据	nvarchar	max	
9	basiccourt	做出执行依据的机构	nvarchar	500	
10	objection	异议内容	nvarchar	500	用户在线提交的异议内容，大多数为空
11	objectiontime	异议时间	datetime		异议内容为空时返回空，否则格式： yyyy-MM-dd

催收索赔-催欠公告

催欠公告					
输出参数					
编号	参数	参数名称	类型	长度	说明
1	name	被催欠人名称/姓名	nvarchar	500	
2	cidorcode	身份证/住址机构代码证	nvarchar	50	
3	leader	被催欠单位法定代表人	nvarchar	500	
4	phone	被催欠人电话号码	nvarchar	500	
5	email	电子邮箱	nvarchar	500	
6	address	详细地址	nvarchar	500	
7	money	催欠金额	nvarchar	500	
8	statute	催欠状态	nvarchar	500	
9	letterhref	律师函	nvarchar	500	为 url 下载地址，需封装下载再返回给用户
10	type	催欠人身份	nvarchar	500	
11	time	催欠时间	datetime		yyyy-MM-dd
12	objection	异议内容	nvarchar	500	用户在线提交的异议内容，大多数为空
13	objectiontime	异议时间	datetime		异议内容为空时返回空，否则格式：yyyy-MM-dd

执行信息-执行惩戒-限制高消费被执行人

限制高消费被执行人					
输出参数					
编号	参数	参数名称	类型	长度	说明
1	name	被限制人	nvarchar	500	
2	cidorcode	身份证号/组织机构代码证	nvarchar	50	
3	leader	法定代表人/负责人	nvarchar	500	
4	address	住所地	nvarchar	500	
5	court	执行法院	nvarchar	500	
6	casenum	案号	nvarchar	500	
7	anyou	案由	nvarchar	500	
8	money	标的	nvarchar	500	
9	time	立案时间	datetime		yyyy-MM-dd
10	posttime	发布时间	nvarchar	500	
11	content	具体内容	nvarchar	max	
12	basic	执行依据	nvarchar	max	
13	objection	异议内容	nvarchar	max	用户在线提交的异议内容，大多数为空
14	objectiontime	异议时间	datetime		异议内容为空时返回空，否则格式： yyyy-MM-dd

执行信息-执行惩戒-限制出境被执行人

限制出境被执行人					
输出参数					
编号	参数	参数名称	类型	长度	说明
1	name	被限制人	nvarchar	500	
2	address	被限制人地址	nvarchar	500	
3	control	边控措施	nvarchar	max	
4	controltime	边控日期	nvarchar	500	
5	cidorcode	身份证号/护照号	nvarchar	50	
6	court	承办法院	nvarchar	500	
7	casenum	案号	nvarchar	500	
8	basic	执行依据编号	nvarchar	500	
9	time	立案时间	datetime		yyyy-MM-dd
10	money	执行标的	nvarchar	500	
11	content	具体内容	nvarchar	max	
12	objection	异议内容	nvarchar	max	用户在线提交的异议内容，大多数为空
13	objectiontime	异议时间	datetime		异议内容为空时返回空，否则格式： yyyy-MM-dd

执行信息-失信老赖-老赖信息

老赖信息					
输出参数					
编号	参数	参数名称	类型	长度	说明
1	name	被执行人	nvarchar	500	
2	leader	法定代表人	nvarchar	500	
3	imgurl	头像/照片	nvarchar	500	
4	cidorcode	组织机构代码证/身份证	nvarchar	50	
5	address	住址	nvarchar	500	
6	money	执行标的/未履行标的	nvarchar	500	
7	court	执行法院	nvarchar	500	
8	casenum	执行案号	nvarchar	500	
9	time	立案时间	datetime		yyyy-MM-dd
10	posttime	公布时间	nvarchar	500	
11	basic	执行依据文号	nvarchar	500	
12	situation	失信情形	nvarchar	max	
13	obligation	生效文书确定的义务	nvarchar	max	
14	objection	异议内容	nvarchar	max	用户在线提交的异议内容，大多数为空
15	objectiontime	异议时间	datetime		异议内容为空时返回空，否则格式： yyyy-MM-dd

执行信息-执行公开-其他执行信息

其他执行信息					
输出参数					
编号	参数	参数名称	类型	长度	说明
1	applyname	执行申请人	nvarchar	500	
2	name	被执行人	nvarchar	500	
3	leader	法定代表人/负责人	nvarchar	500	
4	cidorcode	身份证号/组织机构代码证号	nvarchar	50	
5	applyname2	异议申请人	nvarchar	500	
6	court	执行法院	nvarchar	500	
7	casenum	执行案号	nvarchar	500	
8	money	执行标的	nvarchar	500	
9	money2	未履行标的（万元）	nvarchar	500	
10	basic	执行依据文号	nvarchar	500	
11	time	立案时间	datetime		yyyy-MM-dd
12	statute	执行状态	nvarchar	500	
13	unit	执行依据制作单位	nvarchar	500	
14	opentime	公开日期	nvarchar	500	
15	obligation	生效文书确定的义务	nvarchar	max	
16	address	住所地	nvarchar	500	
17	objection	异议内容	nvarchar	max	用户在线提交的异议内容，大多数为空
18	objectiontime	异议时间	datetime		异议内容为空时返回空，否则格式：yyyy-MM-dd

审判流程-立案信息

立案信息					
输出参数					
编号	参数	参数名称	类型	长度	说明
1	plaintiff	原告（上诉人）	nvarchar	500	
2	defendant	被告（被上诉人）	nvarchar	500	
3	thirdpeople	第三人	nvarchar	500	
4	plaintiff2	原审原告	nvarchar	500	
5	defendant2	原审被告	nvarchar	500	
6	thirdpeople2	原审第三人	nvarchar	500	
7	court	受理法院	nvarchar	500	
8	time	立案时间	datetime		yyyy-MM-dd
9	anyou	案由	nvarchar	500	
10	casenum	案号	nvarchar	500	
11	objection	异议内容	nvarchar	max	用户在线提交的异议内容，大多数为空
12	objectiontime	异议时间	datetime		异议内容为空时返回空，否则格式： yyyy-MM-dd

税务信息-税务监管-欠税公告

欠税公告					
输出参数					
编号	参数	参数名称	类型	长度	说明
1	name	纳税人名称	nvarchar	500	
2	taxnum	纳税人识别号	nvarchar	500	
3	address	经营地点	nvarchar	500	
4	leader	法定代表人（业主）	nvarchar	500	
5	type	证件类型	nvarchar	500	
6	cidorcode	证件号码	nvarchar	50	
7	taxtype	所欠税种	nvarchar	500	
8	money	期初陈欠	nvarchar	500	
9	money2	当期发生欠税余额（元）	nvarchar	500	
10	money3	欠税余额	nvarchar	500	
11	time	应征发生日期	nvarchar	500	
12	time2	认定日期	datetime		yyyy-MM-dd
13	unit	主管税务机关	nvarchar	500	
14	leadership	分管领导	nvarchar	500	
15	taxpeople	主管税务人员	nvarchar	500	
16	region	所属市县区	nvarchar	500	
17	casenum	认定字号	nvarchar	500	
18	period	公告期次	nvarchar	500	
19	objection	异议内容	nvarchar	max	用户在线提交的异议内容，大多数为空
20	objectiontime	异议时间	datetime		异议内容为空时返回空，否则格式： yyyy-MM-dd

税务信息-税务监管-失踪纳税人

失踪纳税人					
输出参数					
编号	参数	参数名称	类型	长度	说明
1	name	失踪纳税人名称	nvarchar	500	
2	taxnum	纳税人识别号	nvarchar	500	
3	address	经营地址	nvarchar	500	
4	leader	法定代表人（业主）	nvarchar	500	
5	type	证件类别	nvarchar	500	
6	cidorcode	证件号码	nvarchar	50	
7	unit	主管税务机关	nvarchar	500	
8	misstime	认定失踪日期	nvarchar	500	
9	num	失踪通知书编号	nvarchar	500	
10	money	偷逃欠税税额	nvarchar	500	
11	time	公告时间	datetime		yyyy-MM-dd
12	objection	异议内容	nvarchar	max	用户在线提交的异议内容，大多数为空
13	objectiontime	异议时间	datetime		异议内容为空时返回空，否则格式： yyyy-MM-dd

税务信息-税务登记-注销信息

注销信息					
输出参数					
编号	参数	参数名称	类型	长度	说明
1	name	失踪纳税人名称	nvarchar	500	
2	taxnum	纳税人识别号	nvarchar	500	
3	peopletype	纳税户类型	nvarchar	500	
4	address	经营地址	nvarchar	500	
5	leader	法定代表人（业主）	nvarchar	500	
6	type	证件类型	nvarchar	500	
7	cidorcode	证件号码	nvarchar	50	
8	unit	主管税务机关	nvarchar	500	
9	cancletime	注销日期	datetime		yyyy-MM-dd
10	cancletype	注销类型	nvarchar	500	
11	canclereason	注销原因	nvarchar	max	
12	time	公告时间	nvarchar	500	
13	objection	异议内容	nvarchar	max	用户在线提交的异议内容，大多数为空
14	objectiontime	异议时间	datetime		异议内容为空时返回空，否则格式： yyyy-MM-dd

税务信息-案件查处-行政处罚决定书

行政处罚决定书					
输出参数					
编号	参数	参数名称	类型	长度	说明
1	name	纳税人名称	nvarchar	500	
2	taxnum	纳税人识别号	nvarchar	500	
3	leader	法定代表人（业主）	nvarchar	500	
4	type	证件类别	nvarchar	500	
5	cidorcode	证件号码	nvarchar	50	
6	unit	主管税务机关	nvarchar	500	
7	situation	违法事实	nvarchar	max	
8	time	处罚时间	datetime	500	yyyy-MM-dd
9	punishmenttype	处罚类别	nvarchar	500	
10	punishmentresult	处罚结果	nvarchar	max	
11	opentime	公告时间	nvarchar	500	
12	address	生产经营地址	nvarchar	500	
13	objection	异议内容	nvarchar	max	用户在线提交的异议内容，大多数为空
14	objectiontime	异议时间	datetime		异议内容为空时返回空，否则格式： yyyy-MM-dd

税务信息-认定认证-失信纳税人

失信纳税人					
输出参数					
编号	参数	参数名称	类型	长度	说明
1	name	纳税人名称	nvarchar	500	
2	taxnum	纳税人识别号	nvarchar	500	
3	leader	法定代表人（业主）	nvarchar	500	
4	type	证件类别	nvarchar	500	
5	cidorcode	证件号码	nvarchar	100	
6	unit	主管税务机关	nvarchar	500	
7	isd	是否评定为 D 级	nvarchar	500	
8	time	评定时间	datetime		yyyy-MM-dd
9	objection	异议内容	nvarchar	max	用户在线提交的异议内容，大多数为空
10	objectiontime	异议时间	datetime		异议内容为空时返回空，否则格式： yyyy-MM-dd

税务信息-案件查处-违法案件

违法案件					
输出参数					
编号	参数	参数名称	类型	长度	说明
1	name	纳税人名称	nvarchar	500	
2	taxnum	纳税人识别号	nvarchar	500	
3	leader	法定代表人（业主）	nvarchar	500	
4	type	证件类别	nvarchar	500	
5	cidorcode	证件号码	nvarchar	50	
6	unit	主管税务机关	nvarchar	500	
7	year	检查/稽查年度	nvarchar	500	
8	num	稽查文书编号	nvarchar	500	
9	fact	违法违章事实	nvarchar	max	
10	means	违法违章手段	nvarchar	max	
11	punishtime	处理处罚决定日期	nvarchar	500	
12	decisiontime	处理处罚限定履行日期	nvarchar	500	
13	money	罚款金额	nvarchar	500	
14	performtime	处罚处理实际履行时间	nvarchar	500	
15	money2	实缴税款/入库金额（税、 罚、滞合计）	nvarchar	500	
16	money3	未缴税款/未入库金额 (税、罚、滞合计)	nvarchar	500	
17	statute	限改状态	nvarchar	500	
18	statute2	纳税人当前状态	nvarchar	500	
19	time	公告时间	datetime		yyyy-MM-dd
20	objection	异议内容	nvarchar	max	用户在线提交的异议内容，大多数为空
21	objectiontime	异议时间	datetime		异议内容为空时返回空，否则格式： yyyy-MM-dd

行政执法-责令限期改正

责令限期改正					
输出参数					
编号	参数	参数名称	类型	长度	说明
1	name	纳税人名称	nvarchar	500	
2	taxnum	纳税人识别号	nvarchar	500	
3	address	生产经营地址	nvarchar	500	
4	leader	法定代表人（业主）	nvarchar	500	
5	type	证件类别	nvarchar	500	
6	cidorcode	证件号码	nvarchar	50	
7	unit	主管税务机关	nvarchar	500	
8	num	责令限改通知书号	nvarchar	500	
9	statute	责令限改状态	nvarchar	500	
10	time	公布日期	datetime		yyyy-MM-dd
11	objection	异议内容	nvarchar	max	用户在线提交的异议内容，大多数为空
12	objectiontime	异议时间	datetime		异议内容为空时返回空，否则格式： yyyy-MM-dd

税务信息-税务监管-逾期信息

逾期信息					
输出参数					
编号	参数	参数名称	类型	长度	说明
1	name	纳税人名称	nvarchar	500	
2	taxnum	纳税人识别号	nvarchar	500	
3	code	海关代码	nvarchar	500	
4	address	经营地址	nvarchar	500	
5	leader	法定代表人（业主）	nvarchar	500	
6	type	证件类别	nvarchar	500	
7	cidocode	证件号码	nvarchar	50	
8	unit	主管税务机关	nvarchar	500	
9	timelimit	申报期限	nvarchar	500	
10	project	未申报项目	nvarchar	500	
11	taxtype	未申报税种	nvarchar	500	
12	money	欠缴税额	nvarchar	500	
13	money2	处罚金额	nvarchar	500	
14	time	处罚时间	datetime		yyyy-MM-dd
15	objection	异议内容	nvarchar	max	用户在线提交的异议内容，大多数为空
16	objectiontime	异议时间	datetime		异议内容为空时返回空，否则格式： yyyy-MM-dd

催收索赔-网贷逾期名单

网贷逾期名单					
输出参数					
编号	参数	参数名称	类型	长度	说明
1	lender	出借方	nvarchar	500	
2	name	借款人名称	nvarchar	500	
3	leader	法定代表人（负责人）	nvarchar	500	
4	cidorcode	身份证/组织机构代码证	nvarchar	50	
5	sex	性别	nvarchar	500	
6	address	居住地址	nvarchar	500	
7	phone	电话号码	nvarchar	500	
8	networkname	网络昵称	nvarchar	500	
9	qq	QQ 号码	nvarchar	500	
10	email	电子邮箱	nvarchar	500	
11	taobao	淘宝账户	nvarchar	500	
12	time	借款时间	datetime		yyyy-MM-dd
13	money	借入本金	nvarchar	500	
14	time2	借款到期时间	nvarchar	500	
15	totalmoney	欠款本息总额	nvarchar	500	
16	time3	首次逾期日期	nvarchar	500	
17	days	最长逾期天数	nvarchar	500	
18	time4	信息更新时间	nvarchar	500	
19	description	描述	nvarchar	max	
20	workunit	工作单位	nvarchar	500	
21	idaddress	身份证地址	nvarchar	500	
22	workunitaddress	单位地址	nvarchar	500	
23	workunitphone	单位电话	nvarchar	500	
24	other	共同借款人	nvarchar	500	
25	othercidorcode	共同借款人身份证号	nvarchar	500	
26	otherphone	共同借款人电话	nvarchar	500	
27	objection	异议内容	nvarchar	max	用户在线提交的异议内容，大多数为空
28	objectiontime	异议时间	datetime		异议内容为空时返回空，否则格式： yyyy-MM-dd

审判流程-开庭信息

开庭信息					
输出参数					
编号	参数	参数名称	类型	长度	说明
1	plaintiff	原告（上诉人）	nvarchar	500	
2	defendant	被告（被上诉人）	nvarchar	500	
3	plaintiff2	原审被告	nvarchar	500	
4	thirdperple	原审第三人	nvarchar	500	
5	court	审理法院	nvarchar	500	
6	time	开庭时间	datetime		yyyy-MM-dd
7	anyou	案由	nvarchar	500	
8	casenum	案号	nvarchar	500	
9	objection	异议内容	nvarchar	max	用户在线提交的异议内容，大多数为空
10	objectiontime	异议时间	datetime		异议内容为空时返回空，否则格式： yyyy-MM-dd

审判流程-送达信息-通知公告

通知公告					
输出参数					
编号	参数	参数名称	类型	长度	说明
1	title	标题	nvarchar	500	
2	type	送达类型	nvarchar	500	
3	name	当事人名称	nvarchar	500	
4	cidorcode	身份证号、组织机构代码	nvarchar	50	
5	content	送达内容	nvarchar	max	
6	court	送达法院	nvarchar	500	
7	media	刊登媒体	nvarchar	500	
8	time	刊登日期	datetime		yyyy-MM-dd
9	banmian	刊登版面	nvarchar	500	
10	objection	异议内容	nvarchar	max	用户在线提交的异议内容，大多数为空
11	objectiontime	异议时间	datetime		异议内容为空时返回空，否则格式： yyyy-MM-dd

判决书文书内容接口

文书内容					
输出参数					
编号	参数	参数名称	类型	长度	说明
1	success	调用成功与否			s: 成功 e:失败
2	message	操作结果			
3	content	内容			

8 附录 2

6.1 产品编目

产品代码	名称	类型	方式
P_B_B007	基础产品-个人负面信息精确查询	通用	同步

6.2 查询种类 T-type 映射表

number	type	T
1	最高法执行	32
2	其他执行信息	150
3	失信被执行人	38
4	老赖信息	46
5	限制高消费被执行人	148
6	限制出境被执行人	149
7	催欠公告	36
8	网贷逾期名单	147
9	判决书	31
10	通知公告	33
11	开庭信息	35
12	立案信息	153
13	欠税公告	34
14	行政处罚决定书	68
15	违法案件	127
16	失信纳税人	121
17	注销信息	133
18	失踪纳税人	137
19	逾期信息	139
20	责令限期改正	134

上海 SHANGHAI

SHANGHAI 上海浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场一号楼 37 楼

TEL: 86-31656686

版权说明：

此文档的版权归万达征信服务有限公司所有，作为本系统的最终用户，可以拥有该份文档的使用权，但未征得万达征信服务有限公司的书面批准，不得修改、公布本文档，不得向第三方借阅、出让、出版本文档。