Devis technique — Section 15 : Béton de structure

Projet fictif P-00000 · Version 1 — 2026-09-15 · Exemple synthétique pour PDFo Comparo

15.1 Objet

La présente section décrit les exigences relatives à la fourniture, à la mise en place, à la finition et au mûrissement du béton de structure, y compris les coffrages, les joints et les essais de contrôle de la qualité exigés par le surveillant.

15.2 Normes de référence

Les travaux doivent être conformes à la norme CSA A23.1, à la norme CSA A23.2 pour les essais et au cahier des charges applicable. En cas de divergence, l'exigence la plus sévère s'applique.

15.3 Résistance du béton

Sauf indication contraire, la résistance à la compression spécifiée à 28 jours est de 35 MPa pour la superstructure et de 30 MPa pour les fondations. Le rapport eau/liants ne doit pas dépasser 0,40 pour les éléments exposés aux sels de déglaçage.

15.4 Mise en place

Le béton doit être mis en place dans les 90 minutes suivant le malaxage. La hauteur de chute libre ne doit pas dépasser 1,5 m. L'ajout d'eau au chantier est interdit sans l'autorisation écrite du surveillant. La vibration doit être continue et uniforme, sans provoquer de ségrégation.

15.5 Mûrissement

Le mûrissement humide doit être maintenu pendant au moins 7 jours consécutifs au moyen de toiles humides ou d'un produit de cure approuvé. La température du béton doit être maintenue au-dessus de 10 °C pendant toute cette période.

15.6 Essais de contrôle

Un essai d'affaissement, une mesure de la teneur en air et un ensemble de trois cylindres sont exigés pour chaque tranche de 50 m³ ou pour chaque journée de bétonnage, selon la fréquence la plus élevée.

15.7 Bordereau

Code	Unité	Description	Prix ($)
150101	m³	Béton de fondation 30 MPa	1 150,00
150201	m³	Béton de superstructure	1 480,00
150301	m³	Béton haute performance	1 850,00
150401	m²	Membrane d'étanchéité	95,00

15.8 Mesurage et paiement

Le béton est mesuré en mètres cubes, selon les dimensions indiquées aux plans, sans déduction

pour les armatures ni pour les conduits de moins de 150 mm de diamètre. Le prix couvre la fourniture, la mise en place, la finition et le mûrissement.

Annexe A — Tolérances

A.1 Tolérance d'exécution n° 1 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±6 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.2 Tolérance d'exécution n° 2 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±7 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.3 Tolérance d'exécution n° 3 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±8 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.4 Tolérance d'exécution n° 4 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±9 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.5 Tolérance d'exécution n° 5 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±10 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.6 Tolérance d'exécution n° 6 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±11 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.7 Tolérance d'exécution n° 7 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±12 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.8 Tolérance d'exécution n° 8 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±13 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.9 Tolérance d'exécution n° 9 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±14 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.10 Tolérance d'exécution n° 10 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±15 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.11 Tolérance d'exécution n° 11 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±16 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.12 Tolérance d'exécution n° 12 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±17 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.13 Tolérance d'exécution n° 13 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de

±18 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.14 Tolérance d'exécution n° 14 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±19 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.15 Tolérance d'exécution n° 15 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±20 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.16 Tolérance d'exécution n° 16 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±21 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.17 Tolérance d'exécution n° 17 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±22 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.18 Tolérance d'exécution n° 18 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±23 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.19 Tolérance d'exécution n° 19 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±24 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.20 Tolérance d'exécution n° 20 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±25 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.21 Tolérance d'exécution n° 21 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±26 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.22 Tolérance d'exécution n° 22 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±27 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.23 Tolérance d'exécution n° 23 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±28 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.

A.24 Tolérance d'exécution n° 24 : l'écart admissible par rapport aux dimensions des plans est de ±29 mm, mesuré selon la méthode décrite à la norme CSA A23.1, à moins d'indication contraire au devis spécial.