

165_Markdown

achiola

2/1/2020

Principiantes

Delimitado por linea

negrita

En cursiva con html

#HTML contents

Esto es un parrafo en HTML

Ventajas

Inconvenientes

V1

I1

V2

I2

V3

I3

Embed Code

Set working directory

- ▶ Se puede definir cualquier código en *R* haciendo uso de los tres comillas simples.
- ▶ El parámetro `echo=FALSE`, indica que el código no se muestra en el documento.
- ▶ Se puede establecer el directorio de trabajo, estableciendo `root.dir`

Loading data

Muestra de los datos (n primeros)

```
head(auto)
```

```
##      No mpg cylinders displacement horsepower weight acceleration
## 1   1  28           4           140           90      2264
## 2   2  19           3            70           97      2330
## 3   3  36           4           107           75      2205
## 4   4  28           4            97           92      2288
## 5   5  21           6           199           90      2648
## 6   6  23           4           115           95      2694
```

Estructura del df

```
str(auto)
```

```
## 'data.frame':    398 obs. of  9 variables:
## $ No              : int  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
## $ mpg             : num  28 19 36 28 21 23 15.5 32.9 16 13
## $ cylinders       : int  4 3 4 4 6 4 8 4 6 8 ...
## $ displacement: num  140 70 107 97 199 115 304 119 250
## $ horsepower     : int  90 97 75 92 99 95 120 100 105 150
```

Hemos hecho uso de un data frame de coches, que contiene **398** muestras de coches y cada uno de ellos tiene **9** variables.

Fin