SIPERPUS

Sistem Informasi Perpustakaan berbasis Web

Portofolio Uji Kompetensi — Database Programmer

Ahmad Luky Ramdani

Flask 3 · SQLite · Python 3.11 · 14 Unit Kompetensi

Agenda


1. Latar belakang & ruang lingkup
2. Arsitektur aplikasi
3. **Perencanaan** — Tools, Library
4. **Desain data** — ERD, SQL, Struktur Data
5. **Implementasi** — Akses DB, Algoritma
6. **Kualitas** — Debugging, Code Review
7. **Operasional** — Environment, Monitoring
8. **Perubahan** — Analisis Dampak, Pembaharuan
9. **Keamanan Informasi**
10. Demo & kesimpulan

Latar Belakang & Ruang Lingkup

> Perpustakaan kampus masih mencatat peminjaman di buku besar → stok tidak akurat, denda dihitung manual, tidak ada laporan.

Kebutuhan	Fitur SIPERPUS
Kelola koleksi	CRUD buku + validasi ISBN-13, kategori, pencarian
Sirkulasi	Pinjam / kembali, denda otomatis, batas 3 buku aktif
Stok habis	Reservasi dengan antrian FIFO
Pengambilan keputusan	Laporan buku populer, denda, tren bulanan
Akuntabilitas	Login berbasis role, audit log
Operasional	Monitor resource, health-check, migrasi berversi

Arsitektur Aplikasi



Pemisahan lapisan: view tidak menulis SQL; repository tidak tahu HTTP.

Peta Unit Kompetensi → Bukti

No	Kode	Unit	Bukti di project
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	Tabel perbandingan tools
2	J.620100.003.01	Identifikasi Library/Framework	`requirements.txt`
3	J.620100.004.02	Menggunakan Struktur Data	`algorithms.py`, `monitoring.py`
4	J.620100.007.01	Rancangan Entitas & Keterkaitan	`docs/ERD.md`, migrasi 001
5	J.620100.020.02	Menggunakan SQL	`migrations/`, `repository.py`
6	J.620100.021.02	Menerapkan Akses Basis Data	`db.py`
7	J.620100.022.02	Algoritma Pemrograman	`algorithms.py` + test
8	J.620100.025.02	Melakukan Debugging	`docs/LOG_DEBUGGING.md`
9	J.620100.032.01	Menerapkan Code Review	`docs/CODE_REVIEW.md`
10	J.620100.042.01	Konfigurasi per Environment	`config.py`, `.env`
11	J.620100.043.01	Analisis Dampak Perubahan	`docs/ANALISIS_DAMPAK.md`
12	J.620100.045.01	Pemantauan Resource	`/admin/monitor`, `/health`
13	J.620100.047.01	Pembaharuan Perangkat Lunak	`migrate.py`, `CHANGELOG.md`
14	J.62090.011.01	Standar Keamanan Informasi	`security.py`

Bagian 1 — Perencanaan

Menganalisis Tools · Identifikasi Library & Framework

J.620100.001.01 · Menganalisis Tools

Analisis & Pemilihan Tools

Kebutuhan	Alternatif	Dipilih	Alasan
Framework web	Django · **Flask** · FastAPI	**Flask 3**	Ringan, SQL ditulis langsung (tidak terkunci ORM)
DBMS	**SQLite** · MySQL · PostgreSQL	**SQLite**	Tanpa server, FK/trigger/view/partial index, beban tulis rendah
DB client	DB Browser · DBeaver · CLI	`sqlite3` CLI + DBeaver	`EXPLAIN QUERY PLAN`, inspeksi skema
IDE	VS Code · PyCharm	VS Code	Debugger Flask terintegrasi
Test	unittest · **pytest**	pytest + cov	Fixture & parametrisasi
Server prod	flask run · **gunicorn** · uWSGI	gunicorn + Nginx	`flask run` bukan untuk production
VCS	Git	Git + PR	Basis code review

Kriteria: kesesuaian kebutuhan, kurva belajar tim, biaya (open-source), dukungan komunitas, kemudahan deployment.

J.620100.003.01 · Identifikasi Library, Komponen, Framework

Library & Komponen

```
# requirements.txt  (versi DIKUNCI)
Flask==3.0.3        # routing, session, Jinja2
Werkzeug==3.0.6     # WSGI + hash password
gunicorn==23.0.0    # WSGI server prod
psutil==6.1.0       # CPU & memori
pytest==8.3.3       # test
pytest-cov==5.0.0   # coverage
flake8==7.1.1       # lint / code review
pip-audit==2.7.3    # scan CVE
```

Komponen standar Python

- `sqlite3` — driver DB-API 2.0
- `collections.deque`, `heapq`, `dataclasses`
- `hmac`, `secrets` — CSRF
- `logging.handlers.RotatingFileHandler`

Pertimbangan


- Lisensi: BSD / MIT / Apache → aman komersial
- Kompatibilitas Python 3.11 ✅
- Kerentanan: `pip-audit` bersih
- `psutil` **opsional** → ada fallback

Bagian 2 — Desain Data

Rancangan Entitas · SQL · Struktur Data

J.620100.007.01 · Mengimplementasikan Rancangan Entitas & Keterkaitan

ERD SIPERPUS



Relasi	Kardinalitas	Implementasi	Aturan
kategori – buku	1 : N	FK `buku.kategori_id`	`ON DELETE RESTRICT`
anggota – buku	**M : N**	entitas asosiatif `peminjaman`	riwayat dilindungi
anggota – buku (antre)	M : N	entitas asosiatif `reservasi`	`ON DELETE CASCADE`
users – audit_log	1 : N	FK opsional	`ON DELETE SET NULL`

Normalisasi 3NF: kategori dipisah, tidak ada duplikasi data anggota/buku di transaksi, `hari_terlambat` dihitung di VIEW.

J.620100.007.01 · J.620100.020.02 — DDL & Integritas

Skema Fisik (DDL)

```
CREATE TABLE peminjaman (
    id              INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    anggota_id      INTEGER NOT NULL REFERENCES anggota(id) ON DELETE RESTRICT,
    buku_id         INTEGER NOT NULL REFERENCES buku(id)    ON DELETE RESTRICT,
    petugas_id      INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id),
    tgl_pinjam      TEXT    NOT NULL DEFAULT (date('now')),
    tgl_jatuh_tempo TEXT    NOT NULL,
    denda           INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (denda >= 0),
    status          TEXT    NOT NULL DEFAULT 'dipinjam' CHECK (status IN ('dipinjam','kembali')),
    CHECK (tgl_jatuh_tempo >= tgl_pinjam)
);
CREATE INDEX idx_peminjaman_anggota ON peminjaman(anggota_id);

CREATE TRIGGER trg_cek_stok BEFORE INSERT ON peminjaman
BEGIN
    SELECT RAISE(ABORT, 'Stok buku habis')
    WHERE (SELECT stok FROM buku WHERE id = NEW.buku_id) < 1;
END;

-- satu reservasi aktif per anggota per buku (partial unique index)
CREATE UNIQUE INDEX uq_reservasi_aktif ON reservasi(anggota_id, buku_id) WHERE status = 'menunggu';
```

J.620100.020.02 · Menggunakan SQL

Query: JOIN, Agregat, Subquery, View

```sql
-- GROUP BY + HAVING
SELECT a.nama, COUNT(p.id) kali,
       SUM(p.denda) total_denda
FROM anggota a
JOIN peminjaman p ON p.anggota_id = a.id
WHERE p.denda > 0
GROUP BY a.id
HAVING SUM(p.denda) >= ?
ORDER BY total_denda DESC;

-- Subquery NOT EXISTS
SELECT isbn, judul FROM buku b
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1 FROM peminjaman p
  WHERE p.buku_id = b.id);
```

```sql
-- VIEW: JOIN 4 tabel + fungsi tanggal
CREATE VIEW v_peminjaman_aktif AS
SELECT p.id, a.nama, b.judul,
  u.username AS petugas,
  CAST(julianday('now')
     - julianday(p.tgl_jatuh_tempo)
     AS INTEGER) AS hari_terlambat
FROM peminjaman p
JOIN anggota a ON a.id = p.anggota_id
JOIN buku    b ON b.id = p.buku_id
JOIN users   u ON u.id = p.petugas_id
WHERE p.status = 'dipinjam';

-- Tren bulanan
SELECT strftime('%Y-%m', tgl_pinjam) bulan,
       COUNT(*) FROM peminjaman
GROUP BY bulan;
```

Op

pem

idx

J.620100.004.02 · Menggunakan Struktur Data

Struktur Data yang Dipakai

Struktur	Di mana	Kenapa
`deque` FIFO	`AntrianReservasi`	enqueue / dequeue **O(1)**
`deque(maxlen=1000)`	metrik request & query	*ring buffer* — memori tetap
`dict` → `deque`	`_login_gagal[ip]`	sliding window rate limit
`dict` → `set`	`rekomendasi()`	irisan himpunan peminjam
Heap	`top_n()` (`heapq.nlargest`)	top-N **O(n log k)**
`list` terurut	`binary_search()`	cari **O(log n)**
`dict` lookup	`URUTAN_BUKU`	whitelist ORDER BY (keamanan)
`dataclass`	`AntrianReservasi`	struktur bertipe
`sqlite3.Row`	`db.py`	akses kolom `row["judul"]`

```
@dataclass
class AntrianReservasi:
    buku_id: int
    _antrian: deque = field(default_factory=deque)
    def tambah(self, anggota_id): self._antrian.append(anggota_id); return len(self._antrian)
    def layani(self):             return self._antrian.popleft() if self._antrian else None
```

Bagian 3 — Implementasi

Akses Basis Data · Algoritma Pemrograman

J.620100.021.02 · Menerapkan Akses Basis Data

Lapisan Akses Basis Data — `app/db.py`

```python
def get_db():                  # 1 koneksi / request
    if "db" not in g:
        g.db = connect(cfg["DATABASE"])
    return g.db                # ditutup di teardown

def connect(path):
    conn = sqlite3.connect(path,
              isolation_level=None)
    conn.row_factory = sqlite3.Row
    conn.execute("PRAGMA foreign_keys = ON")
    return conn

@contextmanager
def transaction():
    conn = get_db()
    conn.execute("BEGIN IMMEDIATE")
    try:
        yield conn
        conn.execute("COMMIT")
    except Exception:
        conn.execute("ROLLBACK"); raise
```

```python
# Pemakaian: pinjam buku (atomik)
with transaction():
    n = query("""SELECT COUNT(*) n FROM peminjaman
                 WHERE anggota_id = ?
                 AND status='dipinjam'""",
              (anggota_id,), one=True)["n"]
    if n >= MAKS_PINJAM_AKTIF:
        raise AturanBisnisError(...)  # ROLLBACK
    try:
        execute("INSERT INTO peminjaman ...",
                (anggota_id, buku_id, ...))
    except sqlite3.IntegrityError:    # trigger
        raise AturanBisnisError("Stok habis")
```

- ✅ Parameter binding `?` / `:nama`
- ✅ Transaksi eksplisit + rollback
- ✅ Error DB → pesan bisnis

J.620100.022.02 · Mengimplementasikan Algoritma Pemrograman

Algoritma & Kompleksitas

```python
def binary_search(data, target):
    """Invarian: jika target ada, indeksnya
       di [kiri, kanan].
       Varian: (kanan-kiri) mengecil -> berhenti."""
    kiri, kanan = 0, len(data) - 1
    while kiri <= kanan:
        tengah = (kiri + kanan) // 2
        if data[tengah] == target: return tengah
        if data[tengah] < target: kiri = tengah + 1
        else:                     kanan = tengah - 1
    return -1

def hitung_denda(tempo, kembali, tarif, maks):
    terlambat = (kembali - tempo).days
    if terlambat <= 0:
        return 0
    return min(terlambat * tarif, maks)
```

Algoritma	Kompleksitas
Checksum ISBN-13	O(n)
Hitung denda	O(1)
Binary search	O(log n)
Merge sort (stabil)	O(n log n)
Top-N heap	O(n log k)
Rekomendasi (irisan set)	O(m + b)
Antrian FIFO	O(1)

15 kasus uji termasuk kasus batas: list kosong, ISBN 12 digit, ISBN huruf, denda > maksimum, tarif negatif.

Bagian 4 — Kualitas Kode

Debugging · Code Review

J.620100.025.02 · Melakukan Debugging

Debugging: Gejala → Akar Masalah → Perbaikan

Bug	Gejala	Akar masalah	Perbaikan & verifikasi
BUG-01	Stok jadi `-1`	*Race condition* check-then-act di luar transaksi	Trigger `trg_cek_stok` + `CHECK(stok>=0)` + `BEGIN IMMEDIATE` · `test_stok_habis_ditolak_dan_rollback`
BUG-02	Login tanpa token CSRF berhasil	`compare_digest("", "")` → `True`	Token sesi wajib tidak kosong · `test_post_tanpa_csrf_ditolak`
BUG-03	Test lulus sendiri, gagal bersama	State global `_login_gagal`	Reset di fixture
BUG-04	Backup pada DB kosong	Tabel `schema_version` dibuat dulu	Backup hanya bila versi sudah ada

```
FAILED tests/test_app.py::test_post_tanpa_csrf_ditolak - assert 302 == 400      ← BUG-02 terdeteksi
...
33 passed in 8.27s                                                              ← setelah perbaikan
```

Tools: debug mode (dev), logging bertingkat + file berotasi, `breakpoint()`, pytest, `EXPLAIN QUERY PLAN`, slow-query log.

J.620100.032.01 · Menerapkan Code Review

Code Review: Proses & Temuan

Alur: branch → PR → *gate otomatis* (`flake8` , `pytest` , `pip-audit`) → review checklist → perbaikan → approve → merge

Checklist: fungsionalitas · basis data (binding, transaksi, index) · keamanan · keterbacaan · kinerja (N+1) · test · konfigurasi

#	Temuan	Tingkat
R1	SQL injection di ORDER BY	Kritis
R2	f-string di LIKE	Kritis
R3	User enumeration	Tinggi
R4	Open redirect `next`	Sedang
R5	N+1 query	Sedang
R6	Pinjam tidak atomik	Tinggi

```
# ❌ SEBELUM — ditolak reviewer
sql = f"""SELECT * FROM buku
  WHERE judul LIKE '%{q}%'
  ORDER BY {urut}"""

# ✅ SESUDAH — disetujui
URUTAN_BUKU = {
  "judul": "b.judul",
  "tahun": "b.tahun DESC", ...}
sql += " ORDER BY " + URUTAN_BUKU.get(
          urut, URUTAN_BUKU["judul"])
query(sql, {"kw": f"%{keyword}%"})
```

Bagian 5 — Operasional

Konfigurasi Environment · Pemantauan Resource

J.620100.042.01 · Konfigurasi Sesuai Environment

Development · Staging · Production

```
class Config:                    # dasar
    SECRET_KEY = os.environ.get("SECRET_KEY", DEFAULT)
    SESSION_COOKIE_HTTPONLY = True
class DevelopmentConfig(Config):
    DEBUG = True;  LOG_LEVEL = "DEBUG"
class StagingConfig(Config):
    DATABASE = ".../perpus_staging.db"
class ProductionConfig(Config):
    LOG_LEVEL = "WARNING"
    SESSION_COOKIE_SECURE = True

# create_app(): fail-safe
if env == "production" and \
   SECRET_KEY == DEFAULT_SECRET:
    raise RuntimeError("SECRET_KEY wajib")
```

	Dev	Staging	Prod
DEBUG	✅	❌	❌
Log	DEBUG	INFO	WARNING
DB	dev.db	staging.db	`DATABASE_PATH`
Cookie Secure/HSTS	❌	❌	✅
Server	flask run	gunicorn -w2	gunicorn -w4 + Nginx

Dipilih via `APP_ENV`; rahasia dari `.env` (di-*gitignore*, ada `.env.example`).

Diverifikasi: `test_production_menolak_secret_default`

J.620100.045.01 · Pemantauan Resource Aplikasi

Monitoring — `/admin/monitor` & `/health`

Resource	Cara pantau
Waktu respons (avg, **p95**)	hook `before/after_request`
Request lambat	log WARNING > 500 ms
Waktu query & **slow query**	`record_query()` di `db._timed`
Memori & CPU proses	`psutil` (fallback `resource`)
Ukuran DB & sisa disk	`getsize`, `disk_usage`
Error 5xx	dihitung dari status
Ketersediaan	`GET /health` → 200 / 503
Versi skema	tabel `schema_version`

```
def _catat_request(resp):
    ms = (perf_counter() - g._t0) * 1000
    _requests.append((request.endpoint,
                      resp.status_code, ms))
    resp.headers["X-Response-Time-ms"] = f"{ms:.1f}"
    if ms > cfg["SLOW_REQUEST_MS"]:
        logger.warning("Request lambat ...")
    return resp
```

Tindak lanjut: query pinjam-aktif per anggota *full scan* → tambah `idx_peminjaman_anggota` → `SEARCH ... USING INDEX`

Bagian 6 — Pengelolaan Perubahan

Analisis Dampak · Pembaharuan Perangkat Lunak

J.620100.043.01 · Menganalisis Dampak Perubahan

CR-002: Reservasi + Audit Log (v1.0.0 → v1.1.0)

Lapisan	Komponen	Perubahan	Dampak
Database	`reservasi`, `audit_log`, 3 index	**Tambah**	Aditif → data lama aman
Repository	`pinjam_buku()`	Ubah	Regresi test pinjam
Repository	`kembalikan_buku()`	Return `int → (int, id|None)`	**Pemanggil wajib disesuaikan**
Keamanan	`audit()` di semua view	Ubah	+1 INSERT/aksi
UI	detail buku, sirkulasi, audit	Ubah/Tambah	Menu baru (admin)

Aspek	Tingkat		Risiko	Mitigasi
Fungsional	Sedang		Migrasi gagal	Transaksi + backup otomatis
Data	**Rendah**		Pemanggil lama rusak	`grep` + test regresi
Kinerja	Rendah		Audit log membesar	Index + arsip bulanan
Downtime	± 1 menit		Perlu rollback	Restore backup + tag v1.0.0

Rekomendasi: rilis sebagai *minor version* (backward compatible) → staging dulu → production.

J.620100.047.01 · Melakukan Pembaharuan Perangkat Lunak

Migrasi Berversi & Prosedur Update

```
def migrate(db_path):
    sudah   = versi_terpasang(conn)
    pending = [m for m in daftar_migrasi()
               if m.versi not in sudah]
    if not pending: return []      # idempoten
    if sudah: backup(db_path)      # *.backup-<ts>.db
    for versi, file in pending:
        conn.executescript("BEGIN;" + sql +
          "INSERT INTO schema_version ...;"
          "COMMIT;")               # gagal -> ROLLBACK
```

```
migrations/
 ├─ 001_skema_awal.sql          v1.0.0
 └─ 002_reservasi_dan_audit.sql v1.1.0
```

Prosedur production

1. Baca `CHANGELOG.md` + analisis dampak
2. Uji di **staging**
3. `git checkout v1.1.0`
4. `pip install -r requirements.txt`
5. `flask --app run migrate` (auto-backup)
6. `systemctl restart siperpus`
7. Verifikasi `/health` & versi skema
8. **Rollback**: restore backup + tag v1.0.0

Versi semantik `1.1.0`, `CHANGELOG.md` (Keep a Changelog), dependensi diperbarui via `pip-audit`.

Bagian 7 — Keamanan Informasi

OWASP Top 10 (2021) · ISO/IEC 27001:2022 · UU PDP No. 27/2022

J.62090.011.01 · Menerapkan Standar Keamanan Informasi

Kontrol Keamanan & Verifikasinya

Standar / risiko	Penerapan di SIPERPUS	Bukti test
A01 Broken Access Control	`login_required`, `role_required("admin")`	`test_petugas_tidak_boleh_akses_monitor`
A02 Cryptographic Failures	Hash scrypt, cookie HttpOnly/SameSite/Secure, HSTS	`test_password_tersimpan_sebagai_hash`
A03 Injection	Parameter binding, whitelist ORDER BY, autoescape	`test_sql_injection_pada_pencarian`
A05 Misconfiguration	CSP, X-Frame-Options, nosniff, debug off, error generik	`test_security_headers`
A07 Auth Failures	Maks. 5× gagal/5 menit, `session.clear()`, timeout 30 mnt	`test_brute_force_diblokir`
A09 Logging (ISO A.8.15)	Tabel `audit_log` + halaman audit	—
CSRF	Token per sesi + `hmac.compare_digest`	`test_post_tanpa_csrf_ditolak`
Open redirect	`next` hanya path internal	—
Supply chain	Versi terkunci + `pip-audit`	—

J.62090.011.01 · Contoh Implementasi

Login Aman

```python
@bp.route("/login", methods=["GET", "POST"])
def login():
    if request.method == "POST":
        if terlalu_banyak_gagal(request.remote_addr):           # A07 rate limit
            audit("LOGIN_DIBLOKIR"); return render_template("login.html"), 429
        user = repo.get_user_by_username(username)             # query ber-parameter (A03)
        if user is None or not check_password_hash(user["password_hash"], password):  # A02
            catat_login_gagal(ip); audit("LOGIN_GAGAL", ...)     # A09
            flash("Username atau password salah")               # pesan generik: anti enumeration
            return render_template("login.html"), 401
        session.clear()                                        # anti session fixation
        session["user_id"] = user["id"]
        tujuan = request.args.get("next", "")
        if not tujuan.startswith("/") or tujuan.startswith("//"):   # anti open redirect
            tujuan = url_for("katalog.dashboard")
        return redirect(tujuan)
```

Bukti Pengujian

```
$ flask --app run init-db
Migrasi diterapkan: ['001_skema_awal.sql', '002_reservasi_dan_audit.sql']
Data contoh dimasukkan.

$ pytest -q --cov=app
.................................                                        [100%]
33 passed            TOTAL coverage ≈ 78%

$ flake8
(tidak ada pelanggaran)
```

Kelompok test	Jumlah	Unit yang dibuktikan
Algoritma & struktur data	15	004, 022
Akses DB, SQL, transaksi, trigger	6	007, 020, 021
Keamanan	8	J.62090.011.01
Konfigurasi, monitoring, migrasi	4	042, 045, 047

Skenario Demo

1. `flask --app run init-db` → migrasi 001 & 002 + data contoh
2. Login **petugas** → buka `/admin/monitor` → **403** (role)
3. Login **admin** → tambah buku dengan ISBN salah → ditolak (checksum)
4. Pinjamkan buku ke anggota yang sudah 3 pinjaman → ditolak (aturan bisnis + rollback)
5. Pinjam eksemplar terakhir → stok 0 → buat **reservasi** → posisi antrian
6. Kembalikan buku terlambat → **denda otomatis** + notifikasi antrian
7. Lihat **Laporan** (JOIN, HAVING, NOT EXISTS, top-N)
8. Lihat **Audit log** & **Monitor** (p95, slow query, versi skema)
9. Cari `' OR 1=1 --` → tidak ada kebocoran data

Kesimpulan

14 unit kompetensi dibuktikan dalam satu aplikasi yang berjalan:

Perencanaan (tools, library) → Desain data (ERD, SQL, struktur data) → Implementasi (akses DB, algoritma) → Kualitas (debugging, code review) → Operasional (environment, monitoring) → Perubahan (analisis dampak, pembaharuan) → **Keamanan informasi**

Terima kasih — siap untuk sesi tanya jawab