

Model Experimentation & Tracking in MLOps

Dari "notebook yang berantakan" menuju eksperimen yang *reproducible*, terukur, dan siap produksi

Machine Learning Operations (MLOps) — Minggu 6

Ahmad Luky Ramdani · Program Studi Sains Data · ITERA

Capaian Pembelajaran

Setelah sesi ini, mahasiswa mampu:

1. **Menjelaskan** mengapa eksperimen ML bersifat iteratif dan mengapa *experiment tracking* adalah prinsip inti MLOps.
2. **Mengidentifikasi** komponen yang wajib dilacak: *code, data, hyperparameter, environment, metrics, artifacts*.
3. **Merancang** eksperimen deep learning yang valid (baseline, kontrol variabel, *seed, ablation*).
4. **Menerapkan** *model versioning* dan *model registry*.
5. **Menggunakan** tools (MLflow, W&B, DVC, dll.) untuk mencatat, membandingkan, dan mempromosikan model.

Agenda

#	Topik
1	Motivasi: ML adalah ilmu eksperimental
2	Posisi experiment tracking dalam prinsip MLOps
3	Anatomi eksperimen: <i>experiment, run, params, metrics, artifacts</i>
4	Experimentation in Deep Learning — desain eksperimen yang benar
5	Tracking Metrics — apa, kapan, dan bagaimana
6	Model Versioning — data, kode, model, registry
7	Tools for Experiment Tracking — lanskap & perbandingan
8	Hands-on MLflow + integrasi ke pipeline CI/CD/CT
9	Hands-on 2 : studi kasus end-to-end MLflow + scikit-learn
10	Best practices, anti-pattern, dan ringkasan

1. Motivasi

Mengapa kita butuh *experiment tracking*?

ML Itu Eksperimental, Bukan Deterministik

Software tradisional: **requirement** → **kode** → **hasil yang dapat diprediksi**.

Machine learning: **hipotesis** → **eksperimen** → **evaluasi** → **ulangi** (puluhan hingga ribuan kali).

Satu proyek deep learning biasa melibatkan variasi pada:

- **Arsitektur**: ResNet-18 vs ResNet-50 vs ViT, jumlah layer, dropout
- **Hyperparameter**: learning rate, batch size, optimizer, scheduler, weight decay
- **Data**: versi dataset, split, augmentasi, preprocessing, sampling
- **Environment**: versi library, CUDA, GPU, random seed

Dengan 5 learning rate × 3 batch size × 3 arsitektur × 2 augmentasi = **90 run**. Tanpa pencatatan sistematis, tidak mungkin diingat mana yang terbaik — apalagi *mengapa*.

Gejala Tim Tanpa Experiment Tracking

-  `model_final.pkl` , `model_final_v2.pkl` , `model_final_FIX_benar.pkl`
-  Notebook dengan cell yang dijalankan tidak berurutan → hasil tidak bisa diulang
-  Spreadsheet manual yang tidak sinkron dengan kode yang sebenarnya dijalankan
-  "Akurasi 94% itu dari data versi mana? Hyperparameter-nya apa? Commit yang mana?"
-  Eksperimen yang sama diulang karena lupa sudah pernah dicoba
-  Model di produksi bermasalah, tetapi **tidak bisa ditelusuri asalnya** (*no lineage*)

Reproducibility crisis: banyak hasil ML (riset maupun industri) tidak dapat direproduksi, bahkan oleh pembuatnya sendiri.

The real cost of not tracking

Masalah	Dampak
Hasil tidak reproducible	Tidak bisa memverifikasi klaim performa; <i>rework</i>
Tidak ada perbandingan objektif	Keputusan model berdasarkan "feeling"
Pengetahuan hilang saat anggota tim keluar	<i>Bus factor</i> = 1
Tidak ada audit trail	Gagal memenuhi regulasi (mis. sektor keuangan, kesehatan, EU AI Act)
Eksperimen duplikat	Pemborosan GPU-hours dan biaya cloud
Debugging produksi sulit	Tidak tahu data/kode apa yang menghasilkan model


2. Experiment Tracking dalam Prinsip MLOps

MLOps Principles (ml-ops.org)


Prinsip inti MLOps yang saling terkait:

Prinsip	Kaitan dengan Experiment Tracking
Iterative-Incremental Development	Eksperimen adalah unit iterasi dalam fase <i>Model Development</i>
Automation	Logging otomatis, hyperparameter search otomatis
Continuous X (CI/CD/CT/CM)	Continuous Training menghasilkan run baru yang harus terlacak
Versioning	Versi data, kode, dan model untuk setiap run
Experiments Tracking	Prinsip eksplisit: catat setiap eksperimen beserta konteksnya
Testing	Validasi model dan data sebelum dipromosikan
Monitoring	Bandingkan metrik produksi dengan metrik eksperimen
Reproducibility	Tujuan akhir: hasil identik dari input identik


MLOps Principles (ml-ops.org)



MLOps Principles (ml-ops.org)



Tiga Fase MLOps & Posisi Eksperimen




Experiment tracking adalah **jembatan** antara *development* dan *operations*: model yang di-deploy harus dapat ditelusuri ke **run eksperimen** yang menghasilkannya.

Mengapa ML Butuh Lebih dari Git?

Software tradisional: **Code** → versi cukup dengan Git.

Machine learning: **Code + Data + Model + Config + Environment**.



Model adalah **fungsi dari data**. Mengubah satu baris data dapat mengubah model, meskipun kode tidak berubah sama sekali.

3. Anatomi Eksperimen

Istilah dan konsep dasar


Terminologi Kunci

Istilah	Definisi	Contoh
Experiment	Kumpulan run untuk satu pertanyaan/tujuan	churn-prediction , cifar10-classifier
Run	Satu kali eksekusi kode training	run_id = a3f9c1...
Parameters	Input konfigurasi (statis per run)	lr=0.001 , batch_size=64
Metrics	Hasil terukur, bisa per <i>step/epoch</i>	val_loss , f1 , auc
Artifacts	File keluaran	model .pt , confusion matrix, plot, log
Tags / Metadata	Label bebas untuk pencarian	author , git_commit , stage=baseline
Lineage	Jejak asal-usul model	data v3 + commit 9e1b → run X → model v7

Apa yang Harus Dilacak? (The "Full Context")

Kategori	Item	Mengapa penting
Code	Git commit hash, branch, <i>diff</i> yang belum di-commit	Kode yang tepat yang dijalankan
Data	Versi/hash dataset, split, skema, statistik	Model = f(data)
Hyperparameters	lr, epochs, optimizer, arsitektur, seed	Menjelaskan perbedaan hasil
Environment	<code>requirements.txt</code> , Docker image, versi CUDA/cuDNN	Library berbeda → hasil berbeda
Metrics	Training & validation curves, metrik test akhir	Dasar perbandingan
Artifacts	Bobot model, plot, prediksi, <i>feature importance</i>	Bukti & deliverable
System	GPU/CPU, memori, durasi, biaya	Efisiensi dan kapasitas
Context	Siapa, kapan, hipotesis, catatan	Pengetahuan tim

Siklus Sebuah Eksperimen



Eksperimen yang baik dimulai dari **hipotesis yang dapat diuji**, bukan dari "coba-coba saja".

4. Experimentation in Deep Learning

Merancang eksperimen yang valid

Prinsip Desain Eksperimen

1. **Mulai dari baseline** — model sederhana (mis. logistic regression, ResNet-18 pretrained) sebagai titik acuan.
2. **Ubah satu hal pada satu waktu** — agar efek dapat diatribusikan (*controlled experiment*).
3. **Tetapkan metrik utama sebelum mulai** — hindari *metric shopping* setelah melihat hasil.
4. **Kunci data split** — train / validation / test tetap dan berversi; **test set hanya disentuh di akhir**.
5. **Kendalikan keacakan** — set seed; jalankan beberapa seed untuk mengukur variansi.
6. **Catat hipotesis & kesimpulan** — termasuk eksperimen yang **gagal** (negative results juga pengetahuan).

Sumber Non-Determinisme di Deep Learning

Sumber	Contoh	Mitigasi
Inisialisasi bobot	Random init	<code>torch.manual_seed(42)</code>
Data shuffling	<code>DataLoader(shuffle=True)</code>	Seed + <code>worker_init_fn</code> , <code>generator</code>
Augmentasi acak	RandomCrop, Mixup	Seed pada library augmentasi
Dropout	Mask acak	Seed global
Operasi GPU	cuDNN autotune, atomic add	<code>torch.backends.cudnn.deterministic=True</code> , <code>torch.use_deterministic_algorithms(True)</code>
Hardware/library	Versi CUDA berbeda	Lock environment (Docker)

```

import random, numpy as np, torch
def set_seed(seed: int = 42):
    random.seed(seed); np.random.seed(seed)
    torch.manual_seed(seed); torch.cuda.manual_seed_all(seed)
    torch.backends.cudnn.deterministic = True
    torch.backends.cudnn.benchmark = False
  
```

Variansi: Satu Run Tidak Cukup

Dua konfigurasi, masing-masing 5 seed:

Konfigurasi	Seed 1	Seed 2	Seed 3	Seed 4	Seed 5	
A (lr=1e-3)	91.2	90.4	92.0	90.8	91.5	91.18 ± 0.61
B (lr=3e-4)	92.1	89.7	91.0	92.4	90.3	91.10 ± 1.15

- Jika hanya melihat seed 4 → "B lebih baik". Ternyata **tidak berbeda signifikan**.
- Laporkan **mean ± std** atau *confidence interval*; gunakan uji statistik (t-test, bootstrap) untuk klaim perbaikan.
- Experiment tracker memudahkan agregasi ini dengan **tag/grouping** per konfigurasi.

Strategi Hyperparameter Search

Strategi	Cara kerja	Kelebihan	Kekurangan
Manual	Intuisi peneliti	Murah untuk awal	Bias, tidak sistematis
Grid Search	Semua kombinasi	Lengkap, sederhana	Eksponensial (<i>curse of dimensionality</i>)
Random Search	Sampel acak	Lebih efisien dari grid (Bergstra & Bengio, 2012)	Tidak belajar dari run sebelumnya
Bayesian Opt. (Optuna/TPE)	Model surrogate memilih titik berikutnya	Efisien sampel	Lebih kompleks
Early-stopping based (Hyperband/ASHA)	Hentikan run yang jelek lebih awal	Hemat komputasi	Butuh metrik intermediate

Setiap trial = **satu run** di tracker. Gunakan **nested runs** (parent = sweep, child = trial) agar terorganisir.

Ablation Study

Tujuan: mengukur **kontribusi tiap komponen** dengan menghapusnya satu per satu.

Run	Pretrained	Augmentasi	Label Smoothing	Scheduler	Val F1
Full model	✓	✓	✓	✓	0.884
– Pretrained	✗	✓	✓	✓	0.802
– Augmentasi	✓	✗	✓	✓	0.851
– Label smoothing	✓	✓	✗	✓	0.879
– Scheduler	✓	✓	✓	✗	0.866

Insight: pretrained weights paling berpengaruh (–8.2 poin); label smoothing hampir tidak berpengaruh → kandidat untuk disederhanakan.

Tanpa tracker, tabel seperti ini harus dirakit manual dari log yang tercecer.

5. Tracking Metrics





Apa, kapan, dan bagaimana mengukur

Jenis Metrik yang Dilacak

Level	Contoh metrik	Granularitas
Training dynamics	train/val loss, accuracy, learning rate, gradient norm	per step / epoch
Model quality (offline)	Accuracy, Precision, Recall, F1, ROC-AUC, RMSE, mAP, BLEU	per run (akhir)
Per-segment / fairness	F1 per kelas, per wilayah, per gender	per run
Efisiensi	Waktu training, latency inferensi, ukuran model, FLOPs	per run
System	GPU utilization, memori GPU, throughput (samples/s)	time-series
Business (online)	CTR, konversi, revenue — via A/B test	produksi

Offline metric $\neq$ online metric. Model dengan AUC tertinggi belum tentu memberi dampak bisnis terbesar; tracking harus menghubungkan keduanya.

Membaca Learning Curves



Logging **per step** (bukan hanya nilai akhir) memungkinkan diagnosis seperti ini.

Memilih Metrik yang Tepat

- **Satu metrik utama (*optimizing metric*)** untuk menentukan "terbaik", mis. `val_f1_macro`.
- **Metrik pembatas (*satisficing metrics*)** sebagai syarat minimum, mis. `latency_p95 < 100 ms`,
`model_size < 50 MB`.
- Sesuaikan dengan masalah:
 - Data **imbalanced** → F1, PR-AUC, *balanced accuracy* (bukan accuracy).
 - Biaya FN $\gg$ FP (deteksi penyakit) → **Recall** / *sensitivity*.
 - Ranking/rekomendasi → NDCG, MAP@k.
- Selalu log **metrik pada data validasi**, dan metrik **test** hanya untuk kandidat final.

"Kebocoran" test set via pemilihan model berulang = *overfitting to the test set*.

Pitfalls dalam Tracking Metrics

Pitfall	Contoh	Solusi
Data leakage	Normalisasi dihitung pada seluruh data sebelum split	Fit preprocessing hanya pada train; log pipeline sebagai artifact
Cherry-picking	Melaporkan seed/epoch terbaik saja	Log semua run; laporkan mean $\pm$ std
Metrik tidak konsisten	f1 macro di run A, weighted di run B	Nama metrik eksplisit: val_f1_macro
Split berbeda	Random split ulang di tiap run	Version & hash data split
Hanya log nilai akhir	Tidak tahu kapan overfitting mulai	Log per step/epoch
Lupa metrik sistem	Model akurat tapi 10× lebih lambat	Log latency & resource


6. Model Versioning

Data · Code · Model · Registry

Tiga Pilar Versioning

Pilar	Tools	Yang di-versi
Code	Git, GitHub/GitLab	Script training, preprocessing, konfigurasi
Data	DVC, LakeFS, Delta Lake, Pachyderm	Dataset mentah, fitur, split
Model	MLflow Model Registry, W&B Artifacts, DVC	Bobot, signature, metadata, stage

Run eksperimen adalah simpul yang mengikat ketiganya:



Dengan *lineage* ini, setiap prediksi di produksi dapat ditelusuri kembali ke data dan kode asalnya.

Data Versioning dengan DVC

DVC menyimpan **pointer kecil** (`.dvc` file berisi hash) di Git; data aslinya di remote storage (S3, GCS, GDrive, dsb).

```
git init && dvc init
dvc remote add -d storage s3://my-bucket/dvc-store

dvc add data/train.csv          # buat data/train.csv.dvc (berisi md5 hash)
git add data/train.csv.dvc .gitignore
git commit -m "data: train v1"
dvc push                        # upload data ke remote

# ... data diperbarui ...
dvc add data/train.csv && git commit -am "data: train v2" && dvc push

git checkout <commit_v1> && dvc checkout  # kembali ke data v1 secara persis
```

Log hash data ke experiment tracker: `mlflow.log_param("data_md5", md5)` → setiap run terhubung ke versi data.

Model Versioning & Model Registry

Model Registry = repositori terpusat untuk model dengan versi, metadata, dan status siklus hidup.

Konsep	Penjelasan
Registered model	Nama logis, mis. <code>fraud-detector</code>
Version	Bertambah otomatis: v1, v2, v3 ... — tiap versi menunjuk ke satu run
Alias (MLflow ≥ 2.9)	Pointer yang dapat dipindah: <code>@champion</code> , <code>@challenger</code>
Stage (legacy)	<code>None</code> → <code>Staging</code> → <code>Production</code> → <code>Archived</code>
Signature	Skema input/output model
Lineage	Run, dataset, commit, author

v5 (Archived)

v6

← @champion (melayani produksi)

v7

← @challenger (shadow / A-B test)

v8

(baru diregistrasi, menunggu validasi)

Rollback = memindahkan alias `@champion` kembali ke versi sebelumnya — cepat dan aman.

Semantic Versioning untuk Model (Opsional)

Konvensi yang sering dipakai tim:

Perubahan	Contoh	Versi
MAJOR — skema input/output berubah (breaking)	Tambah fitur wajib baru	2.0.0
MINOR — retrain dengan data/arsitektur baru, API sama	Retrain bulanan, ganti backbone	1.3.0
PATCH — perbaikan kecil tanpa perubahan perilaku berarti	Ubah threshold, fix preprocessing bug	1.3.1

Simpan versi semantik sebagai **tag** di registry, berdampingan dengan versi numerik otomatis.

Tingkat Reproducibility

Level	Yang dijamin	Kebutuhan
L0 — Tidak ada	"Works on my machine"	—
L1 — Code	Kode yang sama	Git commit
L2 — Code + Config	Hyperparameter sama	Tracker (params)
L3 — + Data	Data identik	DVC / data hash
L4 — + Environment	Library & OS identik	Docker / conda lock
L5 — Bit-exact	Hasil numerik identik	Seed + deterministic ops + hardware sama

Target realistis kebanyakan tim: **L4**, dengan L5 untuk kebutuhan audit tertentu.

7. Tools for Experiment Tracking

Evolusi Cara Tracking

Generasi	Cara	Masalah
1. Manual	Catatan kertas, nama file, spreadsheet	Error-prone, tidak scalable, tidak sinkron dengan kode
2. Logging lokal	<code>print</code> , CSV, TensorBoard per folder	Sulit dibandingkan lintas run & lintas orang
3. Experiment tracker	MLflow, W&B, Neptune, Comet	Terpusat, dapat di-query, visual, kolaboratif
4. Platform terintegrasi	Tracker + registry + pipeline + monitoring (Vertex AI, SageMaker, Databricks, Snowflake ML)	Lebih kompleks, potensi <i>vendor lock-in</i>

Lanskap Tools

Tool	Lisensi / Hosting	Kekuatan	Catatan
MLflow	Open source (Apache 2.0), self-host / managed	Tracking + Models + Registry; framework-agnostic; de facto standar	UI lebih sederhana
Weights & Biases	SaaS (free tier akademik), self-host enterprise	Visualisasi kaya, Sweeps, Reports, kolaborasi	Data di cloud vendor
Neptune.ai	SaaS	Metadata store fleksibel, skala besar	Komersial
Comet ML	SaaS / on-prem	Experiment + production monitoring	Komersial
ClearML	Open source + SaaS	Tracking + orchestration + data mgmt	Setup lebih berat
DVC / DVC Experiments	Open source	Git-native, versioning data & eksperimen	Visualisasi via VS Code / Studio
TensorBoard	Open source	Visualisasi training DL	Bukan tracker lengkap; tanpa registry
Aim	Open source	Ringan, UI cepat untuk banyak run	Ekosistem lebih kecil

Kriteria Memilih Tool

1. **Integrasi framework** — PyTorch, TensorFlow/Keras, scikit-learn, XGBoost, HuggingFace?
2. **Hosting & data governance** — boleh data/metadata keluar dari infrastruktur sendiri?
3. **Skalabilitas** — ribuan run, metrik per step, artifact besar?
4. **Kolaborasi** — multi-user, akses kontrol, reports/dashboard?
5. **Model registry & deployment** — terhubung ke CI/CD dan serving?
6. **Biaya & lisensi** — open source vs SaaS per-seat.
7. **API & query** — bisa mencari run secara programatik (mis. "run dengan $F1 > 0.9$ ")?


Untuk perkuliahan & tim kecil: **MLflow (self-host)** atau **W&B (free academic)** adalah titik awal yang baik.

8. Hands-on 1: MLflow

Komponen MLflow

Komponen	Fungsi
MLflow Tracking	API & UI untuk log params, metrics, artifacts, tags per run
MLflow Models	Format standar pengemasan model (<i>flavors</i> : sklearn, pytorch, keras, pyfunc...) + signature
MLflow Model Registry	Versi, alias, anotasi, dan lineage model
MLflow Projects	Pengemasan kode agar dapat dijalankan ulang (<code>MLproject</code> + env)
Evaluation & GenAI	<code>mlflow.evaluate</code> , tracing untuk LLM (versi terbaru)

Arsitektur MLflow Tracking Server



```
pip install mlflow
mlflow server --backend-store-uri sqlite:///mlflow.db \
              --default-artifact-root ./mlartifacts --host 0.0.0.0 --port 5000
```

Logging Dasar

```
import mlflow
from sklearn.datasets import load_breast_cancer
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.metrics import f1_score, roc_auc_score

mlflow.set_tracking_uri("http://localhost:5000")
mlflow.set_experiment("breast-cancer-clf")

X, y = load_breast_cancer(return_X_y=True)
X_tr, X_val, y_tr, y_val = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42, stratify=y)

params = {"n_estimators": 200, "max_depth": 8, "random_state": 42}
```

Logging Dasar

```
with mlflow.start_run(run_name="rf-baseline"):
    mlflow.set_tags({"stage": "baseline", "author": "lucky"})
    mlflow.log_params(params)

    model = RandomForestClassifier(**params).fit(X_tr, y_tr)
    proba = model.predict_proba(X_val)[: , 1]

    mlflow.log_metric("val_f1", f1_score(y_val, proba > 0.5))
    mlflow.log_metric("val_auc", roc_auc_score(y_val, proba))
    mlflow.sklearn.log_model(model, name="model", input_example=X_val[:5],
                             skops_trusted_types=["sklearn.tree._tree.Tree"]) # RF (MLflow 3)
```

Deep Learning: Logging per Epoch (PyTorch)

```
import mlflow, torch

cfg = {"lr": 3e-4, "batch_size": 64, "epochs": 20, "arch": "resnet18", "seed": 42}
set_seed(cfg["seed"])

with mlflow.start_run(run_name=f"{cfg['arch']}-lr{cfg['lr']}"):
    mlflow.log_params(cfg)
    mlflow.log_param("data_md5", dataset_md5)           # tautkan ke versi data
    mlflow.log_artifact("requirements.txt")              # environment

    best_f1 = 0.0
    for epoch in range(cfg["epochs"]):
        train_loss = train_one_epoch(model, train_loader, optimizer)
        val_loss, val_f1 = evaluate(model, val_loader)

        mlflow.log_metrics({"train_loss": train_loss, "val_loss": val_loss,
                           "val_f1": val_f1, "lr": scheduler.get_last_lr()[0]},
                           step=epoch)

        if val_f1 > best_f1:                             # checkpoint terbaik
            best_f1 = val_f1
            torch.save(model.state_dict(), "best.pt")
            mlflow.log_artifact("best.pt", artifact_path="checkpoints")
```

Deep Learning: Logging per Epoch (PyTorch)

```
mlflow.log_metric("best_val_f1", best_f1)  
mlflow.pytorch.log_model(model, name="model")
```

Autologging

Satu baris untuk mencatat params, metrics, dan model secara otomatis:

```
import mlflow
mlflow.autolog()           # mendeteksi library yang dipakai

# atau spesifik framework:
mlflow.sklearn.autolog()
mlflow.tensorflow.autolog() # Keras: model.fit(...) → loss/metrics per epoch
mlflow.pytorch.autolog()    # PyTorch Lightning Trainer
mlflow.xgboost.autolog()
```

Kelebihan	Keterbatasan
Cepat, minim kode	Tidak tahu versi data & konteks bisnis
Konsisten antar run	Metrik custom tetap perlu di-log manual
Menyimpan model + signature	Bisa mencatat terlalu banyak (noise)

Praktik terbaik: **autolog + log manual** untuk data version, git commit, dan metrik domain.

Hyperparameter Tuning dengan Nested Runs (Optuna + MLflow)

```
import mlflow, optuna

def objective(trial):
    params = {
        "lr": trial.suggest_float("lr", 1e-5, 1e-2, log=True),
        "batch_size": trial.suggest_categorical("batch_size", [32, 64, 128]),
        "dropout": trial.suggest_float("dropout", 0.0, 0.5),
    }
    with mlflow.start_run(run_name=f"trial-{trial.number}", nested=True):
        mlflow.log_params(params)
        val_f1 = train_and_eval(params)
        mlflow.log_metric("val_f1", val_f1)
    return val_f1
```

Hyperparameter Tuning dengan Nested Runs (Optuna + MLflow)

```
with mlflow.start_run(run_name="optuna-sweep-01"):           # parent run
    study = optuna.create_study(direction="maximize")
    study.optimize(objective, n_trials=50)
    mlflow.log_params({f"best_{k}": v for k, v in study.best_params.items()})
    mlflow.log_metric("best_val_f1", study.best_value)
```

UI menampilkan **parent run** dengan 50 **child runs** yang dapat dibandingkan (parallel coordinates plot).

Membandingkan & Mencari Run secara Programatik

```
import mlflow

runs = mlflow.search_runs(
    experiment_names=["breast-cancer-clf"],
    filter_string="metrics.val_f1 > 0.95 and params.max_depth = '8' and tags.stage != 'debug'",
    order_by=["metrics.val_f1 DESC"],
    max_results=10,
)
print(runs[["run_id", "params.n_estimators", "metrics.val_f1", "metrics.val_auc"]])

best_run_id = runs.iloc[0]["run_id"]
```

Di **MLflow UI** (<http://localhost:5000>):

- Pilih beberapa run → **Compare** → *parallel coordinates, scatter, contour plot*
- Overlay **learning curves** antar run
- Lihat **artifacts** (model, plot) dan **diff parameter**

Model Registry: Register → Alias → Load

```
import mlflow
from mlflow import MlflowClient

client = MlflowClient()
name = "breast-cancer-clf"

# 1. Registrasi model dari run terbaik
mv = mlflow.register_model(f"runs://{best_run_id}/model", name)


# 2. Anotasi & tandai sebagai challenger
client.update_model_version(name, mv.version, description="RF depth=8, data v3")
client.set_model_version_tag(name, mv.version, "validation_status", "passed")
client.set_registered_model_alias(name, "challenger", mv.version)

# 3. Setelah lolos validasi / A-B test → promosikan
client.set_registered_model_alias(name, "champion", mv.version)

# 4. Aplikasi serving selalu memuat via alias (tanpa hard-code versi)
model = mlflow.pyfunc.load_model(f"models://{name}@champion")
preds = model.predict(X_new)
```

```
mlflow models serve -m "models:/breast-cancer-clf@champion" -p 8080 # REST endpoint
```

Integrasi ke Pipeline CI/CD/CT



- **Quality gate:** model baru hanya dipromosikan jika metrik $\geq$ champion (+ margin) pada data uji yang sama.
- Setiap retraining otomatis (**Continuous Training**) menghasilkan run yang **terlacak penuh**.

Tingkat Kematangan MLOps & Tracking

Level (Google MLOps)	Karakteristik	Peran Experiment Tracking
Level 0 — Manual	Notebook, deploy manual, retrain jarang	Sering tidak ada / spreadsheet
Level 1 — ML Pipeline Automation	Pipeline training otomatis, Continuous Training	Tracker + registry wajib; metadata pipeline tercatat
Level 2 — CI/CD Pipeline Automation	Pipeline itu sendiri di-test & di-deploy otomatis	Tracking terintegrasi penuh dengan CI/CD, monitoring, dan governance

Experiment tracking adalah **langkah pertama** yang paling murah dan berdampak besar untuk naik dari Level 0.

9. Hands-on 2: Studi Kasus End-to-End

MLflow + scikit-learn — dari hipotesis hingga model di produksi

Skenario: Deteksi Tumor Ganas (Breast Cancer Wisconsin)

Masalah bisnis: membantu dokter memprioritaskan pemeriksaan lanjutan untuk tumor yang kemungkinan **ganas (malignant)**.


Aspek	Keputusan (ditetapkan eksperimen)
Dataset	<code>sklearn.datasets.load_breast_cancer</code> — 569 sampel, 30 fitur numerik
Kelas positif	<code>1 = malignant</code> (label asli dibalik: <code>1 - target</code>)
Optimizing metric	Recall — <i>false negative</i> (tumor ganas terlewat) sangat mahal
Satisficing metric	Precision $\geq$ 0.90 — agar tidak membanjiri dokter dengan alarm palsu
Protokol evaluasi	Train 80% (5-fold Stratified CV untuk seleksi) · Test 20% (hanya sekali di akhir)
Algoritma	Sederhana: Dummy, Logistic Regression, KNN, Decision Tree, Random Forest, SVC, Gradient Boosting

Skenario: Deteksi Tumor Ganas (Breast Cancer Wisconsin)

Hipotesis

- **H1:** Model linear sederhana sudah jauh lebih baik dari baseline *dummy*.
- **H2:** Standardisasi fitur meningkatkan recall model berbasis jarak/margin (LR, KNN, SVC).
- **H3:** Tuning hyperparameter SVC meningkatkan recall tanpa melanggar precision ≥ 0.90 .

Alur Eksperimen yang Akan Dibangun



Semua langkah mencatat ke **satu experiment** MLflow: `bc-malignant-detection`.

Struktur Proyek & Setup

```
bc-mlops/  
├─ data/                # train.csv, test.csv (di-versi dengan DVC)  
├─ src/  
│   ├── data.py         # L1: load, split, hash  
│   ├── tracking.py      # run_experiment(): fungsi logging standar  
│   ├── train.py        # L2-L4: baseline, model selection, tuning  
│   ├── evaluate.py     # L6: evaluasi final di test set  
│   └─ register.py      # L7: registry + quality gate  
├─ requirements.txt     # mlflow, scikit-learn, pandas, matplotlib  
└─ .gitignore          # mlflow.db, mlartifacts/
```

Struktur Proyek & Setup

```
python -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install "mlflow>=3" scikit-learn pandas matplotlib requests # diuji: MLflow 3.17
pip freeze > requirements.txt # kunci environment

# Terminal 1: tracking server (metadata → SQLite, file → folder lokal)
mlflow server --backend-store-uri sqlite:///mlflow.db \
              --default-artifact-root ./mlartifacts --port 5000

# Terminal 2: semua script akan membaca variabel ini
export MLFLOW_TRACKING_URI=http://127.0.0.1:5000
```

L1 — Data: Split Tetap + Versi Data (Hash)

```
import hashlib, mlflow, pandas as pd
from sklearn.datasets import load_breast_cancer
from sklearn.model_selection import train_test_split

mlflow.set_experiment("bc-malignant-detection")

df = load_breast_cancer(as_frame=True).frame
df["target"] = 1 - df["target"]          # 1 = malignant (kelas positif)

# Sidik jari data: berubah satu nilai pun → hash berbeda
data_md5 = hashlib.md5(pd.util.hash_pandas_object(df, index=True).values).hexdigest()

train_df, test_df = train_test_split(df, test_size=0.2, stratify=df["target"], random_state=42)
train_df.to_csv("data/train.csv", index=False)
test_df.to_csv("data/test.csv", index=False)          # test set: DIKUNCI sampai L6
```

L1 — Data: Split Tetap + Versi Data (Hash)

```
X_train, y_train = train_df.drop(columns="target"), train_df["target"]
X_test, y_test = test_df.drop(columns="target"), test_df["target"]

# Objek Dataset MLflow → tampil di tab "Datasets" pada setiap run
train_ds = mlflow.data.from_pandas(train_df, source="data/train.csv",
                                   name="bc-train", targets="target")
COMMON_TAGS = {"data_md5": data_md5, "split_seed": "42", "dataset": "sklearn-breast-cancer"}
```

Prinsip: *Versioning & Reproducibility* — setiap run tahu persis data apa yang dipakai.

Fungsi Logging Standar `run_experiment()` (1/2)

Satu fungsi dipakai **semua** eksperimen → nama metrik & artefak konsisten, mudah dibandingkan.

```
import mlflow, matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.model_selection import StratifiedKFold, cross_validate, cross_val_predict
from sklearn.metrics import ConfusionMatrixDisplay, classification_report
from mlflow.models import infer_signature

CV = StratifiedKFold(n_splits=5, shuffle=True, random_state=42) # fold identik utk semua run
SCORING = ["recall", "precision", "f1", "roc_auc"]

def run_experiment(run_name, pipe, tags=None, note=""):
    with mlflow.start_run(run_name=run_name) as run:
        # (a) KONTEKS: tag, catatan hipotesis, versi data
        mlflow.set_tags(**COMMON_TAGS, "candidate": "true", **(tags or {}))
        mlflow.set_tag("mlflow.note.content", note) # deskripsi run di UI
        mlflow.log_input(train_ds, context="training")
```

Fungsi Logging Standar `run_experiment()` (2/2)

```
# (b) PARAMETER: langkah pipeline + seluruh hyperparameter estimator
mlflow.log_param("pipeline_steps", " -> ".join(pipe.named_steps))
mlflow.log_params({f"clf__{k}": v for k, v in pipe[-1].get_params().items()})

# (c) METRIK: mean & std dari 5-fold CV (bukan satu angka tunggal!)
cv = cross_validate(pipe, X_train, y_train, cv=CV, scoring=SCORING)
for m in SCORING:
    mlflow.log_metric(f"cv_{m}_mean", cv[f"test_{m}"].mean())
    mlflow.log_metric(f"cv_{m}_std", cv[f"test_{m}"].std())
mlflow.log_metric("fit_time_s", cv["fit_time"].mean())
... # lanjut ke slide berikut
```

Fungsi Logging Standar `run_experiment()` (2/2)

```
# (d) ARTEFAK DIAGNOSTIK: prediksi out-of-fold (tanpa menyentuh test set)
y_oof = cross_val_predict(pipe, X_train, y_train, cv=CV)
disp = ConfusionMatrixDisplay.from_predictions(
    y_train, y_oof, display_labels=["benign", "malignant"])
mlflow.log_figure(disp.figure_, "plots/confusion_matrix_oof.png")
plt.close(disp.figure_)
mlflow.log_text(classification_report(y_train, y_oof, zero_division=0),
                "reports/classification_report_oof.txt")

# (e) MODEL: dilatih ulang di seluruh train set + signature & contoh input
pipe.fit(X_train, y_train)
signature = infer_signature(X_train, pipe.predict(X_train))
info = mlflow.sklearn.log_model(pipe, name="model", signature=signature,
                                input_example=X_train.head(3),
                                skops_trusted_types=["sklearn.tree._tree.Tree"]) # utk DT/RF/GB
mlflow.set_tag("model_uri", info.model_uri) # models:/m-... (MLflow 3)
return run.info.run_id
```

Fungsi Logging Standar `run_experiment()` (2/2)

Yang tercatat per run	Lokasi di MLflow
<code>data_md5</code> , <code>stage</code> , <code>model_family</code> , catatan hipotesis	Tags / Description
Git commit, nama script, user	Otomatis: <code>mlflow.source.git.commit</code> , <code>mlflow.source.name</code> , <code>mlflow.user</code>
Dataset <code>bc-train</code>	Tab <i>Datasets used</i>
Hyperparameter, langkah pipeline	Parameters
<code>cv_*_mean</code> , <code>cv_*_std</code> , <code>fit_time_s</code>	Metrics
Confusion matrix, classification report, model + <code>requirements.txt</code> + <code>conda.yaml</code>	Artifacts

L2 — Baseline: Seberapa Buruk "Tanpa Model"? (H1, H2)

```
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.dummy import DummyClassifier
from sklearn.linear_model import LogisticRegression

run_experiment("00-dummy-most-frequent",
               Pipeline([("clf", DummyClassifier(strategy="most_frequent"))]),
               tags={"stage": "baseline", "model_family": "dummy"},
               note="Batas bawah: selalu menebak kelas mayoritas (benign).")

run_experiment("01-logreg-noscale",
               Pipeline([("clf", LogisticRegression(max_iter=5000))]),
               tags={"stage": "baseline", "model_family": "logreg"},
               note="H1: model linear tanpa preprocessing.")

run_experiment("02-logreg-scaled",
               Pipeline([("scaler", StandardScaler()), ("clf", LogisticRegression(max_iter=5000))]),
               tags={"stage": "baseline", "model_family": "logreg"},
               note="H2: hanya menambah StandardScaler, variabel lain tetap.")
```

L2 — Baseline: Seberapa Buruk "Tanpa Model"? (H1, H2)

- 00 → recall = **0.0**: akurasi ~63% terlihat "lumayan", padahal **tidak ada** tumor ganas yang terdeteksi → bukti mengapa *accuracy* menyesatkan.
- 01 vs 02 adalah **controlled experiment**: hanya satu variabel (scaling) yang berubah.

L3 — Model Selection: Bandingkan Algoritma Sederhana

```
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier, GradientBoostingClassifier
from sklearn.svm import SVC

candidates = {
    "knn": KNeighborsClassifier(n_neighbors=5),
    "tree": DecisionTreeClassifier(max_depth=5, random_state=42),
    "rf": RandomForestClassifier(n_estimators=200, random_state=42),
    "gb": GradientBoostingClassifier(random_state=42),
    "svc": SVC(kernel="rbf", random_state=42),
}

for i, (family, clf) in enumerate(candidates.items(), start=3):
    pipe = Pipeline([("scaler", StandardScaler()), ("clf", clf)])
    run_experiment(f"{i:02d}-{family}-default", pipe,
                  tags={"stage": "model-selection", "model_family": family},
                  note="Hyperparameter default; preprocessing identik untuk semua.")
```

L3 — Model Selection: Bandingkan Algoritma Sederhana

Kontrol eksperimen: fold CV sama (`cv`), preprocessing sama, data sama (`data_md5` sama) → perbedaan metrik **hanya** berasal dari algoritma.

L4 — Hyperparameter Tuning dengan Nested Runs (H3)

```

from sklearn.model_selection import GridSearchCV

pipe = Pipeline([("scaler", StandardScaler()), ("clf", SVC(kernel="rbf", random_state=42))])
grid = {"clf__C": [0.1, 1, 10, 100], "clf__gamma": ["scale", 0.01, 0.001]} # 12 kombinasi
gs = GridSearchCV(pipe, grid, cv=CV, scoring=SCORING, refit="recall", n_jobs=-1)

with mlflow.start_run(run_name="10-svc-gridsearch",
                     tags={**COMMON_TAGS, "stage": "tuning", "model_family": "svc",
                          "candidate": "true"}):
    mlflow.log_input(train_ds, context="training")
    mlflow.log_dict(grid, "search_space.json") # ruang pencarian = artefak
    gs.fit(X_train, y_train)
    res = gs.cv_results_

    for i, params in enumerate(res["params"]): # 1 trial = 1 child run
        with mlflow.start_run(run_name=f"svc-trial-{i:02d}", nested=True):
            mlflow.log_params(params)
            mlflow.log_metrics({f"cv_{m}_mean": res[f"mean_test_{m}"][i] for m in SCORING})
            mlflow.log_metrics({f"cv_{m}_std": res[f"std_test_{m}"][i] for m in SCORING})

    b = gs.best_index_

```

L4 — Hyperparameter Tuning dengan Nested Runs (H3)

```
# parent = ringkasan terbaik
mlflow.log_params(gs.best_params_)
mlflow.log_metrics({f"cv_{m}_mean": res[f"mean_test_{m}"][b] for m in SCORING})
mlflow.log_metrics({f"cv_{m}_std": res[f"std_test_{m}"][b] for m in SCORING})
info = mlflow.sklearn.log_model(gs.best_estimator_, name="model",
                                signature=infer_signature(X_train, gs.best_estimator_.predict(X_train)),
                                input_example=X_train.head(3))
mlflow.set_tag("model_uri", info.model_uri)
```

Alternatif singkat: `mlflow.sklearn.autolog()` otomatis membuat child run untuk `GridSearchCV` (default 5 terbaik, atur via `max_tuning_runs`).

Hasil di MLflow UI

Experiment: bc-malignant-detection

[Compare] [Chart] [Table]

Run name	model_family	stage	cv_recall	cv_prec.	cv_f1
▶ 10-svc-gridsearch	svc	tuning	0.965	0.971	0.967
└─ svc-trial-00 ... 11			...	...	...
02-logreg-scaled	logreg	baseline	0.953	0.977	0.964
07-svc-default	svc	model-sel	0.947	0.977	0.961
06-gb-default	gb	model-sel	0.947	0.965	0.955
05-rf-default	rf	model-sel	0.935	0.964	0.949
03-knn-default	knn	model-sel	0.918	0.988	0.951
01-logreg-noscale	logreg	baseline	0.918	0.958	0.937
04-tree-default	tree	model-sel	0.853	0.894 x	0.872
00-dummy-most-frequent	dummy	baseline	0.000	0.000 x	0.000

Hasil di MLflow UI

Hasil nyata (scikit-learn 1.9, MLflow 3.17); versi lain dapat sedikit berbeda. ✗ = gagal syarat precision ≥ 0.90

- **Compare** child run `svc-trial-*` → *parallel coordinates*: `C` × `gamma` → `cv_recall_mean`.
- Klik satu run → lihat confusion matrix, classification report, dataset, dan git commit.
- **H1** ✓ recall 0.000 (dummy) → 0.918 (LogReg) — padahal akurasi dummy sudah ~63%.
- **H2** ✓ scaling: 0.918 → 0.953 (LogReg); SVC tanpa tuning 0.947.
- **H3** ⚠ tuning SVC (`C=10`, `gamma=scale`): 0.947 → **0.965**, tetapi `cv_recall_std` $\approx$ **0.029** → selisih masih di dalam variansi antar-fold. Klaim "lebih baik" perlu bukti tambahan (repeated CV / uji statistik).
- Decision Tree **tersaring otomatis** oleh syarat precision ≥ 0.90 di L5.
- Test set (L6): recall **0.929**, precision **1.000**, ROC-AUC **0.993** → lolos quality gate (L7).

L5 — Analisis Programatik: Pilih Kandidat Terbaik

```
import mlflow

runs = mlflow.search_runs(
    experiment_names=["bc-malignant-detection"],
    filter_string=(
        "tags.candidate = 'true' "           # hanya run yang punya model
        "and metrics.cv_precision_mean >= 0.90" # satisficing metric
    ),
    order_by=["metrics.cv_recall_mean DESC",   # optimizing metric
             "metrics.cv_f1_mean DESC"],      # tie-breaker
)

cols = ["tags.mlflow.runName", "tags.model_family",
        "metrics.cv_recall_mean", "metrics.cv_recall_std", "metrics.cv_precision_mean"]
print(runs[cols].head(5).to_string(index=False))

best_run_id    = runs.iloc[0]["run_id"]
best_model_uri = runs.iloc[0]["tags.model_uri"] # models:/m-...
print("Kandidat terpilih:", runs.iloc[0]["tags.mlflow.runName"], best_run_id)
```

L5 — Analisis Programatik: Pilih Kandidat Terbaik

- Seleksi model menjadi **aturan yang tertulis di kode**, bukan pilihan manual dari spreadsheet.
- Aturan seleksi yang sama dapat dijalankan ulang otomatis di pipeline **Continuous Training**.

L6 — Evaluasi Final di Test Set (Hanya Sekali)

```
from sklearn.metrics import recall_score, precision_score, f1_score, roc_auc_score
from sklearn.metrics import ConfusionMatrixDisplay

model = mlflow.sklearn.load_model(best_model_uri)
y_pred = model.predict(X_test)
score = (model.predict_proba(X_test)[: , 1] if hasattr(model, "predict_proba")
        else model.decision_function(X_test))

test_metrics = {
    "test_recall":    recall_score(y_test, y_pred),
    "test_precision": precision_score(y_test, y_pred),
    "test_f1":        f1_score(y_test, y_pred),
    "test_roc_auc":   roc_auc_score(y_test, score),
}
```

L6 — Evaluasi Final di Test Set (Hanya Sekali)

```
with mlflow.start_run(run_id=best_run_id):                # tambahkan ke run yang SAMA
    mlflow.log_metrics(test_metrics)
    mlflow.log_input(mlflow.data.from_pandas(test_df, source="data/test.csv",
                                              name="bc-test", targets="target"), context="testing")
    disp = ConfusionMatrixDisplay.from_predictions(y_test, y_pred,
                                                  display_labels=["benign", "malignant"])
    mlflow.log_figure(disp.figure_, "plots/confusion_matrix_test.png")
    mlflow.set_tag("test_evaluated", "true")
```

Jika `test_recall` jauh di bawah `cv_recall_mean` → indikasi *overfitting* pada proses seleksi;
jangan kembali men-tuning berdasarkan test set.

L7 — Model Registry + Quality Gate Otomatis

```
from mlflow import MlflowClient
client, NAME = MlflowClient(), "bc-malignant-classifier"

mv = mlflow.register_model(best_model_uri, NAME) # → versi baru
client.update_model_version(NAME, mv.version,
    description=f"Dipilih otomatis: max cv_recall dgn precision>=0.90. data_md5={data_md5}")
client.set_model_version_tag(NAME, mv.version, "data_md5", data_md5)
client.set_registered_model_alias(NAME, "challenger", mv.version)

def champion_recall():
    try:
        champ = client.get_model_version_by_alias(NAME, "champion")
        return client.get_run(champ.run_id).data.metrics["test_recall"]
    except Exception: # belum ada champion
        return -1.0
```

L7 — Model Registry + Quality Gate Otomatis

```
MIN_PRECISION, MARGIN = 0.90, 0.005
passed = (test_metrics["test_precision"] >= MIN_PRECISION and
          test_metrics["test_recall"] >= champion_recall() + MARGIN)

client.set_model_version_tag(NAME, mv.version, "validation_status",
                             "approved" if passed else "rejected")

if passed:
    client.set_registered_model_alias(NAME, "champion", mv.version) # promosi
```

- Gate hanya adil bila champion & challenger diuji pada **test set yang sama** (cek tag `data_md5`).
- Rollback: `set_registered_model_alias(NAME, "champion", <versi_lama>)` .

L8 — Serving Model dari Registry

```
# Serving memuat model berdasarkan ALIAS, bukan path file atau nomor versi
export MLFLOW_TRACKING_URI=http://127.0.0.1:5000
mlflow models serve -m "models:/bc-malignant-classifier@champion" \
                    -p 5001 --env-manager local
```

```
import requests

payload = {"dataframe_split": X_test.head(3).to_dict(orient="split")}
r = requests.post("http://127.0.0.1:5001/invocations", json=payload)
print(r.json())                # {"predictions": [0, 1, 0]} (1 = malignant)

# Atau langsung di aplikasi Python (batch scoring)
model = mlflow.pyfunc.load_model("models:/bc-malignant-classifier@champion")
preds = model.predict(X_test)   # input divalidasi terhadap signature
```

- **Signature** menolak input dengan kolom/tipe yang salah → mencegah *silent failure*.
- Ketika champion berganti (L7), service cukup di-restart / reload — **tanpa ubah kode**.

L9 — Reproduce: Dari Model di Produksi Kembali ke Asalnya

```
champ = client.get_model_version_by_alias("bc-malignant-classifier", "champion")
run = client.get_run(champ.run_id)

print("Run          :", run.info.run_name, run.info.run_id)
print("Git commit   :", run.data.tags.get("mlflow.source.git.commit"))
print("Data md5      :", run.data.tags["data_md5"])
print("Params        :", {k: v for k, v in run.data.params.items() if k.startswith("clf__")})
print("Metrics       :", {k: round(v, 3) for k, v in run.data.metrics.items()})

# 1) Pastikan data saat ini identik dengan data training
assert data_md5 == run.data.tags["data_md5"], "Data berbeda → hasil tidak akan sama!"

# 2) Unduh artefak (model, requirements.txt, plot) untuk audit
path = mlflow.artifacts.download_artifacts(run_id=champ.run_id, artifact_path="model")
print(open(f"{path}/requirements.txt").read())
```

L9 — Reproduce: Dari Model di Produksi Kembali ke Asalnya

```
Prediksi produksi → model v3 (@champion) → run 10-svc-gridsearch →  $\begin{array}{l} \top \text{ git commit 9e1b2c} \\ \mid \text{ data\_md5 7fa3...} \\ \mid \text{ C=10, gamma=scale} \\ \bot \text{ requirements.txt} \end{array}$ 
```

`git checkout 9e1b2c` + data dengan hash sama + environment sama + `random_state` tetap → **hasil identik.**

Pemetaan Hands-on 2 ke Prinsip MLOps

Langkah	Praktik yang Diterapkan	Prinsip MLOps
Skenario	Hipotesis & metrik ditetapkan di awal	Design, Iterative development
L1	Split tetap, data_md5 , log_input	Versioning, Reproducibility
L2–L3	Baseline, controlled experiment, CV mean ± std	Experiments Tracking
L4	GridSearchCV + nested runs, search space sebagai artefak	Automation, Experiments Tracking
L5	Seleksi model via search_runs (aturan tertulis)	Automation, Continuous Training
L6	Test set disentuh sekali, metrik test ditambahkan ke run yang sama	Testing
L7	Registry, alias, quality gate, rollback	Versioning, Continuous Delivery
L8	Serving via models:/...@champion + signature	Deployment, Loosely coupled
L9	Lineage dari prediksi → run → commit & data	Reproducibility, Governance

10. Best Practices

Best Practices Experiment Tracking

1. **Track from day one** — biaya menambah tracking di awal $\ll$ biaya kehilangan konteks.
2. **Log full context** — git commit, data hash, config, environment, seed — bukan hanya metrik.
3. **Konvensi penamaan** — experiment = pertanyaan bisnis; run = konfigurasi kunci (`resnet18-lr3e-4-aug`).
4. **Gunakan tags** — `stage` , `owner` , `dataset_version` , `purpose=ablation` untuk filter.
5. **Konfigurasi sebagai file** (YAML/Hydra) — log file config sebagai artifact.
6. **Pisahkan eksplorasi & kandidat produksi** — experiment berbeda atau tag berbeda.
7. **Simpan juga eksperimen gagal** dengan catatan "mengapa gagal".
8. **Automasi** — autolog, logging di pipeline, bukan copy-paste manual.
9. **Terpusat & bisa dibagi** — tracking server tim, bukan folder `mlruns` di laptop masing-masing.
10. **Bersihkan secara berkala** — arsipkan/hapus run debug untuk menjaga sinyal.

Anti-Pattern vs Best practices

✗ Anti-pattern	✓ Best practices
<code>model_final_v3_fix.pkl</code>	Model registry dengan versi & alias
Hyperparameter di-hardcode dan diubah manual	Config file + <code>log_params</code>
Hanya simpan metrik terbaik	Log seluruh kurva per epoch
"Data ada di folder Downloads saya"	Data berversi (DVC) + hash di run
Evaluasi di test set setiap iterasi	Validasi untuk seleksi; test untuk final saja
Deploy model dengan path file	Deploy via <code>models:/name@champion</code>
Tracker di laptop pribadi	Tracking server bersama (backend DB + object storage)
Satu run → klaim "lebih baik"	Multi-seed, mean $\pm$ std, uji signifikansi

Checklist Sebelum Mempromosikan Model

- [] Run dapat direproduksi (commit + data version + env + seed tercatat)
- [] Metrik utama $\geq$ champion saat ini pada **test set yang sama**
- [] Metrik pembatas terpenuhi (latency, ukuran, memori)
- [] Evaluasi per-segmen / fairness sudah diperiksa
- [] Model signature & input example tersimpan
- [] Artefak pendukung (confusion matrix, error analysis) terlampir
- [] Deskripsi & tag di registry lengkap (owner, data, alasan perubahan)
- [] Rencana rollback jelas (versi champion sebelumnya diketahui)

Latihan & Ringkasan

Tugas Praktikum

Tujuan: membangun alur eksperimen end-to-end dengan MLflow.

1. Jalankan MLflow tracking server lokal (SQLite + folder artifact).
2. Gunakan dataset klasifikasi citra kecil (mis. CIFAR-10 subset / Fashion-MNIST).
3. Buat **baseline** CNN sederhana; log params, metrik per epoch, dan model.
4. Lakukan **≥ 20 trial** hyperparameter tuning (Optuna, nested runs).
5. Jalankan konfigurasi terbaik dengan **3 seed** → laporkan mean $\pm$ std.
6. Lakukan **ablation** pada minimal 2 komponen (mis. augmentasi, dropout).
7. Registrasikan model terbaik, beri alias `@champion`, lalu muat & prediksi via `models:/...@champion`.
8. Versikan dataset dengan **DVC** dan log hash-nya ke setiap run.

Deliverable: repositori Git + screenshot MLflow UI (compare view) + laporan singkat (hipotesis, hasil, kesimpulan).

Ringkasan

- ML adalah proses **eksperimental & iteratif** → tanpa tracking, pengetahuan dan reproducibility hilang.
- **Experiment tracking** adalah prinsip inti MLOps yang menghubungkan *development* dan *operations*.
- Lacak **konteks penuh**: code, data, hyperparameter, environment, metrics, artifacts.
- Eksperimen DL yang valid: **baseline, satu variabel, seed & variansi, ablation, test set terjaga**.
- **Metrik**: satu optimizing metric + satisficing metrics; log per step; waspadai leakage & cherry-picking.
- **Versioning** data (DVC) + kode (Git) + model (Registry) → **lineage** lengkap.
- **Tools**: MLflow, W&B, Neptune, Comet, ClearML, DVC — pilih sesuai kebutuhan hosting, skala, dan integrasi.
- Tracking yang baik adalah fondasi untuk **CI/CD/CT, monitoring, dan governance**.

Referensi

1. ml-ops.org — *MLOps Principles*. <https://ml-ops.org/content/mlops-principles>
2. S. Soni — *A Practical Guide to Experiment Tracking in MLOps*, Medium.
<https://medium.com/@sachinsoni600517/a-practical-guide-to-experiment-tracking-in-mlops-14777cfc3724>
3. Diametral — *MLOps: Why Data and Model Experiment Tracking is Important*.
<https://diametral.com/en/articles/mlops-why-data-and-model-experiment-tracking-is-important>
4. B. Wilson — *DevOps & MLOps* (LinkedIn post).
https://www.linkedin.com/posts/bibinwilson_devops-mlops-share-7484966746697895936-ex0x/
5. Snowflake — *Experiment Tracking*. <https://www.snowflake.com/en/artificial-intelligence/machine-learning/model-evaluation/experiment-tracking/>

Referensi

6. trail-ml — *First Steps in Experiment Tracking*. <https://www.trail-ml.com/blog/first-steps-experiment-tracking>
7. Nazmi — *MLOps Experiment Tracking with MLflow*. <https://nazmi.tech/blog/mlops-experiment-tracking-with-mlflow>
8. MLflow Documentation. <https://mlflow.org/docs/latest/>
9. Google Cloud — *MLOps: Continuous delivery and automation pipelines in machine learning*.
10. Bergstra, J. & Bengio, Y. (2012). *Random Search for Hyper-Parameter Optimization*. JMLR 13.

Terima Kasih

Diskusi & Tanya Jawab

"If you can't reproduce it, you can't trust it — and you can't ship it."

Form Pengumpulan Tugas

Link Google Form

<https://forms.gle/CKYGBesLJgCbwjJt7>