Talaouglid

Ce qu'il reste à faire de votre côté

Tout le code du plan d'action est fait et en ligne (commit `f92ce2f`, 53 tests réussis). Il reste les étapes qui demandent **vos comptes** (Render, Brevo, Cloudflare, nom de domaine…) ou **vos décisions**. Chaque étape est décrite clic par clic.

Ordre conseillé

> **Où sont les réglages ?** Render → service **talaouglid** → menu de gauche **Environment** (sous MANAGE). Après chaque modification : **Save, rebuild, and deploy**.

#	Étape	Temps	Urgence
1	Première connexion admin : double authentification	5 min	Aujourd'hui
2	Supprimer les comptes de démo	5 min	Aujourd'hui
3	Brancher les rappels automatiques (cron-job.org)	10 min	Aujourd'hui
4	Brancher les courriels (Brevo)	30 min	Cette semaine
5	Région + passage aux plans payants Render	30 min à 2 h	Avant le 2 déc.
6	Sauvegardes	30 min	Avant le 2 déc.
7	Stockage des photos (Cloudflare R2)	30 min	Avant lancement
8	Paramètres légaux et décisions du gérant	1 h + juriste	Avant lancement
9	Nom de domaine + Google	1 h	Avant lancement
10	Alertes d'erreurs (Sentry, UptimeRobot) + protection de GitHub	30 min	Conseillé
11	Répétition générale	2 h	Juste avant

1. Première connexion admin

1. Installez sur votre téléphone **Google Authenticator** ou **Microsoft Authenticator**.
2. Connectez-vous sur le site avec votre compte admin : une page « Double authentification » s'affiche avec un code QR.
3. Dans l'application : « Ajouter un compte » → scanner le code. Saisissez le code à 6 chiffres affiché.
4. À chaque connexion suivante, le site demande le code du moment.

> **Téléphone perdu ?** Sur Render → Environment : mettez `DJANGO_ADMIN_RESET` = `true` et déployez. Votre mot de passe revient à celui de `DJANGO_ADMIN_PASSWORD` et la double authentification est à refaire. **Retirez ensuite la variable**, sinon le mot de passe est remis à chaque démarrage. Désormais, changer votre mot de passe depuis le site est conservé (le démarrage ne l'écrase plus).

Ajouter un autre administrateur : Gestion → Utilisateurs → « Créer un compte de l'équipe » → Type : Administrateur.

2. Supprimer les comptes de démo

1. Render → Environment : `CHARGER_DEMO` = `false` et `SUPPRIMER_DEMO` = `true` → déployer.
2. Vérifiez dans **Logs** la ligne « Démo supprimée : … ». Essayez `admin@demo.ca` / `demo12345` : la connexion doit échouer.
3. Remettez ensuite `SUPPRIMER_DEMO` = `false`.

3. Rappels automatiques (cron-job.org, gratuit)

Le site expose l'adresse `/taches/verifications/`, protégée par un jeton secret. Appelée toutes les 10 minutes, elle envoie les rappels de position (2 h), les alertes admin (4 h), les rappels de date limite, annule les réservations non payées expirées et envoie les demandes d'avis.

1. Render → Environment : copiez la valeur de `VERIFICATIONS_JETON` (icône œil). Si la variable n'existe pas, créez-la avec une longue suite de lettres et chiffres.
2. Sur **cron-job.org** : créez un compte → « Create cronjob ».
3. URL : `https://talaouglid.onrender.com/taches/verifications/` · Exécution : **toutes les 10 minutes**.
4. Onglet **Advanced** → Headers : clé `X-Jeton`, valeur = le jeton copié.
5. « Test run » : la réponse doit être `{"ok": true, …}`. Un code 403 = jeton incorrect.

4. Courriels (Brevo, gratuit jusqu'à 300/jour)

1. Créez un compte sur **brevo.com**. Menu **Expéditeurs, domaines** : ajoutez et vérifiez l'adresse expéditrice (idéalement sur votre domaine, étape 9).
2. Menu **SMTP et API** → onglet SMTP : notez le **login** et générez une **clé SMTP**.
3. Render → Environment, ajoutez :

Variable	Valeur
`EMAIL_HOST`	`smtp-relay.brevo.com`
`EMAIL_HOST_USER`	le login SMTP Brevo
`EMAIL_HOST_PASSWORD`	la clé SMTP
`DEFAULT_FROM_EMAIL`	`Talaouglid <no-reply@talaouglid.com>` (adresse vérifiée dans Brevo)

Tester : inscription d'un nouveau client (courriel de confirmation), « mot de passe oublié », envoi au comptoir avec courriel (lien d'activation). Regardez aussi les indésirables.

5. Région et plans payants Render

Aujourd'hui, site et base sont en **Oregon** (ouest des États-Unis). **Virginia** (est) est plus proche de Montréal. Changer de région oblige à recréer site et base : **c'est le moment**, tant qu'il y a peu de données.

Option A — rester en Oregon (le plus simple)

1. Render → **talaouglid-db** → Upgrade → plan **Basic** (≈ 6 $ US/mois). La base n'expire plus.
2. Render → **talaouglid** → Upgrade → **Starter** (≈ 7 $ US/mois). Plus d'attente au réveil.

Option B — passer en Virginia (un peu plus rapide pour les clients)

1. Sauvegardez la base actuelle (étape 6).
2. Dites-le-moi : je change `region: oregon` en `virginia` dans `render.yaml`.
3. Supprimez le service et la base, puis Blueprint → **Manual sync** : tout est recréé en Virginia. Choisissez directement les plans Starter et Basic.
4. Restaurez la sauvegarde : `pg_restore --no-owner --dbname="URL_EXTERNE_NOUVELLE_BASE" fichier.dump`, puis redéployez.

6. Sauvegardes

1. Sur un plan payant, Render fait des sauvegardes automatiques de la base (onglet **Recovery** de talaouglid-db). Vérifiez qu'elles sont actives.
2. En plus, chaque semaine, une copie sur votre PC : installez les **outils PostgreSQL** pour Windows, puis dans PowerShell, dans le dossier du projet :

```
.\deploiement\sauvegarde-pc.ps1 "postgresql://…(External Database URL)…"
```

L'« External Database URL » est sur Render → talaouglid-db → **Connect** → External. Le fichier arrive dans `Documents\Sauvegardes-Talaouglid`. **Testez une restauration une fois** (sur une base de test).

7. Photos (Cloudflare R2, gratuit jusqu'à 10 Go)

1. Sur **dash.cloudflare.com** → R2 → **Create bucket** : nom `talaouglid-photos`, accès **privé**.
2. R2 → **Manage API tokens** → Create token, permission « Object Read & Write » sur ce bucket. Notez l'**Access Key ID**, la **Secret Access Key** et l'adresse `https://<id>.r2.cloudflarestorage.com`.
3. Render → Environment : `S3_BUCKET` = `talaouglid-photos`, `S3_ENDPOINT_URL` = l'adresse, `S3_ACCESS_KEY`, `S3_SECRET_KEY`.
4. Test : ajoutez une photo à un envoi, redéployez, la photo doit toujours s'afficher.

Les photos restent privées : le site génère des liens temporaires. (Cloudinary n'est pas utilisé : R2 est compatible avec le code déjà en place.)

8. Paramètres légaux et décisions du gérant

Tout se règle sans code, dans **Gestion → Paramètres** du site en ligne. Les conditions générales et la politique de confidentialité se complètent automatiquement avec ces informations.

Paramètre	À remplir
Nom légal, NEQ, adresse légale	Affichés dans le pied de page, les conditions, le reçu et le courriel de confirmation (exigé pour un contrat conclu à distance).
Numéros TPS/TVH et TVQ	Affichés sur le reçu si l'entreprise est inscrite. **À valider avec un comptable** (le transport international est souvent détaxé). Le site ne calcule pas de taxes.
Responsable de la protection des renseignements personnels	Nom et titre (Loi 25) ; par défaut, le gérant.
Diviseur du poids volumétrique	`0` = désactivé (actuel). `5000` = standard aérien, `6000` = plus souple. Activé, les dimensions deviennent obligatoires au comptoir.
Plafond d'indemnisation par kg	`0` = remboursement du transport seul. Ex. `20` : + valeur déclarée plafonnée à 20 $/kg (affiché à l'admin quand un bagage est déclaré perdu ; le versement se fait à la main).
Fermeture des réservations	24 h avant le départ par défaut.
Conditions générales	Texte libre : à faire relire par un juriste.

Décisions encore ouvertes

Question	Où l'appliquer
Devise de facturation	Gestion → Pays et tarifs (champ devise de chaque pays). Conseillé : CAD partout ; le site affiche « $ CA ».
Objets interdits par pays	Gestion → Pays et tarifs.
Tarifs par ville, ramassage à domicile, assurance	Non disponibles : à me demander si vous les voulez.

> **Avec un juriste** : conditions générales, déclaration de contenu, indemnisation. **Loi 25** : faire l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) pour l'hébergement aux États-Unis — la politique de confidentialité l'annonce déjà. Ce document n'est pas un avis juridique.

9. Nom de domaine et Google

1. Achetez `talaouglid.com` (Namecheap, OVH, GoDaddy…).
2. Render → talaouglid → Settings → **Custom Domains** → ajoutez `talaouglid.com` et `www.talaouglid.com`. Render affiche les enregistrements DNS à créer chez votre registraire. Le HTTPS est automatique.

3. Render → Environment : `DJANGO_DOMAINE` = `talaouglid.com` (les liens des courriels et Google utiliseront ce domaine).
4. **search.google.com/search-console** → ajoutez le domaine → Sitemaps → `https://talaouglid.com/sitemap.xml`.

10. Alertes et protection de GitHub

- **Sentry** (gratuit) : créez un projet « Django », copiez le DSN → Render : `SENTRY_DSN`. Vous recevez un courriel à chaque erreur du site. Aucune donnée personnelle n'est envoyée.
- **UptimeRobot** (gratuit) : surveillance HTTPS de `https://talaouglid.onrender.com/` toutes les 5 min, alerte par courriel si le site tombe.
- **GitHub** : les 53 tests tournent seuls à chaque envoi (onglet **Actions**). Pour bloquer un envoi cassé : Settings → Branches → **Add rule** sur `main` → « Require status checks to pass » → cochez **tests**. Ensuite, travaillez sur une branche (`git checkout -b ma-modif`) et fusionnez par une « pull request » quand les tests sont verts.

11. Répétition générale (avant le premier vrai client)

☐	Vérification
☐	Le site s'ouvre sur votre domaine en HTTPS, en moins de 3 secondes.
☐	Inscription d'un client : le courriel de confirmation arrive. Mot de passe oublié : le lien fonctionne.
☐	Réservation en ligne : les kilos sont bloqués sur le voyage.
☐	Au comptoir : pesée différente du poids déclaré → prix recalculé, encaissement, reçu PDF correct, étiquette QR imprimée.
☐	Envoi au comptoir sans réservation : déclaration cochée, compte créé, lien d'activation reçu.
☐	Photo au dépôt toujours visible après un nouveau déploiement.
☐	Transporteur sur téléphone : scan du QR = « chargé », démarrage, position GPS en un clic.
☐	Sans position pendant 2 h : rappel reçu. Après 4 h : alerte admin reçue.
☐	Page de suivi publique : nom masqué, aucune coordonnée, code invisible ; bouton WhatsApp.
☐	Remise : mauvais code refusé, blocage après 5 essais, déblocage admin ; bon code + photo = livré.
☐	Incident « introuvable » puis « retrouvé » : notifications et historique corrects.
☐	Réservation non payée après la date limite : annulée automatiquement, kilos libérés.
☐	Annulation d'un voyage par l'admin : chaque client peut choisir.
☐	24 h après une livraison : la demande d'avis arrive ; l'avis apparaît après publication dans Gestion → Avis clients.
☐	Aucun compte @demo.ca ne fonctionne. Le compte admin demande le code à 6 chiffres.
☐	Une sauvegarde de la base existe, datée d'aujourd'hui.
☐	Les conditions et la politique de confidentialité affichent le NEQ et le responsable.

> **Feu vert** quand tout est coché. Une case vide sur les courriels, les photos, la sauvegarde ou la démo = on ne lance pas.

Sur votre PC

```
git pull origin main
.venv\Scripts\python -m pip install -r requirements.txt
.venv\Scripts\python manage.py migrate
.venv\Scripts\python manage.py test core
```

Pour ne pas avoir la double authentification en local, créez un fichier `.env` dans le dossier `bagages` avec la ligne `DJANGO_ADMIN_2FA=false` (jamais sur Render).

Pas fait dans cette passe

- **Traductions anglaise et arabe complètes** : le menu des langues est masqué (comme prévu au plan) tant qu'elles ne sont pas finies et relues par un locuteur natif. Pour les réactiver : `DJANGO_LANGUES=fr,en,ar`.
- **Paiement par carte (Stripe)** : le code est prêt ; il faut créer le compte Stripe puis ajouter `STRIPE_SECRET_KEY` et `STRIPE_WEBHOOK_SECRET` (webhook vers `/paiement/webhook/`), et tester en mode test avant le mode réel.
- **Version 2** (SMS, GPS continu, application mobile, codes promo, statistiques) : à planifier.