

Práctica4_PHP_UT6

1. Dado el siguiente formulario:

```
<html> <head> <title> Sumar y restar 10 a un número entero</title> </head>
<body>
  <form action="procesar_suma_restar_10.php" method="post">
    <label for="numero">Número</label>
    <input type="text" id="numero" name="numero" size="3" maxlength="3"/>
    (Positivo entre 1 y 25)<br/>
    Operación:<br/>
    <input type="radio" id="suma10" name="opcion" value="suma10" />
    <label for="suma10">Sumar 10</label><br/>
    <input type="radio" id="resta10" name="opcion" value="resta10" />
    <label for="resta10">Restar 10</label><br/>
    <input type="submit" name="enviar" value="Enviar" />
  </form> </body> </html>
```

Escribe un script en PHP que permita sumar 10 o restar 10 a un número entero positivo comprendido entre 1 y 25. Obligatoriamente el script debe incluir:

- Utilizar funciones para realizar cada operación (sumar 10 o restar 10).
- Según la operación seleccionada, se mostrará una de las pantallas siguientes, sino ha habido ningún error:
$$\begin{array}{c} [\quad \quad \quad xx + 10 = xx \quad || \\ \quad \quad \quad xx - 10 = xx \quad] \end{array}$$
- Si no se introduce el número se mostrará un mensaje de error.
- Si el número está fuera del rango especificado se mostrará un mensaje de error (distinto al anterior).
- Si no se elige ninguna operación se mostrará un mensaje de error (distinto a los anteriores).
- Se mostrará un enlace para volver a la página inicial (al formulario).
- Obligatorio utilizar condicional doble o condicional anidada si son necesarias según lo que debas programar en el script (no utilizar condicionales simples).