

## Práctica2\_PHP\_UT6

1. Dado el siguiente formulario:

```
<html>
<head> <title> Sumar y restar </title> </head>
<body>
  <form action="sumar_restar.php" method="get">
    <label for="numero1">Número 1</label>
    <input type="text" name="numero1" id="numero1" size="3" maxlength="3"/>
    (Positivo entre 1 y 100)<br/>
    <label for="numero2">Número 2</label>
    <input type="text" name="numero2" id="numero2" size="3" maxlength="3"/>
    (Positivo entre 1 y 100)<br/>
    Operación:<br/>
    <input type="radio" name="operacion" value="sumar" id="sumar" />
    <label for="sumar">Sumar</label><br/>
    <input type="radio" name="operacion" value="restar" id="restar" />
    <label for="restar">Restar</label><br/>
    <input type="submit" value="Enviar" />
  </form>
</body>
</html>
```

Escribe un script en PHP que permita sumar o restar dos números enteros positivos (cada número debe estar comprendido entre 1 y 100). Obligatoriamente el script debe incluir:

- Utilizar funciones para realizar cada operación (sumar y restar).
- Según la operación seleccionada, se mostrará un resultado determinado al usuario.
- Si no se introduce alguno de los dos números o ninguno de los dos números se le mostrará un mensaje de error.
- Si alguno de los números está fuera del rango especificado se le mostrará un mensaje de error (distinto al anterior).
- Si no se elige ninguna operación se le mostrará un mensaje de error (distinto a los anteriores).
- Se mostrará un enlace para volver a la página inicial (al formulario).