

République Algérienne Démocratique Et Populaire ECOLE Ministère De L'enseignement Supérieur Et De JOIN La Recherche Scientifique



Département Mathématiques et Informatique Filière IMSI : 4^{ème} année ingénieur

Sécurité des systèmes d'information

DR F.KABLI

kablifatima47@g mail.com

applications: Algorithmes

Algorithme RSA:

- Algorithme de cryptage à clé publique.
- ☐ Développé par **R**ivest, **S**hamir et **A**delman en 1977

Les étapes de RSA :

- 1. Choisir deux nombres premiers **p** et **q**.
- 2. Calculer n = p.q et son indicateur d'Euclide $\Phi(n) = (p-1).(q-1)$.
- 3. Choisir un nombre e premier avec $\Phi(n)$ (tel que $pgcd(e, \Phi(n))=1$).
- La clé publique sera formée par (e,n). On choisira ensuite un d tel que : e.d = 1[Φ(n)]
- 5. La clé privée sera donnée par (d,n).

ses applications Algorithme RSA

Le chiffrement par RSA:

Le chiffrement d'un message **M** en un message codé **C** se fait suivant la transformation suivante:

$$C = M^e mod n$$

Le Déchiffrement par RSA :

Calculer la fonction réciproque

$$M = C^d \mod n$$

La cryptographie et ses applications

Algorithme Diffie-Hellman

- Algorithme de partage de clé secrète entre deux entités.
- Développer par whitfield Diffie et Martin Hellman, Publiée en 1976.
- ☐ Deux utilisateurs peuvent se mettre d'accord sur un nombre pour chiffrer la conversation entre eux.

ses applications

Algorithme Diffie-Hellman

Les étapes de D-H:

- 1. Les deux utilisateurs X et Y ont choisi un nombre premier P et un générateur g.
- 2. X choisit un nombre secret a
- 3. X envoie à Y la valeur A = ga [mod] P
- 4. Y choisit un nombre secret b
- 5. Y envoie à X la valeur $B = g^b [mod] P$
- 6. X peut maintenant calculer la clé secrète : Ba [mod] P
- 7. Y fait de même et obtient la même clé que X : Ab [mod]p]

La cryptographie et ses applications

Algorithmes

- DES (Data Encryption Standard)
- ☐ Triple D.E.S
- AES (Advanced Encryption Standard)
- □ RC4 (Rivest Cipher 4)
- □ ETC···.

ses applications

Cracker un mot de passe : Comment cracker des mots de passe enregistrés

dans des systèmes informatique:



✓ MDP non valide





MDP




Attaque



ses applications

Fonction de Hachage



applications: Algorithmes

Cracker un mot de passe : Récupérer le mot de passe a partir du hash

- Accéder a la base de données.
- Récupérer les empreintes.
- Choisir une technique pour cracker le mot de passe

Les techniques :

- ✓ Attaque par force brute
- ✓ Attaque par dictionnaire
- ✓ Attaque par dictionnaire avec remplacement
- ✓ Etc····