

Kod: TSW202

SWITCH PRZEMYSŁOWY POE **TSW202** 8-PORTOWY SFP Teltonika

Switch PoE+ TSW202 to urządzenie typu przemysłowego zapewniające płynną transmisję sieciową z prędkością 10 / 100 / 1000 Mbps. Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Teltonika RMS).

Urządzenie idealnie nadaje się do budowy sieci kamer IP z zasilaniem w standardzie PoE 802.3af / 802.3at. Urządzenia tego typu mogą być stosowane w instalacjach realizowanych w obiektach przemysłowych w niekorzystnych warunkach takich jak wysoka lub niska temperatura.

Switch Teltonika TSW202 posiada 2-pinowe przemysłowe gniazdo zasilania oraz obsługuje szeroki zakres napięć zasilania.



Porty LAN:	• 8 x RJ45 (8 x PoE+ (802.3af/at)), • 2 x SFP (Uplink)
Zarządzanie:	✓
Szybkość transmisji:	• 10 / 100 / 1000 Mb/s - 8 Portów LAN & PoE, • 1000 Mb/s - 2 Porty SFP (Uplink)
Diody LED:	Power, Link/Act, SFP, AUX
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W / port PoE - Porty 1 ... 8
Maksymalna sumaryczna moc:	240 W
Tablica adresów MAC:	8k
Domyślny adres IP:	192.168.1.2

Wybrane cechy:	• Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Teltonika RMS), • Zgodność z protokołami EtherNet/IP, PROFINET, SNMP V2,V3, LLDP • QoS - Priorytetowanie ruchu 802.1p/DSCP • Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1x oraz Radius • Obsługa IEEE802.1Q VLAN • Loop Protection • Spanning Tree STP/RSTP • Obsługa DHCP client/server • Funkcja Port mirroring, Port Isolation • Routing statyczny • Zgodność z IPv6 • Ustalenie kolejki priorytetów SP, WFQ, WRR • Funkcja Storm Control • Diagnostyka stanu kabli • Inteligentne zarządzanie zasilaniem PoE - urządzenie kontroluje zużycie energii na poszczególnych portach • PoE Port Restart • Zdalna aktualizacja oprogramowania • System WitchOS (Linux OS based) • Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Wytrzymała aluminiowa obudowa • Odporność na wstrząsy • Zaprojektowany do zastosowań przemysłowych w szerokim zakresie temperatur. • Montaż na szynie DIN, • 2-pinowe przemysłowe gniazdo zasilania, • Szeroki zakres obsługiwanych napięć zasilania • Uziemienie • Klasa szczelności : IP30 • Przycisk RESET
Certyfikaty:	CE, UKCA, FCC, RoHS, WEEE
Obudowa:	Aluminium
Zasilanie:	• 7 ... 57 V DC (brak zasilacza w zestawie) ,
Pobór mocy:	• ≤ 8 W • PoE : ≤ 248 W
Temperatura pracy:	-40 °C ... 75 °C
Waga:	0.6 kg
Wymiary:	132 x 44 x 122 mm
Producent / Marka:	Teltonika
Gwarancja:	2 lata