

S11L4 – Lavorare con file di Testo nella CLI

Ambiente di lavoro: Cisco CyberOps Workstation

Domande Esercizio

Passo 1 – Editor di testo: SciTE e Nano

Perché il prompt non viene mostrato nel terminale?

Quando si avvia un'applicazione grafica come SciTE direttamente dal terminale, il processo viene eseguito in primo piano (foreground). Il terminale resta bloccato in attesa che il programma termini l'esecuzione, impedendo al prompt di ricomparire fino alla chiusura dell'editor.

Quale carattere usa nano per rappresentare che una linea continua oltre i bordi dello schermo?

Nano utilizza il carattere del dollaro (\$) posizionato sul margine destro dello schermo per indicare che il testo prosegue oltre la visuale orizzontale.

Passo 2 – File di configurazione

Perché i file di configurazione delle applicazioni utente sono salvati nella directory home dell'utente e non sotto /etc con tutti gli altri file di configurazione a livello di sistema?

La separazione permette a ogni utente di personalizzare le proprie preferenze e impostazioni in modo isolato, senza che le modifiche di uno influenzino gli altri. Inoltre, la directory /etc richiede privilegi di amministratore (root) per la scrittura, mentre i file personali nella home possono essere modificati liberamente dall'utente proprietario.

Anche la finestra del terminale che era già aperta ha cambiato colore da verde a rosso? Spiega.

No, la finestra del terminale che era già aperta non cambia colore automaticamente. Le sessioni già aperte da prima non recepiscono la nuova configurazione.

Passo 3 – Modificare i file di configurazione per i Servizi

A cosa si riferisce il messaggio di errore nel terminale?

Il messaggio di errore si riferisce al fatto che nginx non è riuscito ad aprire o scrivere nei suoi file di log di accesso o di errore (come /var/log/nginx/error.log o access.log), oppure a un problema di permessi negati (Permission Denied). Questo accade quando il servizio nginx viene avviato da un utente standard (analyst) senza i privilegi di root sufficienti per accedere alle cartelle di sistema riservate alla registrazione dei log.

Appare la pagina web?

No, la pagina web non appare. Al suo posto, Firefox mostra un errore di connessione. Questo conferma che il comando `sudo pkill nginx` ha terminato con successo il processo del server web, interrompendo l'ascolto sulla porta 8080.

Domanda Sfida

Puoi modificare il file /etc/nginx/custom_server.conf con SciTE? Descrivi il processo di seguito.

Sì, è possibile modificare il file `custom_server.conf`. Per modificarlo ho usato l'editor SciTE. Poiché il file si trova nella directory `/etc`, appartiene all'utente root: questo significa che, se aperto normalmente, SciTE me lo mostrerebbe solo in modalità di sola lettura, senza permettermi di salvare le modifiche.

Ho quindi aperto il terminale e avviato SciTE con i permessi di root:

```
sudo scite /etc/nginx/custom_server.conf
```

Ho modificato il file e l'ho salvato con `Ctrl+S`.

Ho poi ricaricato il servizio nginx, come suggerito nella traccia, per essere sicuro di rendere effettive le modifiche senza interrompere i client connessi:

```
sudo systemctl reload nginx
```

Infine, ho verificato che il servizio fosse attivo e funzionante senza errori eseguendo:

```
sudo systemctl status nginx
```

Ho ottenuto conferma in verde: active (running), accertandomi così che la nuova configurazione fosse stata applicata con successo.