

S11L1 – Esplorazione di Processi, Thread, Handle e Registro di Windows

Domanda 1:

Cliccando su Kill Process, la finestra del Browser si chiude avendo appunto chiuso il processo all'origine.

Domanda 2:

Durante l'esecuzione del ping, sotto il processo cmd.exe compare un altro processo figlio chiamato ping.exe.

Domanda 3:

Come per la domanda 1, anche qui chiudendo il processo genitore si chiude automaticamente anche il processo conhost.exe.

Domanda 4:

All'interno della Tab Threads si possono notare 5 voci:

- **ID del Thread (TID):** Un numero identificativo univoco assegnato dal sistema operativo a ciascun thread all'interno del processo.
- **Utilizzo della CPU (%):** Indica quanta potenza di calcolo sta consumando quel singolo thread in tempo reale.
- **Cycles Delta:** La variazione dei cicli di clock della CPU consumati dal thread dall'ultimo aggiornamento, utile per misurare l'effettivo carico di lavoro.
- **Suspend Count:** Il contatore di sospensione del thread. Indica quante volte è stata richiesta la pausa del thread: se il valore è 0, il thread è attivo o in attesa ma non sospeso; se è superiore a 0, il thread è stato messo in pausa (congelato).
- **Start Address:** L'indirizzo di memoria iniziale (spesso riferito a una funzione o a una libreria di sistema) da cui il thread ha avviato la sua esecuzione

Domanda 5:

La maggior parte delle voci indicano chiavi del Registro di sistema. Punti specifici del registro di Windows a cui il processo accede per leggere o scrivere impostazioni. Ma ci sono anche riferimenti a file di configurazione, librerie o file aperti dal processo.