# 코드 설명

이력서, 자기소개, 온라인 명함, 학습 기록 대시보드와 그 빌드 스크립트를 함수·클래스 단위로 정리한 문서다. 설명은 소스 주석에서 뽑았고, 함수가 없는 파일은 파일 역할만 적었다.

## 프로젝트 구성

루트는 취업 지원용 포트폴리오 페이지다. 이력서, 자기소개, 명함은 각각 폴더로 나뉘고, 학습 노트와 과제 원본은 study_note_record_organization 안에 있다. 그 폴더의 파이썬 스크립트가 원본을 요약 마크다운으로 바꾸고, 대시보드가 읽는 data.js와 원본 JSON을 만든다.

- index.html, css/, js/main.js — 메인 포트폴리오
- cv/ — 이력서
- cover_letter/ — 자기소개
- online_business_card/ — 스크롤 명함
- study_note_record_organization/dashboard/ — 학습·과제 카드 화면
- portfolio_achieve/ — 프로젝트 아카이브 (PROJ_01~PROJ_19)
- study_note_record_organization/scripts/ — 요약과 정적 데이터 빌드
- study_note_record_organization/data/ — 노트, 과제, 이미지 원본

## 디렉터리 지도

- css/ — 메인 페이지와 공통 헤더 스타일
- js/ — 메인 페이지 내비게이션, 테마 및 리소스 보호(protect-resources.js)
- cv/css, cv/js — 이력서 스타일과 재직 기간 계산
- cover_letter/css, cover_letter/js — 자기소개 스타일과 스크롤 메뉴
- online_business_card/css, online_business_card/js — 명함 애니메이션
- study_note_record_organization/dashboard/js — 카드, 검색, 히어로. data.js와 sources는 생성물
- portfolio_achieve/ — 프로젝트 아카이브(PROJ_01~PROJ_19 메타 카드), 스타일(archive.css) 및 스크립트(site.js)
- study_note_record_organization/scripts — build_output.py, build_static_site.py, extract_sources.py
- study_note_record_organization/output — 빌드가 쓰는 요약 마크다운과 catalog.json
- study_note_record_organization/data/과제분류하기 — 과제 문서 원본. 코드 파일은 이 문서에서 빼둔다
- docs/ — 기술명세서, 코드북, 코드 설명, 소스 번들, 포트폴리오 북 빌드 스크립트

# 메인 사이트 및 보안 가드

## index.html

포트폴리오 메인 화면. 지원 동기, 성장·학습, 역량 절과 자료 메뉴를 담고, 저장된 라이트·다크 테마를 그리기 전에 적용한다.

## css/styles.css

메인 페이지의 색, 글자 크기, 섹션, 라이트·다크 테마를 정한다.

## css/site-header.css

여러 페이지가 공유하는 상단 헤더, 내비게이션, 자료 드롭다운, 모바일 메뉴의 배치와 색을 정한다.

## js/main.js

포트폴리오 메인 페이지의 내비게이션, 자료 드롭다운, 테마 전환을 초기화한다. DOM이 준비되면 부드러운 앵커 이동, 모바일 메뉴, 섹션 포커스를 연결한다.

### prefersReducedMotion

`js/main.js:17`

```
function prefersReducedMotion()
```

사용자가 동작 줄이기를 켰는지 확인한다. 켜져 있으면 스크롤을 즉시 이동하고, 아니면 부드럽게 이동한다.

- 인자: 없음
- 반환: boolean

유사코드

```
반환 mqReduceMotion ? mqReduceMotion.matches : false
```

### queryAll

`js/main.js:26`

```
function queryAll(selector)
```

문서 전체에서 선택자와 맞는 요소를 배열로 돌려준다.

- 인자: selector: string CSS 선택자
- 반환: Element[]

유사코드

```
반환 Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll(selector))
```

### queryAllIn

`js/main.js:36`

```
function queryAllIn(root, selector)
```

지정한 요소 안에서만 선택자와 맞는 요소를 배열로 돌려준다.

- 인자: root: Element 검색을 시작할 요소, selector: string CSS 선택자
- 반환: Element[]

유사코드

```
반환 Array.prototype.slice.call(root.querySelectorAll(selector))
```

### initSmoothNav

`js/main.js:44`

```
function initSmoothNav()
```

상단 메뉴의 페이지 안 링크를 부드러운 스크롤로 연결한다. 햄버거 버튼으로 모바일 메뉴를 열고, Escape와 넓은 화면에서는 메뉴를 닫는다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
nav ← document.getElementById("site-nav")
toggle ← document.querySelector(".nav-toggle")
queryAll(".site-nav__link").forEach(function (link)
  href ← link.getAttribute("href") || ""
  만약 !href.startsWith("#") || href.length < 2) return
  link.addEventListener("click", function (e)
    target ← document.getElementById(href.slice(1))
    만약 !target) return
    e.preventDefault()
    target.scrollIntoView({ behavior: prefersReducedMotion() ? "auto" : "sm…
    closeMobileNav(nav, toggle)
    target.focus({ preventScroll: true })
만약 toggle && nav
  toggle.addEventListener("click", function ()
    open ← !nav.classList.contains("is-open")
    setMobileNav(nav, toggle, open)
document.addEventListener("keydown", function (e)
  만약 e.key === "Escape" && nav && nav.classList.contains("is-open"
    closeMobileNav(nav, toggle)
    만약 toggle) toggle.focus
window.addEventListener(
"resize",
debounce(function ()
  만약 window.innerWidth > 768 && nav && toggle
    closeMobileNav(nav, toggle)
  }, 150),
```

### initResourceDropdown

`js/main.js:90`

```
function initResourceDropdown()
```

자료 메뉴 드롭다운의 열기, 항목 이동, 바깥 클릭·Escape 닫기를 연결한다. 항목이 페이지 안 링크이면 해당 구역으로 스크롤한 뒤 메뉴를 닫는다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
nav ← document.getElementById("site-nav")
navToggle ← document.querySelector(".nav-toggle")
queryAll(".site-nav__dropdown").forEach(function (dropdown)
  dropdownToggle ← dropdown.querySelector(".site-nav__dropdown-toggle")
  만약 !dropdownToggle) return
  dropdownToggle.addEventListener("click", function (e)
    e.preventDefault()
    open ← dropdownToggle.getAttribute("aria-expanded") !== "true"
    closeResourceDropdowns(dropdown)
    setResourceDropdown(dropdown, open)
  queryAllIn(dropdown, ".site-nav__dropdown-link").forEach(function (link)
    link.addEventListener("click", function (e)
      href ← link.getAttribute("href") || ""
      만약 href.startsWith("#") && href.length > 1
        target ← document.getElementById(href.slice(1))
        만약 target
          e.preventDefault()
          target.scrollIntoView({ behavior: prefersReducedMotion() ? "auto" : "sm…
          target.focus({ preventScroll: true })
      closeResourceDropdowns()
      closeMobileNav(nav, navToggle)
document.addEventListener("click", function (e)
  target ← e.target
  만약 target instanceof Element && target.closest(".site-nav__dropdown")) ret…
  closeResourceDropdowns()
document.addEventListener("keydown", function (e)
  만약 e.key === "Escape"
    closeResourceDropdowns()
```

### initThemeToggle

`js/main.js:141`

```
function initThemeToggle()
```

저장된 테마를 적용하고, 버튼과 다른 탭의 저장소 변경으로 라이트·다크를 바꾼다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
toggle ← document.querySelector("[data-theme-toggle]")
만약 !toggle) return
storedTheme ← getStoredTheme()
theme ← storedTheme || document.documentElement.getAttribute("data-defa…
applyTheme(theme, toggle)
toggle.addEventListener("click", function ()
  current ← document.documentElement.getAttribute("data-theme") === "ligh…
  next ← current === "light" ? "dark" : "light"
  setStoredTheme(next)
  applyTheme(next, toggle)
window.addEventListener("storage", function (e)
  만약 e.key !== THEME_KEY) return
  syncedTheme ← e.newValue || document.documentElement.getAttribute("data…
  applyTheme(syncedTheme, toggle)
```

### applyTheme

`js/main.js:169`

```
function applyTheme(theme, toggle)
```

html 요소와 토글 버튼에 라이트 또는 다크 테마 상태와 안내 문구를 반영한다.

- 인자: theme: "dark" | "light" | string 적용할 테마. light가 아니면 dark로 둔다., toggle: Element 테마 전환 버튼
- 반환: 없음

유사코드

```
normalizedTheme ← theme === "light" ? "light" : "dark"
label ← toggle.querySelector("[data-theme-label]")
document.documentElement.setAttribute("data-theme", normalizedTheme)
toggle.setAttribute("aria-pressed", normalizedTheme === "dark" ? "true"…
toggle.setAttribute("aria-label", normalizedTheme === "dark" ? "라이트 테마로…
만약 label
  label.textContent = normalizedTheme === "dark" ? "다크" : "라이트"
```

### getStoredTheme

`js/main.js:185`

```
function getStoredTheme()
```

브라우저에 저장된 테마 값을 읽는다. 저장소를 쓸 수 없으면 null을 돌려준다.

- 인자: 없음
- 반환: string|null

유사코드

```
시도
  반환 localStorage.getItem(THEME_KEY)
  } catch (e)
  반환 null
```

### setStoredTheme

`js/main.js:197`

```
function setStoredTheme(theme)
```

선택한 테마를 브라우저 저장소에 남긴다. 저장이 막히면 현재 페이지만 유지한다.

- 인자: theme: string 저장할 테마 이름
- 반환: 없음

유사코드

```
시도
  localStorage.setItem(THEME_KEY, theme)
  } catch (e)
```

### scrollMobileNavToDropdown

`js/main.js:209`

```
function scrollMobileNavToDropdown(dropdown)
```

좁은 화면에서 자료 드롭다운 하단이 메뉴 패널 밖으로 나가면 #site-nav를 스크롤한다.

- 인자: dropdown: Element 드롭다운 루트
- 반환: 없음

유사코드

```
만약 !window.matchMedia("(max-width: 768px)").matches) return
nav ← document.getElementById("site-nav")
만약 !nav || !nav.classList.contains("is-open")) return
menu ← dropdown.querySelector(".site-nav__dropdown-menu")
만약 !menu) return
requestAnimationFrame(function ()
  navRect ← nav.getBoundingClientRect()
  menuRect ← menu.getBoundingClientRect()
  만약 menuRect.bottom > navRect.bottom - 8
    nav.scrollTop += menuRect.bottom - navRect.bottom + 16
```

### setResourceDropdown

`js/main.js:229`

```
function setResourceDropdown(dropdown, open)
```

자료 드롭다운 하나의 열림 상태, 버튼 표시, 메뉴 숨김을 맞춘다.

- 인자: dropdown: Element 드롭다운 루트, open: boolean 열지 여부
- 반환: 없음

유사코드

```
toggle ← dropdown.querySelector(".site-nav__dropdown-toggle")
menu ← dropdown.querySelector(".site-nav__dropdown-menu")
dropdown.classList.toggle("is-open", open)
만약 toggle) toggle.setAttribute("aria-expanded", open ? "true" : "false"
만약 menu) menu.hidden = !open
만약 open) scrollMobileNavToDropdown(dropdown
```

### closeResourceDropdowns

`js/main.js:242`

```
function closeResourceDropdowns(except)
```

지정한 하나를 제외한 자료 드롭다운을 모두 닫는다.

- 인자: except: Element= 닫지 않을 드롭다운
- 반환: 없음

유사코드

```
queryAll(".site-nav__dropdown").forEach(function (dropdown)
  만약 except && dropdown === except) return
  setResourceDropdown(dropdown, false)
```

### closeMobileNav

`js/main.js:254`

```
function closeMobileNav(nav, toggle)
```

모바일 내비게이션을 닫고, 함께 열려 있던 자료 드롭다운도 닫는다.

- 인자: nav: HTMLElement | null 내비게이션 요소, toggle: HTMLElement | null 햄버거 버튼
- 반환: 없음

유사코드

```
setMobileNav(nav, toggle, false)
```

### setMobileNav

`js/main.js:265`

```
function setMobileNav(nav, toggle, open)
```

모바일 내비게이션의 열림 클래스와 버튼 안내 문구를 설정한다. 닫을 때는 자료 드롭다운도 함께 닫는다.

- 인자: nav: HTMLElement | null 내비게이션 요소, toggle: HTMLElement | null 햄버거 버튼, open: boolean 열지 여부
- 반환: 없음

유사코드

```
만약 !nav || !toggle) return
nav.classList.toggle("is-open", open)
toggle.setAttribute("aria-expanded", open ? "true" : "false")
toggle.setAttribute("aria-label", open ? "메뉴 닫기" : "메뉴 열기")
만약 !open) closeResourceDropdowns
```

### debounce

`js/main.js:280`

```
function debounce(fn, wait)
```

연속 호출을 모아 마지막 호출만 wait 밀리초 뒤에 실행하는 함수를 만든다. 창 크기 변경처럼 자주 일어나는 이벤트에서 메뉴를 한 번만 닫기 위해 쓴다.

- 인자: fn: () => void 지연 실행할 함수, wait: number 대기 시간(밀리초)
- 반환: Function

유사코드

```
t
반환 function ()
  clearTimeout(t)
  t = window.setTimeout(fn, wait)
```

### initSectionTargets

`js/main.js:291`

```
function initSectionTargets()
```

id가 있는 섹션에 tabindex -1을 넣어, 메뉴 이동 뒤 키보드 포커스를 받을 수 있게 한다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
queryAll(".section[id]").forEach(function (section)
  만약 !section.hasAttribute("tabindex"
    section.setAttribute("tabindex", "-1")
```

## js/protect-resources.js

자료 복사와 다른 사이트의 끼워 넣기를 막고 안내를 보여 준다. 허용된 호스트(GitHub Pages, localhost)에서만 정상 동작하며 불법 스크랩 및 임베딩을 방지한다.

### isEmbedded

`js/protect-resources.js:19`

```
function isEmbedded()
```

창이 다른 사이트의 iframe 안에 끼워져 있는지 확인한다.

- 인자: 없음
- 반환: boolean iframe 임베딩 여부

유사코드

```
시도
  반환 window.top !== window.self
  } catch (e)
  반환 true
```

### allowedHost

`js/protect-resources.js:31`

```
function allowedHost()
```

현재 주소의 프로토콜과 호스트가 허용 목록에 있는지 검사한다.

- 인자: 없음
- 반환: boolean 허용 호스트 여부

유사코드

```
protocol ← window.location.protocol
만약 protocol !== "http:" && protocol !== "https:") return false
반환 !!ALLOWED_HOSTS[window.location.hostname]
```

### paintBlockedPage

`js/protect-resources.js:46`

```
function paintBlockedPage()
```

비인가 호스트나 iframe일 때 전체 화면을 검은 배경으로 바꾸고 차단 안내를 표시한다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
만약 !document.body) return
document.body.innerHTML = ""
document.body.style.margin = "0"
document.body.style.background = "#111111"
document.body.style.color = "#ffffff"
notice ← document.createElement("p")
notice.textContent = MESSAGE
notice.style.cssText = "margin:0;min-height:100vh;display:flex;align-it…
document.body.appendChild(notice)
```

### isEditable

`js/protect-resources.js:108`

```
function isEditable(target)
```

이벤트 대상이 입력 요소(검색창, 텍스트에어리어 등)인지 판별한다.

- 인자: target: EventTarget 판별할 대상 요소
- 반환: boolean 편집 가능 요소 여부

유사코드

```
만약 !target || !target.closest) return false
반환 !!target.closest("input, textarea, select, [contenteditable='true']")
```

### showNotice

`js/protect-resources.js:116`

```
function showNotice()
```

화면 하단에 자료 퍼가기 방지 안내 토스트 팝업을 띄운다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
notice ← document.getElementById("resource-protect-notice")
만약 !notice
  notice = document.createElement("p")
  notice.id = "resource-protect-notice"
  notice.setAttribute("role", "status")
  notice.setAttribute("aria-live", "polite")
  notice.textContent = MESSAGE
  document.body.appendChild(notice)
notice.classList.remove("is-visible")
void notice.offsetWidth
notice.classList.add("is-visible")
window.clearTimeout(hideTimer)
hideTimer = window.setTimeout(function ()
  notice.classList.remove("is-visible")
  }, HIDE_MS)
```

### block

`js/protect-resources.js:139`

```
function block(event)
```

복사, 잘라내기, 우클릭 등 금지된 이벤트의 기본 동작을 막고 안내를 띄운다.

- 인자: event: Event 가로챌 브라우저 이벤트
- 반환: 없음

유사코드

```
만약 isEditable(event.target)) return
event.preventDefault()
showNotice()
```

# 이력서

## cv/resume.html

이력서 화면. 학력과 경력의 시작·종료 날짜를 보여주고, 기간 계산 스크립트와 공통 헤더를 불러온다.

## cv/css/reset.css

이력서 페이지에서 브라우저 기본 여백과 글자 스타일을 지우는 리셋이다.

## cv/css/style.css

이력서 본문의 배경, 글꼴, 경력 항목 여백과 구분선을 정한다.

## cv/js/ui.js

이력서의 각 경력 항목에서 시작일·종료일을 읽어 재직 기간을 계산한다. 종료일이 today이면 오늘 날짜로 바꾸고, 연·개월을 periodResult에 괄호로 표시한다.

### fillCareerPeriods

`cv/js/ui.js:5`

```
function fillCareerPeriods()
```

이력서의 각 경력 항목에서 시작일·종료일을 읽어 재직 기간을 계산한다. 종료일이 today이면 오늘 날짜로 바꾸고, 연·개월을 periodResult에 괄호로 표시한다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
$('.article').each(function ()
  startDate ← $(this).find('.startDate').text().trim()
  만약 startDate !== ''
    startDateArr ← startDate.split('.').map(str => str.trim()).filter(Boole…
    endDate ← $(this).find('.endDate').text().trim()
    endDateArr
    만약 endDate === 'today'
      now ← new Date()
      year ← now.getFullYear()
      month ← String(now.getMonth() + 1).padStart(2, '0')
      day ← String(now.getDate()).padStart(2, '0')
      endDateArr = [year, month, day]
      $(this).find('.endDate').text(`${year}. ${month}. ${day}.`)
      아니면
      endDateArr = endDate.split('.').map(str => str.trim()).filter(Boolean)
      year ← endDateArr[0]
      month ← String(parseInt(endDateArr[1], 10)).padStart(2, '0')
      day ← String(parseInt(endDateArr[2], 10)).padStart(2, '0')
      endDateArr = [year, month, day]
      $(this).find('.endDate').text(`${year}. ${month}. ${day}.`)
    startDateCalc ← new Date(startDateArr[0], startDateArr[1], startDateArr…
    endDateCalc ← new Date(endDateArr[0], endDateArr[1], endDateArr[2])
    dateCalc ← endDateCalc.getTime() - startDateCalc.getTime()
    dateCalcResult ← dateCalc / (1000 * 60 * 60 * 24)
    dateResultText
    dateResultYear ← Math.floor(dateCalcResult / 365)
    dateResultMonth ← Math.round((dateCalcResult - (dateResultYear * 365)) …
    만약 dateResultYear === 0 && dateResultMonth === 0
      dateResultText = '-'
      아니면 만약 dateResultYear === 0
      dateResultText = `${dateResultMonth}개월`
      아니면 만약 dateResultMonth === 0
      dateResultText = `${dateResultYear}년`
      아니면
      dateResultText = `${dateResultYear}년 ${dateResultMonth}개월`
    $(this).find('.periodResult').text(`(${dateResultText})`)
```

# 자기소개서

## cover_letter/profile.html

자기소개 본문 화면. 절마다 사이드 메뉴 활성 표시와 맨 위로 이동을 쓴다.

## cover_letter/css/styles.css

자기소개 페이지의 밝은 배경, 청록 강조색, 고정 사이드바를 정한다.

## cover_letter/js/script.js

자기소개서 페이지에서 현재 보고 있는 절에 맞춰 사이드 메뉴를 표시하고, 맨 위로 버튼을 연결한다.

### setActiveNav

`cover_letter/js/script.js:11`

```
function setActiveNav(id)
```

data-section이 id와 같은 메뉴 링크에만 활성 클래스를 붙인다.

- 인자: id: string 현재 화면에 들어온 절의 id
- 반환: 없음

유사코드

```
document.querySelectorAll(".nav-link").forEach(function (link)
  sec ← link.getAttribute("data-section")
  만약 sec === id
    link.classList.add("is-active")
    아니면
    link.classList.remove("is-active")
```

### initScrollSpy

`cover_letter/js/script.js:26`

```
function initScrollSpy()
```

본문 절이 화면의 일정 비율 이상 보이면 해당 메뉴를 활성으로 바꾼다. 관찰이 시작되기 전에는 첫 절을 활성으로 둔다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
sections ← document.querySelectorAll(".content-section[id]")
만약 !sections.length) return
observer ← new IntersectionObserver(
function (entries)
  entries.forEach(function (entry)
    만약 entry.isIntersecting && entry.intersectionRatio >= 0.25
      setActiveNav(entry.target.id)
  root: null,
  rootMargin: "-20% 0px -55% 0px",
  threshold: [0, 0.25, 0.5, 0.75, 1]
sections.forEach(function (section)
  observer.observe(section)
first ← sections[0]
만약 first && first.id) setActiveNav(first.id
```

### initToTop

cover_letter/js/script.js:57

```
function initToTop()
```

맨 위로 버튼을 누르면 페이지 최상단으로 부드럽게 스크롤한다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
btn ← document.getElementById("toTop")
만약 !btn) return
btn.addEventListener("click", function ()
  window.scrollTo({ top: 0, behavior: "smooth" })
```

# 명함

## online_business_card/business-card.html

온라인 명함 화면. 스크롤에 따라 명함이 뒤집히고 커진 뒤, 이어서 이력 절이 나타난다.

## online_business_card/css/style.css

명함의 3D 변환, 스크롤 안내, 이력 절이 보일 때의 스타일을 정한다.

## online_business_card/js/script.js

스크롤에 따라 명함을 뒤집고 확대하며, 이력서 절이 보이면 나타나게 한다.

### updateAnimation

`online_business_card/js/script.js:16`

```
function updateAnimation()
```

스크롤 진행률로 명함 기울기·뒤집기·확대 transform을 다시 계산해 카드에 적용한다. 앞 절반은 뒤집기, 뒤 절반은 화면을 덮도록 확대하고, 조금 내리면 스크롤 안내를 숨긴다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
scrollY ← window.scrollY
maxScroll ← scrollContainer.offsetHeight - window.innerHeight
progress ← Math.min(Math.max(scrollY / maxScroll, 0), 1)
rotateX ← 10
rotateY ← -15
scale ← 1
만약 progress <= 0.5
  flipProgress ← progress / 0.5
  rotateX = 10 * (1 - flipProgress)
  rotateY = -15 + (195 * flipProgress)
  scale = 1
  card.style.opacity = 1
  아니면
  scaleProgress ← (progress - 0.5) / 0.5
  rotateX = 0
  rotateY = 180
  easeScale ← scaleProgress * scaleProgress * scaleProgress
  scale = 1 + (40 * easeScale); // 화면을 덮도록 크게 확대
  card.style.opacity = 1
card.style.transform = `rotateX(${rotateX}deg) rotateY(${rotateY}deg) s…
만약 scrollHint
  scrollHint.classList.toggle('is-hidden', scrollY > 24)
ticking = false
```

# 학습 기록 대시보드

## study_note_record_organization/dashboard/index.html

학습 기록 대시보드. 카드 목록, 검색, 요약 모달, 원본 보기를 담는다.

## study_note_record_organization/dashboard/css/styles.css

학습 기록 대시보드의 카드, 검색, 모달, 히어로 갤러리 색과 배치를 정한다.

## study_note_record_organization/dashboard/js/app.js

학습 기록 대시보드에서 카드 목록, 검색, 요약 모달, 원본 보기를 초기화한다.

### escapeHtml

`study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:42`

```
function escapeHtml(s)
```

사용자 문자를 HTML로 넣을 때 태그가 실행되지 않도록 이스케이프한다.

- 인자: s: string 원문
- 반환: string

유사코드

```
d ← document.createElement("div")
d.textContent = s == null ? "" : String(s)
반환 d.innerHTML
```

### kindBadge

`study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:53`

```
function kindBadge(item)
```

학습 카드의 분류 배지 HTML을 만든다. 강의·독서·잡지처럼 종류가 있을 때만 반환한다.

- 인자: item: object 카탈로그 항목
- 반환: string

유사코드

```
label ← KIND_LABEL[item.category]
만약 !label) return ""
반환 (
'<span class="badge badge--' +
escapeHtml(item.category) +
'">' +
escapeHtml(label) +
"</span>"
```

### getData

`study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:69`

```
function getData()
```

빌드가 넣어 둔 window.SITE_DATA를 돌려준다. 없으면 null이다.

- 인자: 없음
- 반환: object|null

유사코드

```
반환 window.SITE_DATA || null
```

### renderIntro

`study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:76`

```
function renderIntro()
```

카탈로그 건수로 소개 문구, 학습·과제 수, 하단 총계를 채운다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
study ← 0
assignment ← 0
catalog.forEach(function (i)
  만약 i.type === "study") study++
  아니면 만약 i.type === "assignment"
total ← catalog.length
만약 subtitleEl
  subtitleEl.textContent =
  "독서 노트·강의·과제 기록을 요약해 둔 개인 아카이브입니다. " +
  "웹·모바일·AI 학습 흐름을 한곳에서 이어 볼 수 있도록 정리했습니다."
만약 infoCompose
  infoCompose.innerHTML =
  "<strong>학습 " +
  study +
  "건</strong> — 독서·강의·자격·도구 노트<br>" +
  "<strong>과제 " +
  assignment +
  "건</strong> — 학점은행제 제출 했던 과제"
만약 noteEl
  noteEl.textContent =
  "현재 총 " +
  total +
  "개 항목을 검색·열람할 수 있습니다. 요약 md는 " +
  "<code>python scripts/build_output.py</code>로, 정적 페이지 데이터는 " +
  "<code>python scripts/build_static_site.py</code>로 갱신합니다."
만약 footerCount
  footerCount.textContent = "총 " + total + "개 기록"
```

### filteredItems

`study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:119`

```
function filteredItems()
```

검색어가 제목, 요약, 종류, 태그에 포함된 항목만 돌려준다. 검색어가 없으면 전체다.

- 인자: 없음
- 반환: object[]

유사코드

```
q ← searchQuery.trim().toLowerCase()
반환 catalog.filter(function (item)
  만약 !q) return true
  hay ← [item.title, item.summary, item.type, KIND_LABEL[item.category] |…
  .concat(item.tags || [])
  .join(" ")
  .toLowerCase()
  반환 hay.indexOf(q) !== -1
```

### renderGrid

`study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:134`

```
function renderGrid()
```

검색 결과로 카드 그리드를 다시 그린다. 결과가 없으면 빈 상태 문구를 보여 준다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
items ← filteredItems()
grid.innerHTML = ""
만약 items.length === 0
  empty.classList.remove("hidden")
  반환
empty.classList.add("hidden")
items.forEach(function (item)
  btn ← document.createElement("button")
  btn.type = "button"
  btn.className = "card card--" + item.type
  kind ← KIND_LABEL[item.category] || ""
  btn.setAttribute("aria-label", item.title + (kind ? " " + kind : "") + …
  btn.innerHTML =
  '<p class="card-kicker">' +
  '<span class="card-label">' +
  escapeHtml(CARD_LABEL[item.type] || "RECORD") +
  "</span>" +
  kindBadge(item) +
  "</p>" +
  '<h3 class="card__title">' +
  escapeHtml(item.title) +
  "</h3>" +
  '<p class="card__summary">' +
  escapeHtml(item.summary || "요약 없음") +
  "</p>"
  btn.addEventListener("click", function ()
    openModal(item)
  grid.appendChild(btn)
```

### isAssignmentSourceKey

`study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:177`

```
function isAssignmentSourceKey(key)
```

원본 경로가 과제 폴더인지 판별한다. 과제면 열람 전에 개인정보를 가린다.

- 인자: key: string 원본 경로
- 반환: boolean

유사코드

```
반환 key.indexOf("과제분류하기") !== -1 || key.indexOf("data_과제분류하기") !== -1
```

### maskAssignmentPrivacy

`study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:186`

```
function maskAssignmentPrivacy(text)
```

과제 원문에서 지도교수 이름, 학번, 파일명 속 학번 숫자를 가린다.

- 인자: text: string 원문
- 반환: string

유사코드

```
반환 text
.replace(/(지도교수\s*[:：]\s*)\S+(?:\s*교수님)?/g, "$1000 교수님")
.replace(/((?:학\s*번|수\s*강\s*번\s*호)\s*[:：]\s*)\d+/g, "$100000000")
.replace(/\(\d{7,8}\s+/g, "(00000000 ")
.replace(/\(\d{7,8}\)/g, "(00000000)")
.replace(/_\d{7,8}_/g, "_00000000_")
```

### htmlToPlainText

`study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:200`

```
function htmlToPlainText(html)
```

HTML 원본을 태그가 없는 화면 텍스트로 바꾼다.

- 인자: html: string HTML 문자열
- 반환: string

유사코드

```
doc ← new DOMParser().parseFromString(html, "text/html")
반환 (doc.body && doc.body.innerText) || html
```

### getSourceExtraImage

`study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:210`

```
function getSourceExtraImage(key)
```

데이터베이스 총괄과제 원본에만 ER 다이어그램 이미지를 덧붙일 정보를 돌려준다.

- 인자: key: string 원본 경로
- 반환: {src: string, alt: string, caption: string |null}

유사코드

```
만약 !key) return null
k ← key
시도
  decoded ← decodeURIComponent(key)
  만약 decoded) k = decoded
  } catch (e)
만약 k.indexOf("데이터베이스") !== -1 && k.indexOf("총괄") !== -1
  반환
    src: "assets/database-er-diagram.png",
    alt: "게임개발 DB구축 ER 다이어그램",
    caption: "ER 다이어그램 (원본 PDF 도표)",
반환 null
```

### renderPlainSource

`study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:235`

```
function renderPlainSource(text, key)
```

원문 텍스트를 모달에 넣을 HTML로 만든다. 해당하면 ER 그림을 함께 넣는다.

- 인자: text: string 원문, key: string 원본 경로
- 반환: string

유사코드

```
extra ← getSourceExtraImage(key)
html =
'<article class="md-content"><div class="source-plain">' +
'<div class="source-plain__text">' +
escapeHtml(text.replace(/\r\n/g, "\n")) +
"</div>"
만약 extra
  html +=
  '<figure class="source-plain__figure">' +
  '<img src="' +
  escapeHtml(extra.src) +
  '" alt="' +
  escapeHtml(extra.alt) +
  '" loading="lazy" decoding="async" />' +
  '<figcaption>' +
  escapeHtml(extra.caption) +
  "</figcaption></figure>"
html += "</div></article>"
반환 html
```

### resolveSourceChunk

`study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:263`

```
function resolveSourceChunk(key)
```

원본 경로에 대응하는 소스 JSON 파일 이름을 찾는다. 인코딩된 경로도 풀어 본다.

- 인자: key: string 원본 경로
- 반환: string|null

유사코드

```
만약 sourceMap[key]) return sourceMap[key]
시도
  decoded ← decodeURIComponent(key)
  만약 decoded !== key && sourceMap[decoded]) return sourceMap[decoded]
  } catch (e)
반환 null
```

### siteAccessAllowed

`study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:278`

```
function siteAccessAllowed()
```

포트폴리오 가드 또는 호스트 화이트리스트를 검사하여 정당한 사이트 접근인지 판별한다.

- 인자: 없음
- 반환: boolean 접근 허용 여부

유사코드

```
guard ← window.__portfolioGuard
만약 guard && typeof guard.allowsAccess === "function") return guard.allowsA…
protocol ← window.location.protocol
host ← window.location.hostname
known ← host === "ackdark23358.github.io" || host === "localhost" || ho…
반환 (protocol === "http:" || protocol === "https:") && known
```

### fetchSourceText

`study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:292`

```
function fetchSourceText(key)
```

소스 JSON을 가져와 원문 텍스트를 돌려준다. 한 번 받은 값은 캐시에 둔다.

- 인자: key: string 원본 경로
- 반환: Promise<string|null>

유사코드

```
만약 !siteAccessAllowed
  반환 Promise.resolve(null)
만약 sourceCache[key]
  반환 Promise.resolve(sourceCache[key])
chunk ← resolveSourceChunk(key)
만약 !chunk
  반환 Promise.resolve(null)
url ← new URL("js/sources/" + chunk, window.location.href)
만약 sourceBuildId
  url.searchParams.set("v", sourceBuildId)
반환 fetch(url.href, { cache: "no-store" })
.then(function (res)
  만약 !res.ok) throw new Error("fetch failed"
  반환 res.json()
.then(function (payload)
  text ← payload && payload.text != null ? payload.text : null
  sourceCache[key] = text
  만약 payload && payload.key && payload.key !== key
    sourceCache[payload.key] = text
  반환 text
.catch(function ()
  반환 null
```

### sourceDisplayName

`study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:331`

```
function sourceDisplayName(label, key)
```

원본 보기 제목에서 링크 문구 또는 파일 이름을 쓰고, 추출본 꼬리표를 뺀다.

- 인자: label: string 링크에 보이던 문구, key: string 원본 경로
- 반환: string

유사코드

```
반환 (
(label || key.split("/").pop() || key).replace(/\s*\(텍스트 추출본\)\s*$/, ""…
"원본"
```

### openSourceViewer

`study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:343`

```
function openSourceViewer(key, label)
```

원본 보기 오버레이를 열고 텍스트를 불러온다. HTML 과제는 평문으로, 과제 원문은 개인정보를 가린다.

- 인자: key: string 원본 경로, label: string 제목에 쓸 문구
- 반환: 없음

유사코드

```
sourceOverlay.classList.remove("hidden")
sourceOverlay.setAttribute("aria-hidden", "false")
document.body.style.overflow = "hidden"
만약 !overlay.classList.contains("hidden"
  overlay.style.pointerEvents = "none"
sourceTitle.textContent = sourceDisplayName(label, key)
sourceBody.innerHTML = '<p class="loading">원본을 불러오는 중…</p>'
fetchSourceText(key).then(function (text)
  만약 text == null
    sourceBody.innerHTML =
    '<p class="error"><code>build_static_site.py</code> 실행 후 다시 시도하세요.</p>'
    반환
  만약 /\.html?$/i.test(key
    text = htmlToPlainText(text)
  만약 isAssignmentSourceKey(key
    text = maskAssignmentPrivacy(text)
  sourceBody.innerHTML = renderPlainSource(text, key)
```

### closeSourceModal

study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:374

```
function closeSourceModal()
```

원본 보기 오버레이를 닫는다. 요약 모달이 없으면 페이지 스크롤을 다시 연다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
sourceOverlay.classList.add("hidden")
sourceOverlay.setAttribute("aria-hidden", "true")
overlay.style.pointerEvents = ""
만약 overlay.classList.contains("hidden"
  document.body.style.overflow = ""
```

### bindSourceLinks

`study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:387`

```
function bindSourceLinks(container)
```

요약 본문 안의 원본 링크 클릭을 가로채 원본 보기를 연다.

- 인자: container: Element 요약 HTML이 들어간 요소
- 반환: 없음

유사코드

```
container.addEventListener("click", function (e)
  a ← e.target.closest("a[data-source], a.source-link")
  만약 !a) return
  e.preventDefault()
  e.stopPropagation()
  key ← a.getAttribute("data-source")
  만약 key) openSourceViewer(key, a.textContent.trim
```

### openModal

`study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:402`

```
function openModal(item)
```

카드에 해당하는 요약 HTML을 모달에 넣고 원본 링크를 연결한다. 요약이 없으면 오류 문구를 보여 준다.

- 인자: item: object 카탈로그 항목
- 반환: 없음

유사코드

```
overlay.classList.remove("hidden")
overlay.setAttribute("aria-hidden", "false")
document.body.style.overflow = "hidden"
modalMeta.innerHTML =
'<p class="card-kicker">' +
'<span class="card-label">' +
escapeHtml(CARD_LABEL[item.type] || "RECORD") +
"</span>" +
kindBadge(item) +
"</p>" +
'<h2 id="modal-title" class="modal__title">' +
escapeHtml(item.title) +
"</h2>" +
'<p class="modal__summary">' +
escapeHtml(item.summary || "") +
"</p>"
html ← articles[item.slug]
만약 !html
  modalBody.innerHTML = '<p class="error">요약본이 없습니다.</p>'
  반환
modalBody.innerHTML = '<article class="md-content">' + html + "</articl…
bindSourceLinks(modalBody)
```

### closeModal

study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:434

```
function closeModal()
```

요약 모달을 닫는다. 원본 보기가 열려 있지 않으면 페이지 스크롤을 다시 연다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
overlay.classList.add("hidden")
overlay.setAttribute("aria-hidden", "true")
만약 sourceOverlay.classList.contains("hidden"
  document.body.style.overflow = ""
```

### init

study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:446

```
function init()
```

SITE_DATA로 카탈로그와 원본 지도를 읽고 소개와 카드 그리드를 그린다. 데이터가 없으면 빌드 스크립트를 실행하라는 안내를 보여 준다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
만약 !siteAccessAllowed
  grid.innerHTML = '<p class="error">자료에 대해서 퍼가는 것을 방지하였습니다.</p>'
  반환
data ← getData()
만약 !data || !data.catalog
  grid.innerHTML = '<p class="error">data.js가 없습니다. build_static_site.py를…
  반환
catalog = data.catalog
articles = data.articles || {}
sourceMap = data.sourceMap || {}
sourceBuildId = data.sourceBuildId || ""
sourceCache = {}
만약 data.sources && !data.sourceMap
  sourceCache = data.sources
renderIntro()
renderGrid()
```

## study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js

학습 기록 대시보드 상단에서 이미지 두 장을 번갈아 보여 주는 히어로 갤러리를 초기화한다.

### heroSrc

`study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:15`

```
function heroSrc(rel)
```

상대 경로의 파일 이름만 인코딩해 img src로 쓸 수 있는 주소를 만든다.

- 인자: rel: string data/image 기준 상대 경로
- 반환: string

유사코드

```
slash ← rel.lastIndexOf("/")
만약 slash === -1
  반환 encodeURI(rel)
반환 rel.slice(0, slash + 1) + encodeURIComponent(rel.slice(slash + 1))
```

### getHeroImages

`study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:28`

```
function getHeroImages()
```

히어로에 쓸 이미지 경로 목록을 가져온다. hero-images.js의 HERO_IMAGES를 우선하고, 없으면 SITE_DATA.heroImages를 본다.

- 인자: 없음
- 반환: string[]

유사코드

```
만약 window.HERO_IMAGES && window.HERO_IMAGES.length
  반환 window.HERO_IMAGES
data ← window.SITE_DATA
만약 data && data.heroImages && data.heroImages.length
  반환 data.heroImages
반환 []
```

### initHero

`study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:43`

```
function initHero()
```

히어로 영역을 찾고 이미지가 있으면 첫 장을 띄운 뒤, 클릭과 타이머로 다음 장으로 넘긴다. 이미지가 없으면 히어로 구역을 숨긴다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
section ← document.getElementById("hero")
stage ← document.getElementById("hero-stage")
imgA ← document.getElementById("hero-img-a")
imgB ← document.getElementById("hero-img-b")
만약 !section || !stage || !imgA || !imgB) return
images ← getHeroImages()
만약 !images.length
  section.classList.add("hidden")
  반환
section.classList.remove("hidden")
section.removeAttribute("hidden")
current ← -1
showA ← true
busy ← false
timer ← null
* @returns {HTMLImageElement}
visibleImg 을 정의한다
* @returns {HTMLImageElement}
hiddenImg 을 정의한다
* @returns {number}
pickIndex 을 정의한다
* @param {HTMLImageElement} imgEl 대상 이미지
* @param {number} index 이미지 목록 인덱스
applyImage 을 정의한다
* @param {number} index 보여줄 이미지 인덱스
swapTo 을 정의한다
nextRandom 을 정의한다
startTimer 을 정의한다
current = pickIndex()
applyImage(imgA, current)
imgA.classList.add("is-visible")
stage.addEventListener("click", function ()
  nextRandom()
  startTimer()
startTimer()
```

### visibleImg

`study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:68`

```
function visibleImg()
```

지금 화면에 보이는 히어로 이미지 요소를 돌려준다.

- 인자: 없음

- 반환: HTMLImageElement

유사코드

```
반환 showA ? imgA : imgB
```

### hiddenImg

`study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:76`

```
function hiddenImg()
```

다음에 보여 주기 위해 숨겨 둔 히어로 이미지 요소를 돌려준다.

- 인자: 없음
- 반환: HTMLImageElement

유사코드

```
반환 showA ? imgB : imgA
```

### pickIndex

`study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:84`

```
function pickIndex()
```

현재 장과 다른 이미지 인덱스를 무작위로 고른다. 한 장이면 0을 돌려준다.

- 인자: 없음
- 반환: number

유사코드

```
만약 images.length === 1) return 0
idx
do
  idx = Math.floor(Math.random() * images.length)
  } while (idx === current)
반환 idx
```

### applyImage

`study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:98`

```
function applyImage(imgEl, index)
```

이미지 요소의 src와 대체 텍스트를 목록의 해당 장으로 바꾼다.

- 인자: imgEl: HTMLImageElement 대상 이미지, index: number 이미지 목록 인덱스
- 반환: 없음

유사코드

```
rel ← images[index]
imgEl.src = heroSrc(rel)
imgEl.alt = "학습·과제 기록 갤러리 이미지"
```

### swapTo

`study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:109`

```
function swapTo(index)
```

숨겨 둔 이미지에 다음 장을 불러온 뒤, 로드가 끝나면 보이는 장을 교체한다. 이미 전환 중이거나 같은 장이면 아무것도 하지 않는다.

- 인자: index: number 보여줄 이미지 인덱스
- 반환: 없음

유사코드

```
만약 busy || index === current) return
busy = true
next ← hiddenImg()
prev ← visibleImg()
applyImage(next, index)
current = index
finish 을 정의한다
만약 next.complete && next.naturalWidth > 0
  finish()
  아니면
  next.onload = function ()
    next.onload = null
    finish()
  next.onerror = function ()
    next.onerror = null
    busy = false
```

### finish

`study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:121`

```
function finish()
```

새 이미지에 표시 클래스를 옮기고 전환 중 상태를 해제한다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
next.classList.add("is-visible")
prev.classList.remove("is-visible")
showA = next === imgA
busy = false
```

### nextRandom

`study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:145`

```
function nextRandom()
```

현재와 다른 장을 골라 교체한다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
swapTo(pickIndex())
```

### startTimer

`study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:153`

```
function startTimer()
```

자동 전환 타이머를 다시 시작한다. 동작 줄이기가 켜져 있거나 이미지가 한 장이면 타이머를 두지 않는다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
만약 timer) clearInterval(timer
reduced =
window.matchMedia &&
window.matchMedia("(prefers-reduced-motion: reduce)").matches
만약 !reduced && images.length > 1
  timer = setInterval(nextRandom, AUTO_MS)
```

# 프로젝트 아카이브

## portfolio_achieve/index.html

파일 역할 주석이 없습니다.

## portfolio_achieve/css/archive.css

코탐록 메인 페이지와 같은 색, 글자, 간격을 프로젝트 아카이브에 맞춘다.

## portfolio_achieve/js/site.js

### prefersReducedMotion

`portfolio_achieve/js/site.js:8`

```
function prefersReducedMotion()
```

설명이 없습니다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
반환 mqReduceMotion ? mqReduceMotion.matches : false
```

### queryAll

`portfolio_achieve/js/site.js:12`

```
function queryAll(selector)
```

설명이 없습니다.

- 인자: selector
- 반환: 없음

유사코드

```
반환 Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll(selector))
```

### initThemeToggle

`portfolio_achieve/js/site.js:16`

```
function initThemeToggle()
```

설명이 없습니다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
toggle ← document.querySelector("[data-theme-toggle]")
만약 !toggle) return
storedTheme ← null
시도
  storedTheme = localStorage.getItem(THEME_KEY)
  } catch (e)
  storedTheme = null
theme ← storedTheme || document.documentElement.getAttribute("data-defa…
applyTheme(theme, toggle)
toggle.addEventListener("click", function ()
  current ← document.documentElement.getAttribute("data-theme") === "ligh…
  next ← current === "light" ? "dark" : "light"
  시도
    localStorage.setItem(THEME_KEY, next)
    } catch (e)
  applyTheme(next, toggle)
```

### applyTheme

`portfolio_achieve/js/site.js:42`

```
function applyTheme(theme, toggle)
```

설명이 없습니다.

- 인자: theme, toggle
- 반환: 없음

유사코드

```
normalized ← theme === "light" ? "light" : "dark"
label ← toggle.querySelector("[data-theme-label]")
document.documentElement.setAttribute("data-theme", normalized)
toggle.setAttribute("aria-pressed", normalized === "dark" ? "true" : "f…
toggle.setAttribute("aria-label", normalized === "dark" ? "라이트 테마로 전환" …
만약 label) label.textContent = normalized === "dark" ? "다크" : "라이트"
```

### setMobileNav

`portfolio_achieve/js/site.js:51`

```
function setMobileNav(open)
```

설명이 없습니다.

- 인자: open
- 반환: 없음

유사코드

```
nav ← document.getElementById("site-nav")
toggle ← document.querySelector(".nav-toggle")
만약 !nav || !toggle) return
nav.classList.toggle("is-open", open)
toggle.setAttribute("aria-expanded", open ? "true" : "false")
toggle.setAttribute("aria-label", open ? "메뉴 닫기" : "메뉴 열기")
만약 !open) closeDropdowns
```

### setDropdown

`portfolio_achieve/js/site.js:61`

```
function setDropdown(dropdown, open)
```

설명이 없습니다.

- 인자: dropdown, open
- 반환: 없음

유사코드

```
toggle ← dropdown.querySelector(".site-nav__dropdown-toggle")
menu ← dropdown.querySelector(".site-nav__dropdown-menu")
dropdown.classList.toggle("is-open", open)
만약 toggle) toggle.setAttribute("aria-expanded", open ? "true" : "false"
만약 menu) menu.hidden = !open
```

### closeDropdowns

`portfolio_achieve/js/site.js:69`

```
function closeDropdowns(except)
```

설명이 없습니다.

- 인자: except
- 반환: 없음

유사코드

```
queryAll(".site-nav__dropdown").forEach(function (dropdown)
  만약 except && dropdown === except) return
  setDropdown(dropdown, false)
```

### initNav

`portfolio_achieve/js/site.js:76`

```
function initNav()
```

설명이 없습니다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
nav ← document.getElementById("site-nav")
toggle ← document.querySelector(".nav-toggle")
만약 toggle && nav
  toggle.addEventListener("click", function ()
    setMobileNav(!nav.classList.contains("is-open"))
queryAll(".site-nav__dropdown").forEach(function (dropdown)
  dropdownToggle ← dropdown.querySelector(".site-nav__dropdown-toggle")
  만약 !dropdownToggle) return
  dropdownToggle.addEventListener("click", function (e)
    e.preventDefault()
    open ← dropdownToggle.getAttribute("aria-expanded") !== "true"
    closeDropdowns(dropdown)
    setDropdown(dropdown, open)
queryAll('a[href^="#"]').forEach(function (link)
  link.addEventListener("click", function (e)
    id ← (link.getAttribute("href") || "").slice(1)
    target ← id ? document.getElementById(id) : null
    만약 !target) return
    e.preventDefault()
    target.scrollIntoView({ behavior: prefersReducedMotion() ? "auto" : "sm…
    만약 !target.hasAttribute("tabindex")) target.setAttribute("tabindex", "-1"
    target.focus({ preventScroll: true })
    setMobileNav(false)
    closeDropdowns()
document.addEventListener("click", function (e)
  target ← e.target
  만약 target instanceof Element && target.closest(".site-nav__dropdown")) ret…
  closeDropdowns()
document.addEventListener("keydown", function (e)
  만약 e.key !== "Escape") return
  closeDropdowns()
  만약 nav && nav.classList.contains("is-open"
    setMobileNav(false)
    만약 toggle) toggle.focus
window.addEventListener("resize", function ()
  만약 window.innerWidth > 768) setMobileNav(false
```

### initSectionTargets

`portfolio_achieve/js/site.js:131`

```
function initSectionTargets()
```

설명이 없습니다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
queryAll(".section[id], .hero[id]").forEach(function (section)
  만약 !section.hasAttribute("tabindex")) section.setAttribute("tabindex", "-1"
```

# 빌드 스크립트

scripts 폴더와 docs 폴더의 파이썬 스크립트가 학습 원본 요약, 대시보드 데이터 갱신, 기술문서 및 포트폴리오 북 생성을 맡는다. 아래 설명은 각 함수와 클래스 독스트링이다.

## study_note_record_organization/scripts/extract_sources.py

build_output.main을 호출해 원본 추출, 요약 마크다운, 정적 사이트 데이터 갱신을 한 번에 실행한다.

## study_note_record_organization/scripts/build_output.py

학습 노트와 과제 원본에서 텍스트를 뽑고, 카탈로그와 요약 마크다운을 만든다.

### MLStripper

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:33`

```
class MLStripper(HTMLParser)
```

HTML 태그 사이의 글자만 모아 순수 텍스트로 만드는 파서.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
클래스 MLStripper
  메서드 __init__
  메서드 handle_data
  메서드 get_text
```

### MLStripper.__init__

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:35`

```
def __init__(self)
```

태그 사이에 모을 문자열 목록을 비워 둔다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
super().__init__()
self.parts ← []
```

### MLStripper.handle_data

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:40`

```
def handle_data(self, data: str) -> None
```

파서가 만난 텍스트 조각을 목록에 추가한다.

- 인자: data: str
- 반환: None

유사코드

```
self.parts.append(data)
```

### MLStripper.get_text

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:44`

```
def get_text(self) -> str
```

모은 텍스트 조각을 줄바꿈으로 이어 한 문자열로 돌려준다.

- 인자: 없음
- 반환: str

유사코드

```
반환 '\n'.join(self.parts)
```

### read_text_file

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:49`

```
def read_text_file(path: Path) -> str
```

utf-8, utf-8-sig, cp949 순으로 텍스트 파일을 읽는다. 모두 실패하면 빈 문자열을 돌려준다.

- 인자: path: Path
- 반환: str

유사코드

```
반복 enc ← ('utf-8', 'utf-8-sig', 'cp949')
  시도
    반환 path.read_text(encoding=enc)
  실패 (UnicodeDecodeError, OSError)
    다음 반복
반환 ''
```

### extract_docx

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:59`

```
def extract_docx(path: Path) -> str
```

워드 문서의 비어 있지 않은 문단을 줄로 이어 뽑는다. python-docx가 없으면 안내 문구를 돌려준다.

- 인자: path: Path
- 반환: str

유사코드

```
시도
  모듈을 불러온다
실패 ImportError
  반환 '[python-docx not installed]'
doc ← Document(str(path))
반환 '\n'.join((p.text for p in doc.paragraphs if p.text.strip()))
```

### extract_pdf

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:69`

```
def extract_pdf(path: Path) -> str
```

PDF 각 페이지의 텍스트를 이어 붙인다. PyMuPDF가 없으면 안내 문구를 돌려준다.

- 인자: path: Path
- 반환: str

유사코드

```
시도
  모듈을 불러온다
실패 ImportError
  반환 '[pymupdf not installed]'
text_parts ← []
범위 fitz.open(str(path))
  반복 page ← pdf
    text_parts.append(page.get_text())
반환 '\n'.join(text_parts)
```

### extract_html

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:82`

```
def extract_html(path: Path) -> str
```

HTML 파일에서 태그를 제거하고 본문 글자만 돌려준다. 파싱에 실패하면 원문을 그대로 둔다.

- 인자: path: Path
- 반환: str

유사코드

```
raw ← read_text_file(path)
stripper ← MLStripper()
시도
  stripper.feed(raw)
  반환 stripper.get_text()
실패 Exception
  반환 raw
```

### mask_secrets

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:122`

```
def mask_secrets(text: str, mask: str=KEY_MASK) -> str
```

본문에서 API 키·토큰 패턴을 찾아 고정 마스크 문자열로 바꾼다.

- 인자: text: str, mask: str = KEY_MASK
- 반환: str

유사코드

```
만약 not text
  반환 text
반복 pat ← _SECRET_PATTERNS
  text ← pat.sub(mask, text)
반복 pat ← _KEY_ASSIGNMENT_PATTERNS
  text ← pat.sub(f'\\g<1>{mask}\\g<3>', text)
반환 text
```

### extract_source

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:133`

```
def extract_source(path: Path) -> str
```

확장자에 맞춰 텍스트, 워드, PDF, HTML, VB에서 본문을 뽑고 비밀 값을 가린다.

- 인자: path: Path
- 반환: str

유사코드

```
ext ← path.suffix.lower()
raw ← ''
만약 ext == '.txt'
  raw ← read_text_file(path)
아니면
  만약 ext == '.docx'
    raw ← extract_docx(path)
  아니면
    만약 ext == '.pdf'
      raw ← extract_pdf(path)
    아니면
      만약 ext in ('.html', '.htm')
        raw ← extract_html(path)
      아니면
        만약 ext == '.vb'
          raw ← read_text_file(path)
반환 mask_secrets(raw)
```

### source_href

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:150`

```
def source_href(path: str) -> str
```

data 기준 상대 경로를 사이트에서 여는 /data/ 주소로 바꾼다. 경로 조각은 URL 인코딩한다.

- 인자: path: str
- 반환: str

유사코드

```
rel ← path.replace('\\', '/')
만약 rel.startswith('data/')
  rel ← rel[5:]
반환 '/data/' + '/'.join((quote(seg, safe='/') for seg in rel.split('/')))
```

### extracted_href

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:158`

```
def extracted_href(path: str) -> str
```

원본 경로를 안전한 파일 이름으로 바꿔 추출 텍스트 주소 /_extracted/...txt 를 만든다.

- 인자: path: str
- 반환: str

유사코드

```
safe ← re.sub('[^\\w\\-]', '_', path)[:120]
반환 f'/_extracted/{safe}.txt'
```

### source_link_target

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:164`

```
def source_link_target(s: SourceRef) -> tuple[str, str]
```

원본 종류에 따라 링크에 보일 이름과 클릭 주소를 정한다. 워드와 PDF는 추출 텍스트로, 텍스트·HTML·VB는 원본 경로로 연결한다.

- 인자: s: SourceRef
- 반환: tuple[str, str]

유사코드

```
p ← ROOT / s.path
만약 p.is_dir()
  vb ← p / 'Form1.vb'
  만약 vb.is_file()
    rel ← f"{s.path.replace(chr(92), '/')}/Form1.vb"
    반환 ('Form1.vb', source_href(rel))
  반환 (os.path.basename(s.path), source_href(s.path))
name ← os.path.basename(s.path)
ext ← p.suffix.lower()
만약 ext in ('.docx', '.pdf')
  반환 (f'{name} (텍스트 추출본)', extracted_href(s.path))
만약 ext in ('.html', '.htm', '.txt', '.vb')
  반환 (name, source_href(s.path))
반환 (name, source_href(s.path))
```

### is_assignment_path

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:192`

```
def is_assignment_path(rel_path: str) -> bool
```

경로에 과제 폴더 이름이 있으면 참을 돌려준다.

- 인자: rel_path: str
- 반환: bool

유사코드

```
반환 _ASSIGNMENT_DIR in rel_path.replace('\\', '/')
```

### mask_assignment_privacy

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:197`

```
def mask_assignment_privacy(text: str) -> str
```

과제 본문의 지도교수 이름, 학번, 파일명 속 학번 숫자를 가린다.

- 인자: text: str
- 반환: str

유사코드

```
만약 not text
  반환 text
text ← re.sub('(지도교수\\s*[:：]\\s*)\\S+(?:\\s*교수님)?', f'\\1{PROFESSOR_MASK}', te…
text ← re.sub('((?:학\\s*번|수\\s*강\\s*번\\s*호)\\s*[:：]\\s*)\\d+', f'\\1{STUDENT_I…
text ← re.sub('\\(\\d{7,8}\\s+', f'({STUDENT_ID_MASK} ', text)
text ← re.sub('\\(\\d{7,8}\\)', f'({STUDENT_ID_MASK})', text)
text ← re.sub('_\\d{7,8}_', f'_{STUDENT_ID_MASK}_', text)
반환 text
```

### cache_extract

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:217`

```
def cache_extract(rel_path: str, content: str) -> Path
```

뽑은 본문을 output/_extracted 아래 텍스트 파일로 저장하고 그 경로를 돌려준다.

- 인자: rel_path: str, content: str
- 반환: Path

유사코드

```
safe ← re.sub('[^\\w\\-]', '_', rel_path)[:120]
out ← EXTRACTED / f'{safe}.txt'
out.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
clean_content ← mask_secrets(content)
out.write_text(clean_content or '[empty]', encoding='utf-8')
반환 out
```

### parse_unit

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:227`

```
def parse_unit(filename: str) -> str
```

파일 이름에서 장, 일차, 강, 주차, 서론, 부록, 코딩면허 같은 학습 단위를 찾는다. 없으면 전체다.

- 인자: filename: str
- 반환: str

유사코드

```
name ← filename.replace('.txt', '')
반복 pat ← ['(\\d+[~\\-]?\\d*)\\s*장', '(\\d+[~\\-]?\\d*)\\s*일차', '(\\d+[~\\-]?\\d*…
  m ← re.search(pat, name, re.I)
  만약 m
    반환 m.group(0)
반환 '전체'
```

### sort_key_unit

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:244`

```
def sort_key_unit(unit: str) -> tuple
```

학습 단위를 서론, 구간, 본문, 부록 순으로 정렬하기 위한 키를 만든다.

- 인자: unit: str
- 반환: tuple

유사코드

```
만약 unit == '전체'
  반환 (0, 0)
만약 '서론' in unit or '프롤로그' in unit
  반환 (1, 0)
nums ← re.findall('\\d+', unit)
n ← int(nums[0]) if nums else 99
만약 '~' in unit or '-' in unit
  반환 (2, n)
만약 '부록' in unit
  반환 (4, n)
반환 (3, n)
```

### SourceRef

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:260`

```
class SourceRef
```

카탈로그 항목이 가리키는 원본 파일 하나. 경로, 학습 단위, 추출한 본문을 담는다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
클래스 SourceRef
  필드 path
  필드 unit
  필드 text
```

### CatalogItem

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:268`

```
class CatalogItem
```

학습 또는 과제 카드 하나. 제목, 슬러그, 태그, 원본 목록을 갖고 마크다운으로 렌더된다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
클래스 CatalogItem
  필드 id
  필드 type
  필드 category
  필드 title
  필드 slug
  필드 summary
  필드 tags
  필드 sources
  메서드 load_sources
```

### CatalogItem.load_sources

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:279`

```
def load_sources(self) -> None
```

각 원본 파일의 본문을 읽어 text에 채우고, 가린 내용을 추출 캐시에 저장한다. 폴더면 Form1.vb를 합친다.

- 인자: 없음
- 반환: None

유사코드

```
반복 s ← self.sources
  p ← ROOT / s.path
  만약 p.is_file()
    s.text ← extract_source(p)
    만약 is_assignment_path(s.path)
      cache_extract(s.path, mask_assignment_privacy(s.text))
    아니면
      cache_extract(s.path, s.text)
  아니면
    만약 p.is_dir()
      반복 vb ← sorted(p.rglob('*.vb'))
        만약 'obj' in vb.parts or 'bin' in vb.parts
          다음 반복
        만약 vb.name in ('Form1.vb', 'Form1.Designer.vb')
          t ← extract_source(vb)
          s.text ← s.text 연산 f'\n\n--- {vb.name} ---\n{t}'
      만약 is_assignment_path(s.path)
        cache_extract(s.path, mask_assignment_privacy(s.text))
      아니면
        cache_extract(s.path, s.text)
```

### normalize_study_title

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:619`

```
def normalize_study_title(filename: str) -> str
```

노트 파일 이름에서 장·일차 번호와 독서노트·수강노트 꼬리를 떼고 과목 이름만 남긴다.

- 인자: filename: str
- 반환: str

유사코드

```
n ← filename.replace('.txt', '').replace('.docx', '')
n ← re.sub('\\s+(\\d+[~\\-]?\\d*\\s*)?(장|일차|강|주차)\\s*(독서\\s*노트|독서노트|수강노트|영상…
n ← re.sub('\\s+(독서노트|수강노트|영상노트|독서 노트|감상노트|감상 노트)\\s*$', '', n, flags=re.I)
n ← re.sub('\\s+코딩면허.*$', '', n, flags=re.I)
n ← re.sub('\\s+노트는\\s*실습.*$', '', n, flags=re.I)
n ← re.sub('\\s+실습\\s*필기.*$', '', n, flags=re.I)
n ← re.sub('\\s+실습위주.*$', '', n, flags=re.I)
n ← re.sub('\\s+통합\\(단순합치기\\).*$', '', n)
반환 n.strip()
```

### collect_study_groups

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:637`

```
def collect_study_groups() -> dict[str, list[str]]
```

data 폴더의 텍스트·워드 노트를 과목 이름으로 묶는다. hwpx는 빼고, 별칭은 같은 과목으로 합친 뒤 장·강 순으로 정렬한다.

- 인자: 없음
- 반환: dict[str, list[str]]

유사코드

```
raw ← {}
skipped_hwpx ← []
반복 f ← sorted(DATA.iterdir())
  만약 not f.is_file()
    다음 반복
  ext ← f.suffix.lower()
  만약 ext == '.hwpx'
    skipped_hwpx.append(f.name)
    다음 반복
  만약 ext not in ('.txt', '.docx')
    다음 반복
  base ← normalize_study_title(f.name)
  raw.setdefault(base, []).append(f'data/{f.name}')
merged ← {}
반복 (base, paths) ← raw.items()
  canonical ← STUDY_MERGE_ALIASES.get(base, base)
  merged.setdefault(canonical, []).extend(paths)
반복 paths ← merged.values()
  paths.sort(key=lambda p: sort_key_unit(parse_unit(os.path.basename(p))))
반환 (merged, skipped_hwpx)
```

### build_study_catalog

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:671`

```
def build_study_catalog() -> list[CatalogItem]
```

과목 그룹이 기대 개수가 아니면 감사 파일을 남기고 중단한다. 맞으면 학습 CatalogItem 목록을 만든다.

- 인자: 없음

- 반환: list[CatalogItem]

유사코드

```
(groups, skipped_hwpx) ← collect_study_groups()
만약 len(groups) != EXPECTED_STUDY_GROUPS
  report ← OUT / 'study-audit.txt'
  lines ← [f'학습 그룹 수: {len(groups)} (기대: {EXPECTED_STUDY_GROUPS})', f'제외 hwpx: {l…
  반복 k ← sorted(groups)
    lines.append(f' [{len(groups[k]):2d}] {k}')
  만약 skipped_hwpx
    lines.extend(['', '=== 제외 hwpx ===', *[f' {x}' for x in skipped_hwpx]])
  report.write_text('\n'.join(lines), encoding='utf-8')
  중단 SystemExit(f'학습 과목 수가 {EXPECTED_STUDY_GROUPS}개가 아닙니다 ({len(groups)}개). …
items ← []
반복 title ← sorted(groups.keys())
  paths ← groups[title]
  meta ← STUDY_META.get(title)
  만약 meta
    (slug, summary, tags, category) ← meta
  아니면
    slug ← re.sub('[^\\w]+', '-', title.lower())[:48].strip('-') or 'study-unknown'
    summary ← f'{title} 학습 노트'
    tags ← ['study']
    category ← 'book' if 'Do it' in title else 'course'
  items.append(CatalogItem(id=f'study-{slug}', type='study', category=cat…
반환 items
```

### find_assign_file

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:722`

```
def find_assign_file(files: list[str], keywords: list[str], used: set[str], exclude_contains:
list[str] | None=None) -> str | None
```

아직 쓰지 않은 과제 파일 중 키워드가 들어 있고 제외어가 없는 첫 파일을 찾는다.

- 인자: files: list[str], keywords: list[str], used: set[str], exclude_contains: list[str] | None = None
- 반환: str | None

유사코드

```
excludes ← exclude_contains or []
반복 kw ← keywords
  반복 f ← files
    만약 f in used
      다음 반복
    만약 any((ex in f for ex in excludes))
      다음 반복
    만약 kw in f
      반환 f
반환 None
```

### build_assignment_catalog

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:736`

```
def build_assignment_catalog() -> list[CatalogItem]
```

과제 폴더의 파일 이름과 과목 키워드를 맞춰 과제 카탈로그를 만든다. 윈도우 프로그래밍1은 텍스트 문서가 없어 출처 목록을 비워 둔다.

- 인자: 없음
- 반환: list[CatalogItem]

유사코드

```
files ← [f for f in os.listdir(ASSIGN) if (ASSIGN / f).is_file()]
used ← set()
items ← []
add 을 정의한다
add('c-language-1', 'C언어1', ['C언어1'], ['c', 'pointer'])
add('pc-skills-1', 'PC활용1', ['PC활용1'], ['office', 'pc'])
add('database', '데이터베이스', ['데이터베이스'], ['database', 'sql'])
add('multimedia-intro', '멀티미디어 개론', ['멀티미디어 개론', '멀티미디어개론'], ['multimed…
add('multimedia-telecom', '멀티미디어 통신', ['멀티미디어통신'], ['multimedia', 'tele…
add('software-engineering', '소프트웨어공학', ['소프트웨어공학'], ['software-engineer…
add('system-analysis-design', '시스템분석설계', ['시스템분석설계'], ['system', 'analy…
add('discrete-math', '이산수학', ['이산수학'], ['math'])
add('internet-marketing', '인터넷 마케팅', ['인터넷 마케팅'], ['marketing', 'intern…
add('internet-programming', '인터넷프로그래밍', ['인터넷프로그래밍_'], ['html', 'web'],…
add('internet-programming-2', '인터넷프로그래밍2', ['인터넷프로그래밍2'], ['html', 'web…
add('data-structures', '자료구조', ['자료구조'], ['algorithm', 'data-structure'…
add('information-processing', '정보처리', ['정보처리'], ['information'])
add('computer-intro', '컴퓨터개론', ['컴퓨터개론'], ['computer-science'])
add('computer-graphics-1', '컴퓨터그래픽1', ['컴퓨터그래픽1'], ['graphics'])
add('computer-network', '컴퓨터네트워크', ['컴퓨터네트워크'], ['network', 'protocol'])
items.append(CatalogItem(id='assignment-windows-programming-1', type='a…
add('windows-programming', '윈도우프로그래밍2', ['윈도우프로그래밍2'], ['document'])
반환 items
```

### build_assignment_catalog.add

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:745`

```
def add(slug: str, title: str, keywords: list[str], tags: list[str], exclude_contains:
list[str] | None=None, extra_sources: list[SourceRef] | None=None)
```

키워드로 과제 파일을 하나 묶어 과제 CatalogItem을 목록에 추가한다. 추가 출처가 있으면 같이 넣는다.

- 인자: slug: str, title: str, keywords: list[str], tags: list[str], exclude_contains: list[str] | None = None, extra_sources: list[SourceRef] | None = None
- 반환: 없음

유사코드

```
matched ← find_assign_file(files, keywords, used, exclude_contains)
srcs ← []
만약 matched
  used.add(matched)
  srcs.append(SourceRef(path=f'data/과제분류하기/{matched}', unit='총괄과제'))
만약 extra_sources
  srcs.extend(extra_sources)
items.append(CatalogItem(id=f'assignment-{slug}', type='assignment', ca…
```

### extract_meta_assignment

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:800`

```
def extract_meta_assignment(text: str) -> dict[str, str]
```

과제 본문에서 학번, 수강번호, 이름, 지도교수, 제출일 값을 정규식으로 골라 딕셔너리로 돌려준다.

- 인자: text: str
- 반환: dict[str, str]

유사코드

```
meta ← {}
patterns ← [('학번', '학\\s*번\\s*[:：]\\s*(\\d+)'), ('수강번호', '수\\s*강\\s*번\\s*호\\s*[:：]…
반복 (key, pat) ← patterns
  m ← re.search(pat, text)
  만약 m
    meta[key] ← m.group(1)
반환 meta
```

### _assignment_line_inner

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:838`

```
def _assignment_line_inner(line: str) -> str
```

줄 앞의 글머리표와 중복 공백을 제거한 속 내용을 돌려준다.

- 인자: line: str
- 반환: str

유사코드

```
반환 re.sub('\\s+', ' ', line.strip().lstrip('•-*· ').strip())
```

### _is_assignment_meta_line

study_note_record_organization/scripts/build_output.py:843

```
def _is_assignment_meta_line(line: str) -> bool
```

학번, 제출일, 과목명, 학과 줄처럼 과제 표지 메타인지 판별한다.

- 인자: line: str
- 반환: bool

유사코드

```
s ← line.strip()
만약 not s
  반환 False
inner ← _assignment_line_inner(s)
만약 _ASSIGNMENT_META_LINE.match(s) or _ASSIGNMENT_META_LINE.match(inner)
  반환 True
만약 _ASSIGNMENT_META_FIELDS.search(inner)
  반환 True
만약 re.match('^총\\s*괄\\s*과\\s*제\\s*$', inner, re.I)
  반환 True
만약 _ASSIGNMENT_DEPT_LINE.match(s) and re.search('[가-힣]', s)
  반환 True
반환 False
```

### strip_assignment_cover_block

study_note_record_organization/scripts/build_output.py:860

```
def strip_assignment_cover_block(text: str) -> str
```

표지·과제주제 라벨·학번/제출일 등 메타 구간을 본문(서론·목차 등) 전까지 제거.

- 인자: text: str
- 반환: str

유사코드

```
lines ← text.splitlines()
kept ← []
in_cover ← True
skip_topic_lines ← False
반복 ln ← lines
  s ← ln.strip()
  만약 in_cover
    만약 not s
      다음 반복
    만약 re.fullmatch('={3,}', s)
      다음 반복
    만약 _is_assignment_meta_line(ln)
      skip_topic_lines ← False
      다음 반복
    만약 re.search('과\\s*제\\s*주\\s*제\\s*[:：]', s, re.I)
      skip_topic_lines ← True
      다음 반복
    만약 skip_topic_lines
      만약 re.match('^[•\\-\\*·]', s)
        만약 _is_assignment_meta_line(ln)
          다음 반복
        skip_topic_lines ← False
        다음 반복
      다음 반복
    만약 re.match('^(?:서론|목차|본론|결론)\\b', s)
      in_cover ← False
      kept.append(ln)
      다음 반복
    만약 s.startswith(' ') or len(s) > 55
      in_cover ← False
      kept.append(ln)
      다음 반복
    만약 len(s) <= 40
      다음 반복
    in_cover ← False
    kept.append(ln)
  아니면
    kept.append(ln)
반환 '\n'.join(kept)
```

### strip_assignment_meta_text

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:904`

```
def strip_assignment_meta_text(text: str) -> str
```

과제 원본에서 학번·제출일·과제주제 표지 등 메타 블록을 제거.

- 인자: text: str
- 반환: str

유사코드

```
만약 not text
  반환 text
text ← re.sub('^[ \\t]*={3,}[ \\t]*\\n(?:.*?\\n)*?[ \\t]*={3,}[ \\t]*\\n+', ''…
text ← re.sub('^[ \\t]*[•\\-\\*·][ \\t]*(?:과목\\s*명|지\\s*도\\s*교\\s*수|담\\s*당\\s*…
text ← strip_assignment_cover_block(text)
kept ← []
반복 ln ← text.splitlines()
  s ← ln.strip()
  만약 not s
    kept.append('')
    다음 반복
  만약 re.fullmatch('={3,}', s)
    다음 반복
  만약 _is_assignment_meta_line(ln)
    다음 반복
  만약 _ASSIGNMENT_SECTION_HEADER.match(s)
    다음 반복
  kept.append(ln)
반환 '\n'.join(kept)
```

### is_assignment_meta_bullet

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:940`

```
def is_assignment_meta_bullet(bullet: str) -> bool
```

요약 목록에 넣으면 안 되는 표지 정보, 경로, 코드 잡음인지 판별한다.

- 인자: bullet: str
- 반환: bool

유사코드

```
s ← bullet.strip()
만약 not s
  반환 True
inner ← _assignment_line_inner(s)
만약 _ASSIGNMENT_META_FIELDS.search(inner)
  반환 True
만약 re.match('^총\\s*괄\\s*과\\s*제\\s*$', inner, re.I)
  반환 True
만약 _ASSIGNMENT_DEPT_LINE.match(s) and re.search('[가-힣]', s)
  반환 True
만약 re.match('^C:[/\\\\]', s)
  반환 True
만약 re.match('^(?:File |Traceback|using |import |#include|Private Sub )', s…
  반환 True
반환 False
```

### summarize_assignment_bullets

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:959`

```
def summarize_assignment_bullets(text: str, max_items: int=10) -> list[str]
```

과제 본문에서 표지 메타를 뺀 뒤, 요약에 쓸 불릿을 최대 개수만큼 고른다.

- 인자: text: str, max_items: int = 10
- 반환: list[str]

유사코드

```
cleaned ← strip_assignment_meta_text(mask_assignment_privacy(text))
raw ← summarize_bullets(cleaned, max_items * 2)
out ← []
반복 b ← raw
  만약 is_assignment_meta_bullet(b)
    다음 반복
  out.append(b)
  만약 len(out) >= max_items
    반복 종료
반환 out
```

### _clip_prose

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:973`

```
def _clip_prose(s: str, max_len: int=200) -> str
```

문장을 최대 길이로 자르고 말끝을 부드럽게 다듬는다.

- 인자: s: str, max_len: int = 200
- 반환: str

유사코드

```
s ← re.sub('\\s+', ' ', s.strip())
s ← re.sub('^[•\\-\\*·]\\s*', '', s)
만약 not s
  반환 ''
만약 len(s) <= max_len
  반환 soften_sentence(s)
clipped ← s[:max_len - 1].rsplit(' ', 1)[0]
반환 soften_sentence(clipped + '…')
```

### _is_readable_assignment_prose

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:985`

```
def _is_readable_assignment_prose(line: str) -> bool
```

과제 줄이 사람이 읽을 산문인지 본다. 공백 없는 긴 토큰은 제외한다.

- 인자: line: str
- 반환: bool

유사코드

```
s ← line.strip()
만약 not is_prose_line(s)
  반환 False
만약 len(s) > 48 and ' ' not in s
  반환 False
반환 True
```

### extract_assignment_points

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:995`

```
def extract_assignment_points(text: str, max_items: int=15) -> list[str]
```

과제 본문에서 서로 다른 읽을 수 있는 줄을 앞에서부터 최대 개수만큼 모은다.

- 인자: text: str, max_items: int = 15
- 반환: list[str]

유사코드

```
points ← []
seen ← set()
반복 ln ← text.splitlines()
  만약 not ln.strip()
    다음 반복
  ln ← re.sub('\\s+', ' ', ln.strip())
  만약 not _is_readable_assignment_prose(ln)
    다음 반복
  key ← ln[:50]
  만약 key in seen
    다음 반복
  seen.add(key)
  points.append(ln)
  만약 len(points) >= max_items
    반복 종료
반환 points
```

### _split_assignment_sections

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1015`

```
def _split_assignment_sections(text: str) -> dict[str, str]
```

서론, 본론, 결론 제목을 기준으로 과제 본문을 세 구간 문자열로 나눈다.

- 인자: text: str
- 반환: dict[str, str]

유사코드

```
buffers ← {'intro': [], 'body': [], 'outro': []}
active ← 'intro'
반복 ln ← text.splitlines()
  s ← ln.strip()
  만약 re.match('^서론\\s*$', s)
    active ← 'intro'
    다음 반복
  만약 re.match('^본론\\s*$', s)
    active ← 'body'
    다음 반복
  만약 re.match('^결론\\s*$', s)
    active ← 'outro'
    다음 반복
  buffers[active].append(ln)
반환 {k: '\n'.join(v) for k, v in buffers.items() if any((x.strip() for x in…
```

### _has_assignment_section_markers

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1034`

```
def _has_assignment_section_markers(text: str) -> bool
```

본문에 서론과 본론 제목이 둘 다 있는지 확인한다.

- 인자: text: str
- 반환: bool

유사코드

```
반환 bool(re.search('^서론\\s*$', text, re.M)) and bool(re.search('^본론\\s*$', …
```

### _extract_assignment_topics

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1041`

```
def _extract_assignment_topics(text: str) -> list[str]
```

목차나 짧은 제목 줄에서 과제 주제 후보를 최대 여섯 개 고른다.

- 인자: text: str
- 반환: list[str]

유사코드

```
topics ← []
prefer ← False
반복 ln ← text.splitlines()
  s ← ln.strip()
  만약 re.match('^목차\\s*$', s)
    prefer ← True
    다음 반복
  만약 not s or len(s) < 6 or len(s) > 48
    다음 반복
  만약 _is_assignment_meta_line(ln)
    다음 반복
  만약 re.match('^\\d+$', s)
    다음 반복
  만약 re.match('^(?:서론|본론|결론|목차|참고|출력)', s)
    다음 반복
  만약 not re.search('[가-힣]', s)
    다음 반복
  만약 s in topics
    다음 반복
  만약 prefer or len(topics) < 4
    topics.append(s)
  만약 len(topics) >= 6
    반복 종료
만약 len(topics) < 3
  topics ← []
  반복 ln ← text.splitlines()
    s ← ln.strip()
    만약 not s or len(s) < 8 or len(s) > 48
      다음 반복
    만약 _is_assignment_meta_line(ln) or re.match('^\\d+$', s)
      다음 반복
    만약 re.match('^(?:서론|본론|결론|목차|참고)', s)
      다음 반복
    만약 re.search('[가-힣]', s) and s not in topics
      topics.append(s)
    만약 len(topics) >= 6
      반복 종료
반환 topics
```

## _assignment_summary_filler

study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1083

```
def _assignment_summary_filler(item: CatalogItem, index: int) -> str
```

요약 문장이 부족할 때 순번에 맞춰 넣는 기본 문장을 돌려준다.

- 인자: item: CatalogItem, index: int
- 반환: str

유사코드

```
fillers ← [f'{item.title} 총괄과제에서 요구한 주제랑 형식에 맞춰 답안·산출물을 구성했어요.', '본문·
코드·도표·발표 자료 …
반환 fillers[min(index, len(fillers) - 1)]
```

### _sentence_from_section

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1101`

```
def _sentence_from_section(points: list[str], item: CatalogItem, section_name: str) -> str
```

서론·본론·결론 구간의 첫 문장을 그 구간에 맞는 말투의 한 문장으로 만든다.

- 인자: points: list[str], item: CatalogItem, section_name: str
- 반환: str

유사코드

```
verb ← _SECTION_VERBS.get(section_name, '정리했어요')
만약 not points
  반환 f"{section_name}에서는 {item.summary.rstrip('.')} 관련 내용을 {verb}"
core ← _clip_prose(points[0], 52).rstrip('.')
반환 f'{section_name}에서는 {core}를 중심으로 {verb}'
```

### _compose_summary_from_topics

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1110`

```
def _compose_summary_from_topics(item: CatalogItem, topics: list[str]) -> list[str]
```

주제 세 개로 개요, 본문, 마무리 형식의 요약 문장 세 개를 만든다.

- 인자: item: CatalogItem, topics: list[str]
- 반환: list[str]

유사코드

```
picks ← topics[:3]
동안 len(picks) < 3
  picks.append(item.summary)
(t0, t1, t2) ← (picks[0], picks[1], picks[2])
반환 [f'과제는 「{t0}」 주제로 개요와 배경부터 소개했어요.', f'「{t1}」 파트에서 개념·사례·조사 자료를
표와 도표로 정…
```

### _sentence_from_points

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1123`

```
def _sentence_from_points(points: list[str], opener: str, fallback: str='') -> str
```

고른 문장의 앞부분을 시작 말과 이어 요약 한 문장으로 만든다.

- 인자: points: list[str], opener: str, fallback: str = ''
- 반환: str

유사코드

```
만약 not points
  base ← fallback or '과제 원문에서 핵심만 골라'
  반환 f"{opener.rstrip('.')} {base} 정리했어요."
core ← _clip_prose(points[0], 52).rstrip('.')
반환 f"{opener.rstrip('.')} {core}를 다루며 정리했어요."
```

### build_assignment_content_summary

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1132`

```
def build_assignment_content_summary(item: CatalogItem, all_text: str) -> list[str]
```

과제 본문에서 구어체 한 문장 요약 3개 생성.

- 인자: item: CatalogItem, all_text: str
- 반환: list[str]

유사코드

```
cleaned ← strip_assignment_meta_text(mask_assignment_privacy(all_text))
sections ← _split_assignment_sections(cleaned)
section_keys ← [('intro', '서론'), ('body', '본론'), ('outro', '결론')]
section_lines ← []
만약 _has_assignment_section_markers(cleaned)
  반복 (key, name) ← section_keys
    sec ← sections.get(key, '').strip()
    만약 not sec
      다음 반복
    pts ← extract_assignment_points(sec, 6)
    line ← _sentence_from_section(pts, item, name)
    만약 line
      section_lines.append(line)
  만약 len(section_lines) >= 2
    만약 len(section_lines) < 3
      tail ← sections.get('outro', '') or sections.get('body', '')
      pts ← extract_assignment_points(tail, 4)
      만약 pts
        section_lines.append(_sentence_from_section([pts[-1]], item, '마무리'))
    동안 len(section_lines) < 3
      section_lines.append(_assignment_summary_filler(item, len(section_lines…
    반환 section_lines[:3]
topics ← _extract_assignment_topics(cleaned)
is_slide_pdf ← any((s.path.lower().endswith('.pdf') for s in item.sources))
만약 len(topics) >= 3 and (is_slide_pdf or len(extract_assignment_points(cle…
  반환 _compose_summary_from_topics(item, topics)
points ← extract_assignment_points(cleaned, 15)
만약 len(points) < 3
  만약 len(topics) >= 3
    반환 _compose_summary_from_topics(item, topics)
  만약 points
    openers ← ['먼저', '이어서', '마무리로는']
    lines ← [_sentence_from_points([p], openers[i], f'{item.title} 과제에서') for i, p …
    동안 len(lines) < 3
      lines.append(_assignment_summary_filler(item, len(lines)))
    반환 lines[:3]
  반환 [_assignment_summary_filler(item, 0), _assignment_summary_filler(item, …
third ← max(1, len(points) // 3)
chunks ← [points[:third], points[third:third * 2], points[third * 2:]]
openers ← ['앞부분에서는', '중간에서는', '마무리에서는']
…
```

### is_prose_line

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1210`

```
def is_prose_line(line: str) -> bool
```

한글이 있고 코드·로그·너무 짧거나 긴 줄이 아닌 서술 줄인지 판별한다.

- 인자: line: str
- 반환: bool

유사코드

```
s ← line.strip()
만약 len(s) < 12 or len(s) > 280
  반환 False
만약 not _HANGUL.search(s)
  반환 False
만약 _CODE_NOISE.match(s)
  반환 False
만약 s.count('=') > 4 or s.startswith('---')
  반환 False
ascii_ratio ← sum((1 for c in s if ord(c) < 128)) / len(s)
만약 ascii_ratio > 0.65 and '파이썬' not in s and ('프로그래' not in s)
  반환 False
반환 True
```

### extract_study_points

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1227`

```
def extract_study_points(text: str, max_items: int=8) -> list[str]
```

노트에서 서술에 쓸 만한 한국어 문장만 추출.

- 인자: text: str, max_items: int = 8
- 반환: list[str]

유사코드

```
lines ← [ln.strip() for ln in text.splitlines() if ln.strip()]
points ← []
seen ← set()
반복 ln ← lines
  만약 not is_prose_line(ln)
    다음 반복
  ln ← re.sub('\\s+', ' ', ln)
  key ← ln[:50]
  만약 key in seen
    다음 반복
  seen.add(key)
  points.append(ln)
  만약 len(points) >= max_items
    반복 종료
반환 points
```

### soften_sentence

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1246`

```
def soften_sentence(s: str) -> str
```

문장 끝의 불필요한 마침표와 '등의'를 정리하고, 끝이 없으면 마침표를 붙인다.

- 인자: s: str
- 반환: str

유사코드

```
s ← s.rstrip('.')
s ← re.sub('\\s*등의\\s*$', '', s)
만약 s and s[-1] not in '.!?'
  s ← s 연산 '.'
반환 s
```

### weave_narrative

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1255`

```
def weave_narrative(opener: str, points: list[str], fallback: str='') -> str
```

고른 문장을 구어체 서술 한 덩어리로 이어 붙인다. 쓸 문장이 없으면 fallback으로 채운다.

- 인자: opener: str, points: list[str], fallback: str = ''

- 반환: str

유사코드

```
cleaned ← [soften_sentence(p).rstrip('.') for p in points if p.strip()]
만약 not cleaned
  base ← fallback or '교재·강의 흐름을 따라가며 전체 개념을 익히는 데 집중'
  반환 f"{opener.rstrip('.')} {base}했어요."
만약 len(cleaned) == 1
  반환 f"{opener.rstrip('.')} {cleaned[0]} 내용을 중심으로 공부했어요."
first ← ' '.join(cleaned[:3])
rest ← ' '.join(cleaned[3:6])
만약 rest
  반환 f"{opener.rstrip('.')} {first} 같은 내용을 먼저 잡았고, 이어서 {rest} 부분까지 넓혀 가며 정
리했…
반환 f"{opener.rstrip('.')} {first} 흐름으로 전반적인 내용을 익혔어요."
```

### _phase_unit_narratives

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1275`

```
def _phase_unit_narratives(item: CatalogItem) -> list[tuple[str, str]]
```

장·강·일차가 많을 때 앞·중·뒤 구간만 구어체로 요약.

- 인자: item: CatalogItem
- 반환: list[tuple[str, str]]

유사코드

```
n ← len(item.sources)
만약 n < 4
  반환 []
sources ← item.sources
만약 n <= 6
  phases ← [(0, 0, '처음'), (n // 2, n // 2, '중간'), (n - 1, n - 1, '마지막')]
아니면
  third ← max(1, n // 3)
  phases ← [(0, third - 1, '앞부분'), (third, 2 * third - 1, '중반'), (2 * third, n - 1…
blocks ← []
반복 (start, end, label) ← phases
  seg ← sources[start:end + 1]
  u_from ← seg[0].unit
  u_to ← seg[-1].unit
  unit_label ← u_from if u_from == u_to else f'{u_from}~{u_to}'
  만약 label in ('처음', '앞부분')
    para ← f'{unit_label} 구간에서는 {item.summary}의 기초를 다지며 개념과 환경 설정에 집중했어요.'
  아니면
    만약 label in ('마지막', '후반')
      para ← f'{unit_label} 구간에서는 지금까지 배운 내용을 연결·정리하고 실전·응용 쪽으로 마무리했
어요.'
    아니면
      para ← f'{unit_label} 구간에서는 예제·실습을 따라 하며 손에 익히는 단계를 밟았어요.'
  blocks.append((unit_label, para))
반환 blocks
```

### build_study_narrative

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1418`

```
def build_study_narrative(item: CatalogItem) -> dict[str, Any]
```

과목 전체를 서술형 구어체로 요약 (원문 나열 없음).

- 인자: item: CatalogItem
- 반환: dict[str, Any]

유사코드

```
unit_hint ← ''
만약 len(item.sources) >= 3
  units ← [s.unit for s in item.sources if s.unit != '전체']
  만약 units
    unit_hint ← f' ({units[0]}부터 {units[-1]}까지)'
overview ← f'「{item.title}」을(를) 공부하면서{unit_hint} 총 {len(item.sources)}개의 노트를 남겼어요.…
main ← STUDY_NARRATIVES.get(item.slug)
credit ← STUDY_CREDITS.get(item.slug)
만약 credit and main and (not main.startswith(credit))
  main ← f'{credit} {main}'
만약 not main
  main ← f'이 과목에서는 {item.summary}을(를) 목표로 {len(item.sources)}번에 걸쳐 내용을 쌓아 갔어요. 노…
reflection ← f'돌이켜 보면 {item.title}에서 {item.summary}와 관련된 내용을 차근차근 쌓아 갔어요. 원본 문장을 그대로…
반환 {'overview': overview, 'main': main, 'reflection': reflection, 'units':…
```

### summarize_bullets

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1458`

```
def summarize_bullets(text: str, max_items: int=10) -> list[str]
```

글머리표, 번호 목록, 긴 줄을 중복 없이 최대 개수만큼 모아 요약 불릿으로 만든다.

- 인자: text: str, max_items: int = 10
- 반환: list[str]

유사코드

```
lines ← [ln.strip() for ln in text.splitlines() if ln.strip()]
bullets ← []
반복 ln ← lines
  만약 len(ln) < 4
    다음 반복
  만약 ln.startswith(('-', '*', '•'))
    bullets.append(ln.lstrip('-*• ').strip())
  아니면
    만약 re.match('^\\d+[\\.\\)]', ln)
      bullets.append(re.sub('^\\d+[\\.\\)]\\s*', '', ln))
    아니면
      만약 len(ln) > 15 and (not ln.startswith('='))
        bullets.append(ln)
seen ← set()
out ← []
반복 b ← bullets
  key ← b[:60]
  만약 key not in seen
    seen.add(key)
    out.append(b)
  만약 len(out) >= max_items
    반복 종료
반환 out
```

### make_overview

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1483`

```
def make_overview(item: CatalogItem, bullets: list[str]) -> str
```

학습이면 노트 수와 키워드로, 과제이면 수행 기록과 원본 파일 수로 한눈에 보기 문장을 만든다.

- 인자: item: CatalogItem, bullets: list[str]
- 반환: str

유사코드

```
만약 item.type == 'assignment'
  반환 f'{item.title} 과목의 총괄/최종 과제를 수행하며 과제 요구사항에 맞춰 답안·코드·문서를 작성했습니다. 원본 자료는 …
만약 bullets
  topics ← '·'.join((b[:20] for b in bullets[:3]))
  반환 f'「{item.title}」 학습을 진행하며 {len(item.sources)}개 단위의 노트를 남겼습니다. 주요 키워드: {…
반환 f'「{item.title}」 관련 학습 노트를 정리했습니다. 원본 메모가 짧거나 키워드 수준일 수 있습니다.'
```

### render_windows_programming1_markdown

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1503`

```
def render_windows_programming1_markdown(item: CatalogItem) -> str
```

실행 파일 제출 과제 — 텍스트 원문 없이 프로그램 화면으로 설명.

- 인자: item: CatalogItem
- 반환: str

유사코드

```
lines ← ['---', f'id: {item.id}', f'type: {item.type}', f'category: {item.categ…
반환 '\n'.join(lines)
```

### render_markdown

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1558`

```
def render_markdown(item: CatalogItem) -> str
```

카탈로그 항목 하나의 프론트매터와 본문 마크다운을 만든다. 윈도우 프로그래밍1은 별도 형식을 쓴다.

- 인자: item: CatalogItem
- 반환: str

유사코드

```
만약 item.slug == 'windows-programming-1'
  반환 render_windows_programming1_markdown(item)
all_text ← '\n\n'.join((s.text for s in item.sources if s.text))
bullets ← summarize_bullets(all_text)
study_narr ← build_study_narrative(item) if item.type == 'study' else None
overview ← study_narr['overview'] if study_narr else make_overview(item, bullets)
fm_summary ← item.summary
progress_units ← len(item.sources)
fm_sources ← [{'path': s.path, 'unit': s.unit} for s in item.sources]
lines ← ['---', f'id: {item.id}', f'type: {item.type}', f'category: {item.categ…
반복 s ← fm_sources
  path ← mask_assignment_privacy(s['path']) if item.type == 'assignment' else s[…
  lines.append(f' - path: {path}')
  lines.append(f''' unit: "{s['unit']}"''')
lines.extend(['created_from: study_note_record_organization', '---', ''…
lines.append(f'# {item.title}\n')
lines.append('## 한눈에 보기\n')
lines.append(overview + '\n')
만약 item.type == 'study' and study_narr
  lines.append('## 무엇을 배웠는지\n')
  lines.append(study_narr['main'] + '\n\n')
  lines.append(study_narr['reflection'] + '\n\n')
  만약 study_narr['units']
    lines.append('## 단계별로 살보면\n')
    반복 (unit, para) ← study_narr['units']
      lines.append(f'### {unit}\n')
      lines.append(para + '\n\n')
아니면
  만약 item.type != 'assignment'
    lines.append('## 핵심 요약\n')
    만약 bullets
      반복 b ← bullets
        lines.append(f'- {b}')
    아니면
      lines.append('- 원본 메모가 키워드 수준이거나 추출 텍스트가 비어 있습니다.')
    lines.append('')
만약 item.type == 'assignment'
  lines.append('## 내용 요약\n')
  summary_lines ← build_assignment_content_summary(item, all_text)
  반복 para ← summary_lines
…
```

### main

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1642`

```
def main() -> None
```

학습·과제 요약을 output에 쓰고 catalog.json과 index.md를 갱신한 뒤 정적 사이트 빌드를 호출한다.

- 인자: 없음
- 반환: None

유사코드

```
STUDY_OUT.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
ASSIGN_OUT.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
EXTRACTED.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
study_items ← build_study_catalog()
assign_items ← build_assignment_catalog()
all_items ← study_items + assign_items
print(f'Study: {len(study_items)}, Assignment: {len(assign_items)}, Tot…
반복 item ← all_items
  item.load_sources()
expected_study ← {f'{it.slug}.md' for it in study_items}
expected_assign ← {f'{it.slug}.md' for it in assign_items}
반복 (d, expected) ← ((STUDY_OUT, expected_study), (ASSIGN_OUT, expected_assign))
  반복 old ← d.glob('*.md')
    만약 old.name not in expected
      old.unlink()
catalog_data ← []
반복 item ← all_items
  md ← render_markdown(item)
  out_dir ← STUDY_OUT if item.type == 'study' else ASSIGN_OUT
  (out_dir / f'{item.slug}.md').write_text(md, encoding='utf-8')
  catalog_data.append({'id': item.id, 'type': item.type, 'category': item…
(OUT / 'catalog.json').write_text(json.dumps({'items': catalog_data, 'c…
idx ← ['# 학습·과제 기록 인덱스\n', f'총 **{len(all_items)}**개 항목 (학습 {len(study_items)…
idx.append('## 학습 (study)\n')
반복 it ← study_items
  idx.append(f'- [{it.title}](study/{it.slug}.md) — {it.summary}')
idx.append('\n## 과제 (assignment)\n')
반복 it ← assign_items
  idx.append(f'- [{it.title}](assignment/{it.slug}.md) — {it.summary}')
(OUT / 'index.md').write_text('\n'.join(idx), encoding='utf-8')
print('Done.')
시도
  모듈을 불러온다
  모듈을 불러온다
  script ← ROOT / 'scripts' / 'build_static_site.py'
  만약 script.is_file()
    subprocess.run([sys.executable, str(script)], check=False)
실패 OSError
```

### study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py

요약 마크다운과 원본 텍스트로 대시보드용 data.js, 소스 JSON, 히어로 목록을 만든다.

### mask_secrets

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:51`

```
def mask_secrets(text: str, mask: str=KEY_MASK) -> str
```

본문에서 API 키·토큰 패턴을 찾아 고정 마스크 문자열로 바꾼다.

- 인자: text: str, mask: str = KEY_MASK
- 반환: str

유사코드

```
만약 not text
  반환 text
반복 pat ← _SECRET_PATTERNS
  text ← pat.sub(mask, text)
반복 pat ← _KEY_ASSIGNMENT_PATTERNS
  text ← pat.sub(f'\\g<1>{mask}\\g<3>', text)
반환 text
```

### is_assignment_path

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:67`

```
def is_assignment_path(rel_path: str) -> bool
```

경로에 과제 폴더 이름이 있으면 참을 돌려준다.

- 인자: rel_path: str
- 반환: bool

유사코드

```
반환 _ASSIGNMENT_DIR in rel_path.replace('\\', '/')
```

### mask_assignment_privacy

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:72`

```
def mask_assignment_privacy(text: str) -> str
```

과제 본문의 지도교수 이름, 학번, 파일명 속 학번 숫자를 가린다.

- 인자: text: str
- 반환: str

유사코드

```
만약 not text
  반환 text
text ← re.sub('(지도교수\\s*[:：]\\s*)\\S+(?:\\s*교수님)?', f'\\1{PROFESSOR_MASK}', te…
text ← re.sub('((?:학\\s*번|수\\s*강\\s*번\\s*호)\\s*[:：]\\s*)\\d+', f'\\1{STUDENT_I…
text ← re.sub('\\(\\d{7,8}\\s+', f'({STUDENT_ID_MASK} ', text)
text ← re.sub('\\(\\d{7,8}\\)', f'({STUDENT_ID_MASK})', text)
text ← re.sub('_\\d{7,8}_', f'_{STUDENT_ID_MASK}_', text)
반환 text
```

### parse_frontmatter

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:92`

```
def parse_frontmatter(raw: str) -> tuple[dict, str]
```

마크다운 앞의 YAML 프론트매터를 딕셔너리와 본문으로 나눈다. 태그 목록과 sources도 읽는다.

- 인자: raw: str
- 반환: tuple[dict, str]

유사코드

```
match ← re.match('^---\\r?\\n([\\s\\S]*?)\\r?\\n---\\r?\\n([\\s\\S]*)$', raw)
만약 not match
  반환 ({}, raw)
(yaml, body) ← (match.group(1), match.group(2))
meta ← {}
current_key ← None
in_sources ← False
source_item ← None
반복 line ← yaml.split('\n')
  만약 line.strip().startswith('sources:')
    in_sources ← True
    meta['sources'] ← []
    다음 반복
  만약 in_sources
    만약 re.match('^\\s+-\\s+path:', line)
      source_item ← {'path': line.split('path:', 1)[1].strip()}
      meta['sources'].append(source_item)
    아니면
      만약 source_item and re.match('^\\s+unit:', line)
        source_item['unit'] ← line.split('unit:', 1)[1].strip().strip('"\'')
      아니면
        만약 line.strip() and (not line.startswith(' '))
          in_sources ← False
  만약 not in_sources
    m ← re.match('^(\\w+):\\s*(.*)$', line)
    만약 m
      current_key ← m.group(1)
      val ← m.group(2).strip().strip('"\'')
      meta[current_key] ← val
    아니면
      만약 current_key == 'tags' and re.match('^\\s+-\\s+', line)
        meta.setdefault('tags', [])
        meta['tags'].append(line.split('-', 1)[1].strip())
만약 isinstance(meta.get('tags'), str) and meta['tags'].startswith('[')
  시도
    meta['tags'] ← json.loads(meta['tags'].replace("'", '"'))
  실패 json.JSONDecodeError
    meta['tags'] ← []
반환 (meta, body)
```

### md_to_html

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:135`

```
def md_to_html(body: str) -> str
```

요약 마크다운 본문을 HTML로 바꾼다. markdown 패키지가 없으면 제목·목록·문단만 직접 변환한다.

- 인자: body: str
- 반환: str

유사코드

```
시도
  모듈을 불러온다
  반환 markdown.markdown(body, extensions=['extra', 'nl2br', 'sane_lists'], ou…
실패 ImportError
  html ← []
  반복 block ← re.split('\\n\\n+', body.strip())
    block ← block.strip()
    만약 not block
      다음 반복
    만약 block.startswith('### ')
      html.append(f'<h3>{_esc(block[4:])}</h3>')
    아니면
      만약 block.startswith('## ')
        html.append(f'<h2>{_esc(block[3:])}</h2>')
      아니면
        만약 block.startswith('# ')
          html.append(f'<h1>{_esc(block[2:])}</h1>')
        아니면
          만약 block.startswith('- ')
            items ← ''.join((f'<li>{_inline_md(line[2:])}</li>' for line in block.split('\n…
            html.append(f'<ul>{items}</ul>')
          아니면
            html.append(f"<p>{_inline_md(block.replace(chr(10), ' '))}</p>")
  반환 '\n'.join(html)
```

### _esc

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:169`

```
def _esc(s: str) -> str
```

HTML에 넣을 문자열의 &, <, >, 따옴표를 이스케이프한다.

- 인자: s: str
- 반환: str

유사코드

```
반환 s.replace('&', '&amp;').replace('<', '&lt;').replace('>', '&gt;').repla…
```

### _inline_md

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:179`

```
def _inline_md(s: str) -> str
```

한 줄 안의 굵게, 코드, 사이트 내부 링크를 HTML로 바꾼다.

- 인자: s: str
- 반환: str

유사코드

```
s ← _esc(s)
s ← re.sub('\\*\\*(.+?)\\*\\*', '<strong>\\1</strong>', s)
s ← re.sub('`([^`]+)`', '<code>\\1</code>', s)
s ← re.sub('\\[([^\\]]+)\\]\\((/[^)]+)\\)', '<a href="\\2">\\1</a>', s)
반환 s
```

### normalize_source_key

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:192`

```
def normalize_source_key(key: str) -> str
```

마크다운 링크의 퍼센트 인코딩을 풀어 디스크의 원본 경로와 같게 만든다.

- 인자: key: str
- 반환: str

유사코드

```
k ← key.replace('\\', '/').lstrip('/')
prev ← None
동안 prev != k
  prev ← k
  k ← unquote(k)
반환 k
```

### rewrite_source_links

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:202`

```
def rewrite_source_links(html: str, pending: set[str]) -> str
```

본문 HTML의 /data, /_extracted 링크를 원본 보기용 data-source 앵커로 바꾸고, 필요한 원본 키를 모은다.

- 인자: html: str, pending: set[str]
- 반환: str

유사코드

```
repl 을 정의한다
반환 _SOURCE_HREF_RE.sub(repl, html)
```

### rewrite_source_links.repl

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:204`

```
def repl(m: re.Match) -> str
```

링크 하나에서 원본 키를 꺼내 pending에 넣고, source-link 클래스가 있는 앵커로 바꾼다.

- 인자: m: re.Match
- 반환: str

유사코드

```
href ← m.group(1)
key ← normalize_source_key(href)
pending.add(key)
attrs ← m.group(2) or ''
만약 'class=' in attrs
  attrs ← re.sub('class="([^"]*)"', lambda cm: f'class="{cm.group(1)} source-link…
아니면
  attrs ← attrs 연산 ' class="source-link"'
반환 f'<a href="#" data-source="{key}"{attrs}>'
```

### resolve_source_path

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:224`

```
def resolve_source_path(key: str) -> Path | None
```

원본 키를 output/_extracted 또는 저장소 data 아래의 실제 파일 경로로 바꾼다.

- 인자: key: str
- 반환: Path | None

유사코드

```
key ← normalize_source_key(key)
만약 key.startswith('_extracted/')
  반환 OUT / key
만약 key.startswith('data/')
  반환 ROOT / key
반환 None
```

### read_text_file

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:234`

```
def read_text_file(path: Path) -> str
```

utf-8, utf-8-sig, cp949 순으로 읽고, 실패하면 깨진 글자를 대체해 utf-8로 읽는다.

- 인자: path: Path
- 반환: str

유사코드

```
반복 enc ← ('utf-8', 'utf-8-sig', 'cp949')
  시도
    반환 path.read_text(encoding=enc)
  실패 (UnicodeDecodeError, OSError)
    다음 반복
반환 path.read_text(encoding='utf-8', errors='replace')
```

### read_source_text

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:244`

```
def read_source_text(key: str) -> str | None
```

원본 키의 파일을 읽어 비밀 값을 가리고, 과제면 개인정보도 가린 뒤 돌려준다. 파일이 없으면 None이다.

- 인자: key: str
- 반환: str | None

유사코드

```
path ← resolve_source_path(key)
만약 not path or not path.is_file()
  반환 None
시도
  text ← read_text_file(path)
실패 OSError
  반환 None
text ← mask_secrets(text)
만약 is_assignment_path(key)
  text ← mask_assignment_privacy(text)
반환 text
```

### collect_hero_images

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:259`

```
def collect_hero_images() -> list[str]
```

data/image의 이미지 파일을 정렬해 대시보드에서 쓰는 상대 경로 목록으로 만든다.

- 인자: 없음
- 반환: list[str]

유사코드

```
만약 not HERO_IMAGE_DIR.is_dir()
  반환 []
paths ← []
반복 path ← sorted(HERO_IMAGE_DIR.iterdir(), key=lambda p: p.name.lower())
  만약 not path.is_file()
    다음 반복
  만약 path.suffix.lower() not in HERO_IMAGE_EXTS
    다음 반복
  paths.append(f'../data/image/{path.name}')
반환 paths
```

### write_hero_images_js

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:273`

```
def write_hero_images_js(js_dir: Path) -> int
```

히어로 이미지 경로를 window.HERO_IMAGES 대입문으로 hero-images.js에 쓰고 개수를 돌려준다.

- 인자: js_dir: Path
- 반환: int

유사코드

```
images ← collect_hero_images()
content ← 'window.HERO_IMAGES = ' + json.dumps(images, ensure_ascii=False) + ';\n'
(js_dir / 'hero-images.js').write_text(content, encoding='utf-8')
반환 len(images)
```

### source_chunk_filename

study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:281

```
def source_chunk_filename(key: str, text: str) -> str
```

원본 키와 본문 해시로 sources 폴더에 저장할 JSON 파일 이름을 만든다.

- 인자: key: str, text: str
- 반환: str

유사코드

```
key_digest ← hashlib.sha256(key.encode('utf-8')).hexdigest()[:8]
content_digest ← hashlib.sha256(text.encode('utf-8')).hexdigest()[:8]
반환 f'{key_digest}-{content_digest}.json'
```

### source_build_id

study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:288

```
def source_build_id(source_map: dict[str, str]) -> str
```

원본 지도 전체를 해시해 캐시 무효화에 쓰는 짧은 빌드 아이디를 만든다.

- 인자: source_map: dict[str, str]
- 반환: str

유사코드

```
payload ← '|'.join((f'{k}:{v}' for k, v in sorted(source_map.items())))
반환 hashlib.sha256(payload.encode('utf-8')).hexdigest()[:12]
```

### stamp_index_scripts

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:294`

```
def stamp_index_scripts(build_id: str) -> None
```

대시보드 index.html의 data.js, app.js, styles.css 주소에 빌드 아이디 쿼리를 붙인다. 원본 지도가 그대로여도 화면 스크립트와 스타일이 바뀌면 브라우저 캐시를 갱신한다.

- 인자: build_id: str
- 반환: None

유사코드

```
index_path ← SITE / 'index.html'
ui_parts ← [build_id]
반복 rel ← ('js/app.js', 'css/styles.css')
  path ← SITE / rel
  만약 path.is_file()
    ui_parts.append(hashlib.sha256(path.read_bytes()).hexdigest()[:8])
token ← hashlib.sha256('|'.join(ui_parts).encode('utf-8')).hexdigest()[:12]
html ← index_path.read_text(encoding='utf-8')
html ← re.sub('src="js/(data|app)\\.js(?:\\?[^"]*)?"', lambda m: f'src="js/{m.…
html ← re.sub('href="css/styles\\.css(?:\\?[^"]*)?"', f'href="css/styles.css?v…
index_path.write_text(html, encoding='utf-8')
```

### assert_under_github_limit

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:320`

```
def assert_under_github_limit(path: Path, label: str) -> None
```

파일 크기가 GitHub 한 파일 한도를 넘으면 빌드를 중단한다.

- 인자: path: Path, label: str
- 반환: None

유사코드

```
size ← path.stat().st_size
만약 size > GITHUB_MAX_BYTES
  mb ← size / (1024 * 1024)
  중단 SystemExit(f'{label} ({path}) is {mb:.1f} MB — exceeds GitHub 100 MB fi…
```

### collect_catalog

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:330`

```
def collect_catalog(catalog_data: dict) -> list[dict]
```

catalog.json 항목에서 카드에 필요한 id, 종류, 분류, 제목, 슬러그, 요약, 태그를 고른다.

- 인자: catalog_data: dict
- 반환: list[dict]

유사코드

```
items ← []
반복 it ← catalog_data.get('items', [])
  items.append({'id': it['id'], 'type': it['type'], 'category': it.get('c…
반환 items
```

### build_site

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:348`

```
def build_site() -> None
```

요약 HTML, 원본 JSON, data.js, 히어로 목록을 dashboard에 쓴다. catalog.json이 없으면 중단한다.

- 인자: 없음
- 반환: None

유사코드

```
만약 not CATALOG_PATH.is_file()
  중단 SystemExit('catalog.json 없음. 먼저 python scripts/build_output.py 실행')
catalog_data ← json.loads(CATALOG_PATH.read_text(encoding='utf-8'))
catalog ← collect_catalog(catalog_data)
articles ← {}
pending_sources ← set()
반복 item ← catalog_data.get('items', [])
  md_path ← ROOT / item['output']
  만약 not md_path.is_file()
    다음 반복
  raw ← md_path.read_text(encoding='utf-8')
  (_, body) ← parse_frontmatter(raw)
  html ← md_to_html(mask_secrets(body))
  html ← rewrite_source_links(html, pending_sources)
  articles[item['slug']] ← html
source_map ← {}
sources_dir ← SITE / 'js' / 'sources'
만약 sources_dir.is_dir()
  shutil.rmtree(sources_dir)
sources_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
written_sources ← 0
sources_total_bytes ← 0
반복 key ← sorted(pending_sources)
  text ← read_source_text(key)
  만약 text is None
    다음 반복
  chunk_name ← source_chunk_filename(key, text)
  chunk_path ← sources_dir / chunk_name
  chunk_payload ← {'key': key, 'text': text}
  chunk_path.write_text(json.dumps(chunk_payload, ensure_ascii=False), en…
  assert_under_github_limit(chunk_path, 'Source chunk')
  source_map[key] ← chunk_name
  written_sources ← written_sources 연산 1
  sources_total_bytes ← sources_total_bytes 연산 chunk_path.stat().st_size
build_id ← source_build_id(source_map)
site_data ← {'catalog': catalog, 'articles': articles, 'sourceMap': source_map, 'so…
js_dir ← SITE / 'js'
css_dir ← SITE / 'css'
js_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
css_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
…
```

### main

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:422`

```
def main() -> None
```

build_site를 실행하고, 만든 대시보드를 브라우저에서 열 수 있다고 안내한다.

- 인자: 없음
- 반환: None

유사코드

```
build_site()
print('Done. Open dashboard/index.html in a browser (or use a local sta…
```

## docs/build_portfolio_book.py

포트폴리오 북 마크다운 챕터들을 통합하여 A4 규격의 한글 PDF 단행본으로 빌드한다. 마크다운 표, 인용구, 코드 블록, 인라인 링크 및 Mermaid 다이어그램을 파싱하여 Microsoft Edge 또는 Google Chrome 헤드리스 엔진으로 고품질 인쇄용 PDF를 생성한다.

### inline

`docs/build_portfolio_book.py:34`

```
def inline(text: str) -> str
```

설명이 없습니다.

- 인자: text: str
- 반환: str

유사코드

```
escaped ← html.escape(text)
escaped ← INLINE_CODE.sub(lambda m: f'<code>{m.group(1)}</code>', escaped)
escaped ← BOLD.sub(lambda m: f'<strong>{m.group(1)}</strong>', escaped)
escaped ← LINK.sub(lambda m: f'<a href="{m.group(2)}">{m.group(1)}</a>', escaped)
반환 escaped
```

### find_browser

`docs/build_portfolio_book.py:42`

```
def find_browser() -> Path | None
```

설명이 없습니다.

- 인자: 없음
- 반환: Path | None

유사코드

```
local ← os.environ.get('LOCALAPPDATA', '')
candidates ← [Path('C:\\Program Files (x86)\\Microsoft\\Edge\\Application\\msedge.ex…
반복 candidate ← candidates
  만약 candidate.is_file()
    반환 candidate
반환 None
```

### diagram_page

`docs/build_portfolio_book.py:56`

```
def diagram_page(source: str) -> str
```

설명이 없습니다.

- 인자: source: str
- 반환: str

유사코드

```
escaped ← html.escape(source)
반환 f'<!DOCTYPE html>\n<html lang="ko">\n<head>\n<meta charset="utf-8" />\n…
```

### crop_whitespace

`docs/build_portfolio_book.py:79`

```
def crop_whitespace(path: Path) -> None
```

설명이 없습니다.

- 인자: path: Path
- 반환: None

유사코드

```
image ← Image.open(path).convert('RGB')
background ← Image.new('RGB', image.size, (255, 255, 255))
box ← ImageChops.difference(image, background).getbbox()
만약 box is None
  중단 SystemExit(f'차트가 비어 있습니다: {path.name}')
pad ← 16
left ← max(box[0] - pad, 0)
top ← max(box[1] - pad, 0)
right ← min(box[2] + pad, image.width)
bottom ← min(box[3] + pad, image.height)
cropped ← image.crop((left, top, right, bottom))
만약 cropped.width < 40 or cropped.height < 40
  중단 SystemExit(f'차트가 너무 작습니다: {path.name}')
cropped.save(path)
```

### render_diagram

`docs/build_portfolio_book.py:96`

```
def render_diagram(source: str) -> str
```

설명이 없습니다.

- 인자: source: str
- 반환: str

유사코드

```
digest ← hashlib.sha256(source.encode('utf-8')).hexdigest()[:12]
USED_DIAGRAMS.add(digest)
DIAGRAMS.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
png ← DIAGRAMS / f'{digest}.png'
만약 not png.is_file()
  browser ← find_browser()
  만약 browser is None
    escaped ← html.escape(source.strip())
    반환 f'<pre class="code diagram-fallback">{escaped}</pre>'
  html_path ← DIAGRAMS / f'{digest}.html'
  html_path.write_text(diagram_page(source), encoding='utf-8')
  profile ← Path(tempfile.mkdtemp(prefix='book-chart-'))
  command ← [str(browser), '--headless=new', '--disable-gpu', '--no-first-run', '--…
  시도
    subprocess.run(command, check=True, timeout=60)
    deadline ← time.time() + 8
    동안 not png.is_file() and time.time() < deadline
      time.sleep(0.3)
    crop_whitespace(png)
  실패 Exception
    print(f'[경고] 차트 렌더링 실패 ({digest}): {e}')
    escaped ← html.escape(source.strip())
    반환 f'<pre class="code diagram-fallback">{escaped}</pre>'
rel ← png.relative_to(ROOT).as_posix()
반환 f'<figure class="chart"><img src="{rel}" alt="다이어그램" /></figure>'
```

### parse_table

`docs/build_portfolio_book.py:140`

```
def parse_table(lines: list[str]) -> str
```

설명이 없습니다.

- 인자: lines: list[str]
- 반환: str

유사코드

```
rows ← []
반복 line ← lines
  raw_cells ← [c.strip() for c in line.strip().strip('|').split('|')]
  rows.append(raw_cells)
만약 not rows
  반환 ''
header ← rows[0]
data_rows ← rows[1:]
만약 data_rows and all((re.match('^:?-+:?$', cell) for cell in data_rows[0]))
  data_rows ← data_rows[1:]
html_parts ← ['<div class="table-wrap"><table><thead><tr>']
반복 cell ← header
  html_parts.append(f'<th>{inline(cell)}</th>')
html_parts.append('</tr></thead><tbody>')
반복 r ← data_rows
  html_parts.append('<tr>')
  반복 cell ← r
    html_parts.append(f'<td>{inline(cell)}</td>')
  html_parts.append('</tr>')
html_parts.append('</tbody></table></div>')
반환 ''.join(html_parts)
```

### markdown_to_html

`docs/build_portfolio_book.py:166`

```
def markdown_to_html(text: str) -> str
```

설명이 없습니다.

- 인자: text: str
- 반환: str

유사코드

```
lines ← text.splitlines()
parts ← []
index ← 0
first_h1 ← True
동안 index < len(lines)
  line ← lines[index]
  만약 line.startswith('```')
    language ← line[3:].strip()
    body ← []
    index ← index 연산 1
    동안 index < len(lines) and (not lines[index].startswith('```'))
      body.append(lines[index])
      index ← index 연산 1
    index ← index 연산 1
    source ← '\n'.join(body).strip() + '\n'
    만약 language == 'mermaid'
      parts.append(render_diagram(source))
    아니면
      parts.append(f'<pre class="code"><code>{html.escape(source)}</code></pr…
    다음 반복
  stripped ← line.strip()
  만약 not stripped
    index ← index 연산 1
    다음 반복
  만약 stripped in ('---', '***', '___')
    parts.append('<hr class="divider" />')
    index ← index 연산 1
    다음 반복
  만약 line.startswith('#')
    level ← len(line) - len(line.lstrip('#'))
    level ← min(max(level, 1), 4)
    title ← line[level:].strip()
    cls ← ''
    만약 level == 1
      만약 first_h1
        cls ← ' class="book-title"'
        first_h1 ← False
      아니면
        cls ← ' class="chapter-title"'
    parts.append(f'<h{level}{cls}>{inline(title)}</h{level}>')
…
```

### combined_markdown

`docs/build_portfolio_book.py:281`

```
def combined_markdown() -> str
```

설명이 없습니다.

- 인자: 없음
- 반환: str

유사코드

```
files ← sorted(CHAPTERS.glob('*.md'))
만약 not files
  중단 SystemExit(f'포트폴리오 북 챕터 마크다운이 없습니다: {CHAPTERS}')
chunks ← [path.read_text(encoding='utf-8').strip() for path in files]
반환 '\n\n'.join(chunks) + '\n'
```

### render_html

`docs/build_portfolio_book.py:497`

```
def render_html(body: str) -> str
```

설명이 없습니다.

- 인자: body: str
- 반환: str

유사코드

```
반환 '\n'.join(['<!DOCTYPE html>', '<html lang="ko">', '<head>', '<meta char…
```

### write_pdf

`docs/build_portfolio_book.py:517`

```
def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -> None
```

설명이 없습니다.

- 인자: html_path: Path, pdf_path: Path
- 반환: None

유사코드

```
browser ← find_browser()
만약 browser is None
  중단 SystemExit('PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.')
만약 pdf_path.exists()
  pdf_path.unlink()
profile ← Path(tempfile.mkdtemp(prefix='portfolio-book-pdf-'))
command ← [str(browser), '--headless=new', '--disable-gpu', '--no-first-run', '--…
시도
  subprocess.run(command, check=True, timeout=120)
만약 not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size < 1000
  중단 SystemExit(f'PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}')
```

### main

`docs/build_portfolio_book.py:542`

```
def main() -> None
```

설명이 없습니다.

- 인자: 없음
- 반환: None

유사코드

```
print('[1/4] 포트폴리오 북 마크다운 챕터 병합 중...')
markdown ← combined_markdown()
MD_PATH.write_text(markdown, encoding='utf-8')
print(f' -> 통합 마크다운 저장: {MD_PATH}')
print('[2/4] 마크다운 -> HTML 변환 및 다이어그램 렌더링 중...')
html_content ← render_html(markdown_to_html(markdown))
HTML_PATH.write_text(html_content, encoding='utf-8')
print(f' -> HTML 저장: {HTML_PATH}')
print('[3/4] 헤드리스 브라우저 A4 PDF 변환 중...')
write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
print(f' -> PDF 완성: {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)')
print('[4/4] 빌드 완료! 성공적으로 포트폴리오 북이 생성되었습니다.')
```

## 생성 산출물

다음 파일은 사람이 함수를 적어 둔 소스가 아니다. build_static_site.py를 다시 실행하면 data.js, hero-images.js, sources JSON의 본문이 바뀌므로 그 안에 설명 주석을 넣지 않았다.

- study_note_record_organization/dashboard/js/data.js — 카드 목록, 요약 HTML, 원본 파일 지도를 window.SITE_DATA로 넣는다.
- study_note_record_organization/dashboard/js/hero-images.js — data/image 경로를 window.HERO_IMAGES 배열로 넣는다.
- study_note_record_organization/dashboard/js/sources/*.json — 원본 텍스트 169개. 키와 본문만 담는다.

# 학습 원본 파일 목록

data 폴더의 노트, 과제 문서, 이미지다. 함수가 없어 파일마다 한 줄만 적는다. 코드 파일은 넣지 않았고, 원문 전문도 넣지 않았다. 학번과 이름은 가렸다.

## .docx

- study_note_record_organization/data/AI 에전트 트렌드 & 활용백과 독서노트 통합(단순합치기).docx — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it android kotlin 수강노트.docx — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/과제분류하기/PC활용1_총괄과제 OOO(OOOOOOOO).docx — 과제 제출 원본
- study_note_record_organization/data/과제분류하기/멀티미디어 개론_총괄과제 OOO (OOOOOOOO).docx — 과제 제출 원본
- study_note_record_organization/data/과제분류하기/멀티미디어통신_총괄과제 OOO(OOOOOOOO).docx — 과제 제출 원본
- study_note_record_organization/data/과제분류하기/소프트웨어공학_총괄과제 OOO(OOOOOOOO).docx — 과제 제출 원본
- study_note_record_organization/data/과제분류하기/시스템분석설계_총괄과제 OOO(OOOOOOOO).docx — 과제 제출 원본
- study_note_record_organization/data/과제분류하기/윈도우프로그래밍2_총괄과제 OOO(OOOOOOOO).docx — 과제 제출 원본
- study_note_record_organization/data/과제분류하기/이산수학_총괄과제 OOO (OOOOOOOO).docx — 과제 제출 원본
- study_note_record_organization/data/과제분류하기/인터넷 마케팅 최종 과제 (OOOOOOOO OOO).docx — 과제 제출 원본
- study_note_record_organization/data/과제분류하기/인터넷프로그래밍2 총괄과제.docx — 과제 제출 원본
- study_note_record_organization/data/과제분류하기/컴퓨터그래픽1_총괄과제 OOO(OOOOOOOO).docx — 과제 제출 원본
- study_note_record_organization/data/과학동아 40주년 AI 특이점, 그후 40년 독서노트.docx — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/그래도 나아간다는 믿음 독서노트.docx — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/꿈은 이루어진다 독서노트.docx — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/대기업을 이긴 한국의 스타트업 독서노트.docx — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/요즘 바이브 코딩 커서 AI 30가지 프로그램만들기 독서노트.docx — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/정치가 왜이래 독서노트.docx — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/패스트캠퍼스 안드로이드 코틀린 수강노트.docx — 수강 노트

- study_note_record_organization/data/퍼플렉시티 완벽가이드 독서노트.docx — 독서 노트

### .hwpx

- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/06 이전 강의노트.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/06-4 뷰바인딩.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/06-5 카카오톡 비밀번호 화면 만들기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/07-1 레이아웃 LinearLayout.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/07-2 Relativelayout 관계레이아웃.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/07-3 FrameLayout.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/07-4 GridLayout.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/07-5 ConsraintLayout.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/07-6 전화번호 화면 구성해보기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/08-1 터치이벤트와 키이벤트.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/08-2 뷰 이벤트.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/08-3 시계 앱의 스톱워치 기능 만들기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/09-1 리소스 종류와 특징.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/09-2 리소스 조건 설정.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/09-3 폰 화면 크기별 설정.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/09-4 메신져 화면 만들기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/10-1 호환성문제.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/10-2 퍼미션 문제.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다

- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/10-3-1 다양한 다이얼로그 - 토스트, 시간, 날짜 다이얼로그.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/10-3-2 다양한 다이얼로그 - 알터 리스트 커스텀.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/10-4 진동과 벨 알림.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/10-5-1 알림띄우기- 채널, 알림 객체.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/10-5-2 알림구성 스타일.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/10-6-카카오톡 알림 만들기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/11-1. 제트펙과 androidx lib.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/11-2 AppcompatLib 호환성 문제 해결.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/11-3 프레그먼트 - 엑티비티처럼 동작하는뷰.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/11-4-1 리사이클러뷰 기본.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/11-4-2 리사이클러뷰 엑티비티 파일.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/11-5 뷰페이저2.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/11-6 드로어 레이아웃 - 옆에서 열리는 화면.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/11-7-제트팩을 이용해 화면 구성하기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/12-1 Appbar Metarial.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/12-2 TabLayout 기본.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/12-3,4네비게이션뷰 확장된 플로팅 액션버튼.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/12-5-머티리얼 라이브러리로 화면 구성하기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/13-1-1 인텐트 필기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다

- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/13-1-2 인텐트 세부사항 필기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/13-2 엑티비티 생명주기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/13-3 - 엑티비티 제어.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/13-4-태스크 관리.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/13-5-액티비티 ANR 문제와 코루틴.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/14-1 브로드캐드 리시버.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/14-2-시스템 상태 파악하기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/14-3-배터리 정보 앱 만들기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/15 -1 서비스 이해하기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/15-2 바인딩 서비스.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/15-3 백그라운드 제약.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/15-4 잡 스케줄러.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/16-1 콘텐츠 프로바이더.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/16-2 안드로이드 기본 앱과 연동하기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/16-3 카메라앱과 겔러리앱 연동.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/17-1 DatabasePra xml 엑티비티 파일.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/17-2 파일에 보관하기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/17-3 공유된 프리퍼런스에 보관하기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/18-1 스마트폰 정보 구하기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/18-2 HTTP 통신하기 - Volley 라이브러리.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다

- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/18-3 HTTP 통신하기 Retrofit2.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/18-4 이미지 Glide 라이브러리.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/19-1 사용자 위치 얻기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/19-2 지도사용하기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/19-3 구글 지도앱 만들기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/20-1 firebase 이해하기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/20-2 파이어베이스 연동하기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/20-3 파이어베이스 인증 사용하기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/20장-21장 함쳐본 파일.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/21-1 파이어스토어 데이터베이스 필기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/21-2 파이어베이스 스토리지.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/21-4 파이어베이스 클라우드 메시징.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/강의필가 합쳐논 파일.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/구글 클라우드 스토리지.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- study_note_record_organization/data/Do it android kotlin 수강노트.hwpx — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/패스트캠퍼스 안드로이드 코틀린 수강노트.hwpx — 수강 노트

## .jpg

- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/페스트캠퍼스 디자인툴 초격차/포토샵 사진 편집 하기/2024신년카드만들기 결과물.jpg — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/페스트캠퍼스 디자인툴 초격차/포토샵 사진 편집 하기/2024신년카드만들기.jpg — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/페스트캠퍼스 디자인툴 초격차/포토샵 사진 편집 하기/크리스마스-가족.jpg — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/페스트캠퍼스 디자인툴 초격차/포토샵 사진 편집 하기/크리스마스-가족2.jpg — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

## .pdf

- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/인프런 (그리네모 에니메이트, 코딩팩토리 Dart, 인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략, 미리 보는 2026 AI 트렌드 TOP 10과 향후 도입 전략)/인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략/취준생이 반드시 봐야 할 중고신입 전략.pdf — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/과제분류하기/데이터베이스_총괄과제 OOO(OOOOOOOO).pdf — 과제 제출 원본
- study_note_record_organization/data/과제분류하기/정보처리_총괄과제 OOO(OOOOOOOO).pdf — 과제 제출 원본
- study_note_record_organization/data/과제분류하기/컴퓨터개론_총괄과제 OOO (OOOOOOOO).pdf — 과제 제출 원본

## .png

- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/ANR문제해결.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/Appcompat 라이브러리 호환성 해결 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/Appcompat 라이브러리 호환성 해결 필기2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/Appcompat 라이브러리 호환성 해결 필기3.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/http 통신하기 retrofit2 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/http통신하기 retrofir2 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/intent 세부필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/KEY이벤트필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/layout.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/Notification알람 필기1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/Notification알람 필기2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/RecylerView decoration 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/강의노트스캔0.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/강의노트스캔1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/강의노트스캔2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/강의노트스캔3.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/강의노트스캔4.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/강의노트스캔5.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/강의필기-1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/강의필기-2뷰바인딩 필기노트.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/관계레이아웃필기1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/관계레이아웃필기2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/리사이클러뷰 필기1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/리소스 조건 설정.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/바인딩 필기1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/벡 그라운드 제약 필기 3.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/벡그라운드 제약 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/벡그라운드 제어2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/뷰바인딩 필기노트.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/뷰이벤트.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/브로드캐드리시버 필기2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/브로드케드리시버 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/서비스 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/서피스 필기 2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/앱바 머터리얼 필기 2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/앱바 머터리얼 필기1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/엑티비티 생명주기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/엡바 머터리얼 필기 3.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/여러가지 다이얼로그 커스텀 다이얼로그.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/여러가지다이얼로그필기 목록다이얼로그.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/여러다이얼로그필기1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/인텐트 세부 필기2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/인텐트 세부필기 3.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/잡 스캐줄러 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/제트펙과 androidx 필기1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/제트펙과 androidx 필기2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/진동 알람 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/콘텐츠 프로바이더 필기2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/콘텐츠 프로바이더.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/터치이벤트필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/테스크관리3.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/테스트 관리 요청.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/텝레이아웃 필기1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/텝레이아웃 필기2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/파이어 베이스 필기2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/파이어베이스 클라우드 메시징 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/파이어베이스 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/퍼미션 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/폰화면 크기 화환성 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/프래그먼트 필기1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/프래그먼트 필기2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/플로팅 버튼 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/하위호환성 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/하위호환성 필기2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/udemy (과정 앞부분 50%미만 수강)/취준생을 위한 HTML + CSS + JAVASCRIPT 이력서 만들기/CLASSROOM/img/profile.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/2강/Screenshot 2025-07-16 214555.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/2강/Untitled.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/강의들으면서 캡쳐한사진/Screenshot 2025-07-19 175601.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/강의들으면서 캡쳐한사진/Screenshot 2025-07-19 181303.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/강의들으면서 캡쳐한사진/Screenshot 2025-07-19 192431.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/강의들으면서 캡쳐한사진/Screenshot 2025-07-19 205012.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/강의들으면서 캡쳐한사진/Screenshot 2025-07-20 232122.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- study_note_record_organization/data/image/1~2일차 쳇지피티 여행계획 프롬프트 작성 스크린샷.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/image/1~2일차 쳇지피티 여행계획 프롬프트작성 - 2 화면 캡처 2026-01-04 222121.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/image/GOMCAM OOOOOOOO_OOOOOOOO37.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/image/GOMCAM OOOOOOOO_OOOOOOOO16.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/image/GOMCAM OOOOOOOO_OOOOOOOO67.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/image/GOMCAM OOOOOOOO_OOOOOOOO88.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/image/GOMCAM OOOOOOOO_OOOOOOOO54.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/image/GOMCAM OOOOOOOO_OOOOOOOO73.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/image/GOMCAM OOOOOOOO_OOOOOOOO08.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/image/GOMCAM OOOOOOOO_OOOOOOOO78.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/image/GOMCAM OOOOOOOO_OOOOOOOO87.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/image/GOMCAM OOOOOOOO_OOOOOOOO54.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/image/GOMCAM OOOOOOOO_OOOOOOOO78.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/image/GOMCAM OOOOOOOO_OOOOOOOO36.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/image/http통신하기 retrofir2 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/image/Screenshot 2025-07-18 035917.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/image/Screenshot 2025-07-19 175601.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/image/Screenshot 2025-07-19 181303.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/image/Screenshot 2025-07-19 205012.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/image/Screenshot 2025-07-20 232122.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- study_note_record_organization/data/image/Shotcut_01_27_15_900.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/image/Shotcut_01_45_30_267.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/image/Untitled.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/image/사과게임 만들기 완성_사진.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/image/사과게임 만들기 완성_사진2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/image/애플사이트클론코딩완성_사진.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/image/애플사이트클론코딩완성_사진2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/image/윈도우프로그래밍1-총괄과제.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/image/커서의 웹브라우저로 크롤링 완성_사진.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/image/하위호환성 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- study_note_record_organization/data/image/함수 설계하고 테스트하는 기본적인 과정 다이어그램.drawio.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

### .psd

- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/페스트캠퍼스 디자인툴 초격차/포토샵 사진 편집 하기/2024신년카드만들기.psd — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/페스트캠퍼스 디자인툴 초격차/포토샵 사진 편집 하기/가족사진-2.psd — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/페스트캠퍼스 디자인툴 초격차/포토샵 사진 편집 하기/가족사진-편집1.psd — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/페스트캠퍼스 디자인툴 초격차/포토샵 사진 편집 하기/가족사진.psd — 학습 기록 원본

### .txt

- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/ANR문제해결 필기.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/바인딩 서비스 필기.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/브로드캐드리시버 필기.txt — 학습 기록 원본

- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/서비스 필기.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/시스템 파악하기.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/안드로이드 기본 앱과 연동하기 필기.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/엑티비티생명주기필기.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/인텐트 세부사항 필기.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/인텐트 필기.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/잡 스케쥴러.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/콘텐츠 프로바이더.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/테스크관리 필기.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/파이어베이스 쿨라우드 메시징 필기.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/udemy (과정 앞부분 50%미만 수강)/유데미 코틀린 필기 백업2.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/udemy (과정 앞부분 50%미만 수강)/유메니 코틀린 필기 백업.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/인프런 (그리네모 에니메이트, 코딩팩토리 Dart, 인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략, 미리 보는 2026 AI 트렌드 TOP 10과 향후 도입 전략)/인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략/1일차 강의노트.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/인프런 (그리네모 에니메이트, 코딩팩토리 Dart, 인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략, 미리 보는 2026 AI 트렌드 TOP 10과 향후 도입 전략)/인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략/2일차 강의노트.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/인프런 (그리네모 에니메이트, 코딩팩토리 Dart, 인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략, 미리 보는 2026 AI 트렌드 TOP 10과 향후 도입 전략)/인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략/3일차 강의노트.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/인프런 (그리네모 에니메이트, 코딩팩토리 Dart, 인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략, 미리 보는 2026 AI 트렌드 TOP 10과 향후 도입 전략)/인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략/4일차 강의노트.txt — 학습 기록 원본

- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/인프런 (그리네모 에니메이트, 코딩팩토리 Dart, 인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략, 미리 보는 2026 AI 트렌드 TOP 10과 향후 도입 전략)/인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략/5일차 강의노트.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/인프런 (그리네모 에니메이트, 코딩팩토리 Dart, 인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략, 미리 보는 2026 AI 트렌드 TOP 10과 향후 도입 전략)/인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략/6일차 강의노트.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/인프런 (그리네모 에니메이트, 코딩팩토리 Dart, 인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략, 미리 보는 2026 AI 트렌드 TOP 10과 향후 도입 전략)/코딩펙토리 flutter Dart 언어/1.Flutter Dart 언어 필기.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/인프런 (그리네모 에니메이트, 코딩팩토리 Dart, 인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략, 미리 보는 2026 AI 트렌드 TOP 10과 향후 도입 전략)/코딩펙토리 flutter Dart 언어/2. dart flutter oop 필기.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/인프런 (그리네모 에니메이트, 코딩팩토리 Dart, 인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략, 미리 보는 2026 AI 트렌드 TOP 10과 향후 도입 전략)/코딩펙토리 flutter Dart 언어/3. dart 함수형 프로그래밍.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/인프런 (그리네모 에니메이트, 코딩팩토리 Dart, 인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략, 미리 보는 2026 AI 트렌드 TOP 10과 향후 도입 전략)/코딩펙토리 flutter Dart 언어/4. dart 비동기 프로그래밍.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/인프런 (그리네모 에니메이트, 코딩팩토리 Dart, 인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략, 미리 보는 2026 AI 트렌드 TOP 10과 향후 도입 전략)/코딩펙토리 flutter Dart 언어/코딩펙토리 만원쿠폰.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/10강/10강.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/11강/11강.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/12강/12강.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/13강/13강.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/14강/14강.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/15강/15강.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/1강/1강.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/2강/2강.txt — 학습 기록 원본

- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/3강/3강 기록.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/4강/4강.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/5강/5강.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/6강/6강.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/7강/7강.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/9강/9강.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/페스트캠퍼스 디자인툴 초격차/일러스트레이터 강의자료 필기/(정리)일러스트레이터 팁.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/페스트캠퍼스 디자인툴 초격차/일러스트레이터 강의자료 필기/(정리)일스트레이터 입문.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/페스트캠퍼스 디자인툴 초격차/포토샵 강의자료 필기/메모장 필기 페스트캠퍼스/(정리)포토샵 복습 페스트 캠퍼스.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/페스트캠퍼스 디자인툴 초격차/포토샵 강의자료 필기/메모장 필기 페스트캠퍼스/Chapter1 필기.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/페스트캠퍼스 디자인툴 초격차/포토샵 강의자료 필기/메모장 필기 페스트캠퍼스/Chapter2 필기.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/페스트캠퍼스 디자인툴 초격차/포토샵 강의자료 필기/메모장 필기 페스트캠퍼스/포토샵 파트3 필기 chapter1.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/페스트캠퍼스 디자인툴 초격차/포토샵 강의자료 필기/메모장 필기 페스트캠퍼스/포토샵 합성 chapter2 요약 정리하기.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/2026-10-18_add_data/페스트캠퍼스 디자인툴 초격차/포토샵 강의자료 필기/메모장 필기 페스트캠퍼스/포토샵 합성 chapter2 요약.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/changenote/노트수정하기.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문 1장 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문 2장 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문 3장 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문 4장 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문 4장 영상노트.txt — 수강 노트

- study_note_record_organization/data/Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문 5장 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문 5장 영상노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문 6장 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문 7장 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문 8장 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it 점프 투 파이썬 1장 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it 점프 투 파이썬 2장 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it 점프 투 파이썬 3장 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it 점프 투 파이썬 4장 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it 점프 투 파이썬 5장 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it 점프 투 파이썬 6장 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it 점프 투 파이썬 7장 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it 점프 투 파이썬 8장 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it 점프 투 파이썬 코딩면허 시험 문제 풀어보기.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/Do it 첫 알고리즘 1장 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it 첫 알고리즘 2장 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it 첫 알고리즘 3장 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it 첫 알고리즘 4장 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it 첫 알고리즘 5장 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it 커서로 시작하는 AI 코딩 입문 1일차 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it 커서로 시작하는 AI 코딩 입문 2일차 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it 커서로 시작하는 AI 코딩 입문 3일차 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it 커서로 시작하는 AI 코딩 입문 4일차 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it 커서로 시작하는 AI 코딩 입문 5일차 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it 커서로 시작하는 AI 코딩 입문 6일차 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it! HTML + CSS + 자바스크립트 웹 표준의 정석 독서노트.txt — 독서 노트

- study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 10일차 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 11일차 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 12일차 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 13일차 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 14일차 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 15일차 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 1일차 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 2일차 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 3일차 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 4일차 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 5일차 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 6일차 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 7일차 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 8일차 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 9일차 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/Do it! 모던 자바스크립트 프로그래밍의 정석 실습 필기는 실습 위주.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/SSamz 안드로이드 10강 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/SSamz 안드로이드 11강 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/SSamz 안드로이드 12강 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/SSamz 안드로이드 13강 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/SSamz 안드로이드 14강 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/SSamz 안드로이드 15강 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/SSamz 안드로이드 16강 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/SSamz 안드로이드 17강 수강노트.txt — 수강 노트

- study_note_record_organization/data/SSamz 안드로이드 18강 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/SSamz 안드로이드 19강 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/SSamz 안드로이드 20강 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/SSamz 안드로이드 21강 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/SSamz 안드로이드 6강 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/SSamz 안드로이드 7강 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/SSamz 안드로이드 8강 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/SSamz 안드로이드 9강 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/UI디자인&프로그래밍 10장 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/UI디자인&프로그래밍 11장 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/UI디자인&프로그래밍 12장 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/UI디자인&프로그래밍 1장 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/UI디자인&프로그래밍 2장 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/UI디자인&프로그래밍 3장 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/UI디자인&프로그래밍 4장 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/UI디자인&프로그래밍 5장 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/UI디자인&프로그래밍 6장 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/UI디자인&프로그래밍 7장 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/UI디자인&프로그래밍 8장 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/UI디자인&프로그래밍 9장 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/UI디자인&프로그래밍 서론 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/가장 쉬운 독학 노션 첫걸음 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/과제분류하기/C언어1_총괄과제 OOO(OOOOOOOO).txt — 과제 제출 원본
- study_note_record_organization/data/과제분류하기/자료구조 최종 과제 (OOOOOOOO OOO).txt — 과제 제출 원본
- study_note_record_organization/data/과제분류하기/컴퓨터네트워크_총괄과제 OOO(OOOOOOOO).txt — 과제 제출 원본
- study_note_record_organization/data/과학동아 323호 AI 공정한가 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/된다! 블로그 10분 작성법 1~2일차 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/된다! 블로그 10분 작성법 3~ 4일차 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/된다! 블로그 10분 작성법 5일차 독서 노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/된다! 블로그 10분 작성법 6일차 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/된다! 블로그 10분 작성법 7일차 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/맛있는 디자인 에프터 이펙트 노트는 실습 위주.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/맛있는 디자인 일러스트레이터 노트는 실습 위주.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/맛있는 디자인 포토샵 노트는 실습 위주.txt — 학습 기록 원본

- study_note_record_organization/data/맛있는 디자인 프리미어 프로 노트는 실습 위주.txt — 학습 기록 원본
- study_note_record_organization/data/소스 코드, 더 비기닝 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/스마트폰으로 AI영상 제작 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/스토리가 스펙을 이긴다 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/에듀펜 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/유데미 HTML CSS 자바스크립트 이력서 1강 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/유데미 HTML CSS 자바스크립트 이력서 2강 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/유데미 HTML CSS 자바스크립트 이력서 3강 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/유데미 HTML CSS 자바스크립트 이력서 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/유데미 코틀린 1강 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/유데미 코틀린 2강 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략 1일차 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략 2일차 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략 3일차 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략 4일차 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략 5일차 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략 6일차 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/커서AI 트랜드 &활용백과 1장 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/커서AI 트랜드 &활용백과 2장 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/커서AI 트랜드 &활용백과 3~4장 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/커서AI 트랜드 &활용백과 5장 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/커서AI 트랜드 &활용백과 6장 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/커서AI 트랜드 &활용백과 7장 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/커서AI 트랜드 &활용백과 8장 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/커서AI 트랜드 &활용백과 부록 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/커서AI 트랜드 &활용백과 프롤로그 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/코딩펙토리 flutter Dart 1강 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/코딩펙토리 flutter Dart 2강 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/코딩펙토리 flutter Dart 3강 독서노트.txt — 독서 노트

- study_note_record_organization/data/코딩펙토리 flutter Dart 4강 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 10강 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 11강 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 12강 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 13강 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 14강 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 15강 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 1강 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 2강 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 3강 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 4강 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 5강 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 6강 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 7강 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 9강 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/트렌드 코리아 2026 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/페스트캠퍼스 일스트레이터 입문 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/페스트캠퍼스 일스트레이터 입문 팁 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/페스트캠퍼스 포토샵 1장 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/페스트캠퍼스 포토샵 2장 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/페스트캠퍼스 포토샵 3장 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/페스트캠퍼스 포토샵 4장 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/페스트캠퍼스 포토샵 수강노트.txt — 수강 노트
- study_note_record_organization/data/프롬프트 텔링 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/피지컬 컴퓨팅 데이터 수집 및 처리 - 노시훈 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/피지컬 컴퓨팅 데이터 수집 및 처리 독서노트.txt — 독서 노트
- study_note_record_organization/data/한국 2027 트랜드 초개인화시대의 서막 감상노트.txt — 학습 기록 원본