1) Suponha que você tenha a seguinte estrutura HTML representando uma lista de tarefas:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1.0">
   <title>Exercício de DOM</title>
   <style>
       .concluido {
           text-decoration: line-through;
       1
   </style>
</head>
<body>
   <h2>Lista de Tarefas</h2>
   id="tarefal" class="tarefa">Estudar JavaScript
       id="tarefa2" class="tarefa">Praticar HTML e CSS
       id="tarefa3" class="tarefa">Resolver exercícios de
DOM
   <button onclick="concluirTarefa()">Concluir Tarefa</button>
</body>
</html>
```

- a) Abra o arquivo HTML em um navegador.
- b) Analise o código HTML e CSS fornecido.
- c) Implemente a função concluirTarefa() no bloco <script> para realizar as seguintes tarefas:
  - i) Adicionar a classe "concluido" ao item de lista com id "tarefa2".
  - ii) Alterar a cor de todos os elementos com a classe "tarefa" para verde.
  - iii) Modificar o conteúdo do primeiro item de lista para "Revisar o Exercício de DOM".
  - iv) Crie um botão que, ao ser clicado, chama a função concluirTarefa().