11 Service thesaurus

Ce service publie la documentation suivante :

- Liste des familles de types d'offres en base de données
- Liste des types d'offres appartenant à une famille
- Liste des types d'offres disponibles en base de données
- Structure logique des types d'offres (catégories, sous-catégories, champs, valeurs de champs, liens)
- Documentation des types d'offres, catégories, sous-catégories, champs, valeurs de champs et liens.
- Liste des localités prédéfinies dans la base de données PIVOT
- Liste des organismes touristiques
- Liste des parcs naturels
- Liste des statuts d'erreurs des offres
- Liste des types de champs
- Liste des pictogrammes disponibles
- Liste des types d'offres acceptés comme cible d'une relation

Le service produit des documents XML ou json structurés selon le schéma *pivot-thesaurus.xsd*

Authentification

Ce service est libre d'accès, et ne nécessite pas de clé d'authentification.

URL du service

https://pivotweb.tourismewallonie.be/PivotWeb-3.1/thesaurus

11.1 Liste des familles de types d'offres

Fournit une liste complète des familles de types d'offres, avec pour chaque famille la liste des types d'offres la composant.

Exemple :

https://pivotweb.tourismewallonie.be/PivotWeb-3.1/thesaurus/family;fmt=xml

11.2 Liste des types d'offres d'une famille

Fournit une liste des types d'offres composant une famille donnée

Exemple :

Fournit la liste des types d'offres format la famille « hébergement » (urn:fam:1)

https://pivotweb.tourismewallonie.be/PivotWeb-3.1/thesaurus/family/urn:fam:1;fmt=xml

11.3 Liste des types d'offres

Fournit une liste des types d'offres stockés en base de données.

Exemple :

https://pivotweb.tourismewallonie.be/PivotWeb-3.1/thesaurus/typeofr;fmt=xml

11.4 Structure logique d'un type d'offre

11.4.1 Structure logique complète

Fournit la structure logique d'un type d'offre, c'est-à-dire la décomposition du type d'offre en catégories, sous-catégories et champs.

Exemple :

Affichons la structure du type d'offre 1 (hôtel)

https://pivotweb.tourismewallonie.be/PivotWeb-3.1/thesaurus/typeofr/1;fmt=xml

Attention

- Par défaut, l'ensemble des valeurs des champs dynamiques sont mentionnés dans la structure (filtres, cibles, etc)

11.4.2 Structure logique spécifique à un utilisateur global

Filtrage par URL

Il est possible de générer une structure logique d'un type d'offre pour un utilisateur global spécifique. Dans ce cas, les champs sp sont réduits à ceux appartenant à l'utilisateur global.

Exemple :

Affichons la structure du type d'offre 1 (hôtel), spécifiquement pour l'utilisateur global 1 (CGT)

https://pivotweb.tourismewallonie.be/PivotWeb-3.1/thesaurus/typeofr/1/1;fmt=xml

Les champs dynamiques sont désormais limités à l'utilisateur global 1 (voir filtres)

Filtrage par clé d'authentification

Il est possible de générer une structure logique d'un type d'offre en filtrant par clé d'authentification. Dans ce cas, les champs dynamiques sont réduits à ceux disponibles pour l'utilisateur global lié à la clé utilisée.

Exemple :

Affichons la structure du type d'offre 1 (hôtel), spécifiquement pour l'utilisateur global de la clé utilisée

https://pivotweb.tourismewallonie.be/PivotWeb-3.1/thesaurus/typeofr/1;fmt=xml;WS_KEY=9d7ac700-b870-11e6-80f5-76304dec7eb7

Les champs spécifiques sont désormais limités à l'utilisateur global de la clé utilisée (voir filtres).

11.4.3 Structure logique partielle

Le service fournit également la possibilité de générer une structure partielle d'un document, par exemple limitée à une catégorie, sous-catégorie, etc.

Exemple :

Affichons la structure de la catégorie *urn:cat:classlab* (Classification et labellisation) pour les types d'offres 1 (hôtel)

https://pivotweb.tourismewallonie.be/PivotWeb-3.1/thesaurus/typeofr/1/urn:cat:classlab;fmt=xml

et 2 (gîte)

https://pivotweb.tourismewallonie.be/PivotWeb-3.1/thesaurus/typeofr/2/urn:cat:classlab;fmt=xml

La même catégorie peut générer des structures différentes selon le type d'offre

Remarque

Toute *urn* apparaissant dans la structure logique d'une offre peut être passée comme argument à ce service, la structure générée sera toujours limitée à l'*urn* elle-même et tous ses nœuds enfants.

11.4.4 Structure logique partielle limitée à un utilisateur global

Comme pour la génération de la structure logique globale d'un type d'offre, il est possible de limiter les champs dynamiques à un utilisateur global particulier.

Exemple :

Affichons la structure de la catégorie *urn:cat:filtre* (les filtres) de l'utilisateur 1 (CGT).

https://pivotweb.tourismewallonie.be/PivotWeb-3.1/thesaurus/typeofr/1/urn:cat:filtre/1;fmt=xml

11.4.5 Champs cachés

La structure logique d'un type d'offre peut contenir certains champs cachés (comme des identifiants alternatifs de bases de données liées à PIVOT, identifiants d'import de données, etc).

Par défaut, ces champs sont cachés de la structure de données. Il est toutefois possible de les rendre visibles lors de la production du document de structure, grâce au paramètre *hidden*

Exemple :

Affichons l'ensemble des champs *cachés* du type d'offre *hôtel* (1) :

https://pivotweb.tourismewallonie.be/PivotWeb-3.1/thesaurus/typeofr/1;fmt=xml;hidden=true

11.5 Documentation d'une URN

Ce service affiche la documentation d'une *urn*, sans l'intégrer dans le contexte d'une offre. Dans ce cas, le document généré ne contient que la documentation de l'*urn*. Aucune catégorie, sous-catégorie ou nœud fils n'apparaît (la hiérarchie des *urn* n'est valide que dans le contexte de la structure logique d'un type d'offre).

Exemple :

Affichons la documentation du champ *nom offre* :

https://pivotweb.tourismewallonie.be/PivotWeb-3.1/thesaurus/urn/urn:fld:nomofr;fmt=xml

11.6 Liste des localités

Ce service fournit un accès à la liste des localités stockées dans la base de données PIVOT.

11.6.1 Liste complète des localités

Exemple :

https://pivotweb.tourismewallonie.be/PivotWeb-3.1/thesaurus/tins;fmt=xml

11.6.2 Localité spécifique

Ce service génère un document ne contenant le détail que d'une seule localité, dont l'identifiant a été spécifié.

Exemple :

Affichons le détail de la localité Namur

https://pivotweb.tourismewallonie.be/PivotWeb-3.1/thesaurus/tins/1437;fmt=xml

11.6.3 Liste de localités par critères

Il est possible de générer un document contenant une liste partielle de localités, basées sur des critères de sélection tels que le code postal, la localité, commune, province, organisme ou parc naturel.

Il faut pour cela suffixer le service tins avec un nom de colonne de sélection et la valeur souhaitée pour cette colonne.

Exemple :

Affichons le détail des localités dont le code postal est 5100

https://pivotweb.tourismewallonie.be/PivotWeb-3.1/thesaurus/tins/cp/5100;fmt=xml

Le suffixe de chemin colonne

Le suffixe colonne peut être :

- cp = code postal
- loc = localité
- com = commune
- prv = province
- mdt = organisme touristique (identifiant de l'organisme)
- pn = parc naturel (identifiant du parc naturel)
- mix = recherche sur les colonnes code postal, localité et commune

Recherche par code postal et localité

Il existe un suffixe supplémentaire, *cploc*, permettant la recherche par code postal et localité. Contrairement aux suffixes précédents, il nécessite 2 paramètres.

Exemple :

Recherchons la localité 5000 Namur

https://pivotweb.tourismewallonie.be/PivotWeb-3.1/thesaurus/tins/cploc/5000/Namur;like=true;fmt=xml

Le paramètre matriciel like

Par défaut, la sélection par critère recherche la valeur exacte spécifiée. Le paramètre *like* permet d'élargir la sélection à tout ce qui commence par la valeur spécifiée.

Exemple :

Recherchons toutes les localités ou communes commençant par Louvain.

https://pivotweb.tourismewallonie.be/PivotWeb-3.1/thesaurus/tins/mix/Louvain;like=true;fmt=xml

11.7 Liste des organismes touristiques

Ce service génère la liste des organismes touristiques stockés dans la base de données PIVOT.

Exemple :

https://pivotweb.tourismewallonie.be/PivotWeb-3.1/thesaurus/tmdts;fmt=xml

Le service permet également d'obtenir le détail d'un seul organisme touristique.

Exemple :

Génère le détail de l'organisme touristique « Maison du tourisme du Pays de Namur »

https://pivotweb.tourismewallonie.be/PivotWeb-3.1/thesaurus/tmdts/21;fmt=xml

11.8 Liste des parcs naturels

Ce service génère la liste des parcs naturels stockés dans la base de données PIVOT.

Exemple :

https://pivotweb.tourismewallonie.be/PivotWeb-3.1/thesaurus/tpns;fmt=xml

Le service permet également d'obtenir le détail d'un seul parc naturel.

Exemple :

Génère le détail du parc naturel « Parc Naturel du Pays des Collines »

https://pivotweb.tourismewallonie.be/PivotWeb-3.1/thesaurus/tpns/2;fmt=xml

11.9 Liste des statuts de validation

Chaque offre stockée en base de données passe par un système de validation des données avant l'enregistrement. Ce système attribue un score de qualité ainsi qu'un statut de validation à l'offre.

Les statuts de validation peuvent être de 3 types différents :

- 0 = OK. L'offre est totalement valide
- 1 = Warning. L'offre est valide et peut être publiée, toutefois, certaines données doivent être améliorées ou ajoutées afin d'augmenter la qualité de l'offre.
- 2 = Error. L'offre n'est pas valide et ne peut être publiée. Des champs manquent ou incorrectement remplis. Une correction est nécessaire.
- 3 = Fatal (obsolete). Désormais niveau équivalent à error. Une erreur fatale empêchera la publication de l'offre, mais n'empêchera pas sa sauvegarde en base de données. Ce niveau est appelé à disparaître dans une future version de PIVOT.

Ce service génère la liste détaillée des statuts de validation de la base de données PIVOT.

Exemple :

https://pivotweb.tourismewallonie.be/PivotWeb-3.1/thesaurus/tstatus;fmt=xml

Le service permet également d'obtenir le détail d'un seul statut

Exemple :

Génère le détail du statut ERR0000 :

https://pivotweb.tourismewallonie.be/PivotWeb-3.1/thesaurus/tstatus/ERR0000;fmt=xml

11.10 Liste des types de champs

Chaque champ de PIVOT possède un type de données. Ce service fournit la liste des types de données disponibles dans la base de données.

Exemple :

https://pivotweb.tourismewallonie.be/PivotWeb-3.1/thesaurus/typeurn;fmt=xml

Le service permet également d'obtenir le détail d'un seul type de champ. La sélection est effectuée par libellé de type de champ

Exemple :

Affichons le détail du type de données Boolean

https://pivotweb.tourismewallonie.be/PivotWeb-3.1/thesaurus/typeurn/Boolean;fmt=xml

11.11 Liste des pictogrammes disponibles

Ce service génère un document contenant l'ensemble des pictogrammes disponibles (avec les variantes).

https://pivotweb.tourismewallonie.be/PivotWeb-3.1/thesaurus/img;h=48

Les paramètres matriciels *w* et *h* permettent de déterminer la taille des pictogrammes affichés.

11.12 Altérations du document

Tout comme pour l'exportation de données *offres*, un ensemble de paramètres d'altération du contenu des documents produits est disponible :

- Modification du type de document produit
  - *Accept/fmt* : le paramètre de header *Accept ou* le paramètre matriciel *fmt* spécifient le format du document généré, qui peut être xml, json ou html.
- Compression des données
  - *Accept-Encoding* : ce paramètre header permet d'activer la compression des données transmises par le service

12 Service de consultation des historiques – hist

Comme présenté dans le document *pivot-dba*, PIVOT constitue un historique des modifications apportées à la base de données. Le service *hist* expose un certain nombre de services permettant de consulter le journal des modifications.

Authentification

Ce service est protégé, et nécessite l'utilisation de la clé d'authentification.

URL du service

https://pivotweb.tourismewallonie.be/PivotWeb-3.1/hist

12.1 Historique d'une offre

Ce service produit un document contenant une liste complète ou partielle de transactions contenue dans le journal d'historisation pour une offre donnée.

12.1.1 Historique complet des transactions d'une offre

Appel au service

Commençons par demander l'historique complet de l'offre *ALD-01-00096Z* dans le journal d'historisation.

```
curl -k -X GET --header "ws_key: 9d7ac700-b870-11e6-80f5-76304dec7eb7"
"https://pivotweb.tourismewallonie.be/PivotWeb-3.1/hist/offer/ALD-01-
00096Z;fmt=xml" > hist.xml
```

Nous obtenons le document (extrait) :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<offres xmlns="http://pivot.tourismewallonie.be/files/xsd/pivot/3.1"
count="11">
   <offre codeCgt="ALD-01-00096Z" dateCreation="2010-03-
18T15:25:38+01:00" dateModification="2017-05-11T15:01:56+02:00"
operation="1" idRevision="f6f50e11-d1ed-4bb8-add7-6e6b15f21af7">
      <userCreation codeCgt="TUSR-01-000002">
         <login>admin</login>
         <nom>Ruelle</nom>
         <prenom>Alain</prenom>
      </userCreation>
      <userGlobalCreation idUserglobal="1">
         <nom>CGT</nom>
      </userGlobalCreation>
      <userModification codeCgt="USR-1H-01YA-0001">
```