



Presentación de Productos

2024





Sellavin



Sellador Contra Álcali



Sellador Entintable



Resonador fino en Polvo



Reparador de Grietas

Producto	Característica	Dilución	Rendimiento	Tiempo Secado	Presentación
Sellavin	Sella la porosidad al Interior / exterior	➤ Superficie Nueva 3 L agua +1 L ➤ Superficie Repintadas 5 L Agua + 1L ➤ Máxima Dilución ➤ Se diluye con 7 L agua + 1 de sellador	➤ 15 a 20 mts² ➤ 25 a 30 mts² ➤ 35 a 40 mts²	➤ 10 a 15 min al tacto ➤ 30 a 45 secado total	1,4,19 y 200 L
Sellador Alkali	Muros con problemas de alcalinidad	➤ Aplicación Directa ➤ Superficie Nueva 3 L agua +1 L ➤ Superficie Repintadas 5 L Agua + 1L	➤ 15 a 20 mts² ➤ 25 a 30 mts² ➤ 35 a 40 mts²	➤ 10 a 15 min al tacto ➤ 30 a 45 secado total	1,4,19 y 200 L
Entintable	Sella la porosidad / Ideal para colores intensos	1 L Sellador Entintable + 1 L Agua	8 a 10 mts ²	10 a 15 min al tacto 30 a 45 secado total	1,4,19 y 200 L
Resonador en fino Polvo	Moho, Salitre,	600g + 1/2 L agua	15 a 20 mts ²	30 a 45 min superficie seca 24 horas Supercie Húmeda	600g
Reparador de Grietas (Reca)	Proteger y retener el paso de la humedad en cualquier tipo de superficie	Muros Sellador; 3 litro de agua + 3 kilos Reca Loza 2 litros de agua + 3 kilos Reca	7 a 8 mts ² 3 a 4 mts ²	30 a 45 min superficie seca 24 horas Supercie Húmeda	6 Kg



Supervin

Acapulco

Omar



Kolortex



Vinet



Clásica



CH14

Producto	Característica	Dilución	Rendimiento	Tiempo Secado	Presentación
Supervin	➤ 100 % lavable ➤ Mayor resistencia a la degradación de color ➤ Acabado Satinado	➤ Se diluye de un 10 a un 15% con agua ➤ Colores intensos 5%	➤ Muro liso y sellado 9 a 10 mts² ➤ Superficie rugosa 7 a 8 mts²	➤ 30 A 45 Min Al Tacto ➤ 60 Min Secado Total	1,4,19 y 200 L
Acapulco	➤ 100 % lavable ➤ Hidrofugante ➤ Acabado Satinado y Mate	➤ Se diluye de un 10 a un 15% con agua ➤ Colores intensos 5%	➤ Muro liso y sellado 8 a 9 mts² ➤ Superficie rugosa 6 a 7 mts²	➤ 30 A 45 Min Al Tacto ➤ 60 Min Secado Total	1,4,19 y 200 L
Omar Pro	➤ Acabado Mate ➤ Excelente Rendimiento Y Poder Cubriente	➤ Se diluye de un 10 a un 15% con agua ➤ Colores intensos 5%	➤ Muro liso y sellado 7 a 8 mts² ➤ Superficie rugosa 5 a 6 mts²	➤ 30 A 45 Min Al Tacto ➤ 60 Min Secado Total	1,4,19 y 200 L
Kolortex	➤ Acabado Mate ➤ Excelente rendimiento y poder cubriente	➤ Se diluye de un 10 a un 15% con agua ➤ Colores intensos 5%	➤ Muro liso y sellado 7 a 8 mts² ➤ Superficie rugosa 5 a 6 mts²	➤ 30 A 45 Min Al Tacto ➤ 60 Min Secado Total	4,19 y 200 L
Vinet	➤ Acabado Mate ➤ Interiores	➤ Máxima Dilución 5% ➤ Sin Diluir	Muro Liso Y Sellado 3 A 4 Mts ²	➤ 30 A 45 Min Al Tacto ➤ 60 Min Secado Total	4,19 Y 200 L
Ch14	➤ Acabado Mate ➤ Interiores	➤ Máxima Dilución 2% ➤ Sin Diluir	Muro Liso Y Sellado 2 A 3 Mts ²	➤ 30 A 45 Min Al Tacto ➤ 60 Min Secado Total	4,19 Y 200 L

Producto	Característica	Dilución	Rendimiento	Tiempo Secado	Presentación
Clásica	➤ Acabado Mate ➤ Ideal Para Casas De Interés Social, Oficinas, Bodegas Y Construcción En General	➤ Se diluye de un 5 a un 10 % con agua	➤ Muro liso y sellado 5 a 6 mts² ➤ Superficie rugosa 3 a 4 mts²	➤ 30 A 45 Min Al Tacto ➤ 60 Min Secado Total	4,19 y 200 L



Cromato Zinc



Primario Secado Rápido



Minio Genuino



Producto	Característica	Tipo de Solvente para diluir	Dilución	Rendimiento	Tiempo Secado	colores	Presentación
Removedor de oxido	➤ Su función es Remover al 100 % el óxido	-	➤ No se diluye	-	-	-	4,19 L
Removedor de Pintura	➤ Remueve Cualquier Tipo De Pintura Base Solvente	-	➤ No se diluye	-	-	-	1/4, 1,4 L
Cromato De Zinc	➤ Promotor De Adherencia Anticorrosivo Para Recubrir Aluminio, Zintro O Lamina Galvanizada	➤ Thinner Americano	➤ Equipo De Aspersión 25 A 30 % ➤ Brocha O Rodillo 10 A 15 %	Brocha O Rodillo 9 A 10 Mts² Equipo De Aspersión 5 A 6 Mts²	➤ 5 A 10 Min Al Tacto ➤ 30 A 45 Secado Total	➤ Amarillo Verdoso	1,4,19 y 200 L
Minio Genuino	➤ Climas Extremos Donde Hay Mayor Corrosión	➤ Thinner Americano	➤ Equipo De Aspersión 25 A 30 % ➤ Brocha O Rodillo 10 A 15 %	Brocha O Rodillo 9 A 10 Mts² Equipo De Aspersión 5 A 6 Mts²	➤ 5 A 10 Min Al Tacto ➤ 30 A 45 Secado Total	➤ Naranja	1,4,19 y 200 L
Esmalux (680)	➤ Previene La Oxidación Del Metal Causado Por La Humedad En El Medio Ambiente	➤ Thinner Americano	➤ Equipo De Aspersión 25 A 30 % ➤ Brocha O Rodillo 10 A 15 %	Brocha O Rodillo 9 A 10 Mts² Equipo De Aspersión 5 A 6 Mts²	➤ 5 A 10 Min Al Tacto ➤ 30 A 45 Secado Total	➤ Gris ➤ Rojo Oxido ➤ Blanco ➤ Negro	¼.1/2,1,4,19 y 200 L



Primario Esmaflex



Primario Estructural Pintamar



Primario Dry Lux



Multipraimer

Primarios



Producto	Característica	Tipo de Solvente para diluir	Dilución	Rendimiento	Tiempo Secado	colores	Presentación
Dry lux	➤ Primario económico de Secado rápido ➤ Evita la Corrosión Del Metal ➤ Mejora el rendimiento y mayor tiempo de vida al esmalte	➤ Thinner Americano	➤ Equipo De Aspersión 20 A 25 % ➤ Brocha O Rodillo 10 A 15 %	Brocha O Rodillo 8 A 9 Mts ² Equipo De Aspersión 4 A 5 Mts ²	➤ 10 A 15 Min Al Tacto ➤ 30 A 45 Secado Total	➤ Gris ➤ Rojo oxido	1,4,19 y 200 L
Esmaflex	➤ Primario secado lento ➤ Evita la Corrosión Del Metal y mejora el rendimiento del acabado ➤ Mayor tiempo de vida al esmalte	➤ Thinner Americano	➤ Equipo De Aspersión 20 A 25 % ➤ Brocha O Rodillo 10 A 15 %	Brocha O Rodillo 9 A 10 Mts ² Equipo De Aspersión 5 A 6 Mts ²	➤ 1 hora al tacto ➤ 2 hora Secado Total	➤ Gris ➤ Rojo oxido ➤ Blanco ➤ Negro	1,4,19 y 200 L
Pintamar	➤ Primario Estructural económico ➤ Evita la Corrosión Del Metal y mejora el rendimiento del acabado ➤ Mayor tiempo de vida al esmalte	➤ Thinner Americano	➤ Equipo De Aspersión 20 A 25 % ➤ Brocha O Rodillo 10 A 15 %	Brocha O Rodillo 4 A 5 Mts ² Equipo De Aspersión 3 A 4 Mts ²	➤ 1 hora al tacto ➤ 4 hora Secado Total	➤ Gris ➤ Rojo oxido ➤ Blanco ➤ Negro	1,4,19 y 200 L
Multipraimer	Primario Base agua ideal para superficie no porosas	➤ Agua	➤ Brocha O Rodillo 5 %	Brocha O Rodillo 6 A 10 Mts ²	➤ 30 A 40 Min Al Tacto ➤ 30 A 45 Secado Total	➤ Blanco	1,4,19 y 200 L



Esmalux Sr



Esmaflex



Dry Lux Sr



Pintamar

Esmaltes							
Producto	Característica	Tipo de Solvente para diluir	Dilución	Rendimiento	Tiempo Secado	colores	Presentación
Esmalux Sr	➤ Excelente rendimiento y poder cubriente ➤ Mayor resistencia a los cambios brusco del clima ➤ Secado extra rápido ➤ Acabado brillante y mate	➤ Thinner Americano	➤ Equipo De Aspersión ➤ 25 A 30 % ➤ Brocha O Rodillo 10 A 15 %	➤ Brocha O Rodillo ➤ 8 A 9 Mts² - Equipo De Aspersión ➤ 4 A 5 Mts²	➤ 5 A 10 Min Al Tacto ➤ 30 A 45 min Secado Total	➤ 28 Colores Línea ➤ 5 Colores Metálicos ➤ 5 Colores Mate	1,4,19 y 200 L
Dry Lux Sr	➤ Excelente para trabajos urgentes de bajo presupuesto ➤ Secado extra rápido ➤ Acabado brillante y mate	➤ Thinner Americano	➤ Equipo De Aspersión ➤ 25 A 30 % ➤ Brocha O Rodillo 10 A 15 %	➤ Brocha O Rodillo ➤ 9 A 10 Mts² - Equipo De Aspersión ➤ 5 A 6 Mts²	➤ 10 A 15 Min Al Tacto ➤ 45 A 60 min Secado Total	➤ 14 Colores Línea ➤ 1 Colores Metálicos ➤ 2 Colores Mate	.948,3,748,18 L
Esmaflex	➤ Excelente rendimiento y poder cubriente ➤ Acabado brillante y mate ➤ Resistencia a los cambios brusco del clima	➤ Thinner Americano	➤ Equipo De Aspersión ➤ 20 A 25 % ➤ Brocha O Rodillo 10 A 15 %	➤ Brocha O Rodillo ➤ 4 A 5 Mts² - Equipo De Aspersión ➤ 3 A 4 Mts²	➤ 1 hora al tacto ➤ 2 hora Secado Total	➤ 20 Colores Línea ➤ 4 Colores Metálicos ➤ 2 Colores Mate	1,4,19 y 200 L
Pintamar	➤ Evita la Corrosión Del Metal ➤ Excelente rendimiento y poder cubriente	➤ Thinner Americano	➤ Equipo De Aspersión ➤ 20 A 25 % ➤ Brocha O Rodillo 10 A 15 %	➤ Brocha O Rodillo ➤ 6 A 10 Mts²	➤ 2 hora al tacto ➤ 4 hora Secado Total	➤ 5 Colores Línea	1,4,19 y 200 L

Esmaltes base agua/Albermar



Bio - Antimicrobial



Bio - Esmalux



Albermar



Barniz de Contacto

Producto	Característica	Tipo de Solvente para diluir	Dilución	Rendimiento	Tiempo Secado	colores	Presentación
Bio-Antimicrobial	➤ Es ideal para baños, cocinas, hospitales, guarderías, consultorios etc. Evita la formación y crecimiento de bacterias ya que cuenta con el efecto antimicrobial permanente	➤ Agua	➤ Equipo De Aspersión ➤ 25 A 30 % ➤ Brocha O Rodillo 10 A 15 %	➤ Brocha O Rodillo ➤ 8 A 9 Mts ² Equipo De Aspersión ➤ 4 A 5 Mts ²	➤ 30 A 45 Min Al Tacto ➤ 60 min Secado Total	➤ 28 Colores Línea ➤ 5 Colores Metálicos ➤ 5 Colores Mate	1,4,19 y 200 L
Bio- Esmalux	➤ Es ideal para embellecer muros de concreto, yeso, madera y *metal (*previamente empraímado)y áreas como baños, cocina etc	➤ Agua	➤ Equipo De Aspersión ➤ 25 A 30 % ➤ Brocha O Rodillo 10 A 15 %	➤ Brocha O Rodillo ➤ 9 A 10 Mts ² Equipo De Aspersión ➤ 5 A 6 Mts ²	➤ 30 A 45 Min Al Tacto ➤ 60 min Secado Total	➤ 14 Colores Línea ➤ 1 Colores Metálicos ➤ 2 Colores Mate	.948,3,748,18 L
Albermar	➤ Es ideal para embellecer albercas, fuentes, chapoteaderos etc. ➤ Gracias a los atributos que nos ofrece tiene la resistencia a la alta presión del agua, flexibilidad	➤ X -2000	Primario 1 l Albermar + 35% ➤ Brocha O Rodillo 10 A 15 %	Primario ➤ 7 A 8 Mts ² 1,2 Mano ➤ 4 A 5 Mts ²	➤ 45 A 60 Min Al Tacto ➤ 2 A 3 horas Secado Total ➤ 7 días para utilizar el espacio.	➤ 2 colores azul y Blanco	1,4,19 y 200 L
Barniz de Contacto	➤ Es ideal para mesas, barras, cerraduras, bancas, sillas etc. ➤ Evita la formación y crecimiento de bacterias ya que cuenta con el efecto antimicrobial permanente	➤ Thinner Americano	➤ Equipo De Aspersión ➤ 25 A 30 % ➤ Brocha O Rodillo 15 A 20 %	➤ Brocha O Rodillo 6 A 7 Mts ² Equipo De Aspersión 4 A 5 Mts ² ➤ Solo en metal tiene	➤ 5 A 10 Min Al Tacto ➤ 30 A 45 Secado Total	➤ Transparente	1,4,19 y 200 L

Productos para madera



Resanador para madera



Sellador Nitro



Spar



Barniz Entintado



Pegavin



Pegatex



Barniz de Contacto

Productos para madera							
Producto	Característica	Tipo de Solvente para diluir	Dilución	Rendimiento	Tiempo Secado	colores	Presentación
Resanador Para Madera	Es ideal para resanar imperfecciones , oculta clavos, uniones , rajaduras en maderas.	-	-	-	➤ 5 A 10 Min Al Tacto ➤ 30 A 45 Secado Total	➤ Pino	¼
Sellador de Nitrocelulosa	➤ Excelente sellado que permite tapar la porosidad del sustrato para optimizar el acabado es de fácil aplicación y lijado	➤ Thinner Americano	➤ Equipo De Aspersión 25 A 30 % ➤ Brocha O Rodillo 15 A 20 % 200% (1 L +2 Thinner 300% (1 L +3 Thinner	-	➤ 30 A 40 Min Al Tacto ➤ 60 min Secado Total	➤ Transparente	1,4,19 y 200 L
Barniz Spar Sr /secado normal	➤ Spar proporciona una excelente resistencia en muebles y pisos de madera	➤ Thinner Americano	➤ Equipo De Aspersión 25 A 30 % ➤ Brocha O Rodillo 25 A 30 %	-	➤ 45 A 60 Min Al Tacto ➤ 2 horas Secado Total	➤ Cristalino ➤ Ámbar ➤ Transparente	¼. ½, 1,4,19 y 200

Productos para madera							
Producto	Característica	Tipo de Solvente para diluir	Dilución	Rendimiento	Tiempo Secado	colores	Presentación
Barniz Entintado Sr /Secado Normal	➤ Cuenta con un excelente desempeño en la retención del color	➤ Thinner Americano	Equipo De Aspersión 20 A 25 % Brocha O Rodillo 10 A 15 %	-	Secado rápido ➤ 5 A 10 Min Al Tacto ➤ 30 A 45 Secado Total Secado lento ➤ 45 A 60 Min Al Tacto ➤ 2 horas Secado Total	➤ 6 Colores + concentrados Sr ➤ 6 Colores Normal	¼. ½, 1,4,19 y 200 L
Pegavin blanco	➤ Pegavin es ideal para ensamblar maderas blandas como pino y duras como caoba, encino, roble o maple y sintéticas como mdf o triplay	-	-	-	-	➤ Transparente	¼. ½, 1,4,19 L
Pegatex blanco	Pegatex es ideal para trabajos escolares, domésticas y artes manuales, sirve para papel, cartón, madera, tela, etc. Se puede aplicar sobre superficies como: papeles y diferentes sustratos, madera, cartón, tela, migajón, cerámica	-	-	-	-	➤ Transparente	¼. ½, 1,4,19 L

Impermeabilizantes



Sellador Acrílico



Cemento Plástico



Membrana Reforzada / Sencilla



Cisternas Y Muros



Reparador De Grietas



Impermeabilizantes



Producto	Característica	Tipo de Solvente para diluir	Dilución	Rendimiento	Tiempo Secado	colores	Presentación
Cemento plástico	➤ Ideal para resanar grietas y fisuras en losas de concreto.	➤ Agua	Sin diluir	N/P	➤ 30 Min Al Tacto ➤ 30 A 45 Secado Total	➤ Blanco	1,4,19 y 200 L
Sellador acrílico	Diseñado para sellar y promover mayor adherencia en muros y losas al impermeabilizar	➤ Agua	Sin diluir	Brocha O Rodillo 3 A 4 Mts ²	➤ 35 A 40 Min Al Tacto ➤ 2 A 3 horas Secado Total	➤ Transparente	1,4,19 y 200 L
Reca	➤ Proteger y retener el paso de la humedad en cualquier tipo de superficie	➤ Agua	Muros; 3 litro de agua + 3 kilos Reca Lozas: 2 litro de agua + 3 kilos Reca	Muros 7 A 8 Mts ² / L Losa 3 A 4 Mts ² / L	➤ 45 A 60 Min Superficie Seca ➤ 2 horas Secado Total ➤ 24 Horas Superficie Húmeda	➤ Blanco	6 kilos
Membrana reforzada / sencilla	➤ crea una barrera impermeable que impide la entrada de agua y humedad a una estructura	➤ N/P	➤ N/P	➤ N/P	➤ N/P	➤ Balnco	100 mts

Producto	Característica	Tipo de Solvente para diluir	Dilución	Rendimiento	Tiempo Secado	colores	Presentación
Cisternas y Muros	➤ Es un recubrimiento que sella, protege y evita problemas de filtraciones en: cisternas, tanques de concreto, albercas, depósitos de agua	➤ Agua	➤ Muros; 2 litro de agua + 3 kilos Reca	➤ Muros 7 A 8 Mts ² / L	➤ 45 A 60 Min Superficie Seca ➤ 24 horas Secado Total ➤ 24 Horas Superficie Húmeda ➤ 72 Horas para Utilizar el espacio	➤ Blanco	6 kilos

Impermeabilizantes



Imperfibra 3,5,7 Y 10 Años



Aquamar 3,5,7 Años



Aqua Sport 3,5,7 Años

Producto	Característica	Tipo de Solvente para diluir	Dilución	Rendimiento	Tiempo Secado	colores	Presentación
IMPERFIBRA 3,5,7,10 Años	➤ Posee mayor fuerza interna, lo que le da una mejor resistencia, evitando la fracturación de la película y con ello las filtraciones	➤ Agua	➤ Sin diluir	➤ 1.5 A 2 Mts ²	➤ 30 Min Al Tacto ➤ 3 Horas Secado Total	➤ Blanco, ➤ Terracota ➤ Verde	4,19 y 200 L
AQUAMAR 3,5,7 Años	➤ Diseñado para la proteger lozas y terrazas para evitar filtraciones y retener el paso de la humedad	➤ Agua	➤ Sin diluir	➤ 1 Mts ²	➤ 35 A 40 Min Al Tacto ➤ 24 Horas Secado Total	➤ Blanco, ➤ Terracota	4,19 y 200 L
AQUA SPORT	➤ Protege y retiene el paso de la humedad es ideal para canchas de Frontón ,tenis o pistas de atletismo	➤ Agua	➤ Sin diluir	➤ 1 Mts ²	➤ 45 A 60 Min al tacto ➤ 24 horas Secado Total ➤ 7 días para utilizar la cancha	➤ Verde, Rojo, ➤ Mora, ➤ Azul, ➤ Amarillo	4,19 y 200 L

Producto	Característica	Tipo de Solvente para diluir	Dilución	Rendimiento	Tiempo Secado	colores	Presentación
Imper 3 en 1	➤ Ideal para pintar fachadas con problemas de humedad	➤ Agua	➤ 10 a 15 %	➤ Muros 8 A 9 Mts ² / L	➤ 45 A 60 Min Superficie Seca ➤ 60 min Secado Total	➤ Blanco	4,19 L

Impermeabilizantes



TRANSIKAR



TRANSITEX



MICROESFERA



PINTURA PARA TRAFICO



PINTURA PARA TRAFICO ECONOMICA



PINTURA TERMOPLASTICA

ADIOS BACHES



Impermeabilizantes



Producto	Característica	Tipo de Solvente para diluir	Dilución	Rendimiento	Tiempo Secado	colores	Presentación
TRANSIKAR	➤ Es ideal para autopista, y pistas de aterrizaje o vialidades con mayor trafico ➤ Resistencia a la abrasión por desgaste de tránsito vehicular ➤ Resistente a los rayos UV ➤ Cuenta con la resistencia a los derrames químico y cambios bruscos de temperatura.	➤ solvente	-	➤ 5.6 A 6.9 MI	➤ 30 Min Al Tacto ➤ 4 Horas Secado Total	➤ Blanco, ➤ AMARILLO	4,19 y 200 L
PINTURA PARA TRAFICO	➤ Es ideal para embellecer vialidades principales de la ciudad, líneas peatonales íneas centrales ➤ Resistencia a la abrasión por desgaste de tránsito vehicular	➤ solvente	-	➤ 3.5 A 4.9 MI	➤ 30 Min Al Tacto ➤ 24 Horas Secado Total	➤ Blanco, ➤ AMARILLO	4,19 y 200 L
TRANSITEX	➤ Es ideal para estacionamiento, banquetas, plazas comerciales, fraccionamientos, escuelas etc. vialidades, líneas peatonales líneas centrales	➤ Agua	➤ Sin diluir	➤ 2.5 A 3.9 MI	➤ 45 A 60 Min al tacto ➤ 24 horas Secado Total ➤ 7 días para utilizar la cancha	➤ Verde, Rojo, ➤ Mora, ➤ Azul, ➤ Amarillo	4,19 y 200 L

Producto	Característica	Tipo de Solvente para diluir	Dilución	Rendimiento	Tiempo Secado	colores	Presentación
PINTURA PARA TRAFICO ECONOMICA	➤ Es ideal para embellecer señalética en autopista, postes, rampas y áreas de seguridad	➤ Solvente	-	➤ 2.3 MI	➤ 20 Min Al Tacto ➤ 3 Horas Secado Total	➤ Blanco, ➤ AMARILLO	4,19 y 200 L
PINTURA TERMOPLASTICA	➤ Es ideal para embellecer vialidades principales de la ciudad, es resistente a las altas temperaturas, resistencia mecánica, desgaste por el transito vehicular y derrame químico	➤ Fundición	-	➤ 50 MI	➤ 30 Min Al Tacto ➤ 24 Horas Secado Total	➤ Blanco, ➤ AMARILLO	25 kilos
MICROESFERA	➤ Material reflejante que se aplica en la pintura para señalamiento o en vialidades de tránsito que da mayor visibilidad nocturna	➤ vidrio	➤ Sin diluir	-	Autopistas ➤ 800 a 900 700 g de Microesfera A dentro de la Ciudad ➤ 600 a 700 g de Microesfera	-	4,19 y 200 L

Producto	Característica	Tipo de Solvente para diluir	Dilución	Rendimiento	Tiempo Secado	colores	Presentación
ADIOS BACHES	➤ Es ideal para tapar baches de manera definitiva en asfáltico o cemento hidráulico	➤ Solvente	-	-	➤ Al compactar	➤ Negro	25 kilos