

ИНТЕРАКТИВНАЯ ИНСТРУКЦИЯ • 12 ЭТАПОВ

ОТ ИДЕИ ДО MP4

Как человек, AI-агент и локальный движок вместе создают ролик: от замысла и транскрипта до Remotion-графики, финального звука и технической приёмки.

Работает локально

Без обязательных API

Preview до финала

Версии не перезаписываются

01 / СНАЧАЛА ВЫБИРАЕМ МАРШРУТ

ЧЕТЫРЕ ТИПА РОЛИКА

Один движок обслуживает разные задачи, но не смешивает их. Выберите маршрут — схема покажет необходимые входы и последовательность.

01

TALKING-HEAD

Видео со спикером

02

MOTION-REEL

Без камеры и лица

03

DYNAMIC

Автоматический общий монтаж

04

ПО ДОНОРУ

Механика чужого ролика

01 / TALKING-HEAD

ВИДЕО СО СПИКЕРОМ

Основной маршрут для уроков, эфиров и экспертных Reels. Речь остаётся главной осью, а графика помогает понимать смысл.

Видео со звуком

Тема

СТА

Желаемый формат

Видео



Whisper

Смысловой
brief

7 типов сцен



02 / ПОЛНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ

КТО ЧТО ДЕЛАЕТ НА КАЖДОМ ШАГЕ

Человек принимает продуктовые решения. AI-агент понимает смысл и ставит режиссуру. Движок выполняет точные операции с файлами, временем и кадрами.

01	Идея и критерий результата	02	Выбор монтажного маршрута
03	Создание workspace	04	Технический анализ
05	Транскрипция с таймкодами	06	Чистка и master-версия
07	Смысловой brief	08	Режиссура готовыми сценами
09	B-roll, изображения и музыка	10	Preview и Review
11	Явное утверждение	12	Final render и QA

ДО ФАЙЛОВ И ЭФФЕКТОВ

ИДЕЯ И КРИТЕРИЙ РЕЗУЛЬТАТА

Зафиксировать, зачем нужен ролик, кому он адресован и какое действие должен вызвать.

ЭТАП 01 / 12

ЧЕЛОВЕК

Формулирует тему, аудиторию, площадку, СТА, желаемую длину и ограничения.

AI-АГЕНТ

Собирает размытое пожелание в короткое production-TЗ и предлагает лучший формат.

ДВИЖОК

Не запускается, пока не определены исходный материал и режим ролика.

ВХОД

Идея, референс, видео, аудио или текст.

РЕЗУЛЬТАТ

Краткий бриф: результат, формат, длина, СТА, критерии готовности.

Codex / Claude Code

project skills

правила проекта

Гейт качества

Понятно, что именно создаём и что будет считаться хорошим результатом.

03 / КАК УСТРОЕН ДВИЖОК

ТРИ СЛОЯ. ОДИН РЕЗУЛЬТАТ.

Главный принцип: дизайн, способ рисования и содержание не смешиваются. Поэтому один монтажный план можно переодеть в другую тему без ручной пересборки.

LAYER 01

ТЕМА

Цвета, шрифты, safe-zone, радиусы, тени и характер движения. Она отвечает на вопрос: «Как это выглядит?»

LAYER 02

КОМПОЗИЦИЯ

React-компоненты и режиссёры сцен. Они знают, как рисовать спикера, карточки, схемы, B-roll и переходы.

LAYER 03

МОНТАЖНЫЙ ЛИСТ

JSON с текстом, типами сцен, абсолютными таймкодами, медиа и звуковыми режимами. Он отвечает: «Что и когда показать?»

ТЕМА + КОМПОЗИЦИЯ + JSON-ПЛАН = MP4

brief/v01-approved.json00:00.0

```
{
  "type": "blur-overlay",
  "start": 0, "end": 6.4,

  "title": "ИДЕЯ → СЦЕНА",
  "subtitle": "Режиссура по смыслу",
  "audioMode": "mute"
}
```

Remotion / ReelScenes1080 × 1920

Прокрутите сцену0.0 сек

04 / КАРТА ИНСТРУМЕНТОВ

НЕ ОДНА НЕЙРОСЕТЬ, А КОМАНДА

AI не кодирует видео сам. Он управляет специализированными локальными инструментами — как режиссёр управляет монтажной группой.

AI-ПОМОЩНИК

CODEX / CLAUDE CODE

Цифровой режиссёр и прораб: понимает вашу задачу, читает речь и управляет программами.

Что получите: План сцен и выполненная цепочка работ по вашему обычному запросу.

ПРАВИЛА

НАВЫК ПРОЕКТА

Сохранённая инструкция для AI: в каком порядке работать, где остановиться и что обязательно проверить.

Что получите: Повторяемый монтаж без необходимости каждый раз объяснять процесс заново.

ДИСПЕТЧЕР

NODE.JS И ТЕКСТОВЫЙ ПУЛЬТ

Запускает программы по порядку и передаёт результат одного этапа следующему.

Что получите: Один понятный запуск вместо десятка разрозненных действий.

ПОРЯДОК

ПАПКА ПРОЕКТА

Хранит оригинал, расшифровку, план, дополнительные материалы, пробные версии и финал отдельно для каждого ролика.

Что получите: История не теряется, а предыдущие версии не затираются.

МОНТАЖ

FFMPEG

Режет и склеивает видео, меняет формат, обрабатывает голос и смешивает его с музыкой.

Что получите: Готовый видеофайл MP4 с правильно собранным звуком.

ИНСПЕКТОР

FFPROBE

Измеряет длительность, частоту кадров, размер изображения и состав звуковых дорожек.

Что получите: Точный паспорт исходника и готового ролика.

СТЕНОГРАФИСТ

FASTER-WHISPER

На вашем компьютере превращает речь в текст и отмечает время каждого слова.

Что получите: Расшифровка для точных субтитров, нарезки и смен сцен.

ЗРЕНИЕ

OPENCV

Анализирует изображение, находит лицо и помогает удерживать человека в новом формате кадра.

Что получите: Аккуратная вертикальная версия без обрезанной головы.

КОНТРОЛЁР

JSON SCHEMA + AJV

Проверяет цифровой монтажный лист так же, как бухгалтер проверяет правильно заполненный бланк.

Что получите: Ошибки в сценах и времени находятся до долгой сборки видео.

СЦЕНА

REACT + REMOTION

Рисует титры, карточки, диаграммы и видео на каждом кадре по готовому плану.

Что получите: Повторно используемая анимация и полноценный ролик.

КАМЕРА

CHROMIUM

Невидимый браузер, внутри которого Remotion показывает и записывает каждый кадр сцены.

Что получите: Одинаково воспроизводимая графика во всех версиях.

ПРОСМОТР

ОКНО ПРОВЕРКИ

Показывает рядом исходник, расшифровку, список сцен и настоящий пробный ролик.

Что получите: Вы видите, что именно утверждаете, и даёте точечные правки.

ПО ЖЕЛАНИЮ

PEXELS API

Соединяет движок с библиотекой бесплатных дополнительных фото и видео.

Что получите: Подбор визуальных вставок по смыслу прямо из окна проверки.

ПО ЖЕЛАНИЮ

TESSERACT OCR

Читает надписи внутри картинок и дополнительных кадров.

Что получите: Предупреждение о чужом логотипе, адресе сайта или ненужном тексте.

РОБОТ-ПРИЁМЩИК

PLAYWRIGHT + ПРОВЕРКИ

Сам открывает интерфейс, нажимает кнопки и проверяет, что видео полностью читается.

Что получите: Короткий отчёт: что работает, а что нужно исправить до публикации.

05 / ЧТО НУЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ

СОБИРАЕМ СВОЙ ДВИЖОК ИЗ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

Здесь нет ссылки «скачать готового агента». Вместо неё — понятная карта открытых инструментов, из которых AI-помощник соберёт ваш собственный локальный конвейер. GitHub в этой схеме похож на склад деталей, а Codex или Claude — на мастера, который соединяет их.

01 Минимальная рабочая цепочка

AI-агент управляет процессом → Node.js запускает движок → FFmpeg читает и собирает медиа → faster-whisper расшифровывает речь → Remotion рисует кадры в Chromium → FFmpeg делает финальный MP4.

НУЖНО СОЗДАТЬ

ВАШ ОРКЕСТРАТОР

Главный диспетчер: принимает запрос, создаёт папку ролика, запускает нужные программы по порядку, сохраняет версии и останавливается перед финалом. Его код и правила AI-агент соберёт специально под ваш процесс.

Результат: ваша папка `my-video-agent`

[Собрать через промпт ↓](#)

ОБЯЗАТЕЛЬНО

NODE.JS 20+

«Розетка» для программной части монтажа. Через неё запускаются Remotion, локальное окно проверки и управляющие сценарии. Исходный код Node скачивать с GitHub не нужно: AI установит готовую официальную версию.

Результат: движок умеет запускать все этапы по порядку

[Посмотреть технологию на GitHub ↗](#)**ОБЯЗАТЕЛЬНО**

FFMPEG + FFPROBE

Рабочие руки монтажа. Первая программа режет, склеивает, меняет формат и сводит звук. Вторая работает как инспектор: точно измеряет исходник и готовый файл.

Результат: технически исправный MP4 со сведённым звуком

[Посмотреть FFmpeg на GitHub ↗](#)**ОБЯЗАТЕЛЬНО**

PYTHON 3 + ОТДЕЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ

Основа для распознавания речи и анализа кадров. Отдельное окружение похоже на личный ящик инструментов проекта: его детали не смешиваются с другими программами компьютера.

Результат: локальная расшифровка и анализ видео

[Посмотреть Python на GitHub ↗](#)**ПОДКЛЮЧИТ AI**

REMOTION 4 + REACT

Программная монтажная сцена. React описывает карточки, титры, B-roll и переходы; Remotion фотографирует эту сцену кадр за кадром и складывает кадры в видео.

Под капотом: npm устанавливает пакеты

[Remotion на GitHub ↗](#)**ПОДКЛЮЧИТ AI**

FASTER-WHISPER

Локальный стенографист. Он выдаёт не только текст, но и время начала и конца каждого слова. Благодаря этому субтитры и смены сцен попадают точно в речь.

Под капотом: `pip` устанавливает Python-пакет

[faster-whisper на GitHub ↗](#)

ПОДКЛЮЧИТ AI

OPENCV + NUMPY

Зрение движка. Нужны для поиска лица и перекадрирования горизонтального видео в вертикальное. Для базового монтажа без слежения за лицом не обязательны.

Под капотом: `pip` устанавливает пакеты

[OpenCV на GitHub ↗](#)

ПОДКЛЮЧИТ AI

AJV + JSON SCHEMA

Контролёр монтажного листа. До рендера он проверяет, что все сцены описаны правильно и ни один обязательный параметр не потерян.

Под капотом: `npm` устанавливает AJV

[AJV на GitHub ↗](#)

ПО ЖЕЛАНИЮ

TESSERACT OCR

Читает надписи внутри дополнительных фото и видео. Предупреждает, если в кадре остался чужой логотип, адрес сайта или ненужный текст.

Результат: список кадров, которые стоит проверить глазами

[Посмотреть Tesseract на GitHub ↗](#)

ПО ЖЕЛАНИЮ

PLAYWRIGHT + CHROMIUM

Робот-проверяющий и его невидимый браузер. Они открывают локальное окно монтажа, нажимают кнопки и находят поломки до того, как их увидит пользователь.

Результат: автоматическая проверка интерфейса

[Посмотреть Playwright на GitHub ↗](#)

ПО ЖЕЛАНИЮ

PEXELS API

Мост к библиотеке бесплатных дополнительных видео и фото. Без него монтаж работает: свои материалы можно просто положить в папку проекта.

Результат: поиск подходящих вставок прямо из движка

[Узнать о подключении Pexels ↗](#)

ПО ЖЕЛАНИЮ

ELEVENLABS

Сервис создаёт голосовую дорожку из текста. Нужен только для ролика без готовой записи голоса; обычный монтаж видео и аудио работает без него.

Результат: готовый файл озвучки для будущего ролика

[Узнать об ElevenLabs ↗](#)

КОМПОНЕНТ	КАК ПОДКЛЮЧАЕТСЯ	ЧТО ПРОВЕРИТЬ	МОЖНО БЕЗ НЕГО?
Ваш оркестратор	AI создаёт структуру и связывает инструменты	Тестовый ролик проходит весь путь до MP4	Нет: без диспетчера останется набор отдельных программ

КОМПОНЕНТ	КАК ПОДКЛЮЧАЕТСЯ	ЧТО ПРОВЕРИТЬ	МОЖНО БЕЗ НЕГО?
Remotion / React / AJV	AI устанавливает JavaScript-пакеты через npm	Открывается preview и создаётся demo MP4	Нет для программной графики
FFmpeg / ffprobe	AI вызывает установщик вашей системы	Получает точные данные о видео и собирает MP4 со звуком	Нет
faster-whisper	AI подключает его через установщик Python	Появляется текст речи со временем каждого слова	Да, если вы заранее подготовили текст и точные таймкоды
OpenCV	AI подключает его в отдельное окружение Python	Движок находит лицо и держит его в вертикальном кадре	Да, если слежение за лицом не нужно
Tesseract / Pexels / ElevenLabs	По отдельной необходимости	Только функцию, ради которой подключали	Да

ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ АРХИТЕКТУРА

ИСТОЧНИКИ ИДЕЙ, А НЕ ГОТОВАЯ СБОРКА

Система создавалась как собственная связка открытых инструментов. Из других проектов брались подходы и проверялись на практике, но итоговый оркестратор, сцены, гейты и рабочий процесс собирались отдельно.

- **OpenMontage** — идеи последовательного производства ролика, автоматического приглушения музыки и перевода горизонтального видео в вертикальное.
- **Hyperion Reels** — подходы к чистке речи, разнообразию монтажа и финальной проверке.
- **Remotion** — создание графических сцен из повторно используемых блоков и сборка видео кадр за кадром.
- **FFmpeg + faster-whisper** — обработка видео и звука на компьютере, а также локальная расшифровка речи.

OpenMontage

Изучались организация автоматического производства видео, структура монтажных решений, приглушение музыки под речь и изменение формата кадра. Это самостоятельный проект, а не часть вашего будущего движка.

[Открыть источник ↗](#)

Hyperion Reels

Изучались идеи поиска пауз, слов-паразитов, нормализации громкости и автоматических проверок динамики.

[Открыть источник ↗](#)

Remotion

Основная технология для создания видео из React-компонентов, данных и точного номера кадра.

[Открыть источник ↗](#)

FFmpeg / faster-whisper

FFmpeg выполняет физическую работу с аудио и видео, а faster-whisper превращает речь в текст с таймкодами.

[FFmpeg ↗](#) · [Whisper ↗](#)

06 / СЛОВАРЬ БЕЗ ТЕХНОЯЗЫКА

ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛОВО — И ЧТО ОНО ДАЁТ ВАМ

Вам не нужно запоминать определения. Найдите незнакомое слово и прочитайте две вещи: бытовую аналогию и конкретный результат, который появляется в ролике.

Например: npm, рендер, B-roll или FPS

Показано 56 из 56

AI-АГЕНТ

Не просто чат, а цифровой прораб: читает правила проекта, работает с файлами и сам запускает программы в правильном порядке.

Что получите: Вы описываете результат обычными словами, а агент организует техническую работу.

GITHUB

Публичный склад исходного кода. Там лежат детали, примеры и инструкции разработчиков.

Что получите: Можно найти готовые открытые технологии и изучить, как они устроены.

РЕПОЗИТОРИЙ

Папка проекта с историей изменений. Как рабочая мастерская вместе с журналом, кто и что менял.

Что получите: Проект можно развивать, проверять и возвращать к рабочей версии.

GIT CLONE

Команда «сделай локальную копию проекта с GitHub». AI может выполнить её за вас.

Что получите: На компьютере появляется рабочая папка с исходным кодом.

OPEN SOURCE / ОТКРЫТЫЙ КОД

Программа, устройство которой можно изучать и законно использовать по правилам её лицензии.

Что получите: Вы собираете систему из проверяемых деталей и не зависите от одного закрытого сервиса.

ПРОМПТ

Письменное задание для AI обычными словами: что дано, что сделать, чего не делать и как проверить.

Что получите: Агент понимает не только действие, но и критерий готового результата.

ТЕРМИНАЛ / CLI

Текстовый пульт управления компьютером. Вместо кнопок — короткие команды.

Что получите: Агент может автоматически запускать монтаж, проверки и установку.

NODE.JS

Двигатель, который запускает JavaScript вне сайта — прямо на вашем компьютере.

Что получите: Работают Remotion, локальный интерфейс, проверки и управляющие скрипты.

NPM

Менеджер коробок для JavaScript. Он находит и складывает в проект нужные готовые модули.

Что получите: Не приходится вручную скачивать React, Remotion и десятки их деталей.

NPM CI

Команда «установи JavaScript-детали точно по утверждённому списку». Буквы ci здесь не про искусственный интеллект.

Что получите: У всех участников получается одинаковый набор версий и воспроизводимый рендер.

PACKAGE.JSON

Список того, что умеет JavaScript-проект и какие пакеты ему нужны.

Что получите: Агент понимает, какие зависимости установить и какие задачи можно запускать.

PACKAGE-LOCK.JSON

Опись с точными версиями каждой JavaScript-детали, включая вложенные.

Что получите: Проект завтра собирается так же, как сегодня.

PYTHON

Второй язык проекта, удобный для распознавания речи, анализа изображения и работы с моделями.

Что получите: Появляются транскрипция, поиск лица и автоматическое кадрирование.

VENV

Отдельный закрытый ящик для Python-инструментов конкретного проекта.

Что получите: Новые библиотеки не ломают другие программы на компьютере.

PIP

Менеджер коробок для Python — аналог npm, но для другого языка.

Что получите: Автоматически устанавливает faster-whisper, OpenCV и NumPy.

PIP INSTALL

Команда «скачай и подключи Python-пакет». Её может выполнить AI-агент.

Что получите: Нужная функция появляется в проекте без ручного копирования файлов.

API И API-КЛЮЧ

API — служебная дверь одного сервиса для другой программы. Ключ — личный пропуск в эту дверь; его нельзя публиковать.

Что получите: Движок может, например, искать материалы в Pexels или заказывать озвучку у внешнего сервиса.

REQUIREMENTS.TXT

Список Python-пакетов, которые нужны проекту.

Что получите: Одна установка подключает весь согласованный набор инструментов.

ЗАВИСИМОСТЬ

Готовая деталь, на которую опирается проект: например, Remotion или AJV.

Что получите: Не нужно писать распознавание речи или рендер с нуля.

FFMPEG

Универсальный комбайн для медиа: режет, соединяет, меняет формат, сводит звук и кодирует видео.

Что получите: Получается физический MP4 с правильной картинкой и звуком.

FFPROBE

Измерительный прибор из комплекта Ffmpeg. Он ничего не меняет, только читает свойства файла.

Что получите: Движок знает реальную длину, размер, FPS, кодеки и наличие звука.

КОДЕК

Способ упаковки картинки или звука внутрь файла — как язык, на котором записано видео.

Что получите: Правильный H.264/AAC открывается в телефоне, браузере и соцсетях.

H.264 И AAC

Два распространённых способа упаковки: H.264 — для изображения, AAC — для звука.

Что получите: Готовый MP4 открывается почти на любом современном устройстве.

FPS

Количество кадров за секунду. 30 FPS означает тридцать отдельных картинок за одну секунду.

Что получите: Анимация и субтитры попадают в точное время и двигаются плавно.

РАЗРЕШЕНИЕ / 1080×1920

Размер кадра в пикселях. 1080×1920 — стандартная вертикаль для Reels и Shorts.

Что получите: Ролик соответствует экрану и не теряет качество при публикации.

FASTER-WHISPER

Локальный стенографист: слушает речь и записывает текст вместе со временем каждого слова.

Что получите: Появляются точные субтитры и смысловые точки для смены сцен.

ТРАНСКРИПТ

Полная текстовая расшифровка речи.

Что получите: AI может понять содержание ролика, убрать дубли и построить режиссуру.

ТАЙМКОД

Адрес момента во времени: например, 00:12.4.

Что получите: Текст, B-roll и переходы появляются ровно на нужной фразе.

BRIEF / МОНТАЖНЫЙ ЛИСТ

Письменный план: что показываем, когда показываем и какими словами.

Что получите: Замысел становится точным заданием, которое движок может повторить.

СТА / ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ

Финальная просьба к зрителю: подписаться, написать слово, открыть ссылку или сделать следующий шаг.

Что получите: Ролик не просто информирует, а ведёт зрителя к нужному действию.

MARKDOWN

Обычный текст с простыми знаками для заголовков и списков. Его легко читать и человеку, и AI.

Что получите: Монтажный план остаётся понятным без специальной программы.

JSON

Строго оформленный текстовый бланк, понятный программе: поля, значения и списки.

Что получите: AI передаёт движку сцены, таймкоды, тексты и параметры без двусмысленности.

JSON SCHEMA

Образец правильно заполненного бланка JSON.

Что получите: Ошибки в монтажном листе находятся до долгого рендера.

AJV

Контролёр, который сравнивает JSON с его образцом и показывает, что заполнено неправильно.

Что получите: Движок не начинает монтаж с пропущенными или невозможными параметрами.

REACT

Способ собирать экран или видеокадр из повторно используемых блоков: заголовок, карточка, счётчик, видео.

Что получите: Один раз созданные сцены можно наполнять новыми текстами и данными.

REMOTION

Виртуальная съёмочная площадка: открывает React-сцену на каждом кадре и записывает результат как видео.

Что получите: Тексты, карточки, схемы и B-roll превращаются в анимированный ролик.

CHROMIUM

Невидимый браузер, внутри которого Remotion рисует кадры.

Что получите: Та же графика каждый раз воспроизводится одинаково и может быть отрендерена автоматически.

RENDER / РЕНДЕР

Процесс изготовления готового видео из плана, сцен, исходников и звука.

Что получите: На диске появляется новый MP4.

PREVIEW

Пробная сборка по-настоящему, но быстрее и легче финала.

Что получите: Можно увидеть ошибки до долгого финального рендера.

MOTION-ГРАФИКА

Анимированные заголовки, карточки, числа и схемы, которые объясняют мысль без съёмки камерой.

Что получите: Из текста и озвучки получается живой ролик с визуальным объяснением.

DRAFT

Черновая версия, которую ещё можно менять.

Что получите: Правки не выдаются за готовый ролик и не затирают предыдущие решения.

APPROVAL

Явное «утверждаю именно эту просмотренную версию».

Что получите: Финал строится из проверенного черновика, а не из случайного файла.

B-ROLL

Дополнительное фото или видео поверх основной речи: интерфейс, предмет, пример, процесс.

Что получите: Зритель не только слышит объяснение, но и видит доказательство или иллюстрацию.

STOCK / СТОК

Готовые фото или видео из библиотеки, которые можно использовать по её лицензии.

Что получите: Можно быстро добавить уместную визуальную вставку, даже если вы её не снимали.

CROP / REFRAME

Перекадрирование: выбор нужной части изображения, например перевод горизонтального видео в вертикальное.

Что получите: Главный объект остаётся в кадре и подходит под экран соцсети.

SAFE-ZONE / БЕЗОПАСНАЯ ЗОНА

Область кадра, которую не закроют кнопки, подписи и интерфейс социальной сети.

Что получите: Заголовки и лицо остаются видимыми после публикации.

OCR

Распознавание букв внутри изображения — как если бы программа прочитала надпись на вывеске в кадре.

Что получите: Можно найти лишние логотипы, адреса сайтов и чужой текст до публикации.

SIDECCHAIN / DUCKING

Автоматическая рука на громкости музыки: под голосом делает тише, в паузе возвращает.

Что получите: Речь остаётся разборчивой без ручной расстановки сотен точек громкости.

GAIN И DB

Gain — ручка базовой громкости, dB — шкала этой ручки. Отрицательное значение делает тише.

Что получите: Музыку можно заранее поставить ниже голоса.

LUFS

Измерение воспринимаемой громкости всего ролика, а не одного случайного пика.

Что получите: Разные ролики звучат примерно одинаково комфортно в соцсетях.

QA

Финальная приёмка качества: смысл, изображение, звук и техническая исправность.

Что получите: Файл не просто существует, а полностью открывается и выглядит как задумано.

DECODE / ПОЛНОЕ ЧТЕНИЕ

Проверка, что компьютер может прочитать готовое видео от первого до последнего кадра без повреждений.

Что получите: Ролик не оборвётся и не выдаст чёрный кадр при просмотре.

A/V-СИНХРОН

Совпадение аудио и видео во времени: губы, речь, субтитры и смены сцен не разъезжаются.

Что получите: Человек говорит без заметной задержки звука, а графика появляется на нужных словах.

ВЕРСИЯ / РЕВИЗИЯ

Отдельный сохранённый вариант проекта после очередной правки.

Что получите: Можно сравнить изменения и вернуться назад, если новая идея оказалась хуже.

MASTER / МАСТЕР-ВЕРСИЯ

Очищенная основа ролика: нужные фразы уже собраны, но графика ещё не наложена.

Что получите: Все следующие сцены и субтитры строятся на стабильной временной основе.

HASH / SHA-256

Цифровой отпечаток файла. Если изменился хотя бы один байт, отпечаток станет другим.

Что получите: Движок понимает, что после просмотра исходник или B-roll не подменили.

07 / МОДУЛЬ SIDECCHAIN

ГОЛОС НАЖИМАЕТ НА МУЗЫКУ, КАК НА ПЕДАЛЬ

Sidechain, или автоматическое приглушение, опускает музыку, когда человек говорит, и плавно возвращает её в паузах. Монтажёру не нужно вручную менять громкость в сотнях мест.

ИНТЕРАКТИВНАЯ МОДЕЛЬ СИГНАЛА

Подготовить
музыку: длина,
скорость,
громкость



Голос управляет
приглушением



Свести тихую
музыку и чистый
голос



Готовая звуковая
дорожка

Голос

управляющий сигнал

Музыка до

одинаковая громкость

Музыка после

проваливается под речь

Приглушение активно

Тестовый голос -18 dB громче порога -28 dB. Музыка уходит за 5 ms и возвращается за 300 ms. В FFmpeg порог передаётся как 0.0398.

НАСТРОЙКА СТАРТОВОЙ ТОЧКИ

Обычная громкость музыки

-17 dB



Насколько тихо музыка звучит ещё до автоматического приглушения.

Порог голоса

-28 dB



Чем ниже порог, тем легче речь включает приглушение.

Насколько сильно приглушать

8:1



Большое число сильнее убирает музыку под голос.

Скорость ухода музыки (attack)

5 ms



Как быстро музыка становится тише после начала фразы.

Скорость возврата музыки (release)

300 ms



Как плавно музыка возвращается после окончания фразы.

```
"music": {  
  "gainDb": -17,  
  "ducking": {  
    "thresholdDb": -28,  
    "ratio": 8,  
    "attackMs": 5,  
    "releaseMs": 300  
  }  
}
```

1. ПОДГОТОВКА

Музыку подгоняем под длину ролика, задаём её скорость, обычную громкость и плавные вход с выходом.

2. ДЕТЕКТОР ГОЛОСА

Чистый голос поступает в модуль FFmpeg sidechaincompress — технически это «автоматическая рука на громкости».

3. ПРИГЛУШЕНИЕ

Когда человек начинает говорить, модуль снижает только музыку. Громкость самого голоса он не меняет.

4. СВЕДЕНИЕ

Модуль amix, то есть «микшер», соединяет чистый голос и уже приглушённую музыку в одну дорожку.

! **Автоматическое приглушение — только один этап работы со звуком**
loudnorm выравнивает общую громкость голоса, gainDb задаёт обычную громкость музыки, а sidechain временно опускает её под речь. Если музыка заметно «дышит», сделайте возврат медленнее. Если она закрывает начало слов — ускорьте уход. Если почти не реагирует — снизьте порог голоса.

08 / НАСТРОЙКА РАБОЧЕГО МЕСТА

СНАЧАЛА ИНСТРУМЕНТЫ. ПОТОМ МОНТАЖ.

Минимальная система работает прямо на вашем компьютере. Внешние сервисы нужны только для дополнений — например, поиска готовых видеовставок или создания голоса из текста.

ВАРИАНТ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА

УСТАНОВКА БЕЗ РУЧНЫХ КОМАНД

Откройте пустую папку в Codex или Claude Code и вставьте промпт справа. Технические команды всё равно будут выполнены, но их введёт и проверит агент. Он может попросить системное подтверждение на установку программ — это нормально.

На выходе: собственная папка видеодвижка

Первое доказательство: тестовый demo.mp4

Документ: README простыми словами

Без оплаты: только локальные open-source инструменты

Промпт для Codex / Claude Code

Скопировать

Ты — старший разработчик и преподаватель. В этой пустой папке собери мой собственный минимальный AI-движок для локального монтажа видео. Не клонируй и не копируй готовые монтажные агенты. Используй открытые базовые технологии как строительные блоки: Node.js 20+, React, Remotion, FFmpeg/ffprobe, Python venv, faster-whisper и AJV; OpenCV подключи как опциональный модуль для лица и вертикального кадрирования.

Сначала определи мою операционную систему и простыми словами покажи план. Затем сам проверь наличие программ, установи недостающее безопасным способом,

создай структуру проекта и зафиксируй точные версии зависимостей. Сделай минимальный рабочий цикл: входное видео → проверка параметров → извлечение звука → локальная транскрипция с таймкодами → JSON-план сцен → Remotion-preview → FFmpeg-финиш → MP4.

Создай минимум три сцены: видео со спикером и субтитрами, крупный смысловой заголовок, B-roll/изображение. Добавь проверку JSON-плана до рендера, отдельные папки `input`, `transcript`, `brief`, `assets`, `previews`, `renders` и `final`. Исходники не перезаписывай. Никаких платных API.

Создай команду диагностики, которая объясняет ошибки человеческим языком. Затем сгенерируй нейтральные тестовые файлы, собери `demo.mp4` и полностью проверь его через `ffprobe` и `decode`. Напиши README для новичка: что получилось, как запустить первый ролик обычным промптом и какой файл будет результатом. Не называй работу законченной, пока `demo.mp4` не создан и не проверен.

► **Показать технические команды, которые агент выполнит под капотом**

09 / PROMPT PACK

НЕ УГАДЫВАЙТЕ КОМАНДЫ. СТАВЬТЕ ЗАДАЧУ АГЕНТУ.

Эти промпты образуют один учебный маршрут: 60-секундный экспертный ролик со спикером. Замените значения в квадратных скобках, вставляйте промпты по порядку и проверяйте указанный результат.

Формула хорошего промпта

Роль + входные файлы + конкретный результат + ограничения + точка остановки + проверка. Агент должен не просто «что-то сделать», а показать проверяемый артефакт и дождаться решения там, где оно влияет на монтаж.

Подставьте свои данные

[ПУТЬ_К_ВИДЕО] [ТЕМА] [АУДИТОРИЯ] [СТА] [ДЛИНА] [ФОРМАТ] [ПУТЬ_К_МУЗЫКЕ]
[ID_ПРОЕКТА]



Нужно ли понимать все слова внутри?

Нет. Технические названия в этих промптах — точные подсказки для AI-агента. Вы меняете только значения в квадратных скобках, а незнакомое слово при желании находите в словаре выше.

01 Собрать минимальный движок

Результат: собственный локальный проект

Проверка: нейтральный demo MP4

Ты — инженер по локальной автоматизации видео. В этой пустой папке создай мой собственный минимальный движок, не копируя готовые монтажные агенты. Используй

Скопировать

Node.js 20+, React, Remotion, FFmpeg/ffprobe, Python venv, faster-whisper и AJV. Объясняй каждую установку простыми словами. Создай диагностику окружения, три базовые сцены и тестовый ролик из нейтральных материалов. Сам выполни технические команды. В конце покажи только понятный отчёт: что установлено, что умеет сборка и где лежит полностью проверенный demo.mp4.

02 Провести аудит возможностей компьютера



03 Выбрать правильный монтажный маршрут



04 Создать рабочую папку ролика



05 Транскрибировать и вычитать речь



06 Собрать чистую master-версию



07 Подготовить смысловой brief



08 Поставить режиссуру сцен



09 Подобрать B-roll и медиа



10 Настроить музыку и sidechain



11 Собрать preview и провести проверку



12

Утвердить, отрендерить и принять МР4



10 / ТОП-10 ПРОМПТОВ ДЛЯ МОНТАЖА

ВЫБЕРИТЕ ЗАДАЧУ — ПОЛУЧИТЕ ГОТОВЫЙ ЗАПРОС

Эти запросы можно давать своему собранному видеодвижку или AI-агенту, который умеет работать с локальными файлами и запускать монтажные инструменты. В каждом промпте уже указаны результат, ограничения и обязательная проверка.

01 Динамичный экспертный Reels со спикером —

Передать: видео, тема и СТА

Получить: вертикальный ролик 45–60 секунд

Смонтируй из файла [ПУТЬ_К_ВИДЕО] динамичный экспертный Reels на тему [ТЕМА] длительностью 45–60 секунд. Сохрани живую манеру речи, но убери явные дубли, долгие пустые паузы и неудачные начала фраз. Сделай сильный хук в первые 2 секунды, читаемые субтитры, 3–5 смысловых карточек и финальный СТА [СТА]. Меняй визуальное событие каждые 2–4 секунды только там, где это помогает смыслу. Сначала покажи текст и план сцен, затем собери полный preview. Финал делай только после моего утверждения.

[Скопировать](#)

02 Аккуратно сократить длинное видео +

03 Урок с карточками и схемами +

04 Motion-ролик без камеры +

05 Перевести горизонтальное видео в вертикаль +

06 Подобрать B-roll по смыслу



07 Сделать субтитры, которые удобно читать



08 Добавить музыку, не мешающую голосу



09 Сделать авторскую версию по референсу



10 Нарезать длинное видео в серию Reels



11 / ПЕРВЫЙ ТЕСТ СВОЕЙ СБОРКИ

ПОВТОРИТЕ МАРШРУТ ПО ШАГАМ

Начните с нейтрального демо. Затем замените тестовый материал своим видео или озвучкой. Отмеченные пункты сохраняются в этом браузере.

ВАШ ПРОГРЕСС

0%

Готово 0 из 9 шагов.

- ☐ Проверить окружение
- ☐ Собрать нейтральное демо
- ☐ Создать проект из видео
- ☐ Проверить расшифровку и план
- ☐ Собрать настоящий preview
- ☐ Открыть локальную проверку
- ☐ Сохранить новую версию
- ☐ Утвердить просмотренный черновик
- ☐ Собрать финал и проверить

Сбросить прогресс

01 Проверить окружение

Агент должен увидеть Node.js, Python, FFmpeg и Remotion и перевести ошибки на обычный язык.

Проверь все инструменты моего видеодвижка. Сам выполни диагностику и скажи только: что работает, чего не хватает и что ты исправишь.

COPY

02 Собрать нейтральное демо



03 Создать проект из видео



04 Проверить расшифровку и план



05 Собрать настоящий preview



06 Открыть локальную проверку



07 Сохранить новую версию



08 Утвердить просмотренный черновик



09 Собрать финал и проверить




12 / КАК ВЫГЛЯДИТ РЕЗУЛЬТАТ

НЕ МАКЕТ. НАСТОЯЩИЙ РЕНДЕР.

Preview и final проходят через одну Remotion-композицию. Разница — только в качестве, отметке черновика и праве на публикацию.

0:00

**Remotion-демо**

Синтетический ролик с титрами, карточками и B-roll. Собран тем же программным способом, который используется в рабочем цикле.

Lesson-композиция

Видео и графика живут в одном глобальном таймкоде.

B-roll как отдельная сцена

Медиа импортируется, проверяется и только потом привязывается к монтажному листу.

13 / ФИНАЛЬНАЯ ПРИЁМКА

РЕНДЕР ГОТОВ, КОГДА ОН ПРОВЕРЕН

Наличие MP4 ещё не означает, что монтаж завершён. Приёмка идёт по трём независимым контурам.

01

СМЫСЛ

- Тексты и цифры совпадают с речью
- Хук понятен без контекста
- СТА соответствует задаче
- Нет потерянных фраз и дублей

02

КАРТИНКА

- Все элементы внутри safe-zone
- Графика не спорит с субтитрами
- Сцены меняются по смыслу
- В-roll начинается с нужного кадра

03

ТЕХНИКА

- Полный decode без ошибок
- Размер, FPS и длительность верны
- A/V-синхрон проверен в трёх точках

- Музыка не перекрывает речь

ФОРМУЛА ЗАКОНЧЕННОГО ПРОЦЕССА

СНАЧАЛА СМЫСЛ. ПОТОМ **КАДРЫ.**

Хороший AI-монтаж начинается не с эффектов. Он начинается с точного транскрипта, понятного brief и согласованной режиссуры. Движок делает эту договорённость воспроизводимой.

ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ

НОВЫЕ РАЗБОРЫ, ПРОМПТЫ И ПРИМЕРЫ МОНТАЖА

Подписывайтесь там, где вам удобнее. В Telegram выходят практические материалы, в Instagram — короткие примеры, на YouTube — подробные разборы.

Telegram · @neurobussines ↗

Instagram* · @mcdenil ↗

YouTube · @mcdenil_ ↗

* Instagram принадлежит компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории Российской Федерации.

AI MONTAGE / FIELD GUIDE

Человек решает → агент режиссирует → движок исполняет