BTS SIO

AP

NAVAJO

Lycée
GUSTAVE EIFFEL
Bordeaux Aquitaine

Sommaire

Installation et configuration DHCP : 3
Installation : 3
Fichier default/isc-dhcp-server : 3
Fichier dhcpd.conf : 3
Tests : 5

Installation et configuration DHCP :

Installation :

Tout d'abord, on installe le service isc-dhcp-server

```
sisr@srv-rezolab:~$ sudo apt install isc-dhcp-server
```

Fichier default/isc-dhcp-server :

Puis on accède au fichier default/isc-dhcp-server

```
sisr@srv-rezolab:~$ sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
```

Et on renseigne la bonne carte réseau

```
  GNU nano 7.2                          /etc/default/isc-dhcp-server
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
#       Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
#       Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s17"
INTERFACESv6=""
```

Fichier dhcpd.conf :

Ensuite, on accède au fichier dhcpd.conf

```
sisr@srv-rezolab:~$ sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Et on effectue les changements nécessaires :

Les options globales pour donner le nom de domaine, l'adresse IP du serveur DNS et aussi pour mettre la clé du DynDNS

```
  GNU nano 7.2                                  /etc/dhcp/dhcpd.conf *
# dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#

# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "galaxy-swiss1.lan";
option domain-name-servers 172.16.0.10;
#option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;
default-lease-time 345600;
max-lease-time 691200;
# The ddns-updates-style parameter controls whether or not the server will
# attempt to do a DNS update when a lease is confirmed. We default to the
# behavior of the version 2 packages ('none', since DHCP v2 didn't
# have support for DDNS.)
ddns-update-style standard;

# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
authoritative;
#clé
key "rndc-key" {
        algorithm hmac-sha256;
        secret "BpTrEamRfID5btgNR4hbuQl2sL0sw/Ay75vxXyEq7Xs=";
};
# Use this to send dhcp log messages to a different log file (you also
# have to hack syslog.conf to complete the redirection).
log-facility local7;
```

Les zones pour le DynDNS et les étendues DHCP

```
zone galaxy-swiss1.lan. {
    primary 172.16.0.10;
    key rndc-key;
}
zone 16.172.in-addr.arpa. {
    primary 172.16.0.10;
    key rndc-key;
}
zone 151.168.192.in-addr.arpa. {
    primary 172.16.0.10;
    key rndc-key;
}
zone 1.18.172.in-addr.arpa. {
    primary 172.16.0.10;
    key rndc-key;
}
# étendue reseau srv
subnet 172.16.0.0 netmask 255.255.128.0 {
  range 172.16.0.50 172.16.0.100;
  option routers 172.16.0.1;
}
#étendue reseau dev
subnet 192.168.151.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.151.50 192.168.151.100;
  option routers 192.168.151.1;
}
#étendue reseau dmz
subnet 172.18.1.0 netmask 255.255.255.224 {
  range 172.18.1.10 172.18.1.30;
  option routers 172.18.1.1;
}
```

Et la réservation pour l'imprimante

```
# set.
host imprimante {
  hardware ethernet 80:E8:2C:C9:44:0B;
  fixed-address 192.168.151.2;
}
```

Pour finir, on peut redémarrer le DHCP

```
sisr@srv-rezolab:~$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
```

Tests :

En faisant un ipconfig depuis une machine client on peut voir que la machine a récupéré toutes les informations

```
Invite de commandes
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\sio>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

   Nom de l'hôte . . . . . . . . . . . : sta-sans-nom
   Suffixe DNS principal . . . . . . . :
   Type de noeud. . . . . . . . . . . : Hybride
   Routage IP activé . . . . . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . . . . . : Non
   Liste de recherche du suffixe DNS.: galaxy-swiss1.lan

Carte Ethernet LAN :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : galaxy-swiss1.lan
   Description. . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
   Adresse physique . . . . . . . . . . : 08-00-27-99-E9-EB
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . .: 172.16.0.56(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . : 255.255.128.0
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . : vendredi 5 décembre 2025 00:44:11
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . : mardi 9 décembre 2025 00:44:13
   Passerelle par défaut. . . . . . . . : 172.16.0.1
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . : 172.16.0.10
   Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . : 172.16.0.10
   NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . : Désactivé
```