

Projet de Statistiques, 2021

Deep checker

Arthur Correnson, Igor Martayan, Manon Sourisseau

Introduction

Dans ce projet, nous nous intéressons au jeu de dame. L'objectif est d'utiliser des méthodes d'apprentissage statistiques pour construire une intelligence artificielle capable de jouer au jeu. L'idée maîtresse étant d'apprendre une heuristique évaluant la qualité des coups. Pour se faire, nous utiliserons des données récoltées lors de la simulation d'un grand nombre de parties de jeu de dame. Notons que ce projet est un projet de bout en bout, c'est à dire qu'il couvre [1] la génération du jeu de donnée, [2] le choix des modèles et enfin [3] l'entraînement des modèles et leur mise en pratique.

1 - Génération des données & création d'un simulateur de jeu de dames

Les techniques d'apprentissage statistiques utilisent, comme leur nom l'indique, des données comme matière première. Pour avoir les données nécessaires à l'apprentissage d'une bonne heuristique, nous avons commencé par créer notre propre simulateur de jeu de dames. Pour un bon apprentissage, il est primordial de disposer d'un grand nombre de données, sous peine d'obtenir une heuristique qui serait sur-spécialisée pour les quelques scénarios présentés par le jeu de données mais qui se généraliserait très mal aux autres scénarios de partie possibles. Afin de générer un grand volume de données, il était donc nécessaire d'avoir un simulateur qui offre des grandes performances, mais également une représentation très compacte des données pour éviter de faire exploser la mémoire nécessaire à la simulation des parties et aux stockages des informations collectées. Nous avons donc fait le choix d'écrire le simulateur en langage C et de définir par là même une représentation binaire astucieuse des données de jeu.

Sans rentrer dans les détails précis de l'implémentation du simulateur, en voici une présentation générale. Nous commençons par constater qu'un damier possède 64 cases dont seul 32 peuvent-être occupées par des pions. Par ailleurs, une case est soit vide, occupée par un pion blanc ou occupée par un pion noir. On peut donc modéliser un état du damier comme deux entiers 32 bits (que l'on combinera en un unique entier 64 bits) chacun représentant lesquelles des 32 cases sont occupées par les pions noirs (respectivement blancs). La simulation d'une partie complète est ensuite réduite au calcul d'opération bit à bit sur l'état du damier.

Le simulateur garde une trace complète de chaque partie sous la forme d'une liste des états pris par le plateau. La séquence de chaque partie simulée est ensuite écrite dans un fichier texte permettant ainsi le traitement des données à

posteriori.

La version finale du simulateur offre des performances remarquables. Plusieurs milliers de parties peuvent-être simulées en moins d’une seconde sur un ordinateur classique. Notons que l’essentiel du temps de simulation est consacré à l’écriture des données dans un fichier texte. Une amélioration possible serait donc d’écrire les données binaires directement dans un fichier afin d’éviter les temps d’entrées sorties trop long et les surcoût lié à la conversion des données binaires vers des données textuelles. Nous avons tout de même fait le choix de conserver une représentation finale textuelle afin de faciliter la lecture des données par des outils externes (tableurs, scripts python, etc).

Modèles et heuristiques

Système de notation des coups Rappelons notre objectif est d’attribuer à un coup quelconque un score représentant intuitivement sa “qualité”. Si X est l’ensemble des coups possibles au jeu de dame, nous cherchons donc à trouver une fonction $h : X \rightarrow [-1, 1]$ où $h(x) = 1$ si x est un excellent coup, -1 si c’est un très mauvais coup.

Sur la base des données collectée lors de la simulation des parties

Présentation de KNN Notre heuristique suit l’algorithme de KNN (K-Nearest Neighbors). Cet algorithme de machine learning est une algorithme d’apprentissage supervisé, qui fonctionne de la manière suivante :

- On calcule la distance entre l’entrée et chaque éléments de la base de donnée
- On sélectionne les K plus proches voisins selon la distance calculés.
- On attribut à notre entrée la moyenne des valeurs des K plus proches voisins.

Adaptation de KNN à notre heuristique Dans une situation de plateau donnée, l’heuristique calcule le coups suivant à faire de la manière suivante :

On commence par déterminer les coups possibles à faire. Ensuite, pour chacun de ces coups, nous calculons un score associé à chaque coup, déterminé avec l’algorithme KNN de la manière suivante :

- Les coups sont représenté sous forme de suite de bite. Pour calculer la distance entre deux coups, on calcule le nombre de bite différents entre les deux coups (On fait un XOR entre les deux coups, et on compte le nombre de 1)

$$Score(coup1, coup2) = somme(coup1 \oplus coup2)$$

- Nous avons choisi une valeur de $K = 4$ de manière arbitraire. Ce choix peut être sujet à discussion.

- Le score donné au coup d'entrée correspond alors à la moyenne des scores des K plus proches voisins.

Enfin, on sélectionne le coups possible ayant le plus grand score.

Conclusion