

Type radio

```
listas.html - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Listas</title>
</head>
<body>

<table border="1">
<tr>
<th>Título 1</th>
<th>Título 2</th>
</tr>
<tr>
<td> Fundação Bradesco </td>
<td> Apostila </td>
</tr>
<tr>
<td>HTML</td>
<td>CSS</td>
</tr>
</table>
<hr>
<form action="/deixaremos-em-branco" method="post">
<label>Text:</label>
<input type="text">
<label>Password:</label>
<input type="password">
<label>Textarea:</label>
<textarea> </textarea>
<hr>
<button type="submit">Cadastrar</button>
</form>
<ul>
<li><a href="http://fundacao.bradesco/" target="_blank">Fundação</a></li>
<li>Bradesco</li>
</ul>
```

O type **Radio** é similar ao *checkbox*. No entanto, somente uma das opções pode ser selecionada.

```
<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Listas</title>
</head>

<body>
  

  <table border='1'>
    <tr>
      <th> Título 1 </th>
      <th> Título 2 </th>
    </tr>

    <tr>
      <td> Fundação Bradesco </td>
      <td> Apostila </td>
    </tr>

    <tr>
      <td> HTML </td>
      <td> CSS </td>
    </tr>
  </table>

  <hr>

  <form action="/deixaremos-em-branco" method="post">
    <label> Text: </label>
    <input type="text">
    <label> Password: </label>
    <input type="password">
```

```
<label> Textarea: </label>
```

```
<textarea></textarea>
```

```
<hr>
```

```
<input type="radio" name="opcao" value="selectA" checked>Masculino<br>
```

```
<input type="radio" name="opcao" value="selectB" > Clique Feminino<br>
```

```
<button type="submit"> Cadastrar </button>
```

```
</form>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
listas.html - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Listas</title>
</head>
<body>

<table border="1">
<tr>
<th>Título 1</th>
<th>Título 2</th>
</tr>
<tr>
<td> Fundação Bradesco </td>
<td> Apostila </td>
</tr>
<tr>
<td>HTML</td>
<td>CSS</td>
</tr>
</table>
<hr>
<form action="/deixaremos-em-branco" method="post">
<label>Text:</label>
<input type="text">
<label>Password:</label>
<input type="password">
<label>Textarea:</label>
<textarea> </textarea>
<hr>
<input type="radio" name="opcao" value="selectA" checked>Masculino
<input type="radio" name="opcao" value="selectB">Feminino
<button type="submit">Cadastrar</button>
</form>
<ul>
<li><a href="http://fundacao.bradesco/" target="_blank">Fundação</a></li>
```

Para o **type="radio"** da tag **<input>** os valores do **atributo name** devem obrigatoriamente ser idênticos, por ser **seleção única**.

```
listas.html - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Listas</title>
</head>
<body>

<table border="1">
<tr>
<th>Título 1</th>
<th>Título 2</th>
</tr>
<tr>
<td> Fundação Bradesco </td>
<td> Apostila </td>
</tr>
<tr>
<td>HTML</td>
<td>CSS</td>
</tr>
</table>
<hr>
<form action="/deixaremos-em-branco" method="post">
<label>Text:</label>
<input type="text">
<label>Password:</label>
<input type="password">
<label>Textarea:</label>
<textarea> </textarea>
<hr>
<input type="radio" name="opcao" value="selectA" checked>Masculino
<input type="radio" name="opcao" value="selectB">Feminino
<button type="submit">Cadastrar</button>
</form>
<ul>
<li><a href="http://fundacao.bradesco/" target="_blank">Fundação</a></li>
```

Os atributos **name** e **value** são responsáveis por informar **actions** aos dados que devem ser enviados ao servidor.





