

B B Los selectores CSS son herramientas fundamentales que nos permiten "apuntar" a elementos específicos en un documento HTML para aplicarles estilos. A continuación, se describen los tipos más comunes:

1. Selector Universal (*)

Selecciona todos los elementos del documento sin excepción. Es muy utilizado para realizar "resets" de márgenes y paddings.

Ejemplo:

```
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
  box-sizing: border-box;  
}
```

2. Selector de Tipo (o Elemento)

Apunta directamente al nombre de la etiqueta HTML (como p, h1, div, etc.).

Ejemplo:

```
p {  
  color: #333;  
  line-height: 1.5;  
}
```

3. Selector Descendiente (espacio)

Selecciona un elemento que está dentro de otro, sin importar qué tan profundo sea el nivel de anidación.

Ejemplo:

```
div span {  
  font-weight: bold;  
}
```

4. Selector Hijo (>)

A diferencia del descendiente, este solo selecciona a los elementos que son hijos directos de un padre.

Ejemplo:

```
ul > li {  
  list-style-type: square;  
}
```

5. Selector Adyacente (+)

Selecciona un elemento que es el vecino inmediato de otro, siempre que compartan el mismo padre y el segundo aparezca justo después del primero.

Ejemplo (da estilo al primer párrafo que sigue a un título):

```
h1 + p {  
  margin-top: 20px;  
}
```

6. Selector de Atributos ([])

Selecciona elementos basándose en la presencia o el valor de un atributo HTML.

Ejemplo (aplica a todos los inputs que sean de tipo texto):

```
input[type="text"] {  
  border: 1px solid blue;  
}
```

7. Selector de Clase (.)

Es uno de los más usados. Selecciona elementos que tienen un atributo class específico. Se identifica con un punto inicial.

Ejemplo:

```
.boton-principal {  
  background-color: green;  
  color: white;  
}
```

8. Selector de ID (#)

Selecciona un elemento único que tiene un atributo id específico. Se identifica con el símbolo de almohadilla. Nota: Los IDs deben ser únicos en todo el documento.

Ejemplo:

```
#menu-navegacion {  
  position: fixed;  
  top: 0;  
}
```