microcoat

EKOS COATINGS

SCHEDA TECNICA

Pasta materica effetto microcemento

Descrizione del prodotto

MICROCOAT è un rivestimento decorativo in pasta pronto all'uso, a base di resina acrilica e cariche minerali selezionate. Permette di realizzare superfici continue ad effetto microcemento, moderne e resistenti.

Caratteristiche principali

- Pronto all'uso
- Effetto microcemento satinato
- Elevata durezza superficiale
- Ottima spatolabilità
- Essiccazione controllata
- Elevata stabilità

Resa: Vedi tabella

Stoccaggio

Conservare in contenitori originali ben chiusi, al riparo dal gelo.
Stabilità: 12 mesi.

Applicazione

Applicare a spatola in 1–2 mani.
Lasciare asciugare completamente tra uno strato e l'altro.
Carteggiare per ottenere l'effetto desiderato.
Proteggere con finitura acrilica o cera se necessario.

INFORMAZIONI TECNICHE

PROPRIETÀ	Coat CRET		
	Coat BASE	Coat MEDIO	Coat FINE
Resa Kg/m^2	0.900	0.450	0.250
Spessore massimo per strato	0,8 mm	0,5 mm	0.3 mm
Caratteristiche	Pasta acrilica	Pasta acrilica	Pasta acrilica
Contenuto non volatile % UNE-EN ISO 3251:2020	80-82	80-82	80-82
Densità (g/cm^3) UNE-EN ISO 2811-1	1,6±0,1	1,6±0,1	1,6±0,1
Abrasione Taber (mg) (CS17, 1000g, 1000c) UNE 48250	64	199	376
Durezza Shore UNE-EN ISO 868:2003	55	48	43
Grana della carta vetrata	40	120	220
Tempo di asciugatura tra le mani (h)	4-8	4-8	4-8

SISTEMA microK

EKOS s.r.l
Sede legale ed operativa
s.s. 115 C/da Brucazzi
93012 GELA (CL)
E-mail ekosgela@gmail.com
P. IVA 01357720851