microcoat

EKOS COATINGS

# SCHEDA TECNICA

## Pasta materica effetto microcemento

### Descrizione del prodotto

MICROCOAT è un rivestimento decorativo in pasta pronto all'uso, a base di resina acrilica AC 3600 e cariche minerali selezionate. Permette di realizzare superfici continue ad effetto microcemento, moderne e resistenti.

### Caratteristiche principali

- Pronto all'uso
- Effetto microcemento satinato
- Elevata durezza superficiale
- Ottima spatolabilità
- Essiccazione controllata
- Elevata stabilità

**Resa:** Vedi tabella

### Stoccaggio

Conservare in contenitori originali ben chiusi, al riparo dal gelo.
Stabilità: 12 mesi.

### Applicazione

Applicare a spatola in 1–2 mani.
Lasciare asciugare completamente tra uno strato e l'altro.
Carteggiare per ottenere l'effetto desiderato.
Proteggere con finitura acrilica o cera se necessario.

### INFORMAZIONI TECNICHE

| PROPRIETÀ | Coat CRET | | |
|---|---|---|---|
| | Coat BASE | Coat MEDIO | Coat FINE |
| Resa Kg/m$^2$ | 0.900 | 0.450 | 0.250 |
| Spessore massimo per strato | 0,8 mm | 0,5 mm | 0.3 mm |
| Caratteristiche | Pasta acrilica | Pasta acrilica | Pasta acrilica |
| Contenuto non volatile % UNE-EN ISO 3251:2020 | 80-82 | 80-82 | 80-82 |
| Densità (g/cm$^3$) UNE-EN ISO 2811-1 | 1,6±0,1 | 1,6±0,1 | 1,6±0,1 |
| Abrasione Taber (mg) (CS17, 1000g, 1000c) UNE 48250 | 64 | 199 | 376 |
| Durezza Shore UNE-EN ISO 868:2003 | 55 | 48 | 43 |
| Grana della carta vetrata | 40 | 120 | 220 |
| Tempo di asciugatura tra le mani (h) | 4-8 | 4-8 | 4-8 |

SISTEMA microK

EKOS s.r.l
Sede legale ed operativa
s.s. 115 C/da Brucazzi
93012 GELA (CL)
E-mail ekosgela@gmail.com
P. IVA 01357720851