draining- stone

scheda tecnica

istruzioni per la posa

EKOS COATINGS

Caraterisstiche del Prodo:

Facile da Applicare: Nessuna esperienza richiesta. Segui le nostre istruzioni passo dopo passo per otenere risultaati impeccabili.
Comodo: Scegli la graniglia del colore che preferisci.
Economica : evita costosi lavori di ripristino e rinno a facilmente le tue superficie con una spesa minima.
Versatile: Ad ao per pavimenenti, esvest imenti,dini, vialevialetti e altre applicazioni decora de.
Personalizzabile: Scegli il colore e il tipo di le ante che meglio si adaaano al tuo progego per creare superfici uniche e personalizzate.
Sia che tu voglia aggiornare il tuo giardino o i tuoi spazi all'aperto, noi siamo qui per realizzare i tuoi sogni!

Leganti Disponibili:

Legante Epossidico: Offre una resistenza eccezionale e una finitura lucida, ideale per superfici che devono sopportare carichi pesansanti affico intenso
NON ADATTO ALLE GRANIGLIE BIANCO CARRARA .

Legante Poliuretanico: Garantisce flessibil à e durabilità, perfefo per applicazioni esterne e superfici soggeoe a variazioni termiche.
Adatto a tue le graniglie disponibili.

Applicazioni:
Realizzazione di pavimentazioni decorati e conntinue, enananti, antiolo e carrabili.
Pavimentazioni con effeeo graniglia per una vasta gamma di ambienenti urbani, inclusi di piscina, piste ciclabili, vialealettradine, piazze, balconi, terrazze, spazi condominiali comuni, cortili e pacheggi.
Pavimentazioni per centri commerciali e aree pubbliche attezzate.
Procedura di Applicazione per una Superficie Perfeea
ATTENZIONE: In base alla scelta del colore del sasso/ciotolo, dovrai selezionare il legante più indicato per non compromeeere nel tempo il colore del sasso : segui le nostre istruzioni per un risultato ottimale.

Procedimento:

Scegli il colore che più ti piace ta quelli disponibili: considera circa 20-25 kgg/mq per una applicazione ottimale, che con tente dienere circa 2 cm di spessore.
Le nostre graniglie sono lavate ed asciugate, pronte all'uso: la granulometria delle graniglie è di 2-4 o 4-8 mm..
Preparazione del Supporto : Assicurati che il supporo sia adeguatamente preparato, pulito e privo di impurità:
Applica ora il primer specifico per queste applicazioni .
Per maggiore sicurezza puoi applicare una mano a rullo di resina epossidica Trasparente – come promotore di adesione una volta che il primer è indurito corretamente .
Considera un consumo di 200 gr/ mq per questo utilizo . Spolvera la superficie con della polvere di quarzo non appena stesa la resina.
Atendi: Se applichi il primer dovrai aspeeare; almeno 8 hr prima di applicare lo strato di graniglia e resina; questo dato varia in base alle condizioni ambientali, soprarat o la T° .
Crea il tuo impasto con le giuste dosi: pesa con cura il legante scelto da aggiungere alla graniglia: questa fase è molto importante!
Considera questi d ati indicativi desina Epossidica per graniglie colorate in base al diametro del sasso:

2-4 mm diametro – per 20-25 kg di graniglia aggiungi 800 gr di resina epossidica Trasparente
4-8 mm diametro – per 20-25 kg di graniglia aggiungi 600 gr di resina epossidica Trasparente
Considera questi d ati indicativi per lesina Poliuretanica per graniglie bianche e chiare:

N.B. Per il legante poliuretanico è' opportuno essere precisi nella miscela della quantià di legante necessaria prima della posa poiché un eccesso di legante può provocare rigonfiamennti e schiu ture. La quananà correra di legante è quella stresamente necessaria per bagnare appena la superficie della graniglia, senza fenomeni di colatura.

Se hai dei dubbi contata la nostra assistenza!

Miscela accuratamente fino a che l'impasto non risulterà "bagnato"

Applicazione della Miscela: Utiliza una staggia, raccomandata o rastrello per applicare uniformemente la miscela sulla superficie da decorare e rivesese, garantendo una copertura totale.
Compatazione della Miscela: Dopo l'applicazione, compaaa lo strato di miscela con una spatola americana o una macchina compapatrice apposita, assicurandoti che sia uniorme e ben livellato.
Rinforzo della Superficie: Per conferire una maggiore resistenza superficiale, considera l'applicazione con rullo a pelo corto di una mano di prprodo legante una volta che la miscela sia diventata pedonabile (circa 100-150 gr/ mq)
Con questa procedura, garantiai una superficie decoraraa e resistente, pronta per essersere utiata e apprezzata per lungo tempo:
in caso di dubbi contata la nostra assistenza tecnica: siamo sempre disponibili al N° 351 340 4472 oppure via mail : ekosgela@gmail.com

Supporto Tecnico: Il nostro team di esperti è a tua disposizione per guidarti nella sce a del prprodo e fe fornirti atenza durantranteo il processo.
Qualità Garantita: Utilizziamo solo teriali di alta qualità per garanane risultaltati ecce llenti aturi.
Scegli la qualità e l'affidabilità dei kit drainingstone per trasformare gli spazi esterni con pavimentazioni di bellezza e funzionalità durature.

draining-stone