EKOS COATINGS

EXTERNA

PITTURA MINERALE AL QUARZO

SCHEDA TECNICA

Descrizione – EXTERNA pittura minerale al quarzo

Idropittura murale superlavabile bianca a base di farina di quarzo a granulometria selezionata per interni ed esterni, opaca e mascherante, ad alta copertura, dotata di ottimo potere riempitivo, ottimo grado di resistenza agli agenti atmosferici in esterno, e ottima resistenza al lavaggio e allo sfregamento in interno. Ideale per la pitturazione di grandi superfici, facciate di edifici industriali, commerciali o residenziali. In interno è ideale per creare effetti rustici. Applicabile su gesso, intonaci a base di calce e/o cemento, cartongesso, fibrocemento e vecchie idropitture previa adeguata preparazione.

Caratteristiche Tecniche e Fisiche

Parametro	Valore
Stato fisico	Liquido viscoso bianco
Aspetto film	Opaco
Legante	Copolimeri vinilici
Basi disponibili	Bianco
Peso specifico	1,45 ± 0,5 Kg/l
Viscosità	42000 ± 1.500 cP
Residuo secco	70 ± 0,5 %
Permeabilità al vapore	Media
Resistenza abrasione	Classe 2
Resa	3/4 m^2/l a due mani
Diluizione	1ª mano 30%, 2ª mano 20%
Essiccazione al tatto	40 minuti
Sovrapplicazione	4 ore
Confezione	14 L
Stoccaggio	12 mesi

Preparazione del supporto

In interno ed esterno il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente. Eliminare pitture incoerenti, ripristinare le imperfezioni e applicare un fissativo idoneo prima della pitturazione.

Modalità di applicazione

Diluire il prodotto come indicato, miscelare accuratamente e applicare a rullo, pennello o spruzzo airless. Applicare due mani rispettando i tempi di sovrapplicazione. Non applicare sotto +5°C o sopra +30°C, né in presenza di pioggia o vento.

Avvertenze

Le tonalità sono indicative. Effettuare una prova preventiva, proteggere le superfici non interessate e rispettare le condizioni ambientali di applicazione. In condizioni di elevata umidità possono comparire colature temporanee dovute ai tensioattivi.

EKOS s.r.l
Sede legale ed operativa
s.s. 115 C/da Brucazzi
93012 GELA (CL)
E-mail ekosgela@gmail.com
C.F. - P. IVA 01357720851