

TRAFICRIL: ALTO TRAFICO

DESCRIPCIÓN

Pintura de alto rendimiento, formulada a base de caucho clorado de secamiento rápido de alta resistencia a la abrasión para pintar o repintar el desgaste causado por el tránsito vehicular en superficies tales como: autopistas y carreteras, señalización en vías urbanas, parqueo de centros comerciales y oficinas.

USOS

Se recomienda para superficies de concreto rustico, concreto alisado y asfalto.

Para aplicaciones sobre otro tipo de superficies se recomienda hacer pruebas previas en un área de 1m x 1m para verificar que exista una adecuada adherencia.

CARACTERÍSTICAS

- **Color:** Blanco y amarillo
- **Tipo de vehículo:** Caucho clorado

Tiempo de secado

- **Al tacto:** 10 - 15 Min
- **Tránsito:** 40 min - 1 hora
- **Acabado:** Mate
- **Diluyente:** Solvente especial D-500

Espesor de película

- **Húmeda:** 12 a 15 mils
- **Seca:** 6 a 7,5 mils
- **Rendimiento teórico:** 65 a 70 m² a 1 mils o línea de 90 m de largo aproximadamente por 10 cm de ancho

BENEFICIOS

Fácil aplicación, secado rápido, libre de plomo y mercurio, Resistente a la abrasión, Excelente cubrimiento, excelente retención de color y fácil de limpiar. Resistente a la intemperie en clima moderado, excelente nivelación, fácil limpieza.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, yeso, crayón, grafiti, moho, aceite, óxido, agentes de curado de hormigón como, hidrofugantes, alcalinizante etc. y pintura con descascaramiento o mal adherida. Elimine contaminantes lavando la superficie con un limpiador adecuado, lijando, raspando y/o utilizando una máquina de lavado a presión. Utilice espátula para retirar pintura mal adherida.

Debe preparar la superficie adecuadamente, Para obtener la Garantía del desempeño correcto del producto aplicado. Las superficies brillantes se deben lijar ligeramente, para brindarle a la película un anclaje adecuado.

APLICACIÓN

Agitar bien antes de usar, es bien importante que la pintura esté homogénea y no diluya antes de mezclar bien el producto.

Utilice implementos de seguridad tales como: lentes, mascarilla y guantes. Deberá de diluir únicamente el producto a utilizar, de ser necesario. No aplique cuando la superficie esté muy caliente o expuesta bruscamente al sol. No aplicar el producto si se espera lluvia en las próximas horas. Si utiliza la técnica de rodillo o brocha, evite dispersar demasiado. Recomendamos mezclar la pintura que tenga en su recipiente para aplicar, para asegurar la consistencia del color.

Aplique el producto con brocha, rodillo o Máquina pinta rayas para un mejor acabado

DILUCIÓN

Máxima 1/8 de diluyente especial D-500, por galón. No mezclar o diluir con otros productos.

ALMACENAMIENTO

Mantenga este producto en su envase y bien tapado. Consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura no menor de 5°C, ni mayor a 35°C.

PROTECCIÓN

Utilizar equipos de protección, como: lentes con ventilación indirecta, guantes de nitrilo. Al igual debe protegerse con un respirador de filtros intercambiables, que cumplan con la norma OSHA.

PRECAUCIÓN

Producto inflamable.

Posee substancias que pueden ser dañinas para la piel si su contacto es prolongado.

En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con abundante agua, no se restriegue los ojos.

En caso de contacto con la piel, enjuague Inmediatamente con agua limpia y jabón.

Si fuese ingerido, no induzca el vómito. CONSULTE A UN MÉDICO INMEDIATAMENTE.

Se requiere ventilación adecuada durante el lijado o pulido de la película seca o eliminación de óxido.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS.

PRESENTACIÓN

- Galón
- Cuñete Metálico
- Tambor de 50 Galones

COLORES

Consultar Catálogo

